

e-お菓子ねっと

Web-EDIフォーマット

第2.5版

2021年2月5日

e-お菓子ねっと

全国菓子卸商業組合連合会

全日本菓子協会

目次

1. V 1・Web-EDIフォーマット

1. 1 V 1・C S Vフォーマット

(1)	0 2 発注データ	1
(2)	1 1 在庫予定データ	3
(3)	2 2 出荷報告(直送)データ	5
(4)	4 2 販売報告(店出し)データ	7
(5)	6 4 取引先コード照会／ 6 7 取引先コード照会結果	8

2. V 2・Web-EDIフォーマット

2. 1 V 2・C S Vフォーマット

(1)	0 3 発注データ	9
(2)	1 3 在庫予定データ	12
(3)	1 4 受領データ	15
(4)	1 8 返品通知データ	18
(5)	2 3 出荷報告データ	20
(6)	3 5 請求明細データ	23
(7)	3 6 支払明細データ	27
(8)	4 3 販売報告データ	31

3. 共通・Web-EDIフォーマット

3. 1 共通・C S Vフォーマット

(1)	集配信状況照会ダウンロード	33
(2)	エンドレコード	34

1. V1・Web-EDIフォーマット

1.1 V1・CSVフォーマット

(1) V1・02発注

変更	項番	項目	属性	整数桁	小数桁	必須	項目説明	コード	アップロード チェック	V1 → V1 センタチェック	V1 → V2 センタチェック	V1 ← V1 コンバート	V1 ← V2 コンバート	V2フォーマット				
														項番	項目	属性	整数	小数
	1	データ種別	9	2		◎	02：受発注データ	02	必須	コード	コード	○	"02"固定					
	2	最終トレーラ判定区分	X	1		◎	トレーラ判定の区分	9:最終		△:それ以外			○	2	最終トレーラ判定区分	X	1	
	3	送信先コード	9	8		◎	送信先(メーカ)の統一取引先コード		必須+属性+桁数+登録	センター登録	センター登録		○	3	送信先コード		9	8
	4	送信元コード	9	8		◎	送信元(卸)の統一取引先コード		必須+属性+桁数+登録	センター登録	センター登録		○	4	送信元コード		9	8
	5	データ作成日	9	8		○	本データを作成した日付(西暦 YYYYMMDD)				必須+日付	○	○	5	データ作成日		9	8
	6	送信先名	X	20		○	送信先(メーカ)のカナ名称		属性			○	○	7	送信先名	X	20	
	7	送信元名	X	20		○	送信元(卸)のカナ名称		属性		必須	○	○	8	送信元名	X	20	
	8	直接送信先コード	9	8			送信先と異なる場所へ送信する場合にセット。セット不要の場合"00000000"			センター登録	センター登録	○	○	9	直接送信先コード		9	8
	9	直接送信先カナ名	X	20			送信先と異なる場所へ送信する場合にセット。セット不要の場合スペース		属性			○	○	10	直接送信先名	X	20	
	10	予備01	X	161			新フォーマット連携エリア間のデータ連携					○	○	12	連携エリア	X	20	
	11	卸伝票NO	9	6		◎	発注NO		必須+属性+桁数		必須+属性(入)	○	下6桁	13	卸発注伝票NO		9	8
	12	店入直送区分	9	1		○	店(倉)入れまたは直送等の区分	1:店入 2:直送			必須+コード	○	"1"."3" → "1" その他 → "2"	14	店入直送区分		9	1
	13	取引コード	9	2		○	業界統一取引コード	11:店入売上 12:店入売上訂正 21:店入返品 22:店入返品訂正 31:直送売上 32:直送売上訂正			必須+コード	○	○	15	取引コード		9	2
	14	納品日	9	8		○	卸売業が指定した納品日(着荷日)(西暦 YYYYMMDD)		属性+桁数		必須+日付	○	○	16	納品日／引取日		9	8
	15	納入時間	9	4			卸売業が指定した納品時間(時分)(HHMM)					○	○	17	納入時間(自)		9	4
	16	明細行数	9	2		○	伝票内明細数				属性(入)	○	○	20	明細行数		9	2
	2.2	17 一次店コード	9	8		○	該当する統一取引先コード		属性+桁数		必須	○	8桁以上:上8桁	21	一次店コード	X	13	
	2.2	18 二次店コード	9	8			該当する統一取引先コード		属性+桁数			○	8桁未満:前ゼロ+有効桁	22	二次店コード	X	13	
	2.2	19 届け先コード	9	8		○	該当する統一取引先コード(一次店、二次店と重複しても必ずセットする)		属性+桁数			○		24	届け先コード	X	13	
	20	専用伝票日付	9	8			納品伝票が専用伝票の場合にセット(西暦 YYYYMMDD、セット不要の場合はゼロ)				日付	○	○	26	専用伝票日付		9	8
	21	専用伝票NO	9	9			納品伝票が専用伝票の場合にセット(セット不要の場合はゼロ)				属性(入)	○	○	27	専用伝票NO		9	9
	22	伝票合計金額符号	X	1		○	伝票の合計金額の符号	+ :正数 - :負数	属性			"△" → "+"	"△" → "+"	28	伝票合計金額符号	X	1	
	23	伝票合計金額	9	8		○	伝票の合計金額(卸店入価格)		属性+桁数	属性(サ)	属性(入)	○	○	29	伝票合計金額		9	8
	24	二次店納入合計符号	X	1			正味納入金額の符号	+ :正数 - :負数	属性			"△" → "+"	"△" → "+"	30	二次店納入合計金額符号	X	1	
	25	二次店納入合計金額	9	8			正味納入金額		属性+桁数	属性(サ)	属性(入)	○	○	31	二次店納入合計金額		9	8
1.1	26	一次店カナ名	X	30		○	一次店名		属性			○	日本語区分(一次店)が 漢字：一次店カナ名 その他：一次店名	32 100	一次店名 一次店カナ名	X/N X	40 30	
1.1	27	二次店カナ名	X	30			二次店名		属性			○	日本語区分(二次店)が 漢字：二次店カナ名 その他：二次店名	33 101	二次店名 二次店カナ名	X/N X	40 30	
1.1	28	届け先カナ名	X	30		○	届け先名		属性			○	日本語区分(届け先)が 漢字：届け先カナ名 その他：届け先名	35 102	届け先名 届け先カナ名	X/N X	40 30	
	29	メーカ所属組織名	X	10			スペース		属性			○	○	40	メーカ所属組織名	X	10	
	30	伝票区分	9	1		○	伝票発行の区分	0:菓子統一伝票 1:チェーンストア統一伝票(OCR、タイプ用で伝票Noが印刷されていないもの) 2:専用伝票(専用伝票(チェーンストア統一伝票手書用を含む)で専用伝票No.をレコード中に表示できるもの) 3:専用伝票だが、レコード中に元伝Noを表示できないもの 4:チェーンストア統一伝票(ターンアラウンド用) 8:伝票レス			コード(新)	○	○	41	伝票区分		9	1
	31	定番特売区分	X	1		○	定番発注/特売発注の区分	0:定番 1:特売	属性			○	"0"."1"以外→"0"	42	定番特売区分	X	1	
1.1	32	摘要欄01	X	30			伝票の摘要欄の内容		属性			○	日本語区分(摘要)が 漢字：摘要カナ その他：摘要	50 103	摘要 摘要カナ	X/N X	50 30	
	33	メーカコード	X	9		○	国コード2桁を含むメーカコード(7桁の場合左詰め後ろスペース)		属性			○	○	39	メーカコード	X	9	
	34	予備02	X	14			新フォーマット連携エリア間のデータ連携(卸伝票NO8桁化対応)					○	ヘッダー連携エリア上10桁 + 卸発注伝票NO上2桁	63 13	ヘッダー連携エリア 卸発注伝票NO	X	20 9	

(次頁に続く)

(2) V1・11入庫予定

変更	項番	項目	属性	整数桁	小数桁	必須	項目説明	コード	アップロード チェック	V1 → V1 センタチェック	V1 → V2 センタチェック	V1 ← V1 コンバート	V1 ← V2 コンバート	V2フォーマット				
														項番	項目	属性	整数	小数
	1	データ種別	9	2		◎	11：入庫予定データ	11	必須	コード	コード	○	"11"固定					
	2	最終トレーラ判定区分	X	1		◎	トレーラ判定の区分	9:最終		△:それ以外			○	2	最終トレーラ判定区分	X		1
	3	送信先コード	9	8		◎	送信先(卸) の統一取引先コード		必須+属性+桁数+登録	センター登録	センター登録		○	3	送信先コード		9	8
	4	送信元コード	9	8		◎	送信元(メーカ) の統一取引先コード		必須+属性+桁数+登録	センター登録	センター登録		○	4	送信元コード		9	8
	5	データ作成日	9	8		○	本データを作成した日付 (西暦 YYYYMMDD)				必須+日付	○	○	5	データ作成日		9	8
	6	送信先名	X	20		○	送信元(卸) のカナ名称		属性			○	○	7	送信先名	X	20	
	7	送信元名	X	20		○	送信先(メーカ) のカナ名称		属性		必須	○	○	8	送信元名	X	20	
	8	直接送信先コード	9	8			送信先と異なる場所へ送信する場合にセット。 セット不要の場合"00000000"			センター登録	センター登録	○	○	9	直接送信先コード		9	8
	9	直接送信先カナ名	X	20			送信先と異なる場所へ送信する場合にセット。 セット不要の場合スペース		属性			○	○	10	直接送信先名	X	20	
	10	予備0 1	X	161			レイアウト拡張時の予備領域 (利用禁止)					○	属性初期値					
	11	卸伝票NO	9	6		◎	発注NO		必須+属性+桁数		属性(入)	○	下6桁	13	卸発注伝票NO		9	8
	12	メーカ伝票NO	9	6			メーカ伝票NO				属性(入)	○	下6桁	14	メーカ伝票NO		9	8
	13	元伝NO	9	6			元伝NO					○	下6桁	37	元伝NO		9	8
	14	取引コード	9	2		○	業界統一取引コード	11:店入売上 12:店入売上訂正 21:店入返品 22:店入返品訂正 31:直送売上 32:直送売上訂正			必須+コード	○	○	16	取引コード		9	2
	15	納品日	9	8		○	発注伝票の納品日 (西暦 YYYYMMDD)		属性+桁数		日付	○	○	17	納品日		9	8
	16	出荷日	9	8		○	出荷日 (西暦 YYYYMMDD)				日付	○	○	18	出荷日		9	8
	17	着荷日	9	8		○	納品予定日 (西暦 YYYYMMDD)				日付	○	○	19	着荷日		9	8
	18	納入時間	9	4			納入予定時間 (HHMM)				時刻	○	○	20	納入予定時間		9	4
	19	明細行数	9	2		○	伝票内明細数				属性(入)	○	○	28	明細行数		9	2
2.2 1.3	20	届け先コード	9	8		○	該当する統一取引先コード		属性+桁数			○	GLN時:下8桁 GLN以外8桁以上:上8桁 GLN以外8桁未満:前ゼロ+有効桁	32	届け先コード	X		13
1.1	21	届け先カナ名	X	30		○	届け先名		属性			○	日本語区分(届け先)が 漢字：届け先カナ その他：届け先名	45 136	届け先名 届け先カナ名	X/N X	40 30	
	22	伝票合計金額符号	X	1		○	伝票の合計金額の符号	+ :正数 - :負数	属性		コード	○	"△" → "+"	38	伝票合計金額符号	X		1
	23	伝票合計金額	9	8		○	伝票の合計金額 (卸店入価格)		属性+桁数	属性(入)	属性(入)	○	○	39	伝票合計金額		9	8
	24	定番特売区分	X	1		○	定番発注/特売発注の区分	0:定番 1:特売	属性			○	"0"."1"以外→"0"	54	定番特売区分	X		1
1.1	25	摘要欄0 1	X	30			伝票の摘要欄の内容		属性			○	日本語区分(摘要)が 漢字：摘要カナ その他：摘要	49 137	摘要 摘要カナ	X/N X	50 30	
	26	メーカコード	X	9		○	国コード2桁を含むメーカコード (7桁の場合左詰め後ろスペース)		属性			○	○	50	メーカコード	X		9
	27	予備0 2	X	100			レイアウト拡張時の予備領域 (卸発注伝票NO8桁化対応)					○	卸発注伝票NO上2桁	13	卸発注伝票NO		9	8

(次頁に続く)

(前頁の続き)

変更	項番	項目	属性	整数桁	小数桁	必須	項目説明	コード	アップロード チェック	V 1 → V 1 センタチェック	V 1 → V 2 センタチェック	V 1 ← V 1 コンバート	V 1 ← V 2 コンバート	V 2フォーマット				
														項番	項目	属性	整数	小数
		明細部																
	28	行NO		9	2	○	明細行NO	01～06				○	○	71	明細行NO		9	2
	29	商品コード識別区分	X		1	○	品番(商品コード)の識別区分	0:統一商品コード 1:I T Fコード(14桁) 2:I T Fコード(拡張16桁) 3:JANコード(標準:13桁) 4:JANコード(短縮:8桁) 6:GTINコード(14桁)	属性		必須+コード(新) "2"は連携不可	○	○	73	商品コード識別区分		9	1
	30	品番	X	16		○	統一商品コード、ITFコード、JANコードまたはGTINコード(左詰め)		属性			○	○	74	品番	X	16	
1.1	31	商品名	X	25		○	商品名		属性			○	日本語区分(商品名)が 漢字:商品名カナ その他:商品名	75 138	商品名 商品名カナ	X/N X	40 25	
	32	包装区分		9	1	○	数量の発注単位の区分 (1:ケース発注時)(2:ボール発注時)(3:バラ発注時)	1:ケース発注 2:ボール発注 3:バラ発注				○	○	76	包装区分		9	1
	33	内容	ボール内バラ数	9	4	2	○	包装区分に準じた設定 (ボール内バラ数/ボール内バラ数/ゼロ)	属性+桁数		属性(入)	○	○	77	ボール内バラ数		9	4 2
	34		ケース内ボール数	9	2		○	包装区分に準じた設定 (ケース内ボール数/ゼロ/ゼロ)	属性+桁数		属性(入)	○	○	78	ケース内ボール数		9	2
	35	数量符号		X	1		○	数量の符号	+:正数-:負数	属性		コード	○	"△"→"+"	79	数量符号	X	1
	36	数量	ケース数量	9	7		○	包装区分に準じた設定 (ケース数量/ゼロ/ゼロ)	属性+桁数		属性(入)	○	○	80	ケース数量		9	7
	37		ボール数量	9	7		○	包装区分に準じた設定 (ゼロ/ボール数量/ゼロ)	属性+桁数		属性(入)	○	○	81	ボール数量		9	7
	38		バラ数量	9	7	2		バラ数量	属性+桁数		属性(入)	○	○	82	バラ数量		9	7 2
	39	単価	卸店入価格	9	6	2	○	卸店入価格(バラ単価)	属性+桁数		属性(入)	○	○	83	卸店入価格		9	6 2
	40		二次店納入価格	9	6	2		二次卸店等への納入価格(バラ単価)	属性+桁数		属性(入)	○	○	84	二次店納入価格		9	6 2
	41	金額符号		X	1		○	金額の符号	+:正数-:負数	属性		コード	○	"△"→"+"	85	金額符号	X	1
	42	金額	卸店入金額	9	8		○	卸店入金額	属性+桁数	属性(入)	属性(入)	○	○	86	卸店入金額		9	8
	43		二次店納入金額	9	8			二次卸店等への納入金額	属性+桁数	属性(入)	属性(入)	○	○	87	二次店納入金額		9	8
	44	欠品区分		9	1		○	商品欠品区分 0:正常 1:品切れ 2:終売 3:未発売 4:商品コード訂正			コード(旧)	○	○	89	欠品区分		9	2
	45	商品添付区分	X		1		○	添付商品扱いの区分(相対運用) △:売上 1:現物添付 2:見本 3:景品	属性		コード(旧)	○	○	88	商品添付区分	X		1
1.9	46	賞味期限製造年月日	X	6				賞味期限または製造年月日(YYMMDD)	属性		日付	○	実在庫製品日付下6桁	98	実在庫製品日付		9	8
	47	予備03	X	1				レイアウト拡張時の予備領域(利用禁止)				○	属性初期値					
1.8	48	レコード件数		9	6		○	レコードの総件数 ・データ送信側では、自身のフォーマットのレコード件数を設定する。 ・データ受信側では、当項目と実際のレコード件数の整合性チェックには利用しない。※下記【トレーラレコード連携時の留意事項】を参照のこと	属性+桁数	属性	属性(入)	※センター集計値	※センター集計値	129	レコード件数		9	6
	49	伝票枚数		9	6			伝票枚数	属性+桁数	属性	属性(入)	※センター集計値	※センター集計値	130	伝票枚数		9	6
	50	合計金額符号	X		1			合計金額の符号	+:正数-:負数	属性		コード	※センター設定 "△"→"+"	131	合計金額符号	X		1
	51	合計金額		9	10			卸店入価格で全明細行の金額合計	属性+桁数	属性(入)	属性(入)	※センター集計値	※センター集計値	132	合計金額		9	10
	52	予備	X	214				レイアウト拡張時の予備領域(利用禁止)				○	属性初期値					
	53	一次店漢字名	X	60				漢字OP廃止(利用禁止)										
	54	二次店漢字名	X	60				漢字OP廃止(利用禁止)										
	55	届け先漢字名	X	60				漢字OP廃止(利用禁止)										
	56	摘要欄02	X	50				漢字OP廃止(利用禁止)										
	57	予備05	X	7				漢字OP廃止(利用禁止)										
	58	改行コード	X	2				S-JISの改行コードを設定										
												※配信分割時						

※ファイルの形式は、カンマ区切りの可変長形式となります。**各項目の値にダブルクォート「」の囲みは不要です。**
※画面から受信（ダウンロード）したファイルの最終行にはエンドレコードが出力されます。
 エンドレコードのレイアウトは「エンドレコード」を参照してください。
※画面から送信（アップロード）するファイルにエンドレコードは不要です。

◎:システムチェック有り

※【トレーラレコード連携時の留意事項】
・留意事項
 データ受信企業は、トレーラレコードの「レコード件数」項目と実際のレコード件数（物理レコード件数）の整合性チェックを行っている場合は、整合性チェックを除外して下さい。また、データの整合性チェックが必要な場合は、「レコード件数」項目ではなく「伝票枚数」項目をご利用して下さい。
・整合性チェックを除外する理由
 データ受信企業が、異なるフォーマット（例：卸様V1・EDI⇔メーカー様V1・WEB）でデータ連携する場合、整合性チェックをしていると「レコード件数」項目と実際のレコード件数で不一致が発生し、自社システムへ取り込めない場合があります。

属性
 数字項目:「0～9」「.」
 英数字項目:「半角空白、記号、数字、
 英大文字、英小文字、半角カナ」

 スペース混在 全スペース 数値以外混在(サイン付)
属性: 軽症エラー 軽症エラー 軽症エラー ※V1レイアウト時
 重症エラー 重症エラー 重症エラー ※V2レイアウト時
属性(入): 軽症エラー 軽症エラー 重症エラー
属性(入): 重症エラー 正常 重症エラー
属性(入): 正常 正常 重症エラー

V2連携時、属性9タイプのALL SPACE・ALL LOW-VALUEは、

(3) V1・2 2出荷報告

変更	項番	項目	属性	整数桁	小数桁	必須	項目説明	コード	アップロード チェック	V1 → V1 センタチェック コード	V1 → V2 センタチェック コード	V1 ← V1 コンバート	V1 ← V2 コンバート	V2フォーマット				
														項番	項目	属性	整数	小数
	1	データ種別	9	2		◎	2 2 : 出荷報告(直送)データ	22	必須	コード	コード	○	"22"固定					
	2	最終トレーラ判定区分	X	1		◎	トレーラ判定の区分	9:最終 △:それ以外					○	2	最終トレーラ判定区分	X		1
	3	送信先コード	9	8		◎	送信先(卸) の統一取引先コード		必須+属性+桁数+登録	センター登録	センター登録		○	3	送信先コード		9	8
	4	送信元コード	9	8		◎	送信元(メーカ) の統一取引先コード		必須+属性+桁数+登録	センター登録	センター登録		○	4	送信元コード		9	8
	5	データ作成日	9	8		○	本データを作成した日付 (西暦 YYYYMMDD)				必須+日付	○	○	5	データ作成日		9	8
	6	送信先名	X	20		○	送信元(卸) のカナ名称		属性			○	○	7	送信先名	X	20	
	7	送信元名	X	20		○	送信先(メーカ) のカナ名称		属性		必須	○	○	8	送信元名	X	20	
	8	直接送信先コード	9	8			送信先と異なる場所へ送信する場合にセット。 セット不要の場合"00000000"			センター登録	センター登録	○	○	9	直接送信先コード		9	8
	9	直接送信先カナ名	X	20			送信先と異なる場所へ送信する場合にセット。 セット不要の場合スペース		属性			○	○	10	直接送信先名	X	20	
	10	予備0 1	X	161			レイアウト拡張時の予備領域 (利用禁止)					○	属性初期値					
	11	伝票NO	9	6		◎	メーカ発行伝票NO		必須+属性+桁数		属性(入)	○	下6桁	14	メーカ伝票NO		9	8
	12	店入直送区分	9	1		○	店(倉)入れまたは直送等の区分	1:店入 2:直送			必須+コード	○	"1"."3" → "1" その他 → "2"	15	店入直送区分		9	1
	13	取引コード	9	2		○	業界統一取引コード	11:店入売上 41:直送返品 12:店入売上訂正 42:直送返品訂正 21:店入返品 51:割戻し金 22:店入返品訂正 52:相殺 31:直送売上 32:直送売上訂正			必須+コード	○	○	16	取引コード		9	2
	14	取引年月日	9	8		◎	納品年月日 (西暦 YYYYMMDD)		必須+属性+桁数		日付	○	○	17	取引年月日		9	8
	15	予備0 2	X	4			スペース (未使用)					○	属性初期値					
	16	明細行数	9	2		○	伝票内明細数				属性(入)	○	○	28	明細行数		9	2
2.2	17	一次店コード	9	8		◎	該当する統一取引先コード		必須+属性+桁数		必須	○	8桁以上:上8桁 8桁未満:前ゼロ+有効桁	29	一次店コード	X		13
2.2 1.3	18	二次店コード	9	8			該当する統一取引先コード		属性+桁数			○	GLN時:下8桁 GLN以外8桁以上:上8桁 GLN以外8桁未満:前ゼロ+有効桁	30	二次店コード	X		13
2.2 1.3	19	届け先コード	9	8		◎	該当する統一取引先コード (一次店・二次店と重複の場合も必須)		必須+属性+桁数			○		32	届け先コード	X		13
	20	専用伝票日付	9	8			納品伝票が専用伝票の場合にセット (西暦 YYYYMMDD、セット不要の場合はゼロ)				日付	○	○	34	専用伝票日付		9	8
	21	専用伝票NO	9	9			納品伝票が専用伝票の場合にセット (セット不要の場合はゼロ)				属性(入)	○	○	35	専用伝票NO		9	9
	22	伝票合計金額符号	X	1		○	伝票合計金額の符号	+ :正数 - :負数	属性		コード	"△" → "+"	"△" → "+"	38	伝票合計金額符号	X		1
	23	伝票合計金額	9	8		◎	伝票の合計金額 (卸店入価格)		必須+属性+桁数	属性(サ)	属性(入)	○	○	39	伝票合計金額		9	8
	24	二次店納入金額符号	X	1			正味納入金額の符号	+ :正数 - :負数	属性		コード	"△" → "+"	"△" → "+"	40	二次店納入合計金額符号	X		1
	25	二次店納入合計金額	9	8			正味納入金額 (二次店が量販店等)		属性+桁数	属性(サ)	属性(入)	○	○	41	二次店納入合計金額		9	8
1.1	26	一次店カナ名	X	30		○	一次店名		属性			○	日本語区分(一次店)が 漢字 :一次店カナ名 その他 :一次店名	42 135	一次店名 一次店カナ名	X/N		40
1.1	27	二次店カナ名	X	30			二次店名		属性			○	日本語区分(二次店)が 漢字 :二次店カナ名 その他 :二次店名	43 136	二次店名 二次店カナ名	X/N		40
1.1	28	届け先カナ名	X	30		○	届け先名		属性			○	日本語区分(届け先)が 漢字 :届け先カナ名 その他 :届け先名	45 137	届け先名 届け先カナ名	X/N		40
	29	元伝日付	9	8			メーカで訂正した場合に元伝票の納品日をセット (西暦 YYYYMMDD)				日付	○	○	36	元伝年月日		9	8
	30	元伝NO	9	6			メーカで訂正した場合に元伝票の伝票NOをセット (前ゼロ)				属性(入)	○	下6桁	37	元伝NO		9	8
1.1	31	摘要欄	X	30			伝票の摘要欄の内容		属性			○	日本語区分(摘要)が 漢字 :摘要カナ その他 :摘要	49 138	摘要 摘要カナ	X/N X		50 30
	32	メーカ所属組織名	X	10			メーカの伝発組織名		属性			○	○	51	メーカ所属組織名	X		10
	33	伝票区分	9	1		○	伝票発行の区分	0:菓子統一伝票 1:チェーンストア統一伝票 (OCR、タイプ用で伝票Noが印刷されていないもの) 2:専用伝票 (専用伝票(チェーンストア統一伝票手書用を含む)で 専用伝票No.をレコード中に表示できるもの) 3:専用伝票だが、レコード中に元伝Noを表示できないもの 4:チェーンストア統一伝票 (ターンアラウンド用) 8:伝票レス			コード(新)	○	○	52	伝票区分		9	1
	34	卸伝票NO	9	6			受発注データの伝票NO 直送返品時は返品NO 受発注データで受けた場合は必ずセット				属性(入)	○	下6桁	13	卸発注伝票NO		9	8
	35	定番特売区分	X	1		○	定番発注/特売発注の区分	0:定番 1:特売	属性			○	"0"."1"以外→"0"	54	定番特売区分	X		1
	36	登録店区分	X	1		○	メーカの登録店区分	0:登録店以外 1:登録店	属性		コード	○	○	53	登録店区分	X		1
	37	予備0 3	X	2			レイアウト拡張時の予備領域 (卸発注伝票NO 8 桁化対応)					○	卸発注伝票NO上2桁	13	卸発注伝票NO		9	8

(次頁に続く)

(4) V1・4・2販売報告

変更	項番	項目	属性	整数 桁	小数 桁	必須	項目説明	コード	アップロード チェック	V 1 → V 1 センタチェック	V 1 → V 2 センタチェック	V 1 ← V 1 コンバート	V 1 ← V 2 コンバート	V 2フォーマット					
														項番	項目	属性	整数	小数	
	1	データ種別	9	2		◎	4 2 : 販売報告(店出)データ	42	必須	ｺｰﾄﾞ	ｺｰﾄﾞ	○	"42"固定						
	2	最終トレーラ判定区分	X	1		◎	トレーラ判定の区分	9:最終	必須+属性+桁数+登録	センター登録	センター登録		○	○	2	最終トレーラ判定区分	X		1
	3	送信先コード	9	8		◎	送信先(メーカ)の統一取引先コード						○	3	送信先コード		9	8	
	4	送信元コード	9	8		◎	送信元(卸)の統一取引先コード						○	4	送信元コード		9	8	
	5	データ作成日	9	8		○	本データを作成した日付 (西暦 YYYYMMDD)				必須+日付	○	○	5	データ作成日		9	8	
	6	送信先名	X	20		○	送信先(メーカ)のカナ名称		属性			○	○	7	送信先名	X		20	
	7	送信元名	X	20		○	送信元(卸)のカナ名称		属性		必須	○	○	8	送信元名	X		20	
	8	直接送信先コード	9	8			送信先と異なる場所へ送信する場合にセット。セット不要の場合"00000000"			センター登録	センター登録	○	○	9	直接送信先コード		9	8	
	9	直接送信先カナ名	X	20			送信先と異なる場所へ送信する場合にセット。セット不要の場合スペース		属性			○	○	10	直接送信先カナ名	X		20	
	10	予備 0 1	X	161			レイアウト拡張時の予備領域 (利用禁止)					○	属性初期値						
	11	対象期日(自)	9	8		◎	販売実績の該当年月日(開始日) (西暦 YYYYMMDD)		必須+属性+桁数		必須+日付	○	○	13	対象期日 (自)		9	8	
	12	対象期日(至)	9	8		◎	販売実績の該当年月日(終了日) (西暦 YYYYMMDD)		必須+属性+桁数		日付	○	○	14	対象期日 (至)		9	8	
	13	取引コード	9	2		◎	業界統一取引コード	11:店入売上 21:店入返品	必須+属性+桁数		ｺｰﾄﾞ	○	○	15	取引コード		9	2	
2.2	14	一次店コード	9	8		◎	該当する統一取引先コード		必須+属性+桁数			○	8桁以上:上8桁 8桁未満:前ゼロ+有効桁	16	一次店コード	X		13	
2.2 1.3	15	二次店コード	9	8			該当する統一取引先コード		属性+桁数			○	GLN時:下8桁 GLN以外8桁以上:上8桁	17	二次店コード	X		13	
2.2 1.3	16	届け先コード	9	8		◎	該当する統一取引先コード 一次店、二次店と重複しても必ずセットする		必須+属性+桁数			○	GLN以外8桁未満:前ゼロ+有効桁	19	届け先コード	X		13	
1.1	17	一次店カナ名	X	30		◎	一次店名		必須+属性			○	日本語区分(一次店)が 漢字 : 一次店カナ名 その他 : 一次店名	21 61	一次店名 一次店カナ名	X/N X	40 30		
1.1	18	二次店カナ名	X	30			二次店名		属性			○	日本語区分(二次店)が 漢字 : 二次店カナ名 その他 : 二次店名	22 62	二次店名 二次店カナ名	X/N X	40 30		
1.1	19	届け先カナ名	X	30		◎	届け先名		必須+属性			○	日本語区分(届け先)が 漢字 : 届け先カナ名 その他 : 届け先名	24 63	届け先名 届け先カナ名	X/N X	40 30		
	20	税区分	X	1			スペースの場合はメーカ・卸企業間の個別判断とする	1:外税 2:内税	属性+桁数			○	○	26	消費税区分	X		1	
	21	税率	9	2	1		消費税率 (スペースの場合はメーカ・卸企業間の個別判断とする)		属性+桁数			○	○	27	消費税率		9	2 1	
	22	予備 0 2	X	101			新フォーマット連携エリア間のデータ連携					○	○	38	ヘッダー連携エリア	X		20	
	明細部																		
	23	商品コード識別区分	X	1		◎	品番(商品コード)の識別区分	0:統一商品コード 1: I T Fコード(14桁) 2: I T Fｺｰﾄﾞ(拡張16桁) 3: JANコード(標準:13桁) 4: JANコード(短縮:8桁) 6: GTINコード(14桁)	必須+属性+桁数		必須+コード(新) "2"は連携不可	○	○	40	商品コード識別区分		9	1	
	24	品番	X	16		◎	統一商品ｺｰﾄﾞ、ITFｺｰﾄﾞ、JANｺｰﾄﾞまたはGTINｺｰﾄﾞ (左詰め)		必須+属性+桁数			○	○	41	品番	X		16	
	25	バラ総数符号	X	1		◎	バラ総数の符号	+ : 正数 - : 負数	必須+属性+桁数		ｺｰﾄﾞ	"△"→"+" (有効明細時)	"△"→"+"	43	バラ総数符号	X		1	
	26	バラ総数	9	9		◎	ヘッダレコードの届け先への販売数量合計		必須+属性+桁数		属性(ス)	○	○	44	バラ総数		9	9	
	27	単価	9	6	2	◎	ヘッダレコードの届け先への販売単価		必須+属性+桁数		属性(ス)	○	○	48	単 価		9	7 2	
	28	金額符号	X	1		◎	金額の符号	+ : 正数 - : 負数	必須+属性+桁数		ｺｰﾄﾞ	"△"→"+" (有効明細時)	"△"→"+"	49	金額符号	X		1	
	29	金額	9	10		◎	ヘッダレコードの届け先への販売金額合計		必須+属性+桁数	属性(サ)	属性(ス)	○	○	50	金額		9	10	
	30	予備 0 3	X	1			レイアウト拡張時の予備領域 (利用禁止)					○	属性初期値						
	31	予備 0 4	X	2			レイアウト拡張時の予備領域 (利用禁止)					○	属性初期値						
1.8	32	レコード件数	9	6		◎	レコードの総件数 ・データ送信側では、自身のフォーマットのレコード件数を設定する。 ・データ受信側では、当項目と実際のレコード件数の整合性チェックには利用しない。※下記【トレーラレコード連携時の留意事項】を参照のこと		必須+属性+桁数	属性	属性(ス)	センター集計値	センター集計値	56	レコード件数		9	6	
	33	明細件数	9	6			商品明細数		属性+桁数	属性	属性(ス)	センター集計値	センター集計値	57	伝票枚数		9	6	
	34	合計金額符号	X	1			合計金額の符号	+ : 正数 - : 負数	属性		ｺｰﾄﾞ	センター設定	センター設定	58	合計金額符号	X		1	
	35	合計金額	9	10			卸店入価格で全明細行の金額合計		属性+桁数	属性(サ)	属性(ス)	センター集計値	センター集計値	59	合計金額		9	10	
	36	予備 0 5	X	214			レイアウト拡張時の予備領域 (利用禁止)					○	属性初期値						
	37	改行コード	X	2			S-JISの改行コードを設定												

※ファイルの形式は、カンマ区切りの可変長形式となります。**各項目の値にダブルクォート" "の囲みは不要です。**
※画面から受信(ダウンロード)したファイルの最終行にはエンドレコードが出力されます。
 エンドレコードのレイアウトは「エンドレコード」を参照してください。
※画面から送信(アップロード)するファイルにエンドレコードは不要です。

◎: システムチェック有り

※【トレーラレコード連携時の留意事項】
・留意事項
 データ受信企業は、トレーラレコードの「レコード件数」項目 と実際のレコード件数(物理レコード件数)の整合性チェックを行っている場合は、整合性チェックを除外して下さい。また、データの整合性チェックが必要な場合は、「レコード件数」項目ではなく「伝票枚数」項目をご利用して下さい。
・整合性チェックを除外する理由
 データ受信企業が、異なるフォーマット(例: 卸様V1・EDI⇔メーカ様V1・WEB)でデータ連携する場合、整合性チェックをしていると「レコード件数」項目と実際のレコード件数で不一致が発生し、自社システムへ取り込めない場合があります。

属性
数字項目 : 「0～9」「.」
英数字項目 : 「半角空白、記号、数字、
 英大文字、英小文字、半角カナ」

スペース混在 全スペース 数値以外混在(サイン付)
属性 : 軽症エラー 軽症エラー 軽症エラー ※V1レイアウト時
 重症エラー 重症エラー 重症エラー ※V2レイアウト時
属性(サ) : 軽症エラー 軽症エラー 重症エラー
属性(ス) : 重症エラー 正常 重症エラー
属性(サ) : 正常 正常 重症エラー

V2連携時、属性9タイプのALL SPACE・ALL LOW-VALUEは、
ALL ZERO変換後、センタチェック&コンバート実施

(5) V1・64取引先コード照会／67取引先コード照会結果

変更	項番	項目	属性	整数桁	小数桁	必須	項目説明	コード	アップロード チェック	V1 → V1 センタチェック コード
	1	データ種別	9	2		◎	64：取引先コード照会データ、67：取引先コード照会結果データ	64/67	必須	
	2	送信先コード	9	8		◎	照会データの送信元コード			センター登録
	3	データ作成日	9	8		○	本データを作成した日付 (西暦 YYYYMMDD)			
	4	送信先名	X	20		○	照会データの自社名称		必須+桁数	
		登録・照会情報								
	5	社名	X	30		○	照会対象の社名（支店名も入力）		必須+桁数	
	6	郵便番号	X	8		○	照会対象の郵便番号		必須+桁数	
	7	住所	X	40			照会対象の住所		桁数	
2.4	8	電話番号	X	12			照会対象の電話番号 ・携帯の電話番号（"070-","080-","090-"で始まる番号）は、登録不可		桁数	
	9	取引先コード	9	8			照会対象の取引先コード		属性+桁数	
	10	自由使用	X	20			任意に使用		桁数	
		登録・照会結果								
	11	社名	X	30			照会時、取引先マスタの内容 (エラー時、スペース)			
	12	郵便番号	X	8			照会時、取引先マスタの内容 (エラー時、スペース)			
	13	住所	X	40			照会時、取引先マスタの内容 (エラー時、スペース)			
	14	電話番号	X	12			照会時、取引先マスタの内容 (エラー時、スペース)			
	15	取引先コード	9	8			照会時、取引先マスタの内容 (エラー時、スペース)			
	16	処理結果	9	2			"11":登録 "20":照会 "60"~:エラー			
	17	最終使用日付	9	8			該当コードの最終使用日付			
1.8	18	レコード件数	9	6		○	レコードの総件数 ・データ送信側では、自身のフォーマットのレコード件数を設定する。 ・データ受信側では、当項目と実際のレコード件数の整合性チェックには利用しない。※下記【トレーラレコード連携時の留意事項】を参照のこと		属性+桁数	属性
	19	明細件数	9	6			照会件数		属性+桁数	属性
	20	予備	X	225			レイアウト拡張時の予備領域 (利用禁止)			
	21	改行コード	X	2			S-JISの改行コードを設定			

※ファイルの形式は、カンマ区切りの可変長形式となります。**各項目の値にダブルクォート「"」の囲みは不要です。**
※画面から受信（ダウンロード）したファイルの最終行にはエンドレコードが出力されます。
 エンドレコードのレイアウトは「エンドレコード」を参照してください。
※画面から送信（アップロード）するファイルにエンドレコードは不要です。

◎：システムチェック有り ○：業務必須	※【トレーラレコード連携時の留意事項】 ・留意事項 データ受信企業は、トレーラレコードの「レコード件数」項目 と実際のレコード件数（物理レコード件数）の整合性チェックを行っている場合は、整合性チェックを除外して下さい。また、データの整合性チェックが必要な場合は、「レコード件数」項目ではなく「伝票枚数」項目をご利用して下さい。 ・整合性チェックを除外する理由 データ受信企業が、異なるフォーマット（例：卸様V1・EDI⇔メーカー様V1・WEB）でデータ連携する場合、整合性チェックをしていると「レコード件数」項目と実際のレコード件数で不一致が発生し、自社システムへ取り込めない場合があります。	属性 数字項目 ：「0～9」「.」 英数字項目：「半角空白、記号、数字、 英大文字、英小文字、半角カナ」	スペース混在 属性 ： 軽症エラー 重症エラー 属性(サ)： 軽症エラー 属性(ス)： 重症エラー 属性(ス)： 正常 V2連携時、属性9タイプのALL SPACE・ALL LOW-VALUEは、	全スペース 軽症エラー 重症エラー 正常 正常	数値以外混在(サイン付) 軽症エラー 重症エラー 重症エラー 重症エラー 重症エラー	※V1レイアウト時 ※V2レイアウト時
------------------------	--	--	---	-------------------------------------	---	------------------------

2. V2・Web-EDIフォーマット

2.1 V2・CSVフォーマット

(1) V2・03発注

変更	項番	項目	属性	整数桁	小数桁	必須	項目説明	コード	アップロード チェック	V2 → V1・V2 センタチェック	V2 ← V2 コンバート	V2 ← V1 コンバート	V1フォーマット						
													比較・変更点	項番	項目	属性	整数	小数	
	1	データ種別	9	2		◎	03：発注データ	03	必須	コード	○	"03"固定	○	コード					
	2	最終トレーラ判定区分	X	1		◎	トレーラ判定の区分	9:最終 △:それ以外		コード	○	○		2	最終トレーラ判定区分	X	1		
	3	送信先コード	9	8		◎	送信先(メーカ)の統一取引先コード		必須+属性+桁数+登録	センター登録	○	○		3	送信先コード		9	8	
	4	送信元コード	9	8		◎	送信元(卸)の統一取引先コード		必須+属性+桁数+登録	センター登録	○	○		4	送信元コード		9	8	
	5	データ作成日	9	8		◎	データ作成日付 (西暦 YYYYMMDD)			必須+日付	○	○		5	データ作成日		9	8	
	6	データ作成時刻	9	6			データ作成時刻 (HHMMSS)			時刻	○	属性初期値	◎						
	7	送信先名	X	20			送信先(メーカ)名 (英数カナのみ)		属性		○	○		6	送信先名	X	20		
	8	送信元名	X	20		◎	送信元(卸)名 (英数カナのみ)		属性	必須	○	○		7	送信元名	X	20		
	9	直接送信先コード	9	8			送信先コードと異なる場合にセット (通常はゼロ)			センター登録	○	○		8	直接送信先コード		9	8	
	10	直接送信先名	X	20			直接送信先名 (英数カナのみ、通常はスペース)		属性		○	○		9	直接送信先カナ名	X	20		
	11	送信ファイルNO	9	2			同時送信時の問合せNo. (00～99)			属性	○	属性初期値	◎						
	12	連携エリア	X	20			旧フォーマット予備連携データ (新フォーマット間：相対利用可能エリア)				○	○	◎	10	予備01	X	161		
	13	卸発注伝票NO	9	8		◎	受発注データの卸伝票No. (6桁→8桁に拡張、6桁運用の時は上2桁ゼロ埋め)		必須+属性+桁数	必須+属性	○	"00"+卸伝票NO	○	桁数	11	卸伝票NO		9	6
	14	店入直送区分	9	1		◎	店(倉)入れまたは直送等の区分	1:店入 2:直送 3:店引取 4:直送引取		必須+コード	○	○	○	コード	12	店入直送区分		9	1
	15	取引コード	9	2		◎	業界統一取引コード	11:店入売上 12:店入売上訂正 21:店入返品 22:店入返品訂正 31:直送売上 32:直送売上訂正 41:直送返品 42:直送返品訂正 51:割戻し金 52:相殺		必須+コード	○	○		13	取引コード		9	2	
	16	納品日／引取日	9	8		◎	卸店納品日／商品引取日 (西暦 YYYYMMDD)		属性+桁数	必須+日付	○	○	○	名称	14	納品日		9	8
	17	納入時間 (自)	9	4			納入時間指定開始時間 (HHMM)			時刻	○	時刻不正 → 属性初期値		15	納入時間		9	4	
	18	納入時間 (至)	9	4			納入時間指定終了時間 (HHMM)			時刻	○	属性初期値	◎						
	19	発注日	9	8			実際の発注データの入力日 (西暦 YYYYMMDD)		属性+桁数	日付	○	属性初期値	◎						
	20	明細行数	9	2		○	伝票内明細数	00～06		コード	○	○		16	明細行数		9	2	
	21	一次店コード	X	13		◎	統一取引先コード(8桁) (後方スペース埋め)		桁数	必須	○	前詰8桁+空白5桁	○	属性+桁数	17	一次店コード		9	8
	22	二次店コード	X	13			統一取引先コード(8桁) (後方スペース埋め)		桁数		○	前詰8桁+空白5桁	○	属性+桁数	18	二次店コード		9	8
	23	三次店コード	X	13			統一取引先コード(8桁)／プライベート・コード(3～8桁)／GLN(13桁) (後方スペース埋め)		桁数		○	属性初期値	◎						
	24	届け先コード	X	13		○	統一取引先コード(8桁) (後方スペース埋め)		桁数		○	前詰8桁+空白5桁	○	属性+桁数	19	届け先コード		9	8
	25	チェーン店コード	X	13			統一取引先コード(8桁)／プライベート・コード(3～8桁)／GLN(13桁) (後方スペース埋め)		桁数		○	属性初期値	◎						
	26	専用伝票日付	9	8			納品伝票が専用伝票の場合にセット (西暦 YYYYMMDD)			日付	○	○		20	専用伝票日付		9	8	
	27	専用伝票NO	9	9			" (専用伝票No、左ゼロ埋め)			属性	○	○		21	専用伝票NO		9	9	
	28	伝票合計金額符号	X	1		○	伝票の合計金額の符号	△/+ :正数 - :負数	属性	コード	○	不正コード値 → "△"	○	コード	22	伝票合計金額符号	X	1	
	29	伝票合計金額	9	8		○	伝票の合計金額 (卸店入価格、1億円未満)		属性+桁数	属性	○	○		23	伝票合計金額		9	8	
	30	二次店納入合計金額符号	X	1			正味納入合計金額の符号	△/+ :正数 - :負数	属性	コード	○	不正コード値 → "△"	○	コード	24	二次店納入合計符号	X	1	
	31	二次店納入合計金額	9	8			正味納入合計金額 (二次店納入価格、1億円未満)		属性+桁数	属性	○	○		25	二次店納入合計金額		9	8	
	32	一次店名	X/N	40		○	一次店名 (英数カナは30文字、漢字は20文字)				○	○	○	属性+桁数	26	一次店カナ名	X	30	
	33	二次店名	X/N	40			二次店名 (英数カナは30文字、漢字は20文字)				○	○	○	属性+桁数	27	二次店カナ名	X	30	
	34	三次店名	X/N	40			三次店名 (英数カナは30文字、漢字は20文字)				○	属性初期値	◎						
	35	届け先名	X/N	40		○	届け先名 (英数カナは30文字、漢字は20文字)				○	○	○	属性+桁数	28	届け先カナ名	X	30	
	36	チェーン店名	X/N	40			チェーン店名 (英数カナは30文字、漢字は20文字)				○	属性初期値	◎						
	37	電話番号	X	15			通常は届け先の電話番号 (局番区切り(-)あり)				○	属性初期値	◎						
	38	住所	X/N	80			通常は届け先の住所 (英数カナは60文字、漢字は40文字)				○	属性初期値	◎						
	39	メーカコード	X	9		○	7桁の場合は後ろスペース (49xxxxx / 45xxxxxxxx)		属性		○	○		33	メーカコード		X	9	
	40	メーカ所属組織名	X	10			メーカの担当所属の組織名(英数カナ)を指定、実質スペース運用が多い		属性		○	○		29	メーカ所属組織名	X	10		
	41	伝票区分	9	1		○	伝票発行の区分	0:菓子統一伝票 1:チェーンストア伝票(伝票Noなし) 2:専用伝票 (伝票Noあり) 3:専用伝票 (伝票Noなし) 4:チェーンストア伝票(ターナラウト型) 8:伝票レス		コード(新)	○	○	○	コード	30	伝票区分		9	1
	42	定番特売区分	X	1		○	定番発注/特売発注の区分	0:定番 1:特売 △:分類不能	属性	コード	○	"0"."1"以外 → "△"	○	コード	31	定番特売区分	X	1	
	43	ロット不足運賃負担区分	X	1			発注ロット不足になった場合の運賃負担の区分	△:無指定 1:卸負担 2:負担なし		コード	○	属性初期値	◎						
	44	下請法	伝票表示区分	X	1		下請法関係の伝票表示の有無区分	△:表示なし 1:表示あり		コード	○	属性初期値	◎						
	45		伝票表示内容	X/N	80		下請法対応メッセージ (英数カナは60文字、漢字は40文字)				○	属性初期値	◎						
	46		日本語区分 (表示)	X	1		下請法関係の伝票表示内容の日本語区分	△/0:英数カナ 1: 漢字(S-JIS/JIS/JEF/IBM)		コード	○	属性初期値	◎						
	47		支払期限	9	8		支払期限を明示する場合セットする (西暦 YYYYMMDD)		属性+桁数	日付	○	属性初期値	◎						
	48	消費税区分	X	1			税区分	1:外税 2:内税 3:非課税 △:個別判断		コード	○	属性初期値	◎						
	49	消費税率	9	2	1		消費税の税率(99.9%)、ゼロ:個別判断 (小数点以下1桁)		属性+桁数	属性	○	属性初期値	◎						
	50	摘要	X/N	50			伝票の摘要欄の内容 (英数カナは50文字、漢字は25文字)				○	○	○	属性+桁数	32	摘要欄01	X	30	

(次頁に続く)

(前頁の続き)

変更	項番	項目	属性	整数 桁	小数 桁	必須	項目説明	コード	アップロード チェック	V2 → V1・V2 センタチェック	V2 ← V2 コンバート	V2 ← V1 コンバート	V1フォーマット					
													比較・変更点	項番	項目	属性	整数	小数
	51	取引先区分（一次店）	X	1			該当項目の取引先の属性区分	△:統一取引先(8桁)		コード	○	属性初期値	◎					
	52	取引先区分（二次店）	X	1			"	△:統一取引先(8桁)		コード	○	属性初期値	◎					
	53	取引先区分（三次店）	X	1			"	△: 統一取引先(8桁) 6: GLN(13桁) 7/8:プライベートコード(卸/メカ)		コード	○	属性初期値	◎					
	54	取引先区分（届け先）	X	1			"	△:統一取引先(8桁)		コード	○	属性初期値	◎					
	55	取引先区分（チェーン店）	X	1			"	△: 統一取引先(8桁) 6: GLN(13桁) 7/8:プライベートコード(卸/メカ)		コード	○	属性初期値	◎					
	56	日本語区分（一次店）	X	1			該当項目の日本語区分	△/0:英数カナ 1: 漢字(S-JIS/JIS/JEF/IBM)		コード	○	属性初期値	◎					
	57	日本語区分（二次店）	X	1			"	"		コード	○	属性初期値	◎					
	58	日本語区分（三次店）	X	1			"	"		コード	○	属性初期値	◎					
	59	日本語区分（届け先）	X	1			"	"		コード	○	属性初期値	◎					
	60	日本語区分（チェーン店）	X	1			"	"		コード	○	属性初期値	◎					
	61	日本語区分（住所）	X	1			"	"		コード	○	属性初期値	◎					
	62	日本語区分（摘要）	X	1			"	"		コード	○	属性初期値	◎					
	63	ヘッダー連携エリア	X	20			旧フォーマット予備連携データ（新フォーマット間：相対利用可能エリア）				○	○	◎	34	予備0 2	X	14	
	明細部																	
	64	明細行NO	9	2		◎	伝票内明細数	01～06		必須+コード	○	6行変換設定	○ 名称	35	行NO	9	2	
	65	専用伝票行NO	9	2			専用伝票の行No（00～99）			属性	○	○		36	専用伝票行NO	9	2	
	66	商品コード識別区分	9	1		○	品番(商品コード)の識別区分	0:統一商品コード 1: I T Fコード(14桁) 2: I T Fコード(16桁)【利用停止化】 3: JANコード（標準:13桁） 4: JANコード（短縮:8桁） 6: GTINコード（14桁）	属性	コード(新)	○	○	○ 属性+コード 2:利用停止	37	商品コード識別区分	X	1	
	67	品番	X	16		○	統一商品コード、ITFコード、JANコード、GTINコード（左詰め）		属性		○	○	○ ITF(16) 利用停止	38	品番	X	16	
	68	商品名	X/N	40		○	商品名（英数カナは25文字、漢字は20文字）				○	○	○ 属性+桁数	39	商品名	X	25	
	69	包装区分	9	1		○	数量の発注単位の区分（1:ケース発注時）（2:ボール発注時）（3:バラ発注時）	1:ケース発注 3:バラ発注 2:ボール発注		必須+コード	○	不正コード値 → "1"		40	包装区分	9	1	
	70	内容	ボール内バラ数	9	4	2	○	包装区分に準じた設定（ボール内バラ数 /ボール内バラ数 /ゼロ）	属性+桁数	属性	○	○		41	ボール内バラ数	9	4	2
	71		ケース内ボール数	9	2		○	包装区分に準じた設定（ケース内ボール数 /ゼロ /ゼロ）	属性+桁数	属性	○	○		42	ケース内ボール数	9	2	
	72	数量符号	X	1		○	数量の符号	△/+ :正数 - :負数	属性	コード	○	○	○ コード	43	数量符号	X	1	
	73	数量	ケース数量	9	7		○	包装区分に準じた設定（ケース数量 /ゼロ /ゼロ）	属性+桁数	属性	○	○		44	ケース数量	9	7	
	74		ボール数量	9	7		○	包装区分に準じた設定（ゼロ /ボール数量 /ゼロ）	属性+桁数	属性	○	○		45	ボール数量	9	7	
	75		バラ数量	9	7	2	○	包装区分に準じた設定（バラ換算数量 /バラ換算数量 バラ発注数量）	属性+桁数	属性	○	○		46	バラ数量	9	7	2
	76	単価	卸店入価格	9	6	2	○	卸店入価格（バラ単価）	属性+桁数	属性	○	○		47	卸店入価格	9	6	2
	77		二次店納入価格	9	6	2		二次卸店等への納入価格（バラ単価）	属性+桁数	属性	○	○		48	二次店納入価格	9	6	2
	78	金額符号	X	1		○	金額の符号	△/+ :正数 - :負数	属性	コード	○	○	○ コード	49	金額符号	X	1	
	79	金額	卸店入金額	9	8		○	卸店入金額	属性+桁数	属性	○	○		50	卸店入金額	9	8	
	80		二次店納入金額	9	8			二次卸店等への納入金額	属性+桁数	属性	○	○		51	二次店納入金額	9	8	
	81	商品添付区分	X	1			添付商品扱いの区分（相対運用）	△:通常商品 1:添付商品		コード(新)	○	属性初期値	◎					
	82	入荷単位ケース数	9	2			荷合せ品の場合の1梱包ケース数を指定する	00～20	属性+桁数	コード	○	属性初期値	◎					
	83	卸発注行番号	9	2			卸売業での発注伝票行NO（00～99）			属性	○	属性初期値	◎					
	84	納入単価表示区分	X	1			在庫型センター納入時に、単価／金額を表示したくない時	△:表示 1:非表示		コード	○	属性初期値	◎					
	85	卸最新在庫日付区分	X	1			卸最新在庫日付の日付区分	△:未使用 2:賞味期限 1:製造日		コード	○	属性初期値	◎					
	86	卸最新在庫日付	9	8			賞味期限／製造日（西暦 YYYYMMDD、賞味年月表示は月末最終日）		属性+桁数	日付	○	日付不正 → 属性初期値 &当該内容を摘要に設定	○ 属性+桁数	52	卸最新在庫日付	X	5	
	87	入庫許容日付区分	X	1			入庫許容日付の日付区分	△:未使用 2:賞味期限 1:製造日		コード	○	属性初期値	◎					
	88	入庫許容日付	9	8			賞味期限／製造日（西暦 YYYYMMDD、賞味年月表示は月末最終日）		属性+桁数	日付	○	属性初期値	◎					
	89	温度管理区分	X	1			該当商品の温度帯管理区	△/0:常温 3:冷蔵(10℃以下) 1:28℃以下 4:冷凍(-15℃ 2:20℃以下 以下)		コード	○	属性初期値	◎					
	90	摘要	X/N	50			任意使用（英数カナは50文字、漢字は25文字）				○	卸最新在庫日付参照	◎					
	91	日本語区分（商品名）	X	1			該当項目の日本語区分	△/0:英数カナ 1: 漢字(S-JIS/JIS/JEF/IBM)		コード	○	属性初期値	◎					
	92	日本語区分（摘要）	X	1			"	"		コード	○	属性初期値	◎					
	93	菓子業界商品分類コード	X	6			菓子業界の新商品分類コード（JICFSの機能分類コードとして登録）		桁数		○	属性初期値	◎					
	94	明細連携エリア	X	10			旧フォーマット予備連携データ（新フォーマット間：相対利用可能エリア）		桁数		○	○	◎	53	予備0 4	X	3	

(次頁に続く)

(前頁の続き)

変更	項番	項目	属性	整数 桁	小数 桁	必須	項目説明	コード	アップロード チェック	V2 → V1・V2 センタチェック	V2 ← V2 コンバート	V2 ← V1 コンバート	V1フォーマット					
													比較・変更点	項番	項目	属性	整数	小数
1.8	95	レコード件数	9	6		○	レコードの総件数 ・データ送信側では、自身のフォーマットのレコード件数を設定する。 ・データ受信側では、当項目と実際のレコード件数の整合性チェックには利用しない。※下記【トレーラ レコード連携時の留意事項】を参照のこと		属性 + 桁数	属性	※ センター集計値	※ センター集計値		54	レコード件数	9	6	
	96	伝票枚数	9	6			伝票枚数		属性 + 桁数	属性	※ センター集計値	※ センター集計値		55	伝票枚数	9	6	
	97	合計金額符号	X	1			合計金額の符号	△/+:正数 -:負数	属性	コード	※ センター設定	※ センター設定	○ コード	56	合計金額符号	X	1	
	98	合計金額	9	10			卸店入金額の全明細行の金額合計		属性 + 桁数	属性	※ センター集計値	※ センター集計値		57	合計金額	9	10	
	99	連携エリア	X	20			新フォーマット間：相対利用可能エリア				○	属性初期値	◎					
1.1	100	一次店カナ名	X	30			一次店カナ名 (一次店名 に漢字を設定する場合、必須)				○	属性初期値	◎					
1.1	101	二次店カナ名	X	30			二次店カナ名 (二次店名 に漢字を設定する場合、必須)				○	属性初期値	◎					
1.1	102	届け先カナ名	X	30			届け先カナ名 (届け先名 に漢字を設定する場合、必須)				○	属性初期値	◎					
1.1	103	摘要カナ	X	30			摘要カナ (摘要 に漢字を設定する場合、必須)				○	属性初期値	◎					
1.1	104	商品名カナ	X	25			商品名カナ (商品名 に漢字を設定する場合、必須)				○	属性初期値	◎					
	105	改行コード	X	2			S-JISの改行コードを設定											
											※ 配信分割時							

※ファイルの形式は、カンマ区切りの可変長形式となります。**各項目の値にダブルクォート" "の囲みは不要です。**
※画面から受信（ダウンロード）したファイルの最終行にはエンドレコードが出力されます。
 エンドレコードのレイアウトは「エンドレコード」を参照してください。
※画面から送信（アップロード）するファイルにエンドレコードは不要です。

◎: システムチェック有り

※【トレーラレコード連携時の留意事項】

・留意事項
データ受信企業は、トレーラレコードの「レコード件数」項目 と実際のレコード件数（物理レコード件数）の整合性チェックを行っている場合は、整合性チェックを除外して下さい。また、データの整合性チェックが必要な場合は、「レコード件数」項目ではなく「伝票枚数」項目をご利用して下さい。

・整合性チェックを除外する理由
データ受信企業が、異なるフォーマット（例：卸様V1・EDI⇔メーカー様V1・WEB）でデータ連携する場合、整合性チェックをしていると「レコード件数」項目と実際のレコード件数で不一致が発生し、自社システムへ取り込めない場合があります。

属性

数字項目 : 「0～9」「.」
英数字項目 : 「半角空白、記号、数字、
 英大文字、英小文字、半角カナ」

	スペース混在	全スペース	数値以外混在(サイン付)
属性	: 軽症エラー 重症エラー	軽症エラー 重症エラー	軽症エラー ※V1レイアウト時 重症エラー ※V2レイアウト時
属性(サ)	: 軽症エラー	軽症エラー	重症エラー
属性(入)	: 重症エラー	正常	重症エラー
属性(入)	: 正常	正常	重症エラー

(2) V2・13入庫予定

変更	項番	項目	属性	整数桁	小数桁	必須	項目説明	コード	アップロード チェック	V2 → V1・V2 センタチェック	V2 ← V2 コンバート	V2 ← V1 コンバート	V1フォーマット						
													比較・変更点	項番	項目	属性	整数	小数	
	1	データ種別	9	2		◎	1 3：入庫予定データ	13	必須	コード	○	"13"固定	○	コード					
	2	最終トレーラ判定区分	X	1		◎	トレーラ判定の区分	9:最終 △:それ以外		コード	○	○		2	最終トレーラ判定区分	X		1	
	3	送信先コード	9	8		◎	送信先(卸)の統一取引先コード		必須+属性+桁数+登録	センター登録	○	○		3	送信先コード		9	8	
	4	送信元コード	9	8		◎	送信元(メーカ)の統一取引先コード		必須+属性+桁数+登録	センター登録	○	○		4	送信元コード		9	8	
	5	データ作成日	9	8		◎	データ作成日付 (西暦 YYYYMMDD)			必須+日付	○	○		5	データ作成日		9	8	
	6	データ作成時刻	9	6			データ作成時刻 (HHMMSS)			時刻	○	属性初期値	◎						
	7	送信先名	X	20		○	送信元(卸)名 (英数カナのみ)		属性		○	○		6	送信先名	X		20	
	8	送信元名	X	20		◎	送信先(メーカ)名 (英数カナのみ)		属性	必須	○	○		7	送信元名		X	20	
	9	直接送信先コード	9	8			送信先コードと異なる場合にセット (通常はゼロ)			センター登録	○	○		8	直接送信先コード		9	8	
	10	直接送信先名	X	20			直接送信先名 (英数カナのみ、通常はスペース)		属性		○	○		9	直接送信先カナ名	X		20	
	11	送信ファイルNO	9	2			同時送信時の問合せNo. (00～99)			属性	○	属性初期値	◎						
	12	連携エリア	X	20			新フォーマット間：相対利用可能エリア				○	属性初期値	◎						
	13	卸発注伝票NO	9	8		○	受発注データの卸伝票No. (6桁→8桁に拡張、6桁運用の時は上2桁ゼロ埋め)		属性+桁数	属性	○	予備上2桁(不正時"00") + 卸伝票NO	○	桁数	27 11	予備02 卸伝票NO	X	100 9 6	
	14	メーカ伝票NO	9	8			メーカ発行伝票No. (6桁→8桁に拡張、6桁運用の時は上2桁ゼロ埋め)			属性	○	○	○	桁数	12	メーカ伝票NO		9 6	
	15	店入直送区分	9	1		◎	店(倉)入れまたは直送等の区分	1:店入 (2:直送) (3:店引取) (4:直送引取)		必須+コード	○	"1"固定	◎						
	16	取引コード	9	2		◎	業界統一取引コード	11:店入売上 41:直送返品 12:店入売上訂正 42:直送返品訂正 21:店入返品 51:割戻し金 22:店入返品訂正 52:相殺 31:直送売上 32:直送売上訂正		必須+コード	○	○		14	取引コード		9 2		
	17	納品日	9	8		○	発注伝票の納品日 (西暦 YYYYMMDD)		属性+桁数	日付	○	○		15	納品日		9 8		
	18	出荷日	9	8		○	実出荷日 (西暦 YYYYMMDD)		属性+桁数	日付	○	○		16	出荷日		9 8		
	19	着荷日	9	8		○	納品予定日 (西暦 YYYYMMDD)		属性+桁数	日付	○	○		17	着荷日		9 8		
	20	納入予定時間	9	4			納入予定時間 (HHMM)			時刻	○	○	○	名称	18	納入時間		9 4	
	21	倉庫コード	X	4			メーカの出荷倉庫を識別 (相対協議)				○	属性初期値	◎						
	22	伝送区分	X	1			(未使用)				○	属性初期値	◎						
	23	出荷報告以外区分	X	1			(未使用)				○	属性初期値	◎						
	24	集計明細区分	X	1			(未使用)				○	属性初期値	◎						
	25	請求締日	9	8			(未使用)				○	属性初期値	◎						
	26	請求口座	X	10			(未使用)				○	属性初期値	◎						
	27	請求支払区分	9	2			(未使用)				○	属性初期値	◎						
	28	明細行数	9	2		○	伝票内明細数	00～06		コード	○	○		19	明細行数		9 2		
	29	一次店コード	X	13		◎	統一取引先コード(8桁) (後方スペース埋め)		桁数	必須	○	届け先コード 前詰8桁+空白5桁	◎						
	30	二次店コード	X	13			統一取引先コード(8桁)/プライベート・コード(3～8桁)/GLN(13桁) (後方スペース埋め)		桁数		○	属性初期値	◎						
	31	三次店コード	X	13			統一取引先コード(8桁)/プライベート・コード(3～8桁)/GLN(13桁) (後方スペース埋め)		桁数		○	属性初期値	◎						
	32	届け先コード	X	13		○	統一取引先コード(8桁)/プライベート・コード(3～8桁)/GLN(13桁) (後方スペース埋め)		桁数		○	前詰8桁+空白5桁	○	属性+桁数	20	届け先コード		9 8	
	33	チェーン店コード	X	13			統一取引先コード(8桁)/プライベート・コード(3～8桁)/GLN(13桁) (後方スペース埋め)		桁数		○	属性初期値	◎						
	34	専用伝票日付	9	8			(未使用)				○	属性初期値	◎						
	35	専用伝票NO	9	9			(未使用)				○	属性初期値	◎						
	36	元伝年月日	9	8			(未使用)				○	属性初期値	◎						
	37	元伝NO	9	8			(未使用)				○	○	○	桁数	13	元伝NO		9 6	
	38	伝票合計金額符号	X	1		○	伝票の合計金額の符号	△/+ :正数 - :負数	属性	コード	○	○	○	コード	22	伝票合計金額符号	X		1
	39	伝票合計金額	9	8		○	伝票の合計金額 (卸店入価格、1億円未満)		属性+桁数	属性	○	○		23	伝票合計金額		9 8		
	40	二次店納入合計金額符号	X	1			正味納入合計金額の符号	△/+ :正数 - :負数	属性	コード	○	属性初期値	◎						
	41	二次店納入合計金額	9	8			正味納入合計金額 (二次店納入価格、1億円未満)		属性+桁数	属性	○	属性初期値	◎						
	42	一次店名	X/N	40			一次店名 (英数カナは30文字、漢字は20文字)				○	属性初期値	◎						
	43	二次店名	X/N	40			二次店名 (英数カナは30文字、漢字は20文字)				○	属性初期値	◎						
	44	三次店名	X/N	40			三次店名 (英数カナは30文字、漢字は20文字)				○	属性初期値	◎						
	45	届け先名	X/N	40		○	届け先名 (英数カナは30文字、漢字は20文字)				○	○	○	属性+桁数	21	届け先カナ名	X		30
	46	チェーン店名	X/N	40			チェーン店名 (英数カナは30文字、漢字は20文字)				○	属性初期値	◎						
	47	電話番号	X	15			通常は届け先の電話番号 (局番区切り(-)あり)				○	属性初期値	◎						
	48	住所	X/N	80			通常は届け先の住所 (英数カナは60文字、漢字は40文字)				○	属性初期値	◎						
	49	摘要	X/N	50			伝票の摘要欄の内容 (英数カナは50文字、漢字は25文字)				○	○	○	属性+桁数	25	摘要欄01	X		30
	50	メーカコード	X	9		○	7桁の場合は後ろスペース (49xxxxx / 45xxxxxxxx)		属性		○	○		26	メーカコード		X 9		
	51	メーカ所属組織名	X	10			(未使用)				○	属性初期値	◎						

(次頁に続く)

(前頁の続き)

変更	項番	項目	属性	整数桁	小数桁	必須	項目説明	コード	アップロード チェック	V2 → V1・V2 センタチェック	V 2 ← V 2 コンバート	V 2 ← V 1 コンバート	V 1フォーマット					
													比較・変更点	項番	項目	属性	整数	小数
	52	伝票区分	9	1			(未使用)				○	属性初期値	◎					
	53	登録店区分	X	1			(未使用)				○	属性初期値	◎					
	54	定番特売区分	X	1		○	定番発注/特売発注の区分	0:定番 1:特売 △:分類不能	属性	コード	○	"0"."1"以外 → "△"	○ コード	24	定番特売区分	X	1	
	55	消費税区分	X	1			税区分	1:外税 2:内税 3:非課税 △:個別判断		コード	○	属性初期値	◎					
	56	消費税率	9	2	1		消費税の税率(99.9%)、ゼロ:個別判断 (小数点以下1桁)		属性 + 桁数	属性	○	属性初期値	◎					
	57	ロット不足運賃負担区分	X	1			発注ロット不足になった場合の運賃負担の区分	△:無指定 1:卸負担 2:負担なし		コード	○	属性初期値	◎					
	58	取引先区分 (一次店)	X	1			該当項目の取引先の属性区分	△:統一取引先(8桁)		コード	○	属性初期値	◎					
	59	取引先区分 (二次店)	X	1			"	△: 統一取引先(8桁) 6: GLN(13桁) 7/8:プライベートコード(卸/メカ)		コード	○	属性初期値	◎					
	60	取引先区分 (三次店)	X	1			"	"		コード	○	属性初期値	◎					
1.3	61	取引先区分 (届け先)	X	1			"	"		コード	○	属性初期値	◎					
	62	取引先区分 (チェーン店)	X	1			"	"		コード	○	属性初期値	◎					
	63	日本語区分 (一次店)	X	1			該当項目の日本語区分	△/0:英数カナ 1: 漢字(S-JIS/JIS/JEF/IBM)		コード	○	属性初期値	◎					
	64	日本語区分 (二次店)	X	1			"	"		コード	○	属性初期値	◎					
	65	日本語区分 (三次店)	X	1			"	"		コード	○	属性初期値	◎					
	66	日本語区分 (届け先)	X	1			"	"		コード	○	属性初期値	◎					
	67	日本語区分 (チェーン店)	X	1			"	"		コード	○	属性初期値	◎					
	68	日本語区分 (住所)	X	1			"	"		コード	○	属性初期値	◎					
	69	日本語区分 (摘要)	X	1			"	"		コード	○	属性初期値	◎					
	70	ヘッダー連携エリア	X	20			新フォーマット間：相対利用可能エリア				○	属性初期値	◎					
明細部																		
	71	明細行NO	9	2		◎	伝票内明細数	01～06		必須 + コード	○	6行変換設定	○ 名称	28	行NO		9	2
	72	専用伝票行NO	9	2			専用伝票の行No. (00～99)			属性	○	属性初期値	◎					
	73	商品コード識別区分	9	1		○	品番(商品コード)の識別区分	0:統一商品コード 1: I T Fコード(14桁) 2:I T Fコード(16桁)【利用停止化】 3:JANコード (標準:13桁) 4:JANコード (短縮:8桁) 6:GTINコード (14桁)	属性	コード(新)	○	○	○ 属性 + コード 2:利用停止	29	商品コード識別区分	X	1	
	74	品番	X	16		○	統一商品コード、ITFコード、JANコード、GTINコード (左詰め)		属性		○	○	○ ITF(16) 利用停止	30	品番	X	16	
	75	商品名	X/N	40		○	商品名 (英数カナは25文字、漢字は20文字)				○	○	○ 属性 + 桁数	31	商品名	X	25	
	76	包装区分	9	1		◎	数量の発注単位の区分 (1:ケース発注時) (2:ボール発注時) (3:バラ発注時)	1:ケース発注 2:ボール発注 3:バラ発注		必須 + コード	○	不正コード値 → "1"		32	包装区分		9	1
	77	内容	ボール内バラ数	9	4	2	○	包装区分に準じた設定 (ボール内バラ数 /ボール内バラ数 /ゼロ)	属性 + 桁数	属性	○	○		33	ボール内バラ数		9	4 2
	78		ケース内ボール数	9	2		○	包装区分に準じた設定 (ケース内ボール数 /ゼロ /ゼロ)	属性 + 桁数	属性	○	○		34	ケース内ボール数		9	2
	79	数量符号	X	1		○	数量の符号	△/+ :正数 - :負数	属性	コード	○	○	○ コード	35	数量符号	X	1	
	80	数量	ケース数量	9	7		○	包装区分に準じた設定 (ケース数量 /ゼロ /ゼロ)	属性 + 桁数	属性	○	○		36	ケース数量		9	7
	81		ボール数量	9	7		○	包装区分に準じた設定 (ゼロ /ボール数量 /ゼロ)	属性 + 桁数	属性	○	○		37	ボール数量		9	7
	82		バラ数量	9	7	2	○	包装区分に準じた設定 (バラ数量 /バラ数量 バラ数量)	属性 + 桁数	属性	○	○		38	バラ数量		9	7 2
	83	単価	卸店入価格	9	6	2	○	卸店入価格 (バラ単価)	属性 + 桁数	属性	○	○		39	卸店入価格		9	6 2
	84		二次店納入価格	9	6	2		二次卸店等への納入価格 (バラ単価)	属性 + 桁数	属性	○	○		40	二次店納入価格		9	6 2
	85	金額符号	X	1		○	金額の符号	△/+ :正数 - :負数	属性	コード	○	○	○ コード	41	金額符号	X	1	
	86	金額	卸店入金額	9	8		○	卸店入金額	属性 + 桁数	属性	○	○		42	卸店入金額		9	8
	87		二次店納入金額	9	8			二次卸店等への納入金額	属性 + 桁数	属性	○	○		43	二次店納入金額		9	8
	88	商品添付区分	X	1		○	添付商品扱いの区分 (相対運用)	△:売上げ 1:現物添付 2:見本 3:景品	属性	コード (新)	○	"0" → "△"		45	商品添付区分	X	1	
	89	欠品区分	9	2		○	商品の出荷状況を指定	00:正常 01:品切れ 02:終売 03:未発売 04:コード訂正		コード (新)	○	"△" → "00"、 その他、前々"0"埋め	○ 桁数	44	欠品区分		9	1
	90	入荷単位ケース数	9	2			荷合せ品の場合の 1 梱包ケース数を指定する	00～20	属性 + 桁数	コード	○	属性初期値	◎					
	91	単価計算区分	X	1			単価 × 数量の計算方法を指定する (小数点以下端数の計算処置方法)	△:切捨て 1:切上げ 2:四捨五入		コード	○	属性初期値	◎					

(次頁に続く)

(前頁の続き)

変更	項番	項目	属性	整数桁	小数桁	必須	項目説明	コード	アップロード チェック	V2 → V1・V2 センタチェック	V2 ← V2 コンバート	V2 ← V1 コンバート	V1フォーマット					
													比較・変更点	項番	項目	属性	整数	小数
	92	卸発注行番号	9	2			卸売業での発注伝票行NO (00～99)			属性	○	属性初期値	◎					
	93	卸最新在庫日付区分	X	1			卸最新在庫日付の日付区分	△:未使用 1:製造日		コード	○	属性初期値	◎					
1.9	94	卸最新在庫日付	9	8			賞味期限／製造日(YYYYMMDD) (賞味年月表示は月末最終日)		属性 + 桁数	日付	○	属性初期値	◎					
	95	入庫許容日付区分	X	1			入庫許容日付の日付区分	△:未使用 1:製造日		コード	○	属性初期値	◎					
	96	入庫許容日付	9	8			賞味期限／製造日(YYYYMMDD) (賞味年月表示は月末最終日)		属性 + 桁数	日付	○	属性初期値	◎					
	97	実入庫製品日付区分	X	1			実入庫製品日付の日付区分	△:未使用 1:製造日		コード	○	属性初期値	◎					
1.9	98	実入庫製品日付	9	8			賞味期限／製造日(YYYYMMDD) (賞味年月表示は月末最終日)		属性 + 桁数	日付	○	○	○ 名称 + 属性	46	賞味期限製造年月日	X	6	
	99	製造ロット番号	X	10			出荷商品の製造ロット番号を指定する				○	属性初期値	◎					
	100	温度管理区分	X	1			該当商品の温度帯管理区	△/0:常温 1:28℃以下 2:20℃以下		コード	○	属性初期値	◎					
	101	製品容器区分	9	1			該当商品の製品・容器かを指定	0:製品 1:容器		コード	○	属性初期値	◎					
	102	外箱GTIN(ITF)コード	X	14			実際に入庫する外箱の I T F コードを指定する				○	属性初期値	◎					
	103	摘要	X/N	50			任意使用 (英数カナは50文字、漢字は25文字)				○	属性初期値	◎					
	104	日本語区分 (商品名)	X	1			該当項目の日本語区分	△/0:英数カナ 1: 漢字(S-JIS/JIS/JEF/IBM)		コード	○	属性初期値	◎					
	105	日本語区分 (摘要)	X	1			〃	〃		コード	○	属性初期値	◎					
	106	菓子業界商品分類コード	X	6			菓子業界の新商品分類コード (JICFSの機能分類コードとして登録)				○	属性初期値	◎					
	107	割戻1	X	1			(未使用)				○	属性初期値	◎					
	108	割戻区分	X	1			(未使用)				○	属性初期値	◎					
	109	割戻基準	X	1			(未使用)				○	属性初期値	◎					
	110	割戻率／単価	9	4	2		(未使用)				○	属性初期値	◎					
	111	割戻金額符号	X	1			(未使用)				○	属性初期値	◎					
	112	割戻金額	9	8			(未使用)				○	属性初期値	◎					
	113	割戻コード	X	5			(未使用)				○	属性初期値	◎					
	114	割戻2	X	1			(未使用)				○	属性初期値	◎					
	115	割戻区分	X	1			(未使用)				○	属性初期値	◎					
	116	割戻基準	X	1			(未使用)				○	属性初期値	◎					
	117	割戻率／単価	9	4	2		(未使用)				○	属性初期値	◎					
	118	割戻金額符号	X	1			(未使用)				○	属性初期値	◎					
	119	割戻金額	9	8			(未使用)				○	属性初期値	◎					
	120	割戻コード	X	5			(未使用)				○	属性初期値	◎					
	121	割戻3	X	1			(未使用)				○	属性初期値	◎					
	122	割戻区分	X	1			(未使用)				○	属性初期値	◎					
	123	割戻基準	X	1			(未使用)				○	属性初期値	◎					
	124	割戻率／単価	9	4	2		(未使用)				○	属性初期値	◎					
	125	割戻金額符号	X	1			(未使用)				○	属性初期値	◎					
	126	割戻金額	9	8			(未使用)				○	属性初期値	◎					
	127	割戻コード	X	5			(未使用)				○	属性初期値	◎					
	128	明細連携エリア	X	10			新フォーマット間：相対利用可能エリア				○	属性初期値	◎					
1.8	129	レコード件数	9	6		○	レコードの総件数 ・データ送信側では、自身のフォーマットのレコード件数を設定する。 ・データ受信側では、当項目と実際のレコード件数の整合性チェックには利用しない。※下記【トレーラレコード連携時の留意事項】を参照のこと		属性 + 桁数	属性	※ センター集計値	※ センター集計値		48	レコード件数		9	6
	130	伝票枚数	9	6			伝票枚数		属性 + 桁数	属性	※ センター集計値	※ センター集計値		49	伝票枚数		9	6
	131	合計金額符号	X	1			合計金額の符号	△/+ :正数 - :負数	属性	コード	※ センター設定	※ センター設定	○	コード	50	合計金額符号	X	1
	132	合計金額	9	10			卸店入金額の全明細行の金額合計		属性 + 桁数	属性	※ センター集計値	※ センター集計値		51	合計金額		9	10
	133	連携エリア	X	20			新フォーマット間：相対利用可能エリア				○	属性初期値	◎					
1.1	134	一次店カナ名	X	30			一次店カナ名 (一次店名 に漢字を設定する場合、必須)				○	属性初期値	◎					
1.1	135	二次店カナ名	X	30			二次店カナ名 (二次店名 に漢字を設定する場合、必須)				○	属性初期値	◎					
1.1	136	届け先カナ名	X	30			届け先カナ名 (届け先名 に漢字を設定する場合、必須)				○	属性初期値	◎					
1.1	137	摘要カナ	X	30			摘要カナ に漢字を設定する場合、必須)				○	属性初期値	◎					
1.1	138	商品名カナ	X	25			商品名カナ に漢字を設定する場合、必須)				○	属性初期値	◎					
	139	改行コード	X	2			S-JISの改行コードを設定											
											※ 配信分割時							

※ファイルの形式は、カンマ区切りの可変長形式となります。各項目の値にダブルクォート「"」の囲みは不要です。
※画面から受信（ダウンロード）したファイルの最終行にはエンドレコードが出力されます。
エンドレコードのレイアウトは「エンドレコード」を参照してください。
※画面から送信（アップロード）するファイルにエンドレコードは不要です。

◎:システムチェック有り

※【トレーラレコード連携時の留意事項】
・留意事項
データ受信企業は、トレーラレコードの「レコード件数」項目 と実際のレコード件数（物理レコード件数）の整合性チェックを行っている場合は、整合性チェックを除外して下さい。また、データの整合性チェックが必要な場合は、「レコード件数」項目ではなく「伝票枚数」項目をご利用して下さい。
・整合性チェックを除外する理由
データ受信企業が、異なるフォーマット（例：卸様V1・EDI⇔メーカー様V1・WEB）でデータ連携する場合、整合性チェックをしていると「レコード件数」項目と実際のレコード件数で不一致が発生し、自社システムへ取り込めない場合があります。

属性
数字項目：「0～9」「.」
英数字項目：「半角空白、記号、数字、
英大文字、英小文字、半角カナ」

	スペース混在	全スペース	数値以外混在(サイン付)
属性	軽症エラー	軽症エラー	軽症エラー ※V1レイアウト時
	重症エラー	重症エラー	重症エラー ※V2レイアウト時
属性(9)	軽症エラー	軽症エラー	重症エラー
属性(8)	重症エラー	正常	重症エラー
属性(8A)	正常	正常	重症エラー

(3) V2・14受領
① コントロールレコード

変更	項番	項目	属性	整数 桁	小数 桁	必須	項目説明	コード	アップロード チェック	V2 → V1・V2 センタチェック	V2 ← V2 コンバート	V2 ← V1 コンバート	V1フォーマット					
													比較・変更点	項番	項目	属性	整数	小数
	1	データ種別	9	2		◎	14：受領データ	14	必須	ｺｰﾄﾞ	○	"14"固定	○ ｺｰﾄﾞ					
	2	最終トレーラ判定区分	X	1		◎	トレーラ判定の区分	9:最終 △:それ以外		ｺｰﾄﾞ	○	9:最終、△:それ以外						
	3	送信先コード	9	8		◎	送信先(メーカ) の統一取引先コード		必須+属性+桁数+登録	センター登録	○	○		2	送信先コード	9	8	
	4	送信元コード	9	8		◎	送信元(卸) の統一取引先コード		必須+属性+桁数+登録	センター登録	○	○		3	送信元コード	9	8	
	5	データ作成日	9	8		◎	データ作成日付 (西暦 YYYYMMDD)			必須+日付	○	○		5	データ作成日	9	8	
	6	データ作成時刻	9	6			データ作成時刻 (HHMMSS)			時刻	○	属性初期値	◎					
	7	送信先名	X	20		○	送信先(メーカ)名 (英数カナのみ)		属性		○	○		6	送信先名	X	20	
	8	送信元名	X	20		◎	送信元(卸)名 (英数カナのみ)		属性	必須	○	○		7	送信元名	X	20	
	9	直接送信先コード	9	8			送信先コードと異なる場合にセット (通常はゼロ)			センター登録	○	○		8	直接送信先コード	9	8	
	10	直接送信先名	X	20			直接送信先名 (英数カナのみ、通常はスペース)		属性		○	○		9	直接送信先カナ名	X	20	
	11	送信ファイルNO	9	2			同時送信時の問合せNo (00～99)			属性	○	属性初期値	◎					
	12	連携エリア	X	20			新フォーマット間：相対利用可能エリア				○	属性初期値	◎					
	13	卸発注伝票NO	9	8		○	受発注データの卸伝票No (6桁→8桁に拡張、6桁運用の時は上2桁ゼロ埋め)		属性+桁数	属性	○	予備上2桁(不正時"00") + 卸伝票NO	○ 桁数	21 5	予備 卸伝票NO	X 9	100 6	
	14	メーカ伝票NO	9	8			メーカ発行伝票No (6桁→8桁に拡張、6桁運用の時は上2桁ゼロ埋め)			属性	○	○	○ 桁数	6	メーカ伝票NO	9	6	
	15	店入直送区分	9	1			店(倉)入れまたは直送等の区分	1:店入 3:店引取 2:直送 4:直送引取		ｺｰﾄﾞ	○	"1"固定	◎					
	16	取引コード	9	2		○	業界統一取引コード	11:店入売上 41:直送返品 12:店入売上訂正 42:直送返品訂正 21:店入返品 51:割戻し金 22:店入返品訂正 52:相殺 31:直送売上 32:直送売上訂正		ｺｰﾄﾞ	○	○		8	取引コード	9	2	
	17	納品日	9	8		○	発注伝票の納品日 (西暦 YYYYMMDD)		属性+桁数	日付	○	○		9	納品日	9	8	
	18	出荷日	9	8		○	実出荷日 (西暦 YYYYMMDD)		属性+桁数	日付	○	○		10	出荷日	9	8	
	19	受領日	9	8		○	受領した日付 (西暦 YYYYMMDD)		属性+桁数	日付	○	○		11	受領日	9	8	
	20	受領時間	9	4			受領した時間 (HHMM)			時刻	○	○		12	受領時間	9	4	
	21	倉庫コード	X	4			メーカの出荷倉庫を識別 (相対協議)				○	属性初期値	◎					
	22	伝送区分	X	1			(未使用)				○	属性初期値	◎					
	23	出荷報告以外区分	X	1			(未使用)				○	属性初期値	◎					
	24	集計明細区分	X	1			(未使用)				○	属性初期値	◎					
	25	請求締日	9	8			(未使用)				○	属性初期値	◎					
	26	請求口座	X	10			(未使用)				○	属性初期値	◎					
	27	請求支払区分	9	2			(未使用)				○	属性初期値	◎					
	28	明細行数	9	2		○	伝票内明細数	00～06		ｺｰﾄﾞ	○	○		13	明細行数	9	2	
	29	一次店コード	X	13		◎	統一取引先コード(8桁) (後方スペース埋め)		必須+桁数	必須	○	届け先コード 前詰8桁+空白5桁	◎					
	30	二次店コード	X	13			統一取引先コード(8桁)／プライベート・コード(3～8桁)／G L N(13桁) (後方スペース埋め)		桁数		○	属性初期値	◎					
	31	三次店コード	X	13			統一取引先コード(8桁)／プライベート・コード(3～8桁)／G L N(13桁) (後方スペース埋め)		桁数		○	属性初期値	◎					
	32	届け先コード	X	13		○	統一取引先コード(8桁)／プライベート・コード(3～8桁)／G L N(13桁) (後方スペース埋め)		桁数		○	前詰8桁+空白5桁	○ 属性+桁数	14	届け先コード	9	8	
	33	チェーン店コード	X	13			統一取引先コード(8桁)／プライベート・コード(3～8桁)／G L N(13桁) (後方スペース埋め)		桁数		○	属性初期値	◎					
	34	専用伝票日付	9	8			(未使用)				○	属性初期値	◎					
	35	専用伝票NO	9	9			(未使用)				○	属性初期値	◎					
	36	元伝年月日	9	8			(未使用)				○	属性初期値	◎					
	37	元伝NO	9	8			(未使用)				○	○	○ 桁数	7	元伝NO	9	6	
	38	伝票合計金額符号	X	1		○	伝票の合計金額の符号	△/+：正数 -：負数	属性	ｺｰﾄﾞ	○	○	○ ｺｰﾄﾞ	16	伝票合計金額符号	X	1	
	39	伝票合計金額	9	8		○	伝票の合計金額 (卸店入価格、1億円未満)		属性+桁数	属性	○	○		17	伝票合計金額	9	8	
	40	二次店納入合計金額符号	X	1			正味納入合計金額の符号	△/+：正数 -：負数	属性	ｺｰﾄﾞ	○	属性初期値	◎					
	41	二次店納入合計金額	9	8			正味納入合計金額 (二次店納入価格、1億円未満)		属性+桁数	属性	○	属性初期値	◎					
	42	一次店名	X/N	40			一次店名 (英数カナは30文字、漢字は20文字)				○	属性初期値	◎					
	43	二次店名	X/N	40			二次店名 (英数カナは30文字、漢字は20文字)				○	属性初期値	◎					
	44	三次店名	X/N	40			三次店名 (英数カナは30文字、漢字は20文字)				○	属性初期値	◎					
	45	届け先名	X/N	40		○	届け先名 (英数カナは30文字、漢字は20文字)				○	○	○ 属性+桁数	15	届け先カナ名	X	30	
	46	チェーン店名	X/N	40			チェーン店名 (英数カナは30文字、漢字は20文字)				○	属性初期値	◎					
	47	電話番号	X	15			通常は届け先の電話番号 (局番区切り(-)あり)				○	属性初期値	◎					
	48	住所	X/N	80			通常は届け先の住所 (英数カナは60文字、漢字は40文字)				○	属性初期値	◎					
	49	摘要	X/N	50			伝票の摘要欄の内容 (英数カナは50文字、漢字は25文字)				○	○	○ 属性+桁数	19	摘要欄	X	30	
	50	メーカコード	X	9		○	7桁の場合は後ろスペース (49xxxxx / 45xxxxxxx)		属性		○	○		20	メーカコード	X	9	
	51	メーカ所属組織名	X	10			(未使用)				○	属性初期値	◎					

(次頁に続く)

(前頁の続き)

変更	項番	項目	属性	整数桁	小数桁	必須	項目説明	コード	アップロード チェック	V2 → V1・V2 センタチェック	V2 ← V2 コンバート	V2 ← V1 コンバート	V1フォーマット					
													比較・変更点	項番	項目	属性	整数	小数
	52	伝票区分	9	1			(未使用)				○	属性初期値	◎					
	53	登録店区分	X	1			(未使用)				○	属性初期値	◎					
	54	定番特売区分	X	1		○	定番発注/特売発注の区分	0:定番 1:特売 △:分類不能	属性	ｺｰﾄﾞ	○	"0"・"1"以外 → "△"	○ ｺｰﾄﾞ	18	定番特売区分	X	1	
	55	消費税区分	X	1			税区分	1:外税 2:内税 3:非課税 △:個別判断		ｺｰﾄﾞ	○	属性初期値	◎					
	56	消費税率	9	2	1		消費税の税率(99.9%)、ゼロ:個別判断 (小数点以下1桁)		属性+桁数	属性	○	属性初期値	◎					
	57	ロット不足運賃負担区分	X	1			発注ロット不足になった場合の運賃負担の区分	△:無指定 1:卸負担 2:負担なし		ｺｰﾄﾞ	○	属性初期値	◎					
	58	取引先区分 (一次店)	X	1			該当項目の取引先の属性区分	△:統一取引先(8桁)		ｺｰﾄﾞ	○	属性初期値	◎					
	59	取引先区分 (二次店)	X	1			"	△: 統一取引先(8桁) 6: GLN(13桁) 7/8:プライベートコード(卸/メカ)		ｺｰﾄﾞ	○	属性初期値	◎					
	60	取引先区分 (三次店)	X	1			"	"		ｺｰﾄﾞ	○	属性初期値	◎					
	61	取引先区分 (届け先)	X	1			"	"		ｺｰﾄﾞ	○	属性初期値	◎					
	62	取引先区分 (チェーン店)	X	1			"	"		ｺｰﾄﾞ	○	属性初期値	◎					
	63	日本語区分 (一次店)	X	1			該当項目の日本語区分	△/0:英数カナ 1: 漢字(S-JIS/JIS/JEF/IBM)		ｺｰﾄﾞ	○	属性初期値	◎					
	64	日本語区分 (二次店)	X	1			"	"		ｺｰﾄﾞ	○	属性初期値	◎					
	65	日本語区分 (三次店)	X	1			"	"		ｺｰﾄﾞ	○	属性初期値	◎					
	66	日本語区分 (届け先)	X	1			"	"		ｺｰﾄﾞ	○	属性初期値	◎					
	67	日本語区分 (チェーン店)	X	1			"	"		ｺｰﾄﾞ	○	属性初期値	◎					
	68	日本語区分 (住所)	X	1			"	"		ｺｰﾄﾞ	○	属性初期値	◎					
	69	日本語区分 (摘要)	X	1			"	"		ｺｰﾄﾞ	○	属性初期値	◎					
	70	ヘッダー連携エリア	X	20			新フォーマット間：相対利用可能エリア				○	属性初期値	◎					
		明細部 (400バイト)																
	71	明細行NO	9	2		◎	伝票内明細数	01～06		必須+ｺｰﾄﾞ	○	○	○ 名称	5	行NO	9	2	
	72	専用伝票行NO	9	2			専用伝票の行No (00～99)			属性	○	○		6	専用伝票行NO	9	2	
	73	商品コード識別区分	9	1		○	品番(商品コード)の識別区分	0:統一商品コード 1: I T Fコード(14桁) 2:I T Fコード(16桁)【利用停止化】 3:JANコード (標準:13桁) 4:JANコード (短縮:8桁) 6:GTINコード (14桁)	属性	コード(新)	○	○	○ 属性+コード 2:利用停止	7	商品コード識別区分	X	1	
	74	品番	X	16		○	統一商品ｺｰﾄﾞ、ITFｺｰﾄﾞ、JANｺｰﾄﾞ、GTINｺｰﾄﾞ (左詰め)		属性		○	○	○ ITF(16) 利用停止	8	品番	X	16	
	75	商品名	X/N	40		○	商品名 (英数カナは25文字、漢字は20文字)				○	○	○ 属性+桁数	9	商品名	X	25	
	76	包装区分	9	1		◎	数量の発注単位の区分 (1:ケース発注時) (2:ボール発注時) (3:バラ発注時)	1:ケース発注 2:ボール発注 3:バラ発注		必須+ｺｰﾄﾞ	○	○		10	包装区分	9	1	
	77	内容	ボール内バラ数	9	4	2	○	包装区分に準じた設定 (ボール内バラ数 /ボール内バラ数 /ゼロ)	属性+桁数	属性	○	○		11	ボール内バラ数	9	4	2
	78		ケース内ボール数	9	2		○	包装区分に準じた設定 (ケース内ボール数 /ゼロ /ゼロ)	属性+桁数	属性	○	○		12	ケース内ボール数	9	2	
	79	数量符号	X	1		○	数量の符号	△/+ :正数 - :負数	属性	ｺｰﾄﾞ	○	○	○ ｺｰﾄﾞ	13	数量符号	X	1	
	80	数量	ケース数量	9	7		○	包装区分に準じた設定 (ケース数量 /ゼロ /ゼロ)	属性+桁数	属性	○	○		14	ケース数量	9	7	
	81		ボール数量	9	7		○	包装区分に準じた設定 (ゼロ /ボール数量 /ゼロ)	属性+桁数	属性	○	○		15	ボール数量	9	7	
	82		バラ数量	9	7	2	○	包装区分に準じた設定 (バラ数量 /バラ数量 バラ数量)	属性+桁数	属性	○	○		16	バラ数量	9	7	2
	83	単価	卸店入価格	9	6	2	○	卸店入価格 (バラ単価)	属性+桁数	属性	○	○		17	卸店入価格	9	6	2
	84		二次店納入価格	9	6	2	○	二次卸店等への納入価格 (バラ単価)	属性+桁数	属性	○	○		18	二次店納入価格	9	6	2
	85	金額符号	X	1		○	金額の符号	△/+ :正数 - :負数	属性	ｺｰﾄﾞ	○	○	○ ｺｰﾄﾞ	19	金額符号	X	1	
	86	金額	卸店入金額	9	8		○	卸店入金額	属性+桁数	属性	○	○		20	卸店入金額	9	8	
	87		二次店納入金額	9	8			二次卸店等への納入金額	属性+桁数	属性	○	○		21	二次店納入金額	9	8	
	88	商品添付区分	X	1		○	添付商品扱いの区分 (相対運用)	△:売上げ 1:現物添付 2:見本 3:景品	属性	ｺｰﾄﾞ(新)	○	"0" → "△"		23	商品添付区分	X	1	
	89	受領区分	9	2		○	商品の受領状況を指定	00:正常 01:数量違い有り		ｺｰﾄﾞ(新)	○	"0" + 数量違いフラグ	○ 名称+桁数	22	数量違いフラグ	9	1	
	90	入荷単位ケース数	9	2			荷合せ品の場合の1梱包ケース数量を指定する	00～20	属性+桁数	ｺｰﾄﾞ	○	属性初期値	◎					
	91	単価計算区分	X	1			単価×数量の計算方法を指定する (小数点以下端数の計算処置方法)	△:切捨て 1:切上げ 2:四捨五入		ｺｰﾄﾞ	○	属性初期値	◎					

(次頁に続く)

(前頁の続き)

変更	項番	項目	属性	整数桁	小数桁	必須	項目説明	コード	アップロード チェック	V2 → V1・V2 センタチェック	V2 ← V2 コンバート	V2 ← V1 コンバート	V 1フォーマット								
													比較・変更点	項番	項目	属性	整数	小数			
	92	卸発注行番号	9	2			卸売業での発注伝票行NO (00～99)			属性	○	属性初期値	◎								
	93	卸最新在庫日付区分	X	1			卸最新在庫日付の日付区分	△:未使用 1:製造日		ｺｰﾄﾞ	○	属性初期値	◎								
	94	卸最新在庫日付	9	8			賞味期限／製造日(YYYYMMDD) (賞味年月表示は月末最終日)		属性+桁数	日付	○	属性初期値	◎								
	95	入庫許容日付区分	X	1			入庫許容日付の日付区分	△:未使用 1:製造日		ｺｰﾄﾞ	○	属性初期値	◎								
	96	入庫許容日付	9	8			賞味期限／製造日(YYYYMMDD) (賞味年月表示は月末最終日)		属性+桁数	日付	○	属性初期値	◎								
	97	実入庫製品日付区分	X	1			実入庫製品日付の日付区分	△:未使用 1:製造日		ｺｰﾄﾞ	○	属性初期値	◎								
	98	実入庫製品日付	9	8			賞味期限／製造日(YYYYMMDD) (賞味年月表示は月末最終日)		属性+桁数	日付	○	属性初期値	◎								
	99	製造ロット番号	X	10			出荷商品の製造ロット番号を指定する				○	属性初期値	◎								
	100	温度管理区分	X	1			該当商品の温度帯管理区	△/0:常温 1:28℃以下 2:20℃以下		ｺｰﾄﾞ	○	属性初期値	◎								
								3:冷蔵(10℃以下) 4:冷凍(-15℃以下)													
	101	製品容器区分	9	1			該当商品の製品・容器かを指定	0:製品		ｺｰﾄﾞ	○	属性初期値	◎								
	102	外箱GTIN(ITF)コード	X	14			実際に入庫する外箱の I T Fコードを指定する				○	属性初期値	◎								
	103	摘要	X/N	50			任意使用 (英数カナは50文字、漢字は25文字)				○	属性初期値	◎								
	104	日本語区分 (商品名)	X	1			該当項目の日本語区分	△/0:英数カナ 1: 漢字(S-JIS/JIS/JEF/IBM)		ｺｰﾄﾞ	○	属性初期値	◎								
	105	日本語区分 (摘要)	X	1			〃	〃		ｺｰﾄﾞ	○	属性初期値	◎								
	106	菓子業界商品分類コード	X	6			菓子業界の新商品分類コード (JICFSの機能分類コードとして登録)				○	属性初期値	◎								
	107	割戻1	割戻計算区分	X	1		(未使用)				○	属性初期値	◎								
	108		割戻区分	X	1		(未使用)				○	属性初期値	◎								
	109		割戻基準	X	1		(未使用)				○	属性初期値	◎								
	110		割戻率／単価	9	4	2	(未使用)				○	属性初期値	◎								
	111		割戻金額符号	X	1		(未使用)				○	属性初期値	◎								
	112		割戻金額	9	8		(未使用)				○	属性初期値	◎								
	113		割戻コード	X	5		(未使用)				○	属性初期値	◎								
	114		割戻2	割戻計算区分	X	1		(未使用)				○	属性初期値	◎							
	115			割戻区分	X	1		(未使用)				○	属性初期値	◎							
	116			割戻基準	X	1		(未使用)				○	属性初期値	◎							
	117			割戻率／単価	9	4	2	(未使用)				○	属性初期値	◎							
	118			割戻金額符号	X	1		(未使用)				○	属性初期値	◎							
	119			割戻金額	9	8		(未使用)				○	属性初期値	◎							
	120			割戻コード	X	5		(未使用)				○	属性初期値	◎							
	121			割戻3	割戻計算区分	X	1		(未使用)				○	属性初期値	◎						
	122				割戻区分	X	1		(未使用)				○	属性初期値	◎						
	123				割戻基準	X	1		(未使用)				○	属性初期値	◎						
	124				割戻率／単価	9	4	2	(未使用)				○	属性初期値	◎						
	125				割戻金額符号	X	1		(未使用)				○	属性初期値	◎						
	126				割戻金額	9	8		(未使用)				○	属性初期値	◎						
	127				割戻コード	X	5		(未使用)				○	属性初期値	◎						
	128	明細連携エリア			X	10			旧フォーマット予備連携データ (新フォーマット間：相対利用可能エリア)				○	○	◎	24	予備 1	X		3	
1.8	129	レコード件数			9	6		○	レコードの総件数 ・データ送信側では、自身のフォーマットのレコード件数を設定する。 ・データ受信側では、当項目と実際のレコード件数の整合性チェックには利用しない。※下記【トレーラレコード連携時の留意事項】を参照のこと		属性+桁数	属性	※ センター集計値	※ センター集計値		5	レコード件数		9	6	
	130	伝票枚数			9	6			伝票枚数		属性+桁数	属性	※ センター集計値	※ センター集計値		6	伝票枚数		9	6	
	131	合計金額符号			X	1			合計金額の符号	△/+ :正数 -:負数	属性	ｺｰﾄﾞ	※ センター設定	※ センター設定	○ ｺｰﾄﾞ	7	合計金額符号	X		1	
	132	合計金額			9	10			卸店入金額の全明細行の金額合計		属性+桁数	属性	※ センター集計値	※ センター集計値		8	合計金額		9	10	
	133	連携エリア			X	20			新フォーマット間：相対利用可能エリア				○	属性初期値	◎						
	134	一次店カナ名	X		30			一次店カナ名 (一次店名 に漢字を設定する場合、必須)				○	属性初期値	◎							
	135	二次店カナ名	X		30			二次店カナ名 (二次店名 に漢字を設定する場合、必須)				○	属性初期値	◎							
	136	届け先カナ名	X		30			届け先カナ名 (届け先名 に漢字を設定する場合、必須)				○	属性初期値	◎							
	137	摘要カナ	X		30			摘要カナ に漢字を設定する場合、必須)				○	属性初期値	◎							
	138	商品名カナ	X		25			商品名カナ (商品名に 漢字を設定する場合、必須)				○	属性初期値	◎							
	139	改行コード	X		2			S-JISの改行コードを設定													
												※ 配信分割時									

※ファイルの形式は、カンマ区切りの可変長形式となります。**各項目の値にダブルクォート" "の囲みは不要です。**
※画面から受信（ダウンロード）したファイルの最終行にはエンドレコードが出力されます。
 エンドレコードのレイアウトは「エンドレコード」を参照してください。
※画面から送信（アップロード）するファイルにエンドレコードは不要です。

◎：システムチェック有り

※【トレーラレコード連携時の留意事項】
・留意事項
 データ受信企業は、トレーラレコードの「レコード件数」項目 と実際のレコード件数（物理レコード件数）の整合性チェックを行っている場合は、整合性チェックを除外して下さい。また、データの整合性チェックが必要な場合は、「レコード件数」項目ではなく「伝票枚数」項目をご利用して下さい。
・整合性チェックを除外する理由
 データ受信企業が、異なるフォーマット（例：卸様V1・EDI⇔メーカー様V1・WEB）でデータ連携する場合、整合性チェックをしていると「レコード件数」項目と実際のレコード件数で不一致が発生し、自社システムへ取り込めない場合があります。

属性
数字項目 ：「0～9」「.」
英数字項目：「半角空白、記号、数字、
 英大文字、英小文字、半角カナ」

	スペース混在	全スペース	数値以外混在(サイン付)
属性	： 軽症エラー	軽症エラー	軽症エラー ※V1レイアウト時
	重症エラー	重症エラー	重症エラー ※V2レイアウト時
属性(9)	： 軽症エラー	軽症エラー	重症エラー
属性(入)	： 重症エラー	正常	重症エラー
属性(9入)	： 正常	正常	重症エラー

(4) V2・18返品通知

①コントロールレコード

変更	項番	項目	属性	整数桁	小数桁	必須	項目説明	コード	アップロード チェック	V2 → V1・V2	V2 ← V2	V2 ← V1	V1フォーマット						
										センタチェック	コンバート	コンバート	比較・変更点	項番	項目	属性	整数	小数	
	1	データ種別	9	2		◎	18：返品通知データ	18	必須	コード	○	"18"固定	○コード						
	2	最終トレーラ判定区分	X	1		◎	トレーラ判定の区分	9:最終 △:それ以外		コード	○	9:最終、△:それ以外							
	3	送信先コード	9	8		◎	送信先(メーカ)の統一取引先コード		必須+属性+桁数+登録	センター登録	○	○		2	送信先コード		9	8	
	4	送信元コード	9	8		◎	送信元(卸)の統一取引先コード		必須+属性+桁数+登録	センター登録	○	○		3	送信元コード		9	8	
	5	データ作成日	9	8		◎	データ作成日付 (西暦 YYYYMMDD)			必須+日付	○	○		5	データ作成日		9	8	
	6	データ作成時刻	9	6			データ作成時刻 (HHMMSS)			時刻	○	属性初期値	◎						
	7	送信先名	X	20		○	送信先(メーカ)名 (英数カナのみ)		属性		○	○		6	送信先名	X		20	
	8	送信元名	X	20		◎	送信元(卸)名 (英数カナのみ)		属性	必須	○	○		7	送信元名	X		20	
	9	直接送信先コード	9	8			送信先コードと異なる場合にセット (通常はゼロ)			センター登録	○	○		8	直接送信先コード		9	8	
	10	直接送信先名	X	20			直接送信先名 (英数カナのみ、通常はスペース)		属性		○	○		9	直接送信先カナ名	X		20	
	11	送信ファイルNO	9	2			同時送信時の問合せNo. (00～99)			属性	○	属性初期値	◎						
	12	連携エリア	X	20			新フォーマット間：相対利用可能エリア				○	属性初期値	◎						
	13	卸発注伝票NO	9	8		○	受発注データの卸伝票No. (6桁→8桁に拡張、6桁運用の時は上2桁ゼロ埋め)		必須+属性+桁数	属性	○	予備上2桁(不正時"00") + 卸伝票NO	○桁数	23 5	予備 卸伝票NO	X	29 9	6	
	14	店入直送区分	9	1			店(倉)入れまたは直送等の区分	1:店入 2:直送 3:店引取 4:直送引取		コード	○	○	○コード	6	店入直送区分		9	1	
	15	取引コード	9	2		○	業界統一取引コード	11:店入売上 12:店入売上訂正 21:店入返品 22:店入返品訂正 31:直送売上 32:直送売上訂正		コード	○	○		7	取引コード		9	2	
	16	返品日	9	8		◎	返品処理日 (西暦 YYYYMMDD)		属性+桁数	必須+日付	○	○		8	返品日		9	8	
	17	納入時間 (自)	9	4			(未使用)				○	属性初期値	◎						
	18	納入時間 (至)	9	4			(未使用)				○	属性初期値	◎						
	19	発注日	9	8			(未使用)				○	属性初期値	◎						
	20	明細行数	9	2			伝票内明細数	00～06		コード	○	○		9	明細行数		9	2	
	21	一次店コード	X	13		◎	統一取引先コード(8桁) (後方スペース埋め)		桁数	必須	○	前詰8桁+空白5桁	○属性+桁数	10	一次店コード		9	8	
	22	二次店コード	X	13			統一取引先コード(8桁) (後方スペース埋め)		桁数		○	前詰8桁+空白5桁	○属性+桁数	11	二次店コード		9	8	
	23	三次店コード	X	13			統一取引先コード(8桁)／プライベートコード(3～8桁)／GLN(13桁) (後方スペース埋め)		桁数		○	属性初期値	◎						
	24	届け先コード	X	13			統一取引先コード(8桁) (後方スペース埋め)		桁数		○	前詰8桁+空白5桁	○属性+桁数	12	届け先コード		9	8	
	25	チェーン店コード	X	13			統一取引先コード(8桁)／プライベートコード(3～8桁)／GLN(13桁) (後方スペース埋め)		桁数		○	属性初期値	◎						
	26	専用伝票日付	9	8			納品伝票が専用伝票の場合にセット (西暦 YYYYMMDD)			日付	○	○		13	専用伝票日付		9	8	
	27	専用伝票NO	9	9			" (専用伝票No、左ゼロ埋め)			属性	○	○		14	専用伝票NO		9	9	
	28	伝票合計金額符号	X	1		○	伝票の合計金額の符号	△/+：正数 -：負数	属性	コード	○	○	○コード	15	伝票合計金額符号	X		1	
	29	伝票合計金額	9	8		○	伝票の合計金額 (卸店入価格、1億円未満)		属性+桁数	属性	○	○		16	伝票合計金額		9	8	
	30	二次店納入合計金額符号	X	1			正味納入合計金額の符号	△/+：正数 -：負数	属性	コード	○	属性初期値	◎						
	31	二次店納入合計金額	9	8			正味納入合計金額 (二次店納入価格、1億円未満)		属性+桁数	属性	○	属性初期値	◎						
	32	一次店名	X/N	40			一次店名 (英数カナは30文字、漢字は20文字)				○	○	○属性+桁数	17	一次店カナ名	X		30	
	33	二次店名	X/N	40			二次店名 (英数カナは30文字、漢字は20文字)				○	○	○属性+桁数	18	二次店カナ名	X		30	
	34	三次店名	X/N	40			三次店名 (英数カナは30文字、漢字は20文字)				○	属性初期値	◎						
	35	届け先名	X/N	40			届け先名 (英数カナは30文字、漢字は20文字)				○	○	○属性+桁数	19	届け先カナ名	X		30	
	36	チェーン店名	X/N	40			チェーン店名 (英数カナは30文字、漢字は20文字)				○	属性初期値	◎						
	37	電話番号	X	15			通常は届け先の電話番号 (局番区切り(-)あり)				○	属性初期値	◎						
	38	住所	X/N	80			通常は届け先の住所 (英数カナは60文字、漢字は40文字)				○	属性初期値	◎						
	39	メーカコード	X	9		○	7桁の場合は後ろスペース (49xxxxx / 45xxxxxxxx)		属性		○	○		22	メーカコード	X		9	
	40	メーカ所属組織名	X	10			メーカの担当所属の組織名(英数カナ)を指定、実質スペース運用が多い		属性		○	○		20	メーカ所属組織名	X		10	
	41	伝票区分	9	1			(未使用)				○	属性初期値	◎						
	42	定番特売区分	X	1			(未使用)				○	属性初期値	◎						
	43	ロット不足運賃負担区分	X	1			(未使用)				○	属性初期値	◎						
	44	下請法	伝票表示区分	X	1		(未使用)				○	属性初期値	◎						
	45		伝票表示内容	X/N	80		(未使用)				○	属性初期値	◎						
	46		日本語区分 (表示)	X	1		(未使用)				○	属性初期値	◎						
	47		支払期限	9	8		(未使用)				○	属性初期値	◎						
	48	消費税区分	X	1			税区分	1:外税 2:内税 3:非課税 △:個別判断		コード	○	属性初期値	◎						
	49	消費税率	9	2	1		消費税の税率(99.9%)、ゼロ:個別判断 (小数点以下1桁)		属性+桁数	属性	○	属性初期値	◎						
	50	摘要	X/N	50			伝票の摘要欄の内容 (英数カナは50文字、漢字は25文字)				○	○	○属性+桁数	21	摘要欄	X		30	
	51	取引先区分 (一次店)	X	1			該当項目の取引先の属性区分	△:統一取引先(8桁)		コード	○	属性初期値	◎						
	52	取引先区分 (二次店)	X	1			"	△:統一取引先(8桁)		コード	○	属性初期値	◎						
	53	取引先区分 (三次店)	X	1			"	△:統一取引先(8桁) 6: GLN(13桁) 7/8:プライベートコード(卸/メーカ)		コード	○	属性初期値	◎						
	54	取引先区分 (届け先)	X	1			"	△:統一取引先(8桁)		コード	○	属性初期値	◎						
	55	取引先区分 (チェーン店)	X	1			"	△:統一取引先(8桁) 6: GLN(13桁) 7/8:プライベートコード(卸/メーカ)		コード	○	属性初期値	◎						

(次頁に続く)

(前頁の続き)																		
変更	項番	項目	属性	整数桁	小数桁	必須	項目説明	コード	アップロード チェック	V2 → V1・V2 センタチェック	V2 ← V2 コンバート	V2 ← V1 コンバート	V1フォーマット					
													比較・変更点	項番	項目	属性	整数	小数
	56	日本語区分（一次店）	X	1			該当項目の日本語区分	△/0:英数カナ 1: 漢字(S-JIS/JIS/JEF/IBM)		コード	○	属性初期値	◎					
	57	日本語区分（二次店）	X	1			〃	〃		コード	○	属性初期値	◎					
	58	日本語区分（三次店）	X	1			〃	〃		コード	○	属性初期値	◎					
	59	日本語区分（届け先）	X	1			〃	〃		コード	○	属性初期値	◎					
	60	日本語区分（チェーン店）	X	1			〃	〃		コード	○	属性初期値	◎					
	61	日本語区分（住所）	X	1			〃	〃		コード	○	属性初期値	◎					
	62	日本語区分（摘要）	X	1			〃	〃		コード	○	属性初期値	◎					
	63	ヘッダー連携エリア	X	20			新フォーマット間：相対利用可能エリア				○	属性初期値	◎					
	明細部（400バイト）																	
	64	明細行NO	9	2		◎	伝票内明細数	01～06		必須+コード	○	○	○ 名称	5	行NO	9	2	
	65	専用伝票行NO	9	2			専用伝票の行No (00～99)			属性	○	○		6	専用伝票行NO	9	2	
	66	商品コード識別区分	9	1		○	品番(商品コード)の識別区分	0:統一商品コード 1:I T Fコード(14桁) 2:ITFコード(16桁)【利用停止中】 3:JANコード (標準:13桁) 4:JANコード (短縮:8桁) 6:GTINコード (14桁)	属性	コード(新)	○	○	○ 属性+コード 2:利用停止	7	商品コード識別区分	X	1	
	67	品番	X	16		○	統一商品コード、ITFコード、JANコード、GTINコード (左詰め)		属性		○	○	○ ITF(16) 利用停止	8	品番	X	16	
	68	商品名	X/N	40		○	商品名 (英数カナは25文字、漢字は20文字)				○	○	○ 属性+桁数	9	商品名	X	25	
	69	包装区分	9	1		◎	数量の発注単位の区分 (1:ケース発注時) (2:ボール発注時) (3:バラ発注時)	1:ケース発注 3:バラ発注 2:ボール発注		必須+コード	○	○		10	包装区分	9	1	
	70	内容	ボール内バラ数	9	4	2	○	包装区分に準じた設定 (ボール内バラ数 /ボール内バラ数 /ゼロ)	属性+桁数	属性	○	○		11	ボール内バラ数	9	4	2
	71		ケース内ボール数	9	2		○	包装区分に準じた設定 (ケース内ボール数 /ゼロ /ゼロ)	属性+桁数	属性	○	○		12	ケース内ボール数	9	2	
	72	数量符号	X	1		○	○	数量の符号	△/+ :正数 - :負数	属性	コード	○	○	○ コード	13	数量符号	X	1
	73	数量	ケース数量	9	7		○	包装区分に準じた設定 (ケース数量 /ゼロ /ゼロ)	属性+桁数	属性	○	○		14	ケース数量	9	7	
	74		ボール数量	9	7		○	包装区分に準じた設定 (ゼロ /ボール数量 /ゼロ)	属性+桁数	属性	○	○		15	ボール数量	9	7	
	75		バラ数量	9	7	2	○	包装区分に準じた設定 (バラ数量 /バラ数量 バラ数量)	属性+桁数	属性	○	○		16	バラ数量	9	7	2
	76	単価	卸店入価格	9	6	2		卸店入価格 (バラ単価)	属性+桁数	属性	○	○		17	卸店入価格	9	6	2
	77		二次店納入価格	9	6	2		二次卸店等への納入価格 (バラ単価)	属性+桁数	属性	○	○		18	二次店納入価格	9	6	2
	78	金額符号	X	1		○	○	金額の符号	△/+ :正数 - :負数	属性	コード	○	○	○ コード	19	金額符号	X	1
	79	金額	卸店入金額	9	8		○	卸店入金額	属性+桁数	属性	○	○		20	卸店入金額	9	8	
	80		二次店納入金額	9	8			二次卸店等への納入金額	属性+桁数	属性	○	○		21	二次店納入金額	9	8	
	81	返品区分	X	1				当面使用しない	△	コード	○	○		22	返品区分	X	1	
	82	入荷単位ケース数	9	2				荷合せ品の場合の1梱包ケース数を指定する	00～20	属性+桁数	コード	○	属性初期値	◎				
	83	卸発注行番号	9	2				(未使用)			○	○	属性初期値	◎				
	84	納入単価表示区分	X	1				(未使用)			○	○	属性初期値	◎				
	85	卸最新在庫日付区分	X	1				(未使用)			○	○	属性初期値	◎				
	86	卸最新在庫日付	9	8				(未使用)			○	○	属性初期値	◎				
	87	入庫許容日付区分	X	1				(未使用)			○	○	属性初期値	◎				
	88	入庫許容日付	9	8				(未使用)			○	○	属性初期値	◎				
	89	温度管理区分	X	1				(未使用)			○	○	属性初期値	◎				
	90	摘要	X/N	50				任意使用 (英数カナは50文字、漢字は25文字)			○	○	属性初期値	◎				
	91	日本語区分（商品名）	X	1			該当項目の日本語区分	△/0:英数カナ 1: 漢字(S-JIS/JIS/JEF/IBM)		コード	○	属性初期値	◎					
	92	日本語区分（摘要）	X	1			〃	〃		コード	○	属性初期値	◎					
	93	菓子業界商品分類コード	X	6			菓子業界の新商品分類コード (JICFSの機能分類コードとして登録)		桁数		○	○	属性初期値	◎				
	94	明細連携エリア	X	10			新フォーマット間：相対利用可能エリア		桁数		○	○	属性初期値	◎				
1.8	95	レコード件数	9	6		○	レコードの総件数 ・データ送信側では、自身のフォーマットのレコード件数を設定する。 ・データ受信側では、当項目と実際のレコード件数の整合性チェックには利用しない。※下記【トレールレコード連携時の留意事項】を参照のこと		属性+桁数	属性	※ センター集計値	※ センター集計値		5	レコード件数	9	6	
	96	伝票枚数	9	6			伝票枚数		属性+桁数	属性	※ センター集計値	※ センター集計値		6	伝票枚数	9	6	
	97	合計金額符号	X	1			合計金額の符号	△/+ :正数 - :負数	属性	コード	※ センター設定	※ センター設定	○ コード	7	合計金額符号	X	1	
	98	合計金額	9	10			卸店入金額の全明細行の金額合計		属性+桁数	属性	※ センター集計値	※ センター集計値		8	合計金額	9	10	
	99	連携エリア	X	20			新フォーマット間：相対利用可能エリア				○	○	属性初期値	◎				
	100	一次店カナ名	X	30			一次店カナ名 (一次店名 に漢字を設定する場合、必須)				○	○	属性初期値	◎				
	101	二次店カナ名	X	30			二次店カナ名 (二次店名 に漢字を設定する場合、必須)				○	○	属性初期値	◎				
	102	届け先カナ名	X	30			届け先カナ名 (届け先名 に漢字を設定する場合、必須)				○	○	属性初期値	◎				
	103	摘要カナ	X	30			摘要カナ (摘要 に漢字を設定する場合、必須)				○	○	属性初期値	◎				
	104	商品名カナ	X	25			商品名カナ (商品名に 漢字を設定する場合、必須)				○	○	属性初期値	◎				
	105	改行コード	X	2			S-JISの改行コードを設定											
											※ 配信分割時							

※ファイルの形式は、カンマ区切りの可変長形式となります。各項目の値にダブルクォート" "の囲みは不要です。
※画面から受信（ダウンロード）したファイルの最終行にはエンドレコードが出力されます。
エンドレコードのレイアウトは「エンドレコード」を参照してください。
※画面から送信（アップロード）するファイルにエンドレコードは不要です。

◎:システムチェック有り

※【トレールレコード連携時の留意事項】
・留意事項
データ受信企業は、トレールレコードの「レコード件数」項目 と実際のレコード件数（物理レコード件数）の整合性チェックを行っている場合は、整合性チェックを除外して下さい。また、データの整合性チェックが必要な場合は、「レコード件数」項目ではなく「伝票枚数」項目をご利用して下さい。
・整合性チェックを除外する理由
データ受信企業が、異なるフォーマット（例：卸様V1・EDI⇄メーカー様V1・WEB）でデータ連携する場合、整合性チェックをしていると「レコード件数」項目と実際のレコード件数で不一致が発生し、自社システムへ取り込めない場合があります。

属性
数字項目 : 「0～9」「.」
英数字項目 : 「半角空白、記号、数字、
英大文字、英小文字、半角カナ」

	スペース混在	全スペース	数値以外混在(サイン付)
属性	: 軽症エラー	軽症エラー	軽症エラー ※V1レイアウト時
	重症エラー	重症エラー	重症エラー ※V2レイアウト時
属性(サ)	: 軽症エラー	軽症エラー	重症エラー
属性(入)	: 重症エラー	正常	重症エラー
属性(出)	: 正常	正常	重症エラー

(5) V2・23出荷報告

変更	項番	項目	属性	整数桁	小数桁	必須	項目説明	コード	アップロード チェック	V2 → V1・V2	V2 ← V2	V2 ← V1	V1フォーマット							
										センター チェック	コンバート	コンバート	比較・変更点	項番	項目	属性	整数	小数		
	1	データ種別	9	2	◎	2 3：出荷報告データ		23	必須	ｺｰﾄﾞ	○	"23"固定	○	ｺｰﾄﾞ						
	2	最終ﾄﾚｰﾗ判定区分	X	1	◎	ﾄﾚｰﾗ判定の区分		9:最終 △:それ以外		ｺｰﾄﾞ	○	○			2	最終ﾄﾚｰﾗ判定区分	X	1		
	3	送信先コード	9	8	◎	送信先(卸) の統一取引先コード			必須+属性+桁数+登録	センター登録	○	○			3	送信先コード		9	8	
	4	送信元コード	9	8	◎	送信元(ﾒｰｶ) の統一取引先コード			必須+属性+桁数+登録	センター登録	○	○			4	送信元コード		9	8	
	5	データ作成日	9	8	◎	データ作成日付 (西暦 YYYYMMDD)				必須+日付	○	○			5	データ作成日		9	8	
	6	データ作成時刻	9	6		データ作成時刻 (HHMMSS)				時刻	○	○	属性初期値	◎						
	7	送信先名	X	20	○	送信元(卸)名 (英数カナのみ)			属性		○	○			6	送信先名	X	20		
	8	送信元名	X	20	◎	送信先(ﾒｰｶ)名 (英数カナのみ)			属性	必須	○	○			7	送信元名	X	20		
	9	直接送信先コード	9	8		送信先コードと異なる場合にセット (通常はゼロ)				センター登録	○	○			8	直接送信先コード		9	8	
	10	直接送信先名	X	20		直接送信先名 (英数カナのみ、通常はスペース)			属性		○	○			9	直接送信先カナ名	X	20		
	11	送信ﾌｧｲﾙNO	9	2		同時送信時の問合せNo. (00～99)				属性	○	属性初期値	◎							
	12	連携エリア	X	20		新フォーマット間：相対利用可能エリア					○	属性初期値	◎							
1.7	13	卸発注伝票NO	9	8		受発注データの伝票NO (6桁→8桁に拡張、6桁運用の時は上2桁ゼロ埋め) 直送返品時は返品NO 受発注データで受けた場合は必ずセット				属性	○	予備上2桁(不正時"00") + 卸伝票NO	○	桁数	37 34	予備0 3 卸伝票NO	X 9	2 6		
	14	ﾒｰｶ伝票NO	9	8	○	ﾒｰｶ発行伝票No. (6桁→8桁に拡張、6桁運用の時は上2桁ゼロ埋め)			属性+桁数	属性	○	伝票NO	○	桁数	11	伝票NO		9	6	
	15	店入直送区分	9	1	◎	店(倉)入れまたは直送等の区分	1:店入 2:直送	3:店引取 4:直送引取		必須+ｺｰﾄﾞ	○	○	○	ｺｰﾄﾞ	12	店入直送区分		9	1	
	16	取引コード	9	2	◎	業界統一取引コード	11:店入売上 12:店入売上訂正 21:店入返品 22:店入返品訂正 31:直送売上 32:直送売上訂正	41:直送返品 42:直送返品訂正 51:割戻し金 52:相殺		必須+ｺｰﾄﾞ	○	○			13	取引コード		9	2	
	17	取引年月日	9	8	○	納品年月日 (西暦 YYYYMMDD)			属性+桁数	日付	○	○			14	取引年月日		9	8	
	18	出荷年月日	9	8		出荷日/引取日 (西暦 YYYYMMDD)				日付	○	属性初期値	◎							
	19	着荷予定日	9	8		着荷予定日 (西暦 YYYYMMDD)				日付	○	属性初期値	◎							
	20	納入予定時間	9	4		納入予定時間 (HHMM)				時刻	○	属性初期値	◎							
	21	倉庫コード	X	4		ﾒｰｶの出荷倉庫を識別 (相対協議)					○	属性初期値	◎							
	22	伝送区分	X	1		請求データの伝送区分	1:全部送信 △:無指定 2:遡算分送信			ｺｰﾄﾞ	○	属性初期値	◎							
	23	出荷報告以外区分	X	1		請求と出荷報告との関係	0:提供 1:未提供	2:再請求 △:無指定		ｺｰﾄﾞ	○	属性初期値	◎							
2.2	24	集計明細区分	X	1		請求データを明細または伝票集計での作成区分	△:明細 1:集計 (※未使用)			ｺｰﾄﾞ	○	属性初期値	◎							
	25	請求締日	9	8		提供企業の請求最終締日 (西暦 YYYYMMDD)			属性+桁数	日付	○	属性初期値	◎							
	26	請求口座	X	10		提供企業の請求口座コード					○	属性初期値	◎							
	27	請求支払区分	9	2		請求・支払データのデータの発生区分	00:今回分請求・支払 10:前回分請求・今回未払分 20:請求控除			ｺｰﾄﾞ	○	属性初期値	◎							
	28	明細行数	9	2		伝票内明細数	00～06			ｺｰﾄﾞ	○	○			16	明細行数		9	2	
	29	一次店コード	X	13	◎	統一取引先コード(8桁) (後方スペース埋め)			必須+桁数	必須	○	前詰8桁+空白5桁	○	属性+桁数	17	一次店コード		9	8	
	30	二次店コード	X	13		統一取引先コード(8桁)/ﾌﾗｲﾍﾞｰﾄﾞｺｰﾄﾞ(3～8桁)/G L N(13桁) (後方スペース埋め)			桁数		○	前詰8桁+空白5桁	○	属性+桁数	18	二次店コード		9	8	
	31	三次店コード	X	13		統一取引先コード(8桁)/ﾌﾗｲﾍﾞｰﾄﾞｺｰﾄﾞ(3～8桁)/G L N(13桁) (後方スペース埋め)			桁数		○	属性初期値	◎							
	32	届け先コード	X	13	○	統一取引先コード(8桁)/ﾌﾗｲﾍﾞｰﾄﾞｺｰﾄﾞ(3～8桁)/G L N(13桁) (後方スペース埋め)			桁数		○	前詰8桁+空白5桁	○	属性+桁数	19	届け先コード		9	8	
	33	チェーン店コード	X	13		統一取引先コード(8桁)/ﾌﾗｲﾍﾞｰﾄﾞｺｰﾄﾞ(3～8桁)/G L N(13桁) (後方スペース埋め)			桁数		○	属性初期値	◎							
	34	専用伝票日付	9	8		納品伝票が専用伝票の場合にセット (西暦 YYYYMMDD)				日付	○	○			20	専用伝票日付		9	8	
	35	専用伝票NO	9	9		" (専用伝票No.、左ゼロ埋め)				属性	○	○			21	専用伝票NO		9	9	
	36	元伝年月日	9	8		ﾒｰｶで訂正した元伝票の納品日 (西暦 YYYYMMDD)			属性+桁数	日付	○	○			29	元伝日付		9	8	
	37	元伝NO	9	8		ﾒｰｶで訂正した元伝票の伝票No. (6桁運用の時は上2桁ゼロ埋め)				属性	○	○	○	桁数	30	元伝NO		9	6	
	38	伝票合計金額符号	X	1	○	伝票の合計金額の符号	△/+ :正数 - :負数		属性	ｺｰﾄﾞ	○	○	○	ｺｰﾄﾞ	22	伝票合計金額符号	X	1		
	39	伝票合計金額	9	8	○	伝票の合計金額 (卸店入価格、1億円未満)			属性+桁数	属性	○	○			23	伝票合計金額		9	8	
	40	二次店納入合計金額符号	X	1		正味納入合計金額の符号	△/+ :正数 - :負数		属性	ｺｰﾄﾞ	○	○	○	ｺｰﾄﾞ	24	二次店納入金額符号	X	1		
	41	二次店納入合計金額	9	8		正味納入合計金額 (二次店納入価格、1億円未満)			属性+桁数	属性	○	○			25	二次店納入合計金額		9	8	
	42	一次店名	X/N	40	○	一次店名 (英数カナは30文字、漢字は20文字)					○	○	○	属性+桁数	26	一次店カナ名	X	30		
	43	二次店名	X/N	40		二次店名 (英数カナは30文字、漢字は20文字)					○	○	○	属性+桁数	27	二次店カナ名	X	30		
	44	三次店名	X/N	40		三次店名 (英数カナは30文字、漢字は20文字)					○	属性初期値	◎							
	45	届け先名	X/N	40	○	届け先名 (英数カナは30文字、漢字は20文字)					○	○	○	属性+桁数	28	届け先カナ名	X	30		
	46	チェーン店名	X/N	40		チェーン店名 (英数カナは30文字、漢字は20文字)					○	属性初期値	◎							
	47	電話番号	X	15		通常は届け先の電話番号 (局番区切り(-)あり)					○	属性初期値	◎							
	48	住所	X/N	80		通常は届け先の住所 (英数カナは60文字、漢字は40文字)					○	属性初期値	◎							
	49	摘要	X/N	50		伝票の摘要欄の内容 (英数カナは50文字、漢字は25文字)					○	○	○	属性+桁数	31	摘要欄		X	30	
	50	ﾒｰｶコード	X	9		7桁の場合は後ろスペース (49xxxxx / 45xxxxxxxx)					○	属性初期値	◎							
	51	ﾒｰｶ所属組織名	X	10		スペース			属性		○	○			32	ﾒｰｶ所属組織名	X	10		

(次頁に続く)

(前頁の続き)

変更	項番	項目	属性	整数 桁	小数 桁	必須	項目説明	コード	アップロード チェック	V2 → V1・V2 センタチェック	V2 ← V2 コンバート	V2 ← V1 コンバート	V1フォーマット					
													比較・変更点	項番	項目	属性	整数	小数
	52	伝票区分	9	1		○	伝票発行の区分	0:菓子統一伝票 1:チェーンストア伝票(伝票Noなし) 2:専用伝票 (伝票Noあり) 3:専用伝票 (伝票Noなし) 4:チェーンストア伝票(ターアカウント型) 8:伝票レス		コード(新)	○	"△" → "0"	○ コード	33	伝票区分	9	1	
	53	登録店区分	X	1		○	メーカー登録店区分を指定	0:登録店以外 △:無指定 1:登録店	属性	コード	○	○	○ コード	36	登録店区分	X	1	
	54	定番特売区分	X	1		○	定番発注/特売発注の区分	0:定番 △:分類不能 1:特売	属性	コード	○	"0"."1"以外 → "△"	○ コード	35	定番特売区分	X	1	
2.1	55	消費税区分	X	1		○	税区分	1:外税 3:非課税 2:内税 △:個別判断		コード	○	属性初期値	◎					
2.1 2.0	56	消費税率	9	2	1	○	消費税の税率(99.9%)、ゼロ:個別判断 (小数点以下1桁)		属性 + 桁数	属性	○	税率区分により設定 △/0 → 080 1 → 100		68	税率区分	X	1	
	57	ロット不足運賃負担区分	X	1			発注ロット不足になった場合の運賃負担の区分	△:無指定 2:負担なし 1:卸負担		コード	○	属性初期値	◎					
	58	取引先区分 (一次店)	X	1			該当項目の取引先の属性区分	△:統一取引先(8桁)		コード	○	属性初期値	◎					
1.3	59	取引先区分 (二次店)	X	1			"	△: 統一取引先(8桁) 6: GLN(13桁) 7/8:プライベートコード(卸/メーカー)		コード	○	属性初期値	◎					
	60	取引先区分 (三次店)	X	1			"	"		コード	○	属性初期値	◎					
1.3	61	取引先区分 (届け先)	X	1			"	"		コード	○	属性初期値	◎					
	62	取引先区分 (チェーン店)	X	1			"	"		コード	○	属性初期値	◎					
	63	日本語区分 (一次店)	X	1			該当項目の日本語区分	△/0:英数カナ 1: 漢字(S-JIS/JIS/JEF/IBM)		コード	○	属性初期値	◎					
	64	日本語区分 (二次店)	X	1			"	"		コード	○	属性初期値	◎					
	65	日本語区分 (三次店)	X	1			"	"		コード	○	属性初期値	◎					
	66	日本語区分 (届け先)	X	1			"	"		コード	○	属性初期値	◎					
	67	日本語区分 (チェーン店)	X	1			"	"		コード	○	属性初期値	◎					
	68	日本語区分 (住所)	X	1			"	"		コード	○	属性初期値	◎					
	69	日本語区分 (摘要)	X	1			"	"		コード	○	属性初期値	◎					
	70	ヘッダー連携エリア	X	20			新フォーマット間：相対利用可能エリア				○	属性初期値	◎					
1.5	明細部																	
	71	明細行NO	9	2		◎	伝票内明細数	01～06		必須 + コード	○	6行変換設定	○ 名称	38	行NO	9	2	
	72	専用伝票行NO	9	2			専用伝票の行No (00～99)			属性	○	○		39	専用伝票行NO	9	2	
	73	商品コード識別区分	9	1			品番(商品コード)の識別区分	0:統一商品コード 1: I T Fコード(14桁) 2:ITFコード(16桁)【利用停止中】 3:JANコード (標準:13桁) 4:JANコード (短縮:8桁) 6:GTINコード (14桁)	属性	コード(新)	○	○	○ 属性 + コード 2:利用停止	40	商品コード識別区分	X	1	
	74	品番	X	16			統一商品コード、ITFコード、JANコード、GTINコード (左詰め)		属性		○	○	○ ITF(16) 利用停止	41	品番	X	16	
	75	商品名	X/N	40			商品名 (英数カナは25文字、漢字は20文字)				○	○	○ 属性 + 桁数	42	商品名	X	25	
	76	包装区分	9	1		◎	数量の発注単位の区分 (1:ケース発注時) (2:ボール発注時) (3:バラ発注時)	1:ケース発注 3:バラ発注 2:ボール発注		必須 + コード	○	○		43	包装区分	9	1	
	77	内容	9	4	2		包装区分に準じた設定 (ボール内バラ数 /ボール内バラ数 /ゼロ)		属性 + 桁数	属性	○	○		44	ボール内バラ数	9	4	2
	78	ケース内ボール数	9	2			包装区分に準じた設定 (ケース内ボール数 /ゼロ /ゼロ)		属性 + 桁数	属性	○	○		45	ケース内ボール数	9	2	
	79	数量符号	X	1			数量の符号	△/+ :正数 - :負数	属性	コード	○	○	○ コード	46	数量符号	X	1	
	80	数量	9	7			包装区分に準じた設定 (ケース数量 /ゼロ /ゼロ)		属性 + 桁数	属性	○	○		47	ケース数量	9	7	
	81	ボール数量	9	7			包装区分に準じた設定 (ゼロ /ボール数量 /ゼロ)		属性 + 桁数	属性	○	○		48	ボール数量	9	7	
	82	バラ数量	9	7	2		包装区分に準じた設定 (バラ数量 /バラ数量 /バラ数量)		属性 + 桁数	属性	○	○		49	バラ数量	9	7	2
	83	単価	9	6	2		卸店入価格 (バラ単価)		属性 + 桁数	属性	○	○		50	卸店入価格	9	6	2
	84	二次店納入価格	9	6	2		二次卸店等への納入価格 (バラ単価)		属性 + 桁数	属性	○	○		51	二次店納入価格	9	6	2
	85	金額符号	X	1			金額の符号	△/+ :正数 - :負数	属性	コード	○	○	○ コード	52	金額符号	X	1	
	86	金額	9	8			卸店入金額		属性 + 桁数	属性	○	○		53	卸店入金額	9	8	
	87	二次店納入金額	9	8			二次卸店等への納入金額		属性 + 桁数	属性	○	○		54	二次店納入金額	9	8	
	88	商品添付区分	X	1			添付商品扱いの区分 (相対運用)	△:売上げ 2:見本 1:現物添付 3:景品	属性	コード(新)	○	"0" → "△"		55	商品添付区分	X	1	
	89	欠品区分	9	2			商品の出荷状況を指定	00:正常 03:未発売 01:品切れ 04:コード訂正 02:終売		コード(新)	○	属性初期値	◎					
	90	入荷単位ケース数	9	2			荷合せ品の場合の1梱包ケース数を指定する	00～20		コード	○	属性初期値	◎					
	91	単価計算区分	X	1			単価×数量の計算方法を指定する (小数点以下端数の計算処置方法)	△:切捨て 2:四捨五入 1:切上げ		コード	○	属性初期値	◎					

(次頁に続く)

(前頁の続き)

変更	項番	項目	属性	整数桁	小数桁	必須	項目説明	コード	アップロード チェック	V2 → V1・V2 センタチェック	V2 ← V2 コンバート	V2 ← V1 コンバート	V1フォーマット					
													比較・変更点	項番	項目	属性	整数	小数
	92	卸発注行番号	9	2			卸売業での発注伝票行NO (00～99)			属性	○	属性初期値	◎					
	93	卸最新在庫日付区分	X	1			卸最新在庫日付の日付区分	△:未使用 1:製造日	2:賞味期限	コード	○	属性初期値	◎					
	94	卸最新在庫日付	9	8			賞味期限／製造日 (西暦 YYYYMMDD、賞味年月表示は月末最終日)		属性 + 桁数	日付	○	属性初期値	◎					
	95	入庫許容日付区分	X	1			入庫許容日付の日付区分	△:未使用 1:製造日	2:賞味期限	コード	○	属性初期値	◎					
	96	入庫許容日付	9	8			賞味期限／製造日 (西暦 YYYYMMDD、賞味年月表示は月末最終日)		属性 + 桁数	日付	○	属性初期値	◎					
	97	実入庫製品日付区分	X	1			実入庫製品日付の日付区分	△:未使用 1:製造日	2:賞味期限	コード	○	属性初期値	◎					
	98	実入庫製品日付	9	8			賞味期限／製造日 (西暦 YYYYMMDD、賞味年月表示は月末最終日)		属性 + 桁数	日付	○	属性初期値	◎					
	99	製造ロット番号	X	10			出荷商品の製造ロット番号を指定する				○	属性初期値	◎					
	100	温度管理区分	X	1			該当商品の温度帯管理区	△/0:常温 1:28℃以下 2:20℃以下	3:冷蔵(10℃以下) 4:冷凍(-15℃以下)	コード	○	属性初期値	◎					
	101	製品容器区分	9	1			該当商品の製品・容器かを指定	0:製品 1:容器		コード	○	属性初期値	◎					
	102	外箱GTIN(1TF)コード	X	14			実際に入庫する外箱の I T Fコードを指定する				○	属性初期値	◎					
	103	摘要	X/N	50			任意使用 (英数カナは50文字、漢字は25文字)				○	属性初期値	◎					
	104	日本語区分 (商品名)	X	1			該当項目の日本語区分	△/0:英数カナ 1: 漢字(S-JIS/JIS/JEF/IBM)		コード	○	属性初期値	◎					
	105	日本語区分 (摘要)	X	1			〃	〃		コード	○	属性初期値	◎					
	106	菓子業界商品分類コード	X	6			菓子業界の新商品分類コード (JICFSの機能分類コードとして登録)				○	属性初期値	◎					
	107	割戻1 割戻計算区分	X	1			割戻計算の小数点以下端数処理の計算区分	△:切捨て 1:切上げ	2:四捨五入	コード	○	属性初期値	◎					
	108	割戻区分	X	1			割戻の条件区分 (相対で設定)				○	属性初期値	◎					
	109	割戻基準	X	1			割戻の基準の区分	△:割戻率 1:割戻単価	2:割戻金額	コード	○	属性初期値	◎					
	110	割戻率／単価	9	4	2		割戻率／割戻単価／金額の時はゼロ (小数点以下2桁)		属性 + 桁数	属性	○	属性初期値	◎					
	111	割戻金額符号	X	1			割戻金額の符号	△/+:正数 - :負数		コード	○	属性初期値	◎					
	112	割戻金額	9	8			割戻計算結果を金額で指定 (円単位)		属性 + 桁数	属性	○	属性初期値	◎					
	113	割戻コード	X	5			割戻の種類を表す				○	属性初期値	◎					
	114	割戻2 割戻計算区分	X	1			割戻1に同じ	割戻1に同じ		コード	○	属性初期値	◎					
	115	割戻区分	X	1							○	属性初期値	◎					
	116	割戻基準	X	1						コード	○	属性初期値	◎					
	117	割戻率／単価	9	4	2				属性 + 桁数	属性	○	属性初期値	◎					
	118	割戻金額符号	X	1						コード	○	属性初期値	◎					
	119	割戻金額	9	8					属性 + 桁数	属性	○	属性初期値	◎					
	120	割戻コード	X	5							○	属性初期値	◎					
	121	割戻3 割戻計算区分	X	1			割戻1に同じ	割戻1に同じ		コード	○	属性初期値	◎					
	122	割戻区分	X	1							○	属性初期値	◎					
	123	割戻基準	X	1						コード	○	属性初期値	◎					
	124	割戻率／単価	9	4	2				属性 + 桁数	属性	○	属性初期値	◎					
	125	割戻金額符号	X	1						コード	○	属性初期値	◎					
	126	割戻金額	9	8					属性 + 桁数	属性	○	属性初期値	◎					
	127	割戻コード	X	5							○	属性初期値	◎					
	128	明細連携エリア	X	10			旧フォーマット予備連携データ (新フォーマット間：相対利用可能エリア)				○	○	◎	56	予備 0 4	X	4	
1.8	129	レコード件数	9	6		○	レコードの総件数 ・データ送信側では、自身のフォーマットのレコード件数を設定する。 ・データ受信側では、当項目と実際のレコード件数の整合性チェックには利用しない。※下記【トレーラレコード連携時の留意事項】を参照のこと		属性 + 桁数	属性	※ センター集計値	※ センター集計値		58	レコード件数	9	6	
	130	伝票枚数	9	6			伝票枚数		属性 + 桁数	属性	※ センター集計値	※ センター集計値		59	伝票枚数	9	6	
	131	合計金額符号	X	1			合計金額の符号	△/+:正数 - :負数	属性	コード	※ センター設定	※ センター設定	○	コード	60	合計金額符号	X	1
	132	合計金額	9	10			卸店入金額の全明細行の金額合計		属性 + 桁数	属性	※ センター集計値	※ センター集計値		61	合計金額	9	10	
	133	連携エリア	X	20			旧フォーマット予備連携データ (新フォーマット間：相対利用可能エリア)				○	予備の01-10バイト + 予備の26-35バイト	◎	62	予備 0 6	X	214	
1.1	134	一次店カナ名	X	30			一次店カナ名 (一次店名 に漢字を設定する場合、必須)				○	属性初期値	◎					
1.1	135	二次店カナ名	X	30			二次店カナ名 (二次店名 に漢字を設定する場合、必須)				○	属性初期値	◎					
1.1	136	届け先カナ名	X	30			届け先カナ名 (届け先名 に漢字を設定する場合、必須)				○	属性初期値	◎					
1.1	137	摘要カナ	X	30			摘要カナ (摘要 に漢字を設定する場合、必須)				○	属性初期値	◎					
1.1	138	商品名カナ	X	25			商品名カナ (商品名 に漢字を設定する場合、必須)				○	属性初期値	◎					
	139	改行コード	X	2			S-JISの改行コードを設定											
											※ 配信分割時							

※ファイルの形式は、カンマ区切りの可変長形式となります。**各項目の値にダブルクォート" "の囲みは不要です。**
※画面から受信 (ダウンロード) したファイルの最終行にはエンドレコードが出力されます。
エンドレコードのレイアウトは「エンドレコード」を参照してください。
※画面から送信 (アップロード) するファイルにエンドレコードは不要です。

◎:システムチェック有り

※【トレーラレコード連携時の留意事項】

・留意事項

データ受信企業は、トレーラレコードの「レコード件数」項目と実際のレコード件数 (物理レコード件数) の整合性チェックを行っている場合は、整合性チェックを除外して下さい。また、データの整合性チェックが必要な場合は、「レコード件数」項目ではなく「伝票枚数」項目をご利用して下さい。

・整合性チェックを除外する理由

データ受信企業が、異なるフォーマット (例：卸様V1・EDI⇄メーカー様V1・WEB) でデータ連携する場合、整合性チェックをしていると「レコード件数」項目と実際のレコード件数で不一致が発生し、自社システムへ取り込めない場合があります。

属性

数字項目 : 「0～9」「.」

英数字項目 : 「半角空白、記号、数字、
英大文字、英小文字、半角カナ」

スペース混在

属性 : 軽症エラー

重症エラー

属性(9) : 軽症エラー

属性(X) : 重症エラー

属性(9A) : 正常

全スペース

軽症エラー

重症エラー

軽症エラー

正常

正常

数値以外混在 (サイン付)

軽症エラー ※V1レイアウト時

重症エラー ※V2レイアウト時

重症エラー

重症エラー

重症エラー

(6) V2・35請求明細

※ 2019年10月の軽減税率対応リリース後は、V1フォーマットは利用停止となります。

変更	項番	項目	属性	整数 桁	小数 桁	必須	項目説明	コード	アップロード チェック	V2 → V1・V2 センタチェック	V2 ← V2 コンバート	V2 ← V1 コンバート	V1フォーマット					
													比較・変更点	項番	項目	属性	整数	小数
	1	データ種別	9	2		◎	3 5：請求明細データ	35										
	2	最終トレーラ判定区分	X	1		◎	トレーラ判定の区分	9:最終 △:それ以外		コード	○	○			2	最終トレーラ判定区分	X	1
	3	送信先コード	9	8		◎	送信先(卸)の統一取引先コード		必須+属性+桁数+登録	センター登録	○	○			3	送信先コード		9 8
	4	送信元コード	9	8		◎	送信元(メーカ)の統一取引先コード		必須+属性+桁数+登録	センター登録	○	○			4	送信元コード		9 8
	5	データ作成日	9	8		◎	データ作成日付 (西暦 YYYYMMDD)			必須+日付	○	○			5	データ作成日		9 8
	6	データ作成時刻	9	6			データ作成時刻 (HHMMSS)			時刻	○	属性初期値	◎					
	7	送信先名	X	20		○	送信元(卸)名 (英数カナのみ)		属性		○	○			10	送信先カナ名	X	20
	8	送信元名	X	20		◎	送信先(メーカ)名 (英数カナのみ)		属性	必須	○	○			11	送信元カナ名	X	20
	9	直接送信先コード	9	8			送信先コードと異なる場合にセット (通常はゼロ)			センター登録	○	○			14	直接送信先コード		9 8
	10	直接送信先名	X	20			直接送信先名 (英数カナのみ、通常はスペース)		属性		○	○			15	直接送信先カナ名	X	20
	11	送信ファイルNO	9	2			同時送信時の問合せNo. (00～99)			属性	○	属性初期値	◎					
1.2	12	伝送区分	X	1		○	請求データの 伝送区分	1:全部送信 △:無指定 2:違算分送信		コード	○	○			16	伝送区分	X	1
1.2	13	集計明細区分	X	1			請求データを明細または伝票集計での作成区分	△:明細 1:集計		コード ※V1連携は "1"のみ可	○	"1"固定	◎					
	14	対象期間 (自)	9	8		○	請求データの 対象期間 (自) (西暦 YYYYMMDD)			日付	○	○			6	対象期間 (自)		9 8
	15	対象期間 (至)	9	8		○	請求データの 対象期間 (至) (西暦 YYYYMMDD)			日付	○	○			7	対象期間 (至)		9 8
	16	請求先コード	X	13		○	統一取引先コード(8桁)		桁数		○	前詰8桁+空白5桁	○ 属性+桁数		8	請求先コード		9 8
	17	請求元コード	X	13		○	統一取引先コード(8桁)		桁数		○	前詰8桁+空白5桁	○ 属性+桁数		9	請求元コード		9 8
	18	請求元事業所コード	X	13			統一取引先コード(8桁)／プライベート・コード(3～8桁)／GLN(13桁)		桁数		○	属性初期値	◎					
	19	請求先名	X/N	40		○	請求先名 (英数カナは30文字、漢字は20文字)				○	○	○ 属性+桁数		12	請求先カナ名	X	20
	20	請求元名	X/N	40		○	請求元名 (英数カナは30文字、漢字は20文字)				○	○	○ 属性+桁数		13	請求元カナ名	X	20
	21	請求元事業所名	X/N	40			事業所名 (英数カナは30文字、漢字は20文字)				○	属性初期値	◎					
	22	取引先区分 (請求先)	X	1			該当項目の取引先の属性区分	△:統一取引先(8桁)		コード	○	属性初期値	◎					
	23	取引先区分 (請求元)	X	1			"	"		コード	○	属性初期値	◎					
	24	取引先区分 (事業所)	X	1			"	△: 統一取引先(8桁) 6: GLN(13桁) 7/8:プライベートコード(卸/メーカ)		コード	○	属性初期値	◎					
	25	日本語区分 (請求先)	X	1			該当項目の日本語区分	△/0:英数カナ 1: 漢字(S-JIS/JIS/JEF/IBM)		コード	○	属性初期値	◎					
	26	日本語区分 (請求元)	X	1			"	"		コード	○	属性初期値	◎					
	27	日本語区分 (事業所)	X	1			"	"		コード	○	属性初期値	◎					
1.2	28	支払日	9	8			(未使用)				○	属性初期値	◎					
1.2	29	支払予定時間	9	4			(未使用)				○	属性初期値	◎					
	30	連携エリア	X	20			旧フォーマット予備連携データ (新フォーマット間：相対利用可能エリア)				○	予備21～30バイト → 連携エリア1～10バイト 予備84～88バイト → 連携エリア11～15バイト	◎		17	予備0 1	X	88
	31	卸発注伝票NO	9	8		○	受発注データの卸伝票No. (6桁→8桁に拡張、6桁運用の時は上2桁ゼロ埋め)		属性+桁数	属性	○	予備上2桁(不正時"00") +卸伝票NO	○ 桁数		35 27	予備0 3 卸伝票NO	X 9	2 6
	32	メーカ伝票NO	9	8		○	メーカ発行伝票No. (6桁→8桁に拡張、6桁運用の時は上2桁ゼロ埋め)			属性	○	○	○ 桁数		25	メーカ伝票NO		9 6
	33	店入直送区分	9	1		○	店(倉)入れまたは直送等の区分	1:店入 3:店引取 2:直送 4:直送引取		コード	○	○	○ コード		22	店入直送区分		9 1
	34	取引コード	9	2		○	業界統一取引コード	11:店入売上 41:直送返品 12:店入売上訂正 42:直送返品訂正 21:店入返品 51:割戻し金 22:店入返品訂正 52:相殺 31:直送売上 32:直送売上訂正		コード	○	○			23	取引コード		9 2
	35	卸伝票年月日	9	8			納品年月日 (西暦 YYYYMMDD)		属性+桁数	日付	○	○			26	卸伝票年月日		9 8
	36	メーカ伝票年月日	9	8		○	メーカ出荷日 (西暦 YYYYMMDD)		属性+桁数	日付	○	○			24	メーカ伝票年月日		9 8
	37	倉庫コード	X	4			(未使用)				○	属性初期値	◎					
	38	出荷報告以外区分	X	1			請求と出荷報告との関係	0:提供 2:再請求 1:未提供 △:無指定		コード	○	属性初期値	◎					
	39	請求締日	9	8			提供企業の請求最終締日 (西暦 YYYYMMDD)		属性+桁数	日付	○	属性初期値	◎					
	40	請求口座	X	10			提供企業の請求口座コード				○	属性初期値	◎					
	41	請求支払区分	9	2		○	請求・支払データのデータの発生区分	00:今回分請求・支払 10:前回分請求・今回未払分 20:請求控除		コード(請求)	○	○			21	請求支払区分		9 2
	42	明細行数	9	2			伝票内明細数	00～06		コード	○	"01"固定	◎					
	43	一次店コード	X	13			統一取引先コード(8桁)		桁数		○	前詰8桁+空白5桁	○ 名称+属性+桁数		19	事業所コード		9 8
	44	二次店コード	X	13			統一取引先コード(8桁)／プライベート・コード(3～8桁)／GLN(13桁)		桁数		○	前詰8桁+空白5桁	○ 属性+桁数		32	二次店コード		9 8
	45	三次店コード	X	13			統一取引先コード(8桁)／プライベート・コード(3～8桁)／GLN(13桁)		桁数		○	属性初期値	◎					
	46	届け先コード	X	13		○	統一取引先コード(8桁)／プライベート・コード(3～8桁)／GLN(13桁)		桁数		○	前詰8桁+空白5桁	○ 属性+桁数		18	届け先コード		9 8
	47	チェーン店コード	X	13			統一取引先コード(8桁)／プライベート・コード(3～8桁)／GLN(13桁)		桁数		○	属性初期値	◎					

(次頁に続く)

(前頁の続き)

変更	項番	項目	属性	整数 桁	小数 桁	必須	項目説明	コード	アップロード チェック	V2 → V1・V2 センタチェック	V 2 ← V 2 コンバート	V 2 ← V 1 コンバート	V 1フォーマット					
													比較・変更点	項番	項目	属性	整数	小数
	48	専用伝票日付	9	8			納品伝票が専用伝票の場合にセット (西暦 YYYYMMDD)			日付	○	属性初期値	◎					
	49	専用伝票NO	9	9			専用伝票№、左ゼロ埋め			属性	○	属性初期値	◎					
	50	元伝年月日	9	8			メーカーで訂正した元伝票の納品日 (西暦 YYYYMMDD)			日付	○	○		28	元伝年月日	9	8	
	51	元伝NO	9	8			メーカーで訂正した元伝票の伝票№ (6桁運用の時は上 2 桁ゼロ埋め)			属性	○	○	桁数	29	元伝NO	9	6	
	52	請求金額合計符号	X	1		○	請求合計金額の符号	△/+ :正数 - :負数	属性	コード	○	不正コード値 → "△"	◎	30	請求金額符号	X	1	
1.2	53	請求金額合計	9	10		○	請求合計金額 (集計明細区分 = 集計時は、請求金額と同値設定)		属性 + 桁数	属性	○	○	◎	31	請求金額	9	10	
	54	支払金額合計符号	X	1			(未使用)				○	属性初期値	◎					
1.2	55	支払金額合計	9	10			(未使用)				○	属性初期値	◎					
	56	一次店名	X/N	40			一次店名 (英数カナは30文字、漢字は20文字)				○	属性初期値	◎					
	57	二次店名	X/N	40			二次店名 (英数カナは30文字、漢字は20文字)				○	属性初期値	◎					
	58	三次店名	X/N	40			三次店名 (英数カナは30文字、漢字は20文字)				○	属性初期値	◎					
	59	届け先名	X/N	40		○	届け先名 (英数カナは30文字、漢字は20文字)				○	○	○ 属性 + 桁数	34	届け先カナ名	X	30	
	60	チェーン店名	X/N	40			チェーン店名 (英数カナは30文字、漢字は20文字)				○	属性初期値	◎					
	61	電話番号	X	15			通常は届け先の電話番号 (局番区切り(-)あり)				○	属性初期値	◎					
	62	住所	X/N	80			通常は届け先の住所 (英数カナは60文字、漢字は40文字)				○	属性初期値	◎					
	63	摘要	X/N	50			伝票の摘要欄の内容 (英数カナは50文字、漢字は25文字)				○	属性初期値	◎					
	64	メーカーコード	X	9			7 桁の場合は後ろスペース (49xxxxx / 45xxxxxxxx)				○	属性初期値	◎					
	65	メーカー所属組織名	X	10			スペース				○	属性初期値	◎					
	66	伝票区分	9	1			(未使用)				○	属性初期値	◎					
	67	登録店区分	X	1		○	メーカー登録店区分を指定	0:登録店以外 1:登録店	△:無指定		コード	○	○	○ コード	20	登録店区分	X	1
	68	定番特売区分	X	1			定番発注/特売発注の区分	0:定番 1:特売	△:分類不能		コード	○	属性初期値	◎				
2.1	69	消費税区分	X	1		○	税区分	1:外税 2:内税	3:非課税 △:個別判断		コード	○	属性初期値	◎				
2.1	70	消費税率	9	2	1	○	消費税の税率(99.9%)、ゼロ:個別判断 (小数点以下1桁)		属性 + 桁数	属性	○	属性初期値	◎					
	71	ロット不足運賃負担区分	X	1			(未使用)				○	属性初期値	◎					
	72	取引先区分 (一次店)	X	1			該当項目の取引先の属性区分	△:統一取引先(8桁)		コード	○	属性初期値	◎					
	73	取引先区分 (二次店)	X	1			△:統一取引先(8桁) 6: GLN(13桁) 7/8:プライベートコード(卸/メカ)			コード	○	属性初期値	◎					
	74	取引先区分 (三次店)	X	1			△:統一取引先(8桁) 6: GLN(13桁) 7/8:プライベートコード(卸/メカ)			コード	○	属性初期値	◎					
	75	取引先区分 (届け先)	X	1			△:統一取引先(8桁) 6: GLN(13桁) 7/8:プライベートコード(卸/メカ)			コード	○	属性初期値	◎					
	76	取引先区分 (チェーン店)	X	1			△:統一取引先(8桁) 6: GLN(13桁) 7/8:プライベートコード(卸/メカ)			コード	○	属性初期値	◎					
	77	日本語区分 (一次店)	X	1			△:統一取引先(8桁) 6: GLN(13桁) 7/8:プライベートコード(卸/メカ)			コード	○	属性初期値	◎					
	78	日本語区分 (二次店)	X	1			△:統一取引先(8桁) 6: GLN(13桁) 7/8:プライベートコード(卸/メカ)			コード	○	属性初期値	◎					
	79	日本語区分 (三次店)	X	1			△:統一取引先(8桁) 6: GLN(13桁) 7/8:プライベートコード(卸/メカ)			コード	○	属性初期値	◎					
	80	日本語区分 (届け先)	X	1			△:統一取引先(8桁) 6: GLN(13桁) 7/8:プライベートコード(卸/メカ)			コード	○	属性初期値	◎					
	81	日本語区分 (チェーン店)	X	1			△:統一取引先(8桁) 6: GLN(13桁) 7/8:プライベートコード(卸/メカ)			コード	○	属性初期値	◎					
	82	日本語区分 (住所)	X	1			△:統一取引先(8桁) 6: GLN(13桁) 7/8:プライベートコード(卸/メカ)			コード	○	属性初期値	◎					
	83	日本語区分 (摘要)	X	1			△:統一取引先(8桁) 6: GLN(13桁) 7/8:プライベートコード(卸/メカ)			コード	○	属性初期値	◎					
	84	ヘッダー連携エリア	X	20			旧フォーマット予備連携データ (新フォーマット間：相対利用可能エリア)				○	属性初期値	◎					
		明細部																
1.6	85	明細行NO	9	2		◎ *1	伝票内明細数 (*1 集計明細区分 = 明細時：必須 + コード チェック、 *2 " = 集計時：属性 チェック)	01～06		*1 必須 + コード *2 属性	○	"01"固定	◎					
	86	専用伝票行NO	9	2			専用伝票の行№ (00～99)			属性	○	属性初期値	◎					
	87	商品コード識別区分	9	1			品番(商品コード)の識別区分	0:統一商品コード 1: I T F コード (14桁) 3:JANコード (標準:13桁) 4:JANコード (短縮:8桁) 6:GTINコード (14桁)		コード	○	"0"固定	◎					
	88	品番	X	16			統一商品コード、ITFコード、JANコード、GTINコード (左詰め)		属性		○	ALL"9"固定	◎					
	89	商品名	X/N	40			商品名 (英数カナは25文字、漢字は20文字)				○	"テンプレートのシケイ"固定	◎					
1.6	90	包装区分	9	1		◎ *1	数量の発注単位の区分 (*1 集計明細区分 = 明細時：必須 + コード チェック、 *2 " = 集計時：属性 チェック) (1:ケース発注時) (2:ボール発注時) (3:バラ発注時)	1:ケース発注 2:ボール発注		*1 必須 + コード *2 属性	○	"1"固定	◎					
	91	内容	ボール内バラ数	9	4	2	包装区分に準じた設定 (ボール内バラ数 /ゼロ)		属性 + 桁数	属性	○	属性初期値	◎					
	92		ケース内ボール数	9	2		包装区分に準じた設定 (ケース内ボール数 /ゼロ)		属性 + 桁数	属性	○	属性初期値	◎					
	93	数量符号	X	1		○	数量の符号	△/+ :正数 - :負数	属性	コード	○	不正コード値 → "△"	◎	30	請求金額符号	X	1	
	94	数量	ケース数量	9	7		包装区分に準じた設定 (ケース数量 /ゼロ)		属性 + 桁数	属性	○	"0000001"固定	◎					
	95		ボール数量	9	7		包装区分に準じた設定 (ゼロ /ボール数量 /ゼロ)		属性 + 桁数	属性	○	属性初期値	◎					
	96		バラ数量	9	7	2	包装区分に準じた設定 (バラ数量 /バラ数量 /バラ数量)		属性 + 桁数	属性	○	属性初期値	◎					
	97	単価	請求単価	9	6	2	請求単価 (卸店入価格(バラ単価))		属性 + 桁数	属性	○	"00000100"固定	◎					
	98		支払単価	9	6	2	支払単価 (卸店入価格(バラ単価))		属性 + 桁数	属性	○	属性初期値	◎					
1.2	99	請求金額符号	X	1		○	請求金額の符号	△/+ :正数 - :負数	属性	コード	○	不正コード値 → "△"		30	請求金額符号	X	1	
1.2	100	請求金額	9	10		○	請求金額 (卸店入価格換算)		属性 + 桁数	属性	○	○		31	請求金額	9	10	
1.2	101	支払金額符号	X	1			(未使用)				○	属性初期値	◎					
1.2	102	支払金額	9	10			(未使用)				○	属性初期値	◎					

(次頁に続く)

(前頁の続き)

変更	項番	項目	属性	整数桁	小数桁	必須	項目説明	コード	アップロード チェック	V2 → V1・V2 センタチェック	V2 ← V2 コンバート	V2 ← V1 コンバート	V1フォーマット					
													比較・変更点	項番	項目	属性	整数	小数
	103	商品添付区分	X	1			添付商品扱いの区分 (相対運用)	△:売上げ 1:現物添付 2:見本 3:景品		コード(新)	○	属性初期値	◎					
	104	支払区分	9	2			(未使用)				○	属性初期値	◎					
	105	入荷単位ケース数	9	2			荷合せ品の場合の1梱包ケース数を指定する	00～20	属性+桁数	コード	○	属性初期値	◎					
	106	単価計算区分	X	1			単価×数量の計算方法を指定する (小数点以下端数の計算処置方法)	△:切捨て 1:切上げ 2:四捨五入		コード	○	属性初期値	◎					
	107	卸発注行番号	9	2			卸売業での発注伝票行NO (00～99)			属性	○	属性初期値	◎					
2.0	108	資産譲渡日付区分	X	1			資産譲渡日付の形式区分	△:年月日形式 1:年月形式		コード	○	属性初期値	◎					
2.0	109	資産譲渡日付	9	8			返品時の資産譲渡日付(仕入日)を日付区分指定の形式「YYYYMMDD」または「YYYYMM00」で設定		属性+桁数	日付 (形式に準ずる)	○	属性初期値	◎					
	110	入庫許容日付区分	X	1			(未使用)				○	属性初期値	◎					
	111	入庫許容日付	9	8			(未使用)				○	属性初期値	◎					
	112	実入庫製品日付区分	X	1			(未使用)				○	属性初期値	◎					
	113	実入庫製品日付	9	8			(未使用)				○	属性初期値	◎					
	114	製造ロット番号	X	10			(未使用)				○	属性初期値	◎					
	115	温度管理区分	X	1			(未使用)				○	属性初期値	◎					
	116	製品容器区分	9	1			(未使用)				○	属性初期値	◎					
	117	外箱GTIN(ITF)コード	X	14			(未使用)				○	属性初期値	◎					
	118	摘要	X/N	50			任意使用 (英数カナは50文字、漢字は25文字)				○	属性初期値	◎					
	119	日本語区分 (商品名)	X	1			該当項目の日本語区分	△/0:英数カナ 1: 漢字(S-JIS/JIS/JEF/IBM)		コード	○	属性初期値	◎					
	120	日本語区分 (摘要)	X	1			〃	〃		コード	○	属性初期値	◎					
	121	菓子業界商品分類コード	X	6			菓子業界の新商品分類コード (JICFSの機能分類コードとして登録)				○	属性初期値	◎					
	122	割戻1	割戻計算区分	X	1		割戻計算の小数点以下端数処理の計算区分	△:切捨て 1:切上げ 2:四捨五入		コード	○	属性初期値	◎					
	123		割戻区分	X	1		割戻の条件区分 (相対で設定)				○	属性初期値	◎					
	124		割戻基準	X	1		割戻の基準の区分	△:割戻率 2:割戻金額 1:割戻単価		コード	○	属性初期値	◎					
	125		割戻率／単価	9	4	2	割戻率／割戻単価／金額の時はゼロ (小数点以下2桁)		属性+桁数	属性	○	属性初期値	◎					
	126		割戻金額符号	X	1		割戻金額の符号	△/+ :正数 - :負数		コード	○	属性初期値	◎					
	127		割戻金額	9	9		割戻計算結果を金額で指定 (円単位)		属性+桁数	属性	○	属性初期値	◎					
	128		割戻コード	X	5		割戻の種類を表す				○	属性初期値	◎					
	129	割戻2	割戻計算区分	X	1		割戻1に同じ	割戻1に同じ		コード	○	属性初期値	◎					
	130		割戻区分	X	1						○	属性初期値	◎					
	131		割戻基準	X	1					コード	○	属性初期値	◎					
	132		割戻率／単価	9	4	2			属性+桁数	属性	○	属性初期値	◎					
	133		割戻金額符号	X	1					コード	○	属性初期値	◎					
	134		割戻金額	9	9				属性+桁数	属性	○	属性初期値	◎					
	135		割戻コード	X	5						○	属性初期値	◎					
	136	割戻3	割戻計算区分	X	1		割戻1に同じ	割戻1に同じ		コード	○	属性初期値	◎					
	137		割戻区分	X	1						○	属性初期値	◎					
	138		割戻基準	X	1					コード	○	属性初期値	◎					
	139		割戻率／単価	9	4	2			属性+桁数	属性	○	属性初期値	◎					
	140		割戻金額符号	X	1					コード	○	属性初期値	◎					
	141		割戻金額	9	9				属性+桁数	属性	○	属性初期値	◎					
	142		割戻コード	X	5						○	属性初期値	◎					
	143	明細連携エリア	X	10			旧フォーマット予備連携データ (新フォーマット間：相対利用可能エリア)				○	○	◎	33	予備02	X	3	
2.0	144	レコード件数	9	6			レコードの総件数 ・データ送信側では、自身のフォーマットのレコード件数を設定する。 ・データ受信側では、当項目と実際のレコード件数の整合性チェックには利用しない。※下記【トレーラ レコード連携時の留意事項】を参照のこと		属性+桁数	属性	○	○		37	レコード件数	9	6	
2.0	145	伝票枚数	9	6			伝票枚数 (明細型：明細行NO=01の総数、集計型：ヘッダー/明細レコード件数=レコード件数と同値)		属性+桁数	属性	○	○		38	伝票枚数	9	6	
1.2	146	前回請求残高符号	X	1			前回請求残高符号	△/+ :正数 - :負数	属性	コード	○	不正コード値 → "△"	○	コード	39	前回請求残高符号	X	1
1.2	147	前回請求残高	9	11			前回請求残高 (税込み金額)		属性+桁数	属性	○	○		40	前回請求残高	9	11	
2.0	148	今回請求金額符号	X	1			今回請求金額 ※税率別内訳の集計値	△/+ :正数 - :負数	属性	コード	○	不正コード値 → "△"	○	コード	41	今回請求金額符号	X	1
2.0	149	今回請求金額	9	11			今回請求金額 (税抜き金額) ※税率別内訳の集計値		属性+桁数	属性	○	○		42	今回請求金額	9	11	
2.0	150	請求基本控除符号	X	1			請求基本控除符号 ※税率別内訳の集計値	△/+ :正数 - :負数	属性	コード	○	不正コード値 → "△"	○	コード	43	請求基本控除符号	X	1
2.0	151	請求基本控除	9	11			請求基本控除 ※税率別内訳の集計値		属性+桁数	属性	○	○		44	請求基本控除	9	11	
2.0	152	請求品種控除符号	X	1			請求品種控除符号 ※税率別内訳の集計値	△/+ :正数 - :負数	属性	コード	○	不正コード値 → "△"	○	コード	45	請求品種控除符号	X	1
2.0	153	請求品種控除	9	11			請求品種控除 ※税率別内訳の集計値		属性+桁数	属性	○	○		46	請求品種控除	9	11	
2.0	154	請求機能控除符号	X	1			請求機能控除符号 ※税率別内訳の集計値	△/+ :正数 - :負数	属性	コード	○	不正コード値 → "△"	○	コード	47	請求機能控除符号	X	1
2.0	155	請求機能控除	9	11			請求機能控除 ※税率別内訳の集計値		属性+桁数	属性	○	○		48	請求機能控除	9	11	
2.0	156	請求控除その他符号	X	1			請求控除その他符号 ※税率別内訳の集計値	△/+ :正数 - :負数	属性	コード	○	不正コード値 → "△"	○	コード	49	請求控除その他符号	X	1
2.0	157	請求控除その他	9	11			請求控除その他 ※税率別内訳の集計値		属性+桁数	属性	○	○		50	請求控除その他	9	11	
2.0	158	請求消費税符号	X	1			請求消費税符号 ※税率別内訳の集計値	△/+ :正数 - :負数	属性	コード	○	不正コード値 → "△"	○	コード	51	請求消費税符号	X	1
2.0	159	請求消費税	9	11			請求消費税 ※税率別内訳の集計値		属性+桁数	属性	○	○	桁数	52	請求消費税	9	10	
2.0	160	請求金額合計符号	X	1			請求金額合計符号 ※税率別内訳の集計値	△/+ :正数 - :負数	属性	コード	○	不正コード値 → "△"	○	コード	53	請求金額合計符号	X	1
2.3	161	請求金額合計	9	11			請求金額合計 ※147+税率別内訳の集計値		属性+桁数	属性	○	○		54	請求金額合計	9	11	

(次頁に続く)

(前頁の続き)																			
変更	項番	項目	属性	整数桁	小数桁	必須	項目説明	コード	アップロード チェック	V2 → V1・V2 センタチェック	V2 ← V2 コンバート	V2 ← V1 コンバート	V1フォーマット						
													比較・変更点	項番	項目	属性	整数	小数	
1.2	162	前回支払残高符号	X	1			(未使用)					○	属性初期値	◎					
1.2	163	前回支払残高	9	11			(未使用)					○	属性初期値	◎					
1.2	164	今回支払金額符号	X	1			(未使用)					○	属性初期値	◎					
1.2	165	今回支払金額	9	11			(未使用)					○	属性初期値	◎					
1.2	166	支払基本控除符号	X	1			(未使用)					○	属性初期値	◎					
1.2	167	支払基本控除	9	11			(未使用)					○	属性初期値	◎					
1.2	168	支払品種控除符号	X	1			(未使用)					○	属性初期値	◎					
1.2	169	支払品種控除	9	11			(未使用)					○	属性初期値	◎					
1.2	170	支払機能控除符号	X	1			(未使用)					○	属性初期値	◎					
1.2	171	支払機能控除	9	11			(未使用)					○	属性初期値	◎					
1.2	172	支払控除その他符号	X	1			(未使用)					○	属性初期値	◎					
1.2	173	支払控除その他	9	11			(未使用)					○	属性初期値	◎					
1.2	174	支払消費税符号	X	1			(未使用)					○	属性初期値	◎					
1.2	175	支払消費税	9	11			(未使用)					○	属性初期値	◎					
1.2	176	支払金額合計符号	X	1			(未使用)					○	属性初期値	◎					
1.2	177	支払金額合計	9	11			(未使用)					○	属性初期値	◎					
1.2	178	連携エリア	X	20			旧フォーマット予備連携データ (新フォーマット間：相対利用可能エリア)					○	○	◎	55	予備 0 5	X	130	
1.1	179	請求先カナ名	X	30			請求先(卸) のカナ名称 (請求先名 に漢字を設定する場合、必須)					○	属性初期値	◎					
1.1	180	請求元カナ名	X	30			請求元(メーカ) のカナ名称 (請求元名 に漢字を設定する場合、必須)					○	属性初期値	◎					
1.1	181	一次店カナ名	X	30			一次店カナ名 (一次店名 に漢字を設定する場合、必須)					○	属性初期値	◎					
1.1	182	二次店カナ名	X	30			二次店カナ名 (二次店名 に漢字を設定する場合、必須)					○	属性初期値	◎					
1.1	183	届け先カナ名	X	30			届け先カナ名 (届け先名 に漢字を設定する場合、必須)					○	属性初期値	◎					
1.1	184	摘要カナ	X	30			摘要カナ (摘要 に漢字を設定する場合、必須)					○	属性初期値	◎					
1.1	185	商品名カナ	X	25			商品名カナ (商品名 に漢字を設定する場合、必須)					○	属性初期値	◎					
2.0	186	登録番号	X	14			"T" + 法人番号13桁 ※2021.10以降、税務署への申告により取得のうえ設定					○	属性初期値						
2.3		税率別内訳1 ※未使用ブロックは全て空値(,囲み)を設定する。						繰返部の設定順序は、軽減税率8%、標準税率10%、予備税率(旧税率8%)を推奨											
2.1	187	消費税率	9	2	1		消費税の税率(99.9%)、ゼロ:個別判断 (小数点以下1桁)		属性+桁数	属性		○	ALL SPACE	◎					
2.1	188	今回請求金額符号	X	1			今回請求金額符号	△/+ :正数 - :負数	属性	コード		○		◎					
2.1	189	今回請求金額	9	11			今回請求金額 (税抜き金額)		属性+桁数	属性		○		◎					
2.1	190	請求基本控除符号	X	1			請求基本控除符号	△/+ :正数 - :負数	属性	コード		○		◎					
2.1	191	請求基本控除	9	11			請求基本控除		属性+桁数	属性		○		◎					
2.1	192	請求品種控除符号	X	1			請求品種控除符号	△/+ :正数 - :負数	属性	コード		○		◎					
2.1	193	請求品種控除	9	11			請求品種控除		属性+桁数	属性		○		◎					
2.1	194	請求機能控除符号	X	1			請求機能控除符号	△/+ :正数 - :負数	属性	コード		○		◎					
2.1	195	請求機能控除	9	11			請求機能控除		属性+桁数	属性		○		◎					
2.1	196	請求控除その他符号	X	1			請求控除その他符号	△/+ :正数 - :負数	属性	コード		○		◎					
2.1	197	請求控除その他	9	11			請求控除その他		属性+桁数	属性		○		◎					
2.1	198	請求消費税符号	X	1			請求消費税符号	△/+ :正数 - :負数	属性	コード		○		◎					
2.1	199	請求消費税	9	11			請求消費税 (189 - 191 - 193 - 195 - 197) × 187 ※制度により変更の可能性あり		属性+桁数	属性		○		◎					
2.1	200	税込請求金額符号	X	1			税込請求金額符号	△/+ :正数 - :負数	属性	コード		○		◎					
2.1	201	税込請求金額	9	11			税込請求金額 (189 - 191 - 193 - 195 - 197 + 199) ※制度により変更の可能性あり		属性+桁数	属性		○		◎					
2.1	202	今回支払金額符号	X	1			(未使用)					○		◎					
2.1	203	今回支払金額	9	11			(未使用)					○		◎					
2.1	204	支払基本控除符号	X	1			(未使用)					○		◎					
2.1	205	支払基本控除	9	11			(未使用)					○		◎					
2.1	206	支払品種控除符号	X	1			(未使用)					○		◎					
2.1	207	支払品種控除	9	11			(未使用)					○		◎					
2.1	208	支払機能控除符号	X	1			(未使用)					○		◎					
2.1	209	支払機能控除	9	11			(未使用)					○		◎					
2.1	210	支払控除その他符号	X	1			(未使用)					○		◎					
2.1	211	支払控除その他	9	11			(未使用)					○		◎					
2.1	212	支払消費税符号	X	1			(未使用)					○		◎					
2.1	213	支払消費税	9	11			(未使用)					○		◎					
2.1	214	税込支払金額符号	X	1			(未使用)					○		◎					
2.1	215	税込支払金額	9	11			(未使用)					○		◎					
2.3		税率別内訳2 ※未使用ブロックは全て空値(,囲み)を設定する。																	
2.1	216~	※税別内訳1に同じ											ALL SPACE						
2.1	244																		
2.3		税率別内訳3 ※未使用ブロックは全て空値(,囲み)を設定する。																	
2.1	245~	※税別内訳1に同じ											ALL SPACE						
2.1	273																		
	274	改行コード	X	2			S-JISの改行コードを設定												

※ファイルの形式は、カンマ区切りの可変長形式となります。各項目の値にダブルクォート"|"の囲みは不要です。
※画面から受信（ダウンロード）したファイルの最終行にはエンドレコードが出力されます。
エンドレコードのレイアウトは「エンドレコード」を参照してください。
※画面から送信（アップロード）するファイルにエンドレコードは不要です。

◎: システムチェック有り	※【トレーラレコード連携時の留意事項】 ・留意事項 データ受信企業は、トレーラレコードの「レコード件数」項目 と実際のレコード件数（物理レコード件数）の整合性チェックを行っている場合は、整合性チェックを除外して下さい。また、データの整合性チェックが必要な場合は、「レコード件数」項目ではなく「伝票枚数」項目をご利用下さい。 ・整合性チェックを除外する理由 データ受信企業が、異なるフォーマット（例：卸様V1・EDI⇄メーカー様V1・WEB）でデータ連携する場合、整合性チェックをしていると「レコード件数」項目と実際のレコード件数で不一致が発生し、自社システムへ取り込めない場合があります。	属性 数字項目 : 「0～9」「.」 英数字項目 : 「半角空白、記号、数字、 英大文字、英小文字、半角カナ」	スペース混在 属性 : 軽症エラー 軽症エラー 軽症エラー ※V1レイアウト時 重症エラー 重症エラー 重症エラー ※V2レイアウト時 属性(サ) : 軽症エラー 軽症エラー 重症エラー 属性(λ) : 重症エラー 正常 重症エラー 属性(λλ) : 正常 正常 重症エラー
---------------	--	--	--

(7) V2・36支払明細

※ 2019年10月の軽減税率対応リリース後は、V1フォーマットは利用停止となります。

変更	項番	項目	属性	整数桁	小数桁	必須	項目説明	コード	アップロード チェック	V2 → V1・V2 センタチェック	V2 ← V2 コンバート	V2 ← V1 コンバート	V1フォーマット					
													比較・変更点	項番	項目	属性	整数	小数
	1	データ種別	9	2		◎	3 6：支払(明細)データ	36	必須	ｺｰﾄﾞ	○	"36"固定	○	ｺｰﾄﾞ				
	2	最終トレーラ判定区分	X	1		◎	トレーラ判定の区分	9:最終 △:それ以外		ｺｰﾄﾞ	○	○			2	最終トレーラ判定区分	X	1
	3	送信先コード	9	8		◎	送信先(メーカ) の統一取引先コード		必須+属性+桁数+登録	センター登録	○	○			3	送信先コード	9	8
	4	送信元コード	9	8		◎	送信元(卸) の統一取引先コード		必須+属性+桁数+登録	センター登録	○	○			4	送信元コード	9	8
	5	データ作成日	9	8		◎	データ作成日付											

(次頁に続く)

(前頁の続き)

変更	項番	項目	属性	整数桁	小数桁	必須	項目説明	コード	アップロード チェック	V2 → V1・V2 センタチェック	V2 ← V2 コンバート	V2 ← V1 コンバート	V1フォーマット					
													比較・変更点	項番	項目	属性	整数	小数
	48	専用伝票日付	9	8			納品伝票が専用伝票の場合にセット (西暦 YYYYMMDD)			日付	○	属性初期値	◎					
	49	専用伝票NO	9	9			専用伝票No、左ゼロ埋め			属性	○	属性初期値	◎					
	50	元伝年月日	9	8			メーカーで訂正した元伝票の納品日 (西暦 YYYYMMDD)			日付	○	○		29	元伝年月日	9	8	
	51	元伝NO	9	8			メーカーで訂正した元伝票の伝票No (6桁運用の時は上2桁ゼロ埋め)			属性	○	○		30	元伝NO	9	6	
	52	請求金額合計符号	X	1		○	請求合計金額の符号	△/+ :正数 - :負数	属性	ｺｰﾄﾞ	○	不正ｺｰﾄﾞ値 → "△"	◎		31	請求金額符号	X	1
1.2	53	請求金額合計	9	10		○	請求合計金額 (集計明細区分 = 集計時は、請求金額と同値設定)		属性 + 桁数	属性	○	○	◎	32	請求金額	9	10	
	54	支払金額合計符号	X	1		○	支払合計金額の符号	△/+ :正数 - :負数	属性	ｺｰﾄﾞ	○	不正ｺｰﾄﾞ値 → "△"	◎		33	支払金額符号	X	1
1.2	55	支払金額合計	9	10		○	支払合計金額 (集計明細区分 = 集計時は、支払金額と同値設定)		属性 + 桁数	属性	○	○	◎	34	支払金額	9	10	
	56	一次店名	X/N	40			一次店名 (英数カナは30文字、漢字は20文字)				○	属性初期値	◎					
	57	二次店名	X/N	40			二次店名 (英数カナは30文字、漢字は20文字)				○	属性初期値	◎					
	58	三次店名	X/N	40			三次店名 (英数カナは30文字、漢字は20文字)				○	属性初期値	◎					
	59	届け先名	X/N	40		○	届け先名 (英数カナは30文字、漢字は20文字)				○	○	◎ 属性 + 桁数	35	届け先カナ名	X	30	
	60	チェーン店名	X/N	40			チェーン店名 (英数カナは30文字、漢字は20文字)				○	属性初期値	◎					
	61	電話番号	X	15			通常は届け先の電話番号 (局番区切り(-)あり)				○	属性初期値	◎					
	62	住所	X/N	80			通常は届け先の住所 (英数カナは60文字、漢字は40文字)				○	属性初期値	◎					
	63	摘要	X/N	50			伝票の摘要欄の内容 (英数カナは50文字、漢字は25文字)				○	属性初期値	◎					
	64	メーカーコード	X	9			7桁の場合は後ろスペース (49xxxxx / 45xxxxxxxx)				○	属性初期値	◎					
	65	メーカー所属組織名	X	10			スペース				○	属性初期値	◎					
	66	伝票区分	9	1			(未使用)				○	属性初期値	◎					
	67	登録店区分	X	1		○	メーカー登録店区分を指定	0:登録店以外 1:登録店 △:無指定		ｺｰﾄﾞ	○	○	◎ ｺｰﾄﾞ	21	登録店区分	X	1	
	68	定番特売区分	X	1			定番発注/特売発注の区分	0:定番 △:分類不能 1:特売		ｺｰﾄﾞ	○	属性初期値	◎					
2.1	69	消費税区分	X	1		○	税区分	1:外税 3:非課税 2:内税 △:個別判断		ｺｰﾄﾞ	○	属性初期値	◎					
2.1	70	消費税率	9	2	1	○	消費税率(99.9%)、ゼロ:個別判断 (小数点以下1桁)		属性 + 桁数	属性	○	属性初期値	◎					
	71	ロット不足運賃負担区分	X	1			(未使用)				○	属性初期値	◎					
	72	取引先区分 (一次店)	X	1			該当項目の取引先の属性区分	△:統一取引先(8桁)		ｺｰﾄﾞ	○	属性初期値	◎					
	73	取引先区分 (二次店)	X	1			"	△: 統一取引先(8桁) 6: GLN(13桁) 7/8: プライベートコード(卸/メ-カ)		ｺｰﾄﾞ	○	属性初期値	◎					
	74	取引先区分 (三次店)	X	1			"	"		ｺｰﾄﾞ	○	属性初期値	◎					
	75	取引先区分 (届け先)	X	1			"	"		ｺｰﾄﾞ	○	属性初期値	◎					
	76	取引先区分 (チェーン店)	X	1			"	"		ｺｰﾄﾞ	○	属性初期値	◎					
	77	日本語区分 (一次店)	X	1			該当項目の日本語区分	△/0:英数カナ 1: 漢字(S-JIS/JIS/JEF/IBM)		ｺｰﾄﾞ	○	属性初期値	◎					
	78	日本語区分 (二次店)	X	1			"	"		ｺｰﾄﾞ	○	属性初期値	◎					
	79	日本語区分 (三次店)	X	1			"	"		ｺｰﾄﾞ	○	属性初期値	◎					
	80	日本語区分 (届け先)	X	1			"	"		ｺｰﾄﾞ	○	属性初期値	◎					
	81	日本語区分 (チェーン店)	X	1			"	"		ｺｰﾄﾞ	○	属性初期値	◎					
	82	日本語区分 (住所)	X	1			"	"		ｺｰﾄﾞ	○	属性初期値	◎					
	83	日本語区分 (摘要)	X	1			"	"		ｺｰﾄﾞ	○	属性初期値	◎					
	84	ヘッダー連携エリア	X	20			旧フォーマット予備連携データ (新フォーマット間: 相対利用可能エリア)				○	○	◎	37	予備03	X	1	
明細部																		
1.6	85	明細行NO	9	2		◎*1	伝票内明細数 (*1 集計明細区分 = 明細時: 必須 + コード チェック、 *2 " = 集計時: 属性 チェック)	01~06		*1 必須 + ｺｰﾄﾞ *2 属性	○	"01"固定	◎					
	86	専用伝票行NO	9	2			専用伝票の行No (00~99)			属性	○	属性初期値	◎					
	87	商品コード識別区分	9	1			品番(商品コード)の識別区分	0:統一商品コード 1: I T Fコード (14桁) 3:JANコード (標準:13桁) 4:JANコード (短縮:8桁) 6:GTINコード (14桁)		ｺｰﾄﾞ	○	"0"固定	◎					
	88	品番	X	16			統一商品ｺｰﾄﾞ、ITFｺｰﾄﾞ、JANｺｰﾄﾞ、GTINｺｰﾄﾞ (左詰め)		属性		○	ALL"9"固定	◎					
	89	商品名	X/N	40			商品名 (英数カナは25文字、漢字は20文字)				○	"テンプレ"のシケイ"固定	◎					
1.6	90	包装区分	9	1		◎*1	数量の発注単位の区分 (*1 集計明細区分 = 明細時: 必須 + コード チェック、 *2 " = 集計時: 属性 チェック) (1:ケース発注時) (2:ボール発注時) (3:バラ発注時)	1:ケース発注 3:バラ発注 2:ボール発注		*1 必須 + ｺｰﾄﾞ *2 属性	○	"1"固定	◎					
	91	内容	ボール内バラ数	9	4	2	包装区分に準じた設定 (ボール内バラ数 /ボール内バラ数 /ゼロ)		属性 + 桁数	属性	○	属性初期値	◎					
	92		ケース内ボール数	9	2		包装区分に準じた設定 (ケース内ボール数 /ゼロ /ゼロ)		属性 + 桁数	属性	○	属性初期値	◎					
	93	数量符号	X	1			数量の符号	△/+ :正数 - :負数	属性	ｺｰﾄﾞ	○	不正ｺｰﾄﾞ値 → "△"	◎	31	請求金額符号	X	1	
	94	数量	ケース数量	9	7		包装区分に準じた設定 (ケース数量 /ゼロ /ゼロ)		属性 + 桁数	属性	○	"0000001"固定	◎					
	95		ボール数量	9	7		包装区分に準じた設定 (ゼロ /ボール数量 /ゼロ)		属性 + 桁数	属性	○	属性初期値	◎					
	96		バラ数量	9	7	2	包装区分に準じた設定 (バラ数量 /バラ数量 バラ数量)		属性 + 桁数	属性	○	属性初期値	◎					
	97	単価	請求単価	9	6	2	請求単価 (卸店入価格(バラ単価))		属性 + 桁数	属性	○	"00000100"固定	◎					
	98		支払単価	9	6	2	支払単価 (卸店入価格(バラ単価))		属性 + 桁数	属性	○	属性初期値	◎					
1.2	99	請求金額符号	X	1			請求金額の符号	△/+ :正数 - :負数	属性	ｺｰﾄﾞ	○	不正ｺｰﾄﾞ値 → "△"		31	請求金額符号	X	1	
1.2	100	請求金額	9	10			請求金額 (卸店入価格換算)		属性 + 桁数	属性	○	○		32	請求金額	9	10	
1.2	101	支払金額符号	X	1			支払金額の符号	△/+ :正数 - :負数	属性	ｺｰﾄﾞ	○	不正ｺｰﾄﾞ値 → "△"		33	支払金額符号	X	1	
1.2	102	支払金額	9	10			支払金額 (卸店入価格換算)		属性 + 桁数	属性	○	○		34	支払金額	9	10	

(次頁に続く)

(前頁の続き)

変更	項番	項目	属性	整数 桁	小数 桁	必須	項目説明	コード	アップロード チェック	V2 → V1・V2 センタチェック	V 2 ← V 2 コンバート	V 2 ← V 1 コンバート	V 1フォーマット					
													比較・ 変更点	項番	項目	属性	整数	小数
	103	商品添付区分	X	1			添付商品扱いの区分 (相対運用)	△:売上げ 1:現物添付 2:見本 3:景品		J-T° (新)	○	属性初期値	◎					
	104	支払区分	9	2			支払データのデータの発生区分	00:今回分支払 01:今回未払分		J-T°	○	○	◎	22	請求支払区分	9	2	
	105	入荷単位ケース数	9	2			荷合せ品の場合の1 梱包ケース数量を指定する	00～20	属性 + 桁数	J-T°	○	属性初期値	◎					
	106	単価計算区分	X	1			単価×数量の計算方法を指定する (小数点以下端数の計算処置方法)	△:切捨て 2:四捨五入 1:切上げ		J-T°	○	属性初期値	◎					
	107	卸発注行番号	9	2			卸売業での発注伝票行NO (00～99)			属性	○	属性初期値	◎					
2.0	108	資産譲渡日付区分	X	1			資産譲渡日付の形式区分	△:年月日形式 1:年月形式		J-T°	○	属性初期値	◎					
2.0	109	資産譲渡日付	9	8			返品時の資産譲渡日付(仕入日)を日付区分指定の形式「YYYYMMDD」または「YYYYMM00」で設定		属性 + 桁数	日付 (形式に準ずる)	○	属性初期値	◎					
	110	入庫許容日付区分	X	1			(未使用)				○	属性初期値	◎					
	111	入庫許容日付	9	8			(未使用)				○	属性初期値	◎					
	112	実入庫製品日付区分	X	1			(未使用)				○	属性初期値	◎					
	113	実入庫製品日付	9	8			(未使用)				○	属性初期値	◎					
	114	製造ロット番号	X	10			(未使用)				○	属性初期値	◎					
	115	温度管理区分	X	1			(未使用)				○	属性初期値	◎					
	116	製品容器区分	9	1			(未使用)				○	属性初期値	◎					
	117	外箱GTIN(ITF)コード	X	14			(未使用)				○	属性初期値	◎					
	118	摘要	X/N	50			任意使用 (英数カナは50文字、漢字は25文字)				○	属性初期値	◎					
	119	日本語区分 (商品名)	X	1			該当項目の日本語区分	△/0:英数カナ 1: 漢字(S-JIS/JIS/JEF/IBM)		J-T°	○	属性初期値	◎					
	120	日本語区分 (摘要)	X	1			〃	〃		J-T°	○	属性初期値	◎					
	121	菓子業界商品分類コード	X	6			菓子業界の新商品分類コード (JICFSの機能分類コードとして登録)				○	属性初期値	◎					
	122	割戻1	割戻計算区分	X	1		割戻計算の小数点以下端数処理の計算区分	△:切捨て 2:四捨五入 1:切上げ		J-T°	○	属性初期値	◎					
	123		割戻区分	X	1		割戻の条件区分 (相対で設定)				○	属性初期値	◎					
	124		割戻基準	X	1		割戻の基準の区分	△:割戻率 2:割戻金額 1:割戻単価		J-T°	○	属性初期値	◎					
	125		割戻率／単価	9	4	2	割戻率／割戻単価／金額の時はゼロ (小数点以下2桁)		属性 + 桁数	属性	○	属性初期値	◎					
	126		割戻金額符号	X	1		割戻金額の符号	△/+ :正数 - :負数		J-T°	○	属性初期値	◎					
	127		割戻金額	9	9		割戻計算結果を金額で指定 (円単位)		属性 + 桁数	属性	○	属性初期値	◎					
	128		割戻コード	X	5		割戻の種類を表す				○	属性初期値	◎					
	129	割戻2	割戻計算区分	X	1		割戻1に同じ	割戻1に同じ		J-T°	○	属性初期値	◎					
	130		割戻区分	X	1						○	属性初期値	◎					
	131		割戻基準	X	1					J-T°	○	属性初期値	◎					
	132		割戻率／単価	9	4	2			属性 + 桁数	属性	○	属性初期値	◎					
	133		割戻金額符号	X	1					J-T°	○	属性初期値	◎					
	134		割戻金額	9	9				属性 + 桁数	属性	○	属性初期値	◎					
	135		割戻コード	X	5						○	属性初期値	◎					
	136	割戻3	割戻計算区分	X	1		割戻1に同じ	割戻1に同じ		J-T°	○	属性初期値	◎					
	137		割戻区分	X	1						○	属性初期値	◎					
	138		割戻基準	X	1					J-T°	○	属性初期値	◎					
	139		割戻率／単価	9	4	2			属性 + 桁数	属性	○	属性初期値	◎					
	140		割戻金額符号	X	1					J-T°	○	属性初期値	◎					
	141		割戻金額	9	9				属性 + 桁数	属性	○	属性初期値	◎					
	142		割戻コード	X	5						○	属性初期値	◎					
	143	明細連携エリア	X	10			旧フォーマット予備連携データ (新フォーマット間：相対利用可能エリア)				○	属性初期値	◎					
2.0	144	レコード件数	9	6			レコードの総件数 ・データ送信側では、自身のフォーマットのレコード件数を設定する。 ・データ受信側では、当項目と実際のレコード件数の整合性チェックには利用しない。※下記【トレーラ レコード連携時の留意事項】を参照のこと		属性 + 桁数	属性	○	○		38	レコード件数	9	6	
2.0	145	伝票枚数	9	6			伝票枚数 (明細型：明細行NO=01の総数、集計型：ヘッダー/明細レコード件数=レコード件数と同値)		属性 + 桁数	属性	○	○		39	伝票枚数	9	6	
1.2	146	前回請求残高符号	X	1			請求データの 前回請求残高符号	△/+ :正数 - :負数	属性	J-T°	○	不正コード値 → "△"	○	コード	40	前回請求残高符号	X	1
1.2	147	前回請求残高	9	11			請求データの 前回請求残高 (税込み金額)		属性 + 桁数	属性	○	○		41	前回請求残高	9	11	
2.0	148	今回請求金額符号	X	1			請求データの 今回請求金額符号 ※税率別内訳の集計値	△/+ :正数 - :負数	属性	J-T°	○	不正コード値 → "△"	○	コード	42	今回請求金額符号	X	1
2.0	149	今回請求金額	9	11			請求データの 今回請求金額 (税抜き金額) ※税率別内訳の集計値		属性 + 桁数	属性	○	○		43	今回請求金額	9	11	
2.0	150	請求基本控除符号	X	1			請求データの 請求基本控除符号 ※税率別内訳の集計値	△/+ :正数 - :負数	属性	J-T°	○	不正コード値 → "△"	○	コード	44	請求基本控除符号	X	1
2.0	151	請求基本控除	9	11			請求データの 請求基本控除 ※税率別内訳の集計値		属性 + 桁数	属性	○	○		45	請求基本控除	9	11	
2.0	152	請求品種控除符号	X	1			請求データの 請求品種控除符号 ※税率別内訳の集計値	△/+ :正数 - :負数	属性	J-T°	○	不正コード値 → "△"	○	コード	46	請求品種控除符号	X	1
2.0	153	請求品種控除	9	11			請求データの 請求品種控除 ※税率別内訳の集計値		属性 + 桁数	属性	○	○		47	請求品種控除	9	11	
2.0	154	請求機能控除符号	X	1			請求データの 請求機能控除符号 ※税率別内訳の集計値	△/+ :正数 - :負数	属性	J-T°	○	不正コード値 → "△"	○	コード	48	請求機能控除符号	X	1
2.0	155	請求機能控除	9	11			請求データの 請求機能控除 ※税率別内訳の集計値		属性 + 桁数	属性	○	○		49	請求機能控除	9	11	
2.0	156	請求控除その他符号	X	1			請求データの 請求控除その他符号 ※税率別内訳の集計値	△/+ :正数 - :負数	属性	J-T°	○	不正コード値 → "△"	○	コード	50	請求控除その他符号	X	1
2.0	157	請求控除その他	9	11			請求データの 請求控除その他 ※税率別内訳の集計値		属性 + 桁数	属性	○	○		51	請求控除その他	9	11	
2.0	158	請求消費税符号	X	1			請求データの 請求消費税符号 ※税率別内訳の集計値	△/+ :正数 - :負数	属性	J-T°	○	不正コード値 → "△"	○	コード	52	請求消費税符号	X	1
2.0	159	請求消費税	9	11			請求データの 請求消費税 ※税率別内訳の集計値		属性 + 桁数	属性	○	○	桁数	53	請求消費税	9	10	
2.0	160	請求金額合計符号	X	1			請求データの 請求金額合計符号 ※税率別内訳の集計値	△/+ :正数 - :負数	属性	J-T°	○	不正コード値 → "△"	○	コード	54	請求金額合計符号	X	1
2.3	161	請求金額合計	9	11			請求データの 請求金額合計 ※147+税率別内訳の集計値		属性 + 桁数	属性	○	○		55	請求金額合計	9	11	

(次頁に続く)

(前頁の続き)																		
変更	項番	項目	属性	整数桁	小数桁	必須	項目説明	コード	アップロード チェック	V2 → V1・V2 センタチェック	V2 ← V2 コンバート	V2 ← V1 コンバート	V1フォーマット					
													比較・変更点	項番	項目	属性	整数	小数
1.2	162	前回支払残高符号	X	1			前回支払残高符号	△/+ :正数 - :負数	属性	J-T°	○	不正コード値 → "△"	○ コード	56	前回支払残高符号	X	1	
1.2	163	前回支払残高	9	11			前回支払残高 (税込み金額)		属性+桁数	属性	○	○		57	前回支払残高	9	11	
2.0	164	今回支払金額符号	X	1			今回支払金額符号 ※税率別内訳の集計値	△/+ :正数 - :負数	属性	J-T°	○	不正コード値 → "△"	○ コード	58	今回支払金額符号	X	1	
2.0	165	今回支払金額	9	11			今回支払金額 (税抜き金額) ※税率別内訳の集計値		属性+桁数	属性	○	○		59	今回支払金額	9	11	
2.0	166	支払基本控除符号	X	1			支払基本控除符号 ※税率別内訳の集計値	△/+ :正数 - :負数	属性	J-T°	○	不正コード値 → "△"	○ コード	60	支払基本控除符号	X	1	
2.0	167	支払基本控除	9	11			支払基本控除 ※税率別内訳の集計値		属性+桁数	属性	○	○		61	支払基本控除	9	11	
2.0	168	支払品種控除符号	X	1			支払品種控除符号 ※税率別内訳の集計値	△/+ :正数 - :負数	属性	J-T°	○	不正コード値 → "△"	○ コード	62	支払品種控除符号	X	1	
2.0	169	支払品種控除	9	11			支払品種控除 ※税率別内訳の集計値		属性+桁数	属性	○	○		63	支払品種控除	9	11	
2.0	170	支払機能控除符号	X	1			支払機能控除符号 ※税率別内訳の集計値	△/+ :正数 - :負数	属性	J-T°	○	不正コード値 → "△"	○ コード	64	支払機能控除符号	X	1	
2.0	171	支払機能控除	9	11			支払機能控除 ※税率別内訳の集計値		属性+桁数	属性	○	○		65	支払機能控除	9	11	
2.0	172	支払控除その他符号	X	1			支払控除その他符号 ※税率別内訳の集計値	△/+ :正数 - :負数	属性	J-T°	○	不正コード値 → "△"	○ コード	66	支払控除その他符号	X	1	
2.0	173	支払控除その他	9	11			支払控除その他 ※税率別内訳の集計値		属性+桁数	属性	○	○		67	支払控除その他	9	11	
2.0	174	支払消費税符号	X	1			支払消費税符号 ※税率別内訳の集計値	△/+ :正数 - :負数	属性	J-T°	○	不正コード値 → "△"	○ コード	68	支払消費税符号	X	1	
2.0	175	支払消費税	9	11			支払消費税 ※税率別内訳の集計値		属性+桁数	属性	○	○		69	支払消費税	9	10	
2.0	176	支払金額合計符号	X	1			支払金額合計符号 ※税率別内訳の集計値	△/+ :正数 - :負数	属性	J-T°	○	不正コード値 → "△"	○ コード	70	支払金額合計符号	X	1	
2.3	177	支払金額合計	9	11			支払金額合計 ※163+税率別内訳の集計値		属性+桁数	属性	○	○		71	支払金額合計	9	11	
1.2	178	振込ID	X	20			当面スペース				○	○		72	振込ID	X	20	
1.2	179	連携エリア	X	20			レイアウト拡張用の予備領域 (利用禁止)				○	属性初期値	◎					
1.1	180	支払元カナ名	X	30			支払元(卸) のカナ名称 (支払元名 に漢字を設定する場合、必須)				○	属性初期値	◎					
1.1	181	支払先カナ名	X	30			支払先(メーカ) のカナ名称 (支払先名 に漢字を設定する場合、必須)				○	属性初期値	◎					
1.1	182	一次店カナ名	X	30			一次店カナ名 (一次店名 に漢字を設定する場合、必須)				○	属性初期値	◎					
1.1	183	二次店カナ名	X	30			二次店カナ名 (二次店名 に漢字を設定する場合、必須)				○	属性初期値	◎					
1.1	184	届け先カナ名	X	30			届け先カナ名 (届け先名 に漢字を設定する場合、必須)				○	属性初期値	◎					
1.1	185	摘要カナ	X	30			摘要カナ (摘要 に漢字を設定する場合、必須)				○	属性初期値	◎					
1.1	186	商品名カナ	X	25			商品名カナ (商品名 に漢字を設定する場合、必須)				○	属性初期値	◎					
2.0	187	支払確認期限区分	X	1			支払確認期限の区分	△:日付指定 1:日数指定		コード	○	属性初期値	◎					
2.0	188	支払確認期限日付	9	8			支払確認期限日付 (YYYYMMDD)		属性+桁数	日付	○	属性初期値	◎					
2.0	189	支払確認期限日数	9	2			支払確認期限日数		属性	属性	○	属性初期値	◎					
2.0	190	登録番号	X	14			"T"+法人番号13桁 ※2021.10以降、税務署への申告により取得のうえ設定				○	属性初期値						
2.3	税率別内訳1 ※未使用ブロックは全て空値(,囲み)を設定する。							繰返部の設定順序は、軽減税率8%、標準税率10%、予備税率(旧税率8%)を推奨										
2.1	191	消費税率	9	2	1		消費税の税率(99.9%)、ゼロ:個別判断 (小数点以下1桁)		属性+桁数	属性	○	ALL SPACE	◎					
2.1	192	今回請求金額符号	X	1			今回請求金額符号	△/+ :正数 - :負数	属性	J-T°	○		◎					
2.1	193	今回請求金額	9	11			今回請求金額 (税抜き金額)		属性+桁数	属性	○		◎					
2.1	194	請求基本控除符号	X	1			請求基本控除符号	△/+ :正数 - :負数	属性	J-T°	○		◎					
2.1	195	請求基本控除	9	11			請求基本控除		属性+桁数	属性	○		◎					
2.1	196	請求品種控除符号	X	1			請求品種控除符号	△/+ :正数 - :負数	属性	J-T°	○		◎					
2.1	197	請求品種控除	9	11			請求品種控除		属性+桁数	属性	○		◎					
2.1	198	請求機能控除符号	X	1			請求機能控除符号	△/+ :正数 - :負数	属性	J-T°	○		◎					
2.1	199	請求機能控除	9	11			請求機能控除		属性+桁数	属性	○		◎					
2.1	200	請求控除その他符号	X	1			請求控除その他符号	△/+ :正数 - :負数	属性	J-T°	○		◎					
2.1	201	請求控除その他	9	11			請求控除その他		属性+桁数	属性	○		◎					
2.1	202	請求消費税符号	X	1			請求消費税符号	△/+ :正数 - :負数	属性	J-T°	○		◎					
2.1	203	請求消費税	9	11			請求消費税 (193 - 195 - 197 - 199 - 201) × 191 ※制度により変更の可能性あり		属性+桁数	属性	○		◎					
2.1	204	税込請求金額符号	X	1			税込請求金額符号	△/+ :正数 - :負数	属性	J-T°	○		◎					
2.1	205	税込請求金額	9	11			税込請求金額 (193 - 195 - 197 - 199 - 201 + 203) ※制度により変更の可能性あり		属性+桁数	属性	○		◎					
2.1	206	今回支払金額符号	X	1			今回支払金額符号	△/+ :正数 - :負数	属性	J-T°	○		◎					
2.1	207	今回支払金額	9	11			今回支払金額 (税抜き金額)		属性+桁数	属性	○		◎					
2.1	208	支払基本控除符号	X	1			支払基本控除符号	△/+ :正数 - :負数	属性	J-T°	○		◎					
2.1	209	支払基本控除	9	11			支払基本控除		属性+桁数	属性	○		◎					
2.1	210	支払品種控除符号	X	1			支払品種控除符号	△/+ :正数 - :負数	属性	J-T°	○		◎					
2.1	211	支払品種控除	9	11			支払品種控除		属性+桁数	属性	○		◎					
2.1	212	支払機能控除符号	X	1			支払機能控除符号	△/+ :正数 - :負数	属性	J-T°	○		◎					
2.1	213	支払機能控除	9	11			支払機能控除		属性+桁数	属性	○		◎					
2.1	214	支払控除その他符号	X	1			支払控除その他符号	△/+ :正数 - :負数	属性	J-T°	○		◎					
2.1	215	支払控除その他	9	11			支払控除その他		属性+桁数	属性	○		◎					
2.1	216	支払消費税符号	X	1			支払消費税符号	△/+ :正数 - :負数	属性	J-T°	○		◎					
2.1	217	支払消費税	9	11			支払消費税 (207 - 209 - 211 - 213 - 215) × 191 ※制度により変更の可能性あり		属性+桁数	属性	○		◎					
2.1	218	税込支払金額符号	X	1			税込支払金額符号	△/+ :正数 - :負数	属性	J-T°	○		◎					
2.1	219	税込支払金額	9	11			税込支払金額 (207 - 209 - 211 - 213 - 215 + 217) ※制度により変更の可能性あり		属性+桁数	属性	○		◎					
2.3	税率別内訳2 ※未使用ブロックは全て空値(,囲み)を設定する。																	
2.1	220～	※税別内訳1に同じ										ALL SPACE						
2.1	248																	
2.3	税率別内訳3 ※未使用ブロックは全て空値(,囲み)を設定する。																	
2.1	249～	※税別内訳1に同じ										ALL SPACE						
2.1	277																	
	278	改行コード	X	2			S-JISの改行コードを設定											

※ファイルの形式は、カンマ区切りの可変長形式となります。各項目の値にダブルクォート"|"の囲みは不要です。
※画面から受信（ダウンロード）したファイルの最終行にはエンドレコードが出力されます。
 エンドレコードのレイアウトは「エンドレコード」を参照してください。
※画面から送信（アップロード）するファイルにエンドレコードは不要です。

◎: システムチェック有り

※【トレーレコード連携時の留意事項】
・留意事項
 データ受信企業は、トレーレコードの「レコード件数」項目 と実際のレコード件数（物理レコード件数）の整合性チェックを行っている場合は、整合性チェックを除外して下さい。また、データの整合性チェックが必要な場合は、「レコード件数」項目ではなく「伝票枚数」項目をご利用下さい。
・整合性チェックを除外する理由
 データ受信企業が、異なるフォーマット（例：卸様V1・EDI⇄メーカ様V1・WEB）でデータ連携する場合、整合性チェックをしていると「レコード件数」項目と実際のレコード件数で不一致が発生し、自社システムへ取り込めない場合があります。

属性
 数字項目 : 「0～9」,「.」
 英数字項目 : 「半角空白、記号、数字、
 英大文字、英小文字、半角カナ」

	スペース混在	全スペース	数値以外混在(サイン付)
属性	: 軽症エラー	軽症エラー	軽症エラー ※V1レイアウト時
	重症エラー	重症エラー	重症エラー ※V2レイアウト時
属性(サ)	: 軽症エラー	軽症エラー	重症エラー
属性(ス)	: 重症エラー	正常	重症エラー
属性(グ)	: 正常	正常	重症エラー

(8) V2・43販売報告

変更	項番	項目	属性	整数桁	小数桁	必須	項目説明	コード	アップロード チェック	V2 → V1・V2 センタチェック	V2 ← V2 コンバート	V2 ← V1 コンバート	V1フォーマット						
													比較・変更点	項番	項目	属性	整数	小数	
	1	データ種別	9	2		◎	4 3：販売報告データ	43	必須	コード	○	"43"固定	○	コード					
	2	最終トレーラ判定区分	X	1		◎	トレーラ判定の区分	9:最終 △:それ以外			○	○		2	最終トレーラ判定区分	X	1		
	3	送信先コード	9	8		◎	送信先(メーカ) の統一取引先コード		必須+属性+桁数+登録	センター登録	○	○		3	送信先コード	9	8		
	4	送信元コード	9	8		◎	送信元(卸) の統一取引先コード		必須+属性+桁数+登録	センター登録	○	○		4	送信元コード	9	8		
	5	データ作成日	9	8		◎	データ作成日付 (西暦 YYYYMMDD)			必須+日付	○	○		5	データ作成日	9	8		
	6	データ作成時刻	9	6			データ作成時刻 (HHMMSS)			時刻	○	属性初期値	◎						
	7	送信先名	X	20		○	送信先(メーカ)名 (英数カナのみ)		属性		○	○		6	送信先名	X	20		
	8	送信元名	X	20		◎	送信元(卸)名 (英数カナのみ)		属性	必須	○	○		7	送信元名	X	20		
	9	直接送信先コード	9	8			送信先コードと異なる場合にセット (通常はゼロ)			センター登録	○	○		8	直接送信先コード	9	8		
	10	直接送信先カナ名	X	20			直接送信先名 (英数カナのみ、通常はスペース)		属性		○	○		9	直接送信先カナ名	X	20		
	11	送信ファイルNO	9	2			同時送信時の問合せNo. (00～99)			属性	○	属性初期値	◎						
	12	連携エリア	X	20			新フォーマット間：相対利用可能エリア				○	属性初期値	◎						
	13	対象期日（自）	9	8		◎	販売実績の該当年月日（開始日） (西暦 YYYYMMDD)		必須+属性+桁数	必須+日付	○	○		11	対象期日(自)	9	8		
	14	対象期日（至）	9	8		○	販売実績の該当年月日（終了日） (西暦 YYYYMMDD)		属性+桁数	日付	○	○		12	対象期日(至)	9	8		
	15	取引コード	9	2		○	業界統一取引コード	11:店入売上 41:直送返品 12:店入売上訂正 42:直送返品訂正 21:店入返品 51:割戻し金 22:店入返品訂正 52:相殺 31:直送売上 32:直送売上訂正	属性+桁数	コード	○	○		13	取引コード	9	2		
	16	一次店コード	X	13		○	統一取引先コード(8桁) (後方スペース埋め)		必須+桁数		○	○	○	属性+桁数	14	一次店コード	9	8	
	17	二次店コード	X	13			統一取引先コード(8桁)／プライベート・コード(3～8桁)／GLN(13桁) (後方スペース埋め)		桁数		○	○	○	属性+桁数	15	二次店コード	9	8	
	18	三次店コード	X	13			統一取引先コード(8桁)／プライベート・コード(3～8桁)／GLN(13桁) (後方スペース埋め)		桁数		○	属性初期値	◎						
	19	届け先コード	X	13		○	統一取引先コード(8桁)／プライベート・コード(3～8桁)／GLN(13桁) (後方スペース埋め)		桁数		○	○	○	属性+桁数	16	届け先コード	9	8	
	20	チェーン店コード	X	13			統一取引先コード(8桁)／プライベート・コード(3～8桁)／GLN(13桁) (後方スペース埋め)		桁数		○	属性初期値	◎						
	21	一次店名	X/N	40			一次店名 (英数カナは30文字、漢字は20文字)				○	○	○	属性+桁数	17	一次店カナ名	X	30	
	22	二次店名	X/N	40			二次店名 (英数カナは30文字、漢字は20文字)				○	○	○	属性+桁数	18	二次店カナ名	X	30	
	23	三次店名	X/N	40			三次店名 (英数カナは30文字、漢字は20文字)				○	属性初期値	◎						
	24	届け先名	X/N	40			届け先名 (英数カナは30文字、漢字は20文字)				○	○	○	属性+桁数	19	届け先カナ名	X	30	
	25	チェーン店名	X/N	40			チェーン店名 (英数カナは30文字、漢字は20文字)				○	属性初期値	◎						
	26	消費税区分	X	1			税区分	1:外税 3:非課税 2:内税 △:個別判断	属性+桁数	コード	○	"1"."2"."△"以外 → "△"	○	名称+コード	20	税区分	X	1	
	27	消費税率	9	2	1		消費税の税率(99.9%)、ゼロ:個別判断 (小数点以下1桁)		属性+桁数	属性	○	税区分が "1"."2"."△"以外 → 属性初期化	○	名称	21	税率	9	2	1
1.3	28	取引先区分（一次店）	X	1			該当項目の取引先の属性区分	△:統一取引先(8桁)			コード	○	属性初期値	◎					
	29	取引先区分（二次店）	X	1			"	△: 統一取引先(8桁) 6: GLN(13桁) 7/8:プライベートコード(卸/メーカ)			コード	○	属性初期値	◎					
	30	取引先区分（三次店）	X	1			"	"			コード	○	属性初期値	◎					
1.3	31	取引先区分（届け先）	X	1			"	"			コード	○	属性初期値	◎					
	32	取引先区分（チェーン店）	X	1			"	"			コード	○	属性初期値	◎					
	33	日本語区分（一次店）	X	1			該当項目の日本語区分	△/0:英数カナ 1: 漢字(S-JIS/JIS/JEF/IBM)			コード	○	属性初期値	◎					
	34	日本語区分（二次店）	X	1			"	"			コード	○	属性初期値	◎					
	35	日本語区分（三次店）	X	1			"	"			コード	○	属性初期値	◎					
	36	日本語区分（届け先）	X	1			"	"			コード	○	属性初期値	◎					
	37	日本語区分（チェーン店）	X	1			"	"			コード	○	属性初期値	◎					
	38	ヘッダー連携エリア	X	20			旧フォーマット予備連携データ (新フォーマット間：相対利用可能エリア)				○	○	◎	22	予備02	X	101		
		明細部																	
	39	明細行NO	9	3		◎	ヘッダー内明細行数 (001～999)			必須+属性	○	属性初期値	◎						
	40	商品コード識別区分	9	1		○	品番(商品コード)の識別区分	0:統一商品コード 1:ITFコード(14桁) 2:ITFコード(16桁)【利用停止化】 3:JANコード (標準:13桁) 4:JANコード (短縮:8桁) 6:GTINコード (14桁)	属性+桁数	コード(新)	○	○	○	属性+コード 2:利用停止	23	商品コード識別区分	X	1	
	41	品番	X	16		○	統一商品コード、ITFコード、JANコード、GTINコード (左詰め)		属性+桁数		○	○	○	ITF(16) 利用停止	24	品番	X	16	
	42	商品名	X/N	40			商品名 (英数カナは25文字、漢字は20文字)				○	属性初期値	◎						
	43	バラ総数符号	X	1		○	数量の符号	△/+ :正数 - :負数	属性+桁数	コード	○	○	○	コード	25	バラ総数符号	X	1	
	44	バラ総数	9	9		○	届け先への販売数量計		属性+桁数	属性	○	○		26	バラ総数	9	9		
	45	ケース(ボール)当り入数	9	4			ケース(ボール)当りのバラ個数 (総バラ換算の場合はゼロ)		属性+桁数	属性	○	属性初期値	◎						
	46	ケース(ボール)数	9	7			ケース(ボール)数の値 (総バラ換算の場合はゼロ)		属性+桁数	属性	○	属性初期値	◎						

(次頁に続く)

(前頁の続き)

変更	項番	項目	属性	整数桁	小数桁	必須	項目説明	コード	アップロード チェック	V2 → V1・V2 センタチェック	V2 ← V2 コンバート	V2 ← V1 コンバート	V1フォーマット					
													比較・変更点	項番	項目	属性	整数	小数
	47	販売単価区分	X	1			販売単価の区分	1:ケース単価 △/3:バラ単価 2:ボール単価		コード*	○	属性初期値	◎					
	48	単 価	9	7	2	○	届け先への販売単価 (ケース/ボール/バラ)		属性+桁数	属性	○	○	○ 桁数	27	単価	9	6	2
	49	金額符号	X	1		○	金額の符号	△/+ :正数 - :負数	属性+桁数	コード*	○	○	○ コード	28	金額符号	X	1	
	50	金額	9	10		○	届け先への販売金額		属性+桁数	属性	○	○		29	金額	9	10	
	51	特売区分	X	1			定番納品／特売納品を指定	△/0:分類不能 2:特売納品 1:定番納品		コード*	○	属性初期値	◎					
	52	納品日	9	8			実際の納品日 (西暦 YYYYMMDD)		属性+桁数	日付	○	属性初期値	◎					
	53	倉出・合計区分	X	1			実績が倉出しを含むか、直送のみかを指定	△:無指定 1:倉出のみ 0:倉出+直送		コード*	○	属性初期値	◎					
	54	日本語区分（商品名）	X	1			該当項目の日本語区分	△/0:英数カナ 1: 漢字(S-JIS/JIS/JEF/IBM)		コード*	○	属性初期値	◎					
	55	菓子業界商品分類コード	X	6			菓子業界の新商品分類コード (JICFSの機能分類コードとして登録)				○	属性初期値	◎					
1.8	56	レコード件数	9	6		○	レコードの総件数 ・データ送信側では、自身のフォーマットのレコード件数を設定する。 ・データ受信側では、当項目と実際のレコード件数の整合性チェックには利用しない。※下記【トレーラレコード連携時の留意事項】を参照のこと		属性+桁数	属性	センター集計値	センター集計値		32	レコード件数	9	6	
1.6	57	明細件数	9	6			商品明細数（有効明細数）		属性+桁数	属性	センター集計値	センター集計値		33	明細件数	9	6	
	58	合計金額符号	X	1			合計金額の符号	△/+ :整数 - :負数	属性	コード*	センター設定	センター設定	○ コード	34	合計金額符号	X	1	
	59	合計金額	9	10			卸店入金額の全明細行の金額合計		属性+桁数	属性	センター集計値	センター集計値		35	合計金額	9	10	
	60	連携エリア	X	20			新フォーマット間：相対利用可能エリア				○	属性初期値	◎					
1.1	61	一次店カナ名	X	30			一次店カナ名 (一次店名 に漢字を設定する場合、必須)				○	属性初期値	◎					
1.1	62	二次店カナ名	X	30			二次店カナ名 (二次店名 に漢字を設定する場合、必須)				○	属性初期値	◎					
1.1	63	届け先カナ名	X	30			届け先カナ名 (届け先名 に漢字を設定する場合、必須)				○	属性初期値	◎					
1.1	64	商品名カナ	X	25			商品名カナ (商品名 に漢字を設定する場合、必須)				○	属性初期値	◎					
	65	改行コード	X	2			S-JISの改行コードを設定											

※ファイルの形式は、カンマ区切りの可変長形式となります。**各項目の値にダブルクォート" "の囲みは不要です。**

※画面から受信（ダウンロード）したファイルの最終行にはエンドレコードが出力されます。

 エンドレコードのレイアウトは「エンドレコード」を参照してください。

※画面から送信（アップロード）するファイルにエンドレコードは不要です。

◎:システムチェック有り

※【トレーラレコード連携時の留意事項】

・留意事項

データ受信企業は、トレーラレコードの「レコード件数」項目 と実際のレコード件数（物理レコード件数）の整合性チェックを行っている場合は、整合性チェックを除外して下さい。また、データの整合性チェックが必要な場合は、「レコード件数」項目ではなく「伝票枚数」項目をご利用して下さい。

・整合性チェックを除外する理由

データ受信企業が、異なるフォーマット（例：卸様V1・EDI⇔メーカー様V1・WEB）でデータ連携する場合、整合性チェックをしていると「レコード件数」項目と実際のレコード件数で不一致が発生し、自社システムへ取り込めない場合があります。

属性

数字項目 :「0～9」「.」

英数字項目：「半角空白、記号、数字、
 英大文字、英小文字、半角カナ」

スペース混在 全スペース 数値以外混在(サイン付)

属性 : 軽症エラー 軽症エラー 軽症エラー ※V1レイアウト時
 重症エラー 重症エラー 重症エラー ※V2レイアウト時

属性(サ) : 軽症エラー 軽症エラー 重症エラー

属性(入) : 重症エラー 正常 重症エラー

属性(入) : 正常 正常 重症エラー

3. 共通・Web-EDIフォーマット

3.1 共通・CSVフォーマット

(1) 集配信状況照会ダウンロード

変更	項番	項目	属性	整数桁	小数桁	必須	項目説明
	1	NO	9	3			集配信状況照会画面のNO
	2	送信元NO	N	4			集配信状況照会画面の送信元NO
	3	データ種	N	4			集配信状況照会画面で指定した検索条件のデータ種名称
	4	状態	N	4			集配信状況照会画面の状態
	5	格納日付	X	10			集配信状況照会画面の格納日時の日付部分（YYYY/MM/DD形式）
	6	格納時間	X	5			集配信状況照会画面の格納日時の時間部分（HH:MM形式）
	7	通信ID	X	10			集配信状況照会画面の通信ID（YYYY/MM/DD形式）
	8	件数	9	7			集配信状況照会画面の件数（カンマ編集なし）
	9	送受信日付	X	10			集配信状況照会画面の送受信日付（YYYY/MM/DD形式）
	10	送受信時刻（S）	X	5			集配信状況照会画面の送受信時刻（開始、HH:MM形式）
	11	送受信時刻（E）	X	5			集配信状況照会画面の送受信時刻（終了、HH:MM形式）
	12	取引先コード	X	8			集配信状況照会画面の取引先
	13	取引先名	N	30			集配信状況照会画面の取引先名
	14	種別	X	5			集配信状況照会画面の種別名
	15	確認欄	X	0			空白
	16	改行コード	X	2			S-JISの改行コードを設定

◎：システムチェック有り
○：業務必須

(2) エンドレコード

変更	項番	項目	属性	整数桁	小数桁	必須	項目説明
	1	エンド情報	X	3			"END"固定
	2	処理日時	8	14			ダウンロード/再ダウンロードした日時
	3	レコード件数	9	4			ダウンロード/再ダウンロードした有効レコード件数
	4	改行コード	X	2			S-JISの改行コードを設定

◎: システムチェック有り
○: 業務必須

更新履歴

版数	更新年月日	更新概要	ページ
1.0	2015/10/19	新システム化に伴い全面刷新	
1.1	2016/11/11	V2フォーマット見直し（カナ項目新設）対応 V1・02発注、22出荷報告 V1・11入庫予定 V1・33請求、34支払 V1・42販売報告 V2・03発注、13入庫予定、23出荷報告 V2・35請求明細、36支払明細 V2・43販売報告	の一次店名カナ、二次店名カナ、届け先名カナ、摘要欄、商品名 の届け先名カナ、摘要欄、商品名 の請求(支払)先、請求(支払)元、届け先名カナ の一次店名カナ、二次店名カナ、届け先名カナ に一次店カナ名、二次店カナ名、届け先カナ名、摘要カナ、商品名カナ に請求先(元)カナ名、一次店カナ名、二次店カナ名、届け先カナ名、摘要カナ、商品名カナ に一次店カナ名、二次店カナ名、届け先カナ名、商品名カナ のV2からのコンバート方法（日本語区分判定により編集元を切替）を変更 のV2からのコンバート方法（日本語区分判定により編集元を切替）を変更 のV2からのコンバート方法（日本語区分判定により編集元を切替）を変更 のV2からのコンバート方法（日本語区分判定により編集元を切替）を変更 を追加、項目追加に伴い予備欄の桁数を変更 を追加、項目追加に伴い予備欄の桁数を変更 を追加、項目追加に伴い予備欄の桁数を変更
1.2	2016/11/11	請求・支払のV1・V2相互連携対応 V1・33請求、34支払 V2・35請求明細、36支払明細	V1→V2連携時のチェック仕様追記、V1←V2連携時のコンバート仕様追記 V2←V1連携時のコンバート仕様追記、V2・明細型→V1連携不可のチェック仕様追加
1.3	2016/11/11	V2→V1連携時の次店コードチェック仕様見直し対応 V1・11入庫予定 V1・22出荷報告、42販売報告 V2・13入庫予定 V2・23出荷報告、43販売報告	の届け先コードのV2からのコンバート方法（GLN時は下8桁、その他は上8桁編集）を変更 の二次店コード、届け先コードのV2からのコンバート方法（GLN時は下8桁、その他は上8桁編集）を変更 の届け先コードのチェック仕様見直し（統一取引先コードのみ可 → 全て可） の二次店コード、届け先コードのチェック仕様見直し（統一取引先コードのみ可 → 全て可）
1.4	2016/11/25	請求・支払のV1・V2相互連携対応 V1・34支払 V2・35請求明細、36支払明細	振込IDのV1←V2コンバート記載誤り（属性初期値→○）を修正、V2フォーマット対応項目を追記 請求金額合計、支払金額合計、請求金額、支払金額の変更欄に「1.2」を追記（項目桁数変更のため）
1.5	2017/2/3	項番見直し V2・23出荷報告	他情報種と記載方法を統一（明細部以降の項番を修正）
1.6	2017/03/01	請求・支払のV1・V2相互連携対応 V2・35請求明細、36支払明細 V2フォーマット見直し対応 V2・43販売報告	集計明細区分＝集計の場合のチェック仕様を変更（明細時：必須＋コード、集計時：属性） トレーラレコードの伝票枚数の設定要領を変更 トレーラレコードの伝票枚数→明細件数変更の変更履歴記載漏れ追記
1.7	2017/10/12	V2データ種追加対応（受領、返品通知） V2・出荷報告	V2受領、V2返品通知レイアウト追加 上記追加に伴う目次修正、通しページ修正 卸発注伝票NOの項目説明を修正
1.8	2018/05/07	トレーラレコードのレコード件数に関する記述修正 表記変更 Web2008→Web-EDI V1・出荷報告	トレーラレコードの「レコード件数」項目の修正、注記追加 タイトルを「Web2008フォーマット」から「Web-EDIフォーマット」に変更 各見出し名称を「Web2008フォーマット」から「Web-EDIフォーマット」に変更 賞味期限製造年月日の項目説明の誤りを修正（YMMDD）→（YYMMDD）
1.9	2018/07/19	入庫予定・賞味期限製造年月日のコンバート仕様の変更 V1・入庫予定 V2・入庫予定	賞味期限製造年月日のV2コンバート元を卸最新在庫日付から実入庫製品日付に変更 卸最新在庫日付、実入庫製品日付のV1からのコンバート要領を変更
2.0	2018/xx/xx	軽減税率対応 目次、V1・33請求、V1・34支払 V1・22出荷報告 V2・23出荷報告 V2・36支払明細 V2・35請求明細、36支払明細	V1・33請求、V1・34支払の利用停止期限を追記 税率区分 を追加 消費税率のV1からのコンバート要領を変更 支払確認期限区分、支払確認期限日付、支払確認期限日数 を追加 卸最新在庫日付区分、卸最新在庫日付を資産譲渡日付区分、資産譲渡日付 に変更 登録番号と下記項目の税率別内訳繰返（繰返＝3回） を追加 項目追加に伴い 今回請求金額符号～請求金額合計、今回支払金額符号～支払金額合計の項目説明を変更 消費税率、今回請求金額符号、今回請求金額、請求基本控除符号、請求基本控除、請求品種控除符号、請求品種控除、請求機能控除符号、 請求機能控除、請求控除その他符号、請求控除その他、請求消費税符号、請求消費税、税込請求金額符号、税込請求金額、 今回支払金額符号、今回支払金額、支払基本控除符号、支払基本控除、支払品種控除符号、支払品種控除、支払機能控除符号、 支払機能控除、支払控除その他符号、支払控除その他、支払消費税符号、支払消費税、税込支払金額符号、税込支払金額 V1からのコンバート要領に、V1フォーマットの利用停止期限を追記 配信分割機能停止に伴い下記項目のコンバート仕様のセンター設定・集計記述 を削除 レコード件数、伝票枚数、請求金額合計符号、請求金額合計、支払金額合計符号、支払金額合計 「＋：整数」⇒「＋：正数」、「4捨5入」⇒「四捨五入」の誤記訂正
		全般	

（次頁に続く）

(前頁の続き)

版数	更新年月日	更新概要			ページ
2.1	2018/11/29	軽減税率対応見直し V1・22出荷報告 V2・23出荷報告 V2・35請求明細、36支払明細	明細レコードの ヘッダー/明細レコードの ヘッダー/明細レコードの トレーレコードの	予備 0 5 の桁数を3→1バイトに縮小、税率区分 の必須欄に「○」を追記、 消費税区分、消費税率 の必須欄に「○」を追記 消費税区分、消費税率 の必須欄に「○」を追記 税率別内訳 のV1からのコンバート仕様見直し「属性初期値」→「ALL SPACE」	6 25 28,32 30,34
2.2	2019/03/20	V2→V1コンバート要領の改善 V1・02発注 V1・11在庫予定 V1・22出荷報告 V1・42販売報告 出荷報告の集計明細区分のコード値見直し V2・23出荷報告 軽減税率対応見直し V2・35請求明細、36支払明細	ヘッダーレコードの ヘッダーレコードの ヘッダーレコードの ヘッダーレコードの ヘッダー/明細レコードの トレーレコードの	一次店コード、二次店コード、届け先コードのV2からのコンバート要領改善 届け先コードのV2からのコンバート要領改善 一次店コード、二次店コード、届け先コードのV2からのコンバート要領改善 一次店コード、二次店コード、届け先コードのV2からのコンバート要領改善 集計明細区分のコード「1:集計」を「1:集計（※未使用）」に変更 税率別内訳の繰返部の推奨設定順序を追記	1 3 5 11 24 30,34
2.3	2019/06/07	軽減税率対応見直し V2・35請求明細、36支払明細	トレーレコードの トレーレコードの	請求合計金額,支払金額合計 の項目説明・計算式の誤植修正。 税率別内訳 の未使用ブロック設定の誤植修正。	29,33,34 30,34
2.4	2020/06/30	電話番号への設定値の条件追加 V 1・6 4 取引先コード照会／ 6 7 取引先コード照会結果		電話番号 「携帯の電話番号は、登録不可」であることを追記	12
2.5	2021/2/5	データ種削除 V1・33請求、V1・34支払		データ種利用停止により削除	