

e-お菓子ねっと

Web-EDIフォーマット

第2.8版

2023/7/14

e-お菓子ねっと

全国菓子卸商業組合連合会

全日本菓子協会

(前頁の続き)

版数	更新年月日	更新概要			ページ
2.1	2018/11/29	軽減税率対応見直し V1・22出荷報告 V2・23出荷報告 V2・35請求明細、36支払明細	明細レコードの ヘッダー/明細レコードの ヘッダー/明細レコードの トレーラレコードの	予備05 の桁数を3→1バイトに縮小、税率区分 の必須欄に「○」を追記、 消費税区分、消費税率 の必須欄に「○」を追記 消費税区分、消費税率 の必須欄に「○」を追記 税率別内訳 のV1からのコンバート仕様見直し「属性初期値」→「ALL SPACE」	6 25 28,32 30,34
2.2	2019/03/20	V2→V1コンバート要領の改善 V1・02発注 V1・11入庫予定 V1・22出荷報告 V1・42販売報告 出荷報告の集計明細区分のコード値見直し V2・23出荷報告 軽減税率対応見直し V2・35請求明細、36支払明細	ヘッダーレコードの ヘッダーレコードの ヘッダーレコードの ヘッダーレコードの ヘッダー/明細レコードの トレーラレコードの	一次店コード、二次店コード、届け先コードのV2からのコンバート要領改善 届け先コードのV2からのコンバート要領改善 一次店コード、二次店コード、届け先コードのV2からのコンバート要領改善 一次店コード、二次店コード、届け先コードのV2からのコンバート要領改善 集計明細区分のコード「1:集計」を「1:集計(※未使用)」に変更 税率別内訳の繰返部の推奨設定順序を追記	1 3 5 11 24 30,34
2.3	2019/06/07	軽減税率対応見直し V2・35請求明細、36支払明細	トレーラレコードの トレーラレコードの	請求合計金額、支払金額合計 の項目説明・計算式の誤植修正。 税率別内訳 の未使用ブロック設定の誤植修正。	29,33,34 30,34
2.4	2020/06/30	電話番号への設定値の条件追加 V1・64取引先コード照会/67取引先コード照会結果		電話番号「携帯の電話番号は、登録不可」であることを追記	12
2.5	2021/2/5	データ種削除 V1・33請求、V1・34支払		データ種利用停止により削除	
2.6	2022/07/04	インボイス対応 V1・22出荷報告 V2・18返品通知 V2・23出荷報告 V2・35請求明細 V2・36支払明細	明細部 明細部 明細部 明細部 明細部 ヘッダー部 ヘッダー部 明細部 トレーラ部 ヘッダー部 ヘッダー部 明細部 トレーラ部	資産譲渡日付 を追加(項目追加に伴い、予備04 を 資産譲渡日付 に変更) 資産譲渡日付 を追加 項目追加に伴い、明細連携エリア の整数桁を変更 資産譲渡日付 を追加 項目追加に伴い、明細連携エリア の整数桁を変更 請求番号 を追加 項目追加に伴い、ヘッダー連携エリア の整数桁を変更 資産譲渡日付 の項目説明を変更 登録番号2 を追加 請求番号 を追加 項目追加に伴い、ヘッダー連携エリア の整数桁を変更 資産譲渡日付 の項目説明を変更 登録番号2 を追加	5 19 19 22 22 24 24 25 26 28 28 29 30
2.7	2023/05/24	インボイス対応(追加) V1・02発注 V1・11入庫予定 V1・22出荷報告 V2・03発注 V2・13入庫予定 V2・14受領 V2・18返品通知 V2・23出荷報告 V2・35請求明細 V2・36支払明細 V2・43販売報告	ヘッダー部 ヘッダー部 ヘッダー部 ヘッダー部 ヘッダー部 ヘッダー部 ヘッダー部 ヘッダー部 ヘッダー部 ヘッダー部 明細部 ヘッダー部 明細部 ヘッダー部	取引コード に「81:メーカー提供の役務」、「91:卸提供の役務」を追加 取引コード に「81:メーカー提供の役務」、「91:卸提供の役務」を追加 取引コード に「81:メーカー提供の役務」、「91:卸提供の役務」を追加 取引コード に「81:メーカー提供の役務」、「91:卸提供の役務」を追加 取引コード に「81:メーカー提供の役務」、「91:卸提供の役務」を追加 取引コード に「81:メーカー提供の役務」、「91:卸提供の役務」を追加 取引コード に「81:メーカー提供の役務」、「91:卸提供の役務」を追加 取引コード に「81:メーカー提供の役務」、「91:卸提供の役務」を追加 取引コード に「81:メーカー提供の役務」、「91:卸提供の役務」を追加 取引コード に「81:メーカー提供の役務」、「91:卸提供の役務」を追加 資産譲渡日付 の項目説明に「※「資産譲渡日付区分」が『1:年月形式』の場合、「YYYYMM00」を設定」を追記 取引コード に「81:メーカー提供の役務」、「91:卸提供の役務」を追加 資産譲渡日付 の項目説明に「※「資産譲渡日付区分」が『1:年月形式』の場合、「YYYYMM00」を設定」を追記 取引コード に「81:メーカー提供の役務」、「91:卸提供の役務」を追加	1 3 5 9 12 15 18 20 23 25 27 29 31
2.8	2023/07/14	インボイス対応(変更) V1・22出荷報告 V2・18返品通知 V2・23出荷報告 V2・35請求明細	トレーラ部 トレーラ部 明細部 トレーラ部 トレーラ部 明細部 トレーラ部 トレーラ部 明細部 トレーラ部 トレーラ部 ヘッダー部	資産譲渡日付 の項目位置を末尾(改行コード前)に変更 資産譲渡日付 の属性を(9)から(X)に変更、V1→V2センタチェック「属性(入)」を削除 資産譲渡日付 の項目位置変更に伴い、予備04 に戻す 資産譲渡日付 の項目位置を末尾(改行コード前)に変更 資産譲渡日付 の属性を(9)から(X)に変更、V2→V1・V2センタチェック「属性」を削除 資産譲渡日付 の項目位置変更に伴い、明細連携エリア の整数桁を変更 資産譲渡日付 の項目位置を末尾(改行コード前)に変更 資産譲渡日付 の属性を(9)から(X)に変更、V2→V1・V2センタチェック「属性」を削除 資産譲渡日付 の項目位置変更に伴い、明細連携エリア の整数桁を変更 ヘッダー部の 請求番号 の項目位置を末尾(改行コード前)に変更 請求番号 のV2→V1・V2センタチェック「属性」を削除 請求番号 の項目位置変更に伴い、ヘッダー連携エリア の整数桁を変更	6 6 6 19 19 19 22 22 22 26 26 24

(次頁に続く)

(前頁の続き)

版数	更新年月日	更新概要	ページ
		V2・36支払明細	
		トレーラ部	30
		トレーラ部	30
		ヘッダー部	28
		ヘッダー部の 請求番号 の項目位置を末尾（改行コード前）に変更	
		請求番号 のV2→V1・V2センタチェック「属性」を削除	
		請求番号 の項目位置変更に伴い、ヘッダー連携エリア の整数桁を変更	

目次

1. V1・Web-EDIフォーマット

1.1 V1・CSVフォーマット

(1)	02発注データ	1
(2)	11在庫予定データ	3
(3)	22出荷報告(直送)データ	5
(4)	42販売報告(店出し)データ	7
(5)	64取引先コード照会/ 67取引先コード照会結果	8

2. V2・Web-EDIフォーマット

2.1 V2・CSVフォーマット

(1)	03発注データ	9
(2)	13在庫予定データ	12
(3)	14受領データ	15
(4)	18返品通知データ	18
(5)	23出荷報告データ	20
(6)	35請求明細データ	23
(7)	36支払明細データ	27
(8)	43販売報告データ	31

3. 共通・Web-EDIフォーマット

3.1 共通・CSVフォーマット

(1)	集配信状況照会ダウンロード	33
(2)	エンドレコード	34

1. V1・Web-EDIフォーマット
 1.1 V1・CSVフォーマット
 (1) V1・02発注

変更	項番	項目	属性	整数桁	小数桁	必須	項目説明	コード	アップロード チェック	V1 → V1 センターチェック	V1 → V2 センターチェック	V1 ← V1 コンバート	V1 ← V2 コンバート	V2フォーマット							
														項番	項目	属性	整数	小数			
	1	データ種別	9	2	◎	02:受発注データ	02		必須	コード	コード	○	"02"固定								
	2	最終トレーラ判定区分	X	1	◎	トレーラ判定の区分	9:最終	△:それ以外					○		2	最終トレーラ判定区分	X	1			
	3	送信先コード	9	8	◎	送信先(メーカ)の統一取引先コード			必須+属性+桁数+登録	センター登録	センター登録		○	3	送信先コード	9	8				
	4	送信元コード	9	8	◎	送信元(卸)の統一取引先コード			必須+属性+桁数+登録	センター登録	センター登録		○	4	送信元コード	9	8				
	5	データ作成日	9	8	○	本データを作成した日付 (西暦 YYYYMMDD)					必須+日付	○	○	5	データ作成日	9	8				
	6	送信先名	X	20	○	送信先(メーカ)のカナ名称			属性			○	○	7	送信先名	X	20				
	7	送信元名	X	20	○	送信元(卸)のカナ名称			属性		必須	○	○	8	送信元名	X	20				
	8	直接送信先コード	9	8	○	送信先と異なる場所へ送信する場合にセット。セット不要の場合"00000000"				センター登録	センター登録	○	○	9	直接送信先コード	9	8				
	9	直接送信先カナ名	X	20	○	送信先と異なる場所へ送信する場合にセット。セット不要の場合スペース			属性			○	○	10	直接送信先名	X	20				
	10	予備01	X	161		新フォーマット連携エリア間のデータ連携						○	○	12	連携エリア	X	20				
	11	卸伝票NO	9	6	◎	発注NO			必須+属性+桁数		必須+属性(入)	○	○	13	卸発注伝票NO	9	8				
	12	店入直送区分	9	1	○	店(倉)入れまたは直送等の区分	1:店入	2:直送			必須+コード	○	"1"."3" → "1" その他 → "2"	14	店入直送区分	9	1				
2.7	13	取引コード	9	2	○	業界統一取引コード	11:店入売上 12:店入売上訂正 21:店入返品 22:店入返品訂正 31:直送売上 32:直送売上訂正	41:直送返品 42:直送返品訂正 51:割戻し金 52:相殺 81:メーカ提供の役務 91:卸提供の役務			必須+コード	○	○	15	取引コード	9	2				
	14	納品日	9	8	○	卸売業が指定した納品日(着荷日) (西暦 YYYYMMDD)			属性+桁数		必須+日付	○	○	16	納品日/引取日	9	8				
	15	納入時間	9	4		卸売業が指定した納品時間(時分) (HHMM)						○	○	17	納入時間(自)	9	4				
	16	明細行数	9	2	○	伝票内明細数					属性(入)	○	○	20	明細行数	9	2				
2.2	17	一次店コード	9	8	○	該当する統一取引先コード			属性+桁数		必須	○	8桁以上:上8桁	21	一次店コード	X	13				
2.2	18	二次店コード	9	8	○	該当する統一取引先コード			属性+桁数			○	8桁未満:前ゼロ+有効桁	22	二次店コード	X	13				
2.2	19	届け先コード	9	8	○	該当する統一取引先コード (一次店、二次店と重複しても必ずセットする)			属性+桁数			○		24	届け先コード	X	13				
	20	専用伝票日付	9	8		納品伝票が専用伝票の場合にセット (西暦 YYYYMMDD、セット不要の場合はゼロ)					日付	○	○	26	専用伝票日付	9	8				
	21	専用伝票NO	9	9		納品伝票が専用伝票の場合にセット (セット不要の場合はゼロ)					属性(入)	○	○	27	専用伝票NO	9	9				
	22	伝票合計金額符号	X	1	○	伝票の合計金額の符号	+:正数	-:負数	属性			"△" → "+"	"△" → "+"	28	伝票合計金額符号	X	1				
	23	伝票合計金額	9	8	○	伝票の合計金額 (卸店入価格)			属性+桁数	属性(入)	属性(入)	○	○	29	伝票合計金額	9	8				
	24	二次店納入合計符号	X	1		正味納入金額の符号	+:正数	-:負数	属性			"△" → "+"	"△" → "+"	30	二次店納入合計金額符号	X	1				
	25	二次店納入合計金額	9	8		正味納入金額			属性+桁数	属性(入)	属性(入)	○	○	31	二次店納入合計金額	9	8				
1.1	26	一次店カナ名	X	30	○	一次店名			属性			○	日本語区分(一次店)が 漢字:一次店カナ名 その他:一次店名	32	一次店名	X/N	40	100	一次店カナ名	X	30
1.1	27	二次店カナ名	X	30		二次店名			属性			○	日本語区分(二次店)が 漢字:二次店カナ名 その他:二次店名	33	二次店名	X/N	40	101	二次店カナ名	X	30
1.1	28	届け先カナ名	X	30	○	届け先名			属性			○	日本語区分(届け先)が 漢字:届け先カナ名 その他:届け先名	35	届け先名	X/N	40	102	届け先カナ名	X	30
	29	メーカ所属組織名	X	10		スペース			属性			○	○	40	メーカ所属組織名	X	10				
	30	伝票区分	9	1	○	伝票発行の区分	0:菓子統一伝票 1:チェーンストア統一伝票 (OCR、タイプ用で伝票Noが印刷されていないもの) 2:専用伝票 (専用伝票(チェーンストア統一伝票手書用を含む)で 専用伝票No.をレコード中に表示できるもの) 3:専用伝票だが、レコード中に元伝Noを表示できないもの 4:チェーンストア統一伝票 (ターンアラウンド用) 8:伝票レス					コード(新)	○	○	41	伝票区分	9	1			
	31	定番特売区分	X	1	○	定番発注/特売発注の区分	0:定番	1:特売	属性			○	"0"."1"以外→"0"	42	定番特売区分	X	1				
1.1	32	摘要欄01	X	30		伝票の摘要欄の内容			属性			○	日本語区分(摘要)が 漢字:摘要カナ その他:摘要	50	摘要	X/N	50	103	摘要カナ	X	30
	33	メーカコード	X	9	○	国コード2桁を含むメーカコード (7桁の場合左詰め後ろスペース)			属性			○	○	39	メーカコード	X	9				
	34	予備02	X	14		新フォーマット連携エリア間のデータ連携(卸伝票NO8桁化対応)						○	ヘッダー連携エリア上10桁 + 卸発注伝票NO上2桁	63	ヘッダー連携エリア	X	20	13	卸発注伝票NO	9	8

(次頁に続く)

(2) V1・11入庫予定

変更	項番	項目	属性	整数桁	小数桁	必須	項目説明	コード	アップロード チェック	V1 → V1 センタチェック	V1 → V2 センタチェック	V1 ← V1 コンバート	V1 ← V2 コンバート	V2フォーマット					
														項番	項目	属性	整数	小数	
	1	データ種別	9	2	◎	11:入庫予定データ	11					○	"11"固定						
	2	最終トレーラ判定区分	X	1	◎	トレーラ判定の区分	9:最終			△:それ以外			○		2	最終トレーラ判定区分	X	1	
	3	送信先コード	9	8	◎	送信先(卸)の統一取引先コード			必須+属性+桁数+登録	センター登録	センター登録		○		3	送信先コード		9	8
	4	送信元コード	9	8	◎	送信元(メーカ)の統一取引先コード			必須+属性+桁数+登録	センター登録	センター登録		○		4	送信元コード		9	8
	5	データ作成日	9	8	○	本データを作成した日付 (西暦 YYYYMMDD)					必須+日付	○	○		5	データ作成日		9	8
	6	送信先名	X	20	○	送信先(卸)のカナ名称			属性			○	○		7	送信先名	X	20	
	7	送信元名	X	20	○	送信先(メーカ)のカナ名称			属性		必須	○	○		8	送信元名	X	20	
	8	直接送信先コード	9	8		送信先と異なる場所へ送信する場合にセット。セット不要の場合"00000000"				センター登録	センター登録	○	○		9	直接送信先コード		9	8
	9	直接送信先カナ名	X	20		送信先と異なる場所へ送信する場合にセット。セット不要の場合スペース			属性			○	○		10	直接送信先名	X	20	
	10	予備01	X	161		レイアウト拡張時の予備領域 (利用禁止)						○	属性初期値						
	11	卸伝票NO	9	6	◎	発注NO			必須+属性+桁数		属性(入)	○	下6桁		13	卸発注伝票NO		9	8
	12	メーカ伝票NO	9	6		メーカ伝票NO					属性(入)	○	下6桁		14	メーカ伝票NO		9	8
	13	元伝NO	9	6		元伝NO						○	下6桁		37	元伝NO		9	8
2.7	14	取引コード	9	2	○	業界統一取引コード	11:店入売上 12:店入売上訂正 21:店入返品 22:店入返品訂正 31:直送売上 32:直送売上訂正	41:直送返品 42:直送返品訂正 51:割戻し金 52:相殺 81:メーカ提供の役務 91:卸提供の役務			必須+コード	○	○		16	取引コード		9	2
	15	納品日	9	8	○	発注伝票の納品日 (西暦 YYYYMMDD)			属性+桁数		日付	○	○		17	納品日		9	8
	16	出荷日	9	8	○	出荷日 (西暦 YYYYMMDD)					日付	○	○		18	出荷日		9	8
	17	着荷日	9	8	○	納品予定日 (西暦 YYYYMMDD)					日付	○	○		19	着荷日		9	8
	18	納入時間	9	4		納入予定時間 (HHMM)					時刻	○	○		20	納入予定時間		9	4
	19	明細行数	9	2	○	伝票内明細数					属性(入)	○	○		28	明細行数		9	2
2.2 1.3	20	届け先コード	9	8	○	該当する統一取引先コード			属性+桁数			○	GLN時:下8桁 GLN以外8桁以上:上8桁 GLN以外8桁未満:前位0+有効桁		32	届け先コード	X	13	
1.1	21	届け先カナ名	X	30	○	届け先名			属性			○	日本語区分(届け先)が 漢字:届け先カナ その他:届け先名		45 136	届け先名 届け先カナ名	X/N X	40 30	
	22	伝票合計金額符号	X	1	○	伝票の合計金額の符号	+ :正数 - :負数		属性		コード	○	"△" → "+"		38	伝票合計金額符号	X	1	
	23	伝票合計金額	9	8	○	伝票の合計金額 (卸店入価格)			属性+桁数	属性(入)	属性(入)	○	○		39	伝票合計金額		9	8
	24	定番特売区分	X	1	○	定番発注/特売発注の区分	0:定番 1:特売		属性			○	"0"・"1"以外→"0"		54	定番特売区分	X	1	
1.1	25	摘要欄01	X	30		伝票の摘要欄の内容			属性			○	日本語区分(摘要)が 漢字:摘要カナ その他:摘要		49 137	摘要 摘要カナ	X/N X	50 30	
	26	メーカコード	X	9	○	国コード2桁を含むメーカコード (7桁の場合左詰め後ろスペース)			属性			○	○		50	メーカコード	X	9	
	27	予備02	X	100		レイアウト拡張時の予備領域 (卸発注伝票NO8桁化対応)						○	卸発注伝票NO上2桁		13	卸発注伝票NO		9	8

(次頁に続く)

(3) V1・22出荷報告

変更	項番	項目	属性	整数桁	小数桁	必須	項目説明	コード	アップロード チェック	V1 → V1 センタチェック	V1 → V2 センタチェック	V1 ← V1 コンバート	V1 ← V2 コンバート	V2フォーマット					
														項番	項目	属性	整数	小数	
	1	データ種別	9	2	◎	22:出荷報告(直送)データ	22		必須	コード	コード	○	"22"固定						
	2	最終トレーラ判定区分	X	1	◎	トレーラ判定の区分	9:最終			△:それ以外			○		2	最終トレーラ判定区分	X	1	
	3	送信先コード	9	8	◎	送信先(卸)の統一取引先コード			必須+属性+桁数+登録	センター登録	センター登録		○	3	送信先コード	9	8		
	4	送信元コード	9	8	◎	送信元(メーカ)の統一取引先コード			必須+属性+桁数+登録	センター登録	センター登録		○	4	送信元コード	9	8		
	5	データ作成日	9	8	○	本データを作成した日付 (西暦 YYYYMMDD)					必須+日付	○	○	5	データ作成日	9	8		
	6	送信先名	X	20	○	送信先(卸)のカナ名称			属性			○	○	7	送信先名	X	20		
	7	送信元名	X	20	○	送信先(メーカ)のカナ名称			属性		必須	○	○	8	送信元名	X	20		
	8	直接送信先コード	9	8		送信先と異なる場所へ送信する場合にセット。セット不要の場合"00000000"				センター登録	センター登録	○	○	9	直接送信先コード	9	8		
	9	直接送信先カナ名	X	20		送信先と異なる場所へ送信する場合にセット。セット不要の場合スペース			属性			○	○	10	直接送信先名	X	20		
	10	予備01	X	161		レイアウト拡張時の予備領域 (利用禁止)						○	属性初期値						
	11	伝票NO	9	6	◎	メーカ発行伝票NO			必須+属性+桁数		属性(入)	○	下6桁	14	メーカ伝票NO	9	8		
	12	店入直送区分	9	1	○	店(倉)入れまたは直送等の区分	1:店入 2:直送				必須+コード	○	"1"."3" → "1" その他 → "2"	15	店入直送区分	9	1		
2.7	13	取引コード	9	2	○	業界統一取引コード	11:店入売上 12:店入売上訂正 21:店入返品 22:店入返品訂正 31:直送売上 32:直送売上訂正	41:直送返品 42:直送返品訂正 51:割戻し金 52:相殺 81:メーカ提供の役務 91:卸提供の役務			必須+コード	○	○	16	取引コード	9	2		
	14	取引年月日	9	8	◎	納品年月日 (西暦 YYYYMMDD)			必須+属性+桁数		日付	○	○	17	取引年月日	9	8		
	15	予備02	X	4		スペース (未使用)						○	属性初期値						
	16	明細行数	9	2	○	伝票内明細数					属性(入)	○	○	28	明細行数	9	2		
2.2	17	一次店コード	9	8	◎	該当する統一取引先コード			必須+属性+桁数		必須	○	8桁以上:上8桁 8桁未満:前ゼロ+有効桁	29	一次店コード	X	13		
2.2	18	二次店コード	9	8		該当する統一取引先コード			属性+桁数			○	GLN時:下8桁 GLN以外8桁以上:上8桁	30	二次店コード	X	13		
1.3	19	届け先コード	9	8	◎	該当する統一取引先コード (一次店・二次店と重複の場合も必須)			必須+属性+桁数			○	GLN以外8桁未満:前ゼロ+有効桁	32	届け先コード	X	13		
2.2	20	専用伝票日付	9	8		納品伝票が専用伝票の場合にセット (西暦 YYYYMMDD、セット不要の場合はゼロ)					日付	○	○	34	専用伝票日付	9	8		
	21	専用伝票NO	9	9		納品伝票が専用伝票の場合にセット (セット不要の場合はゼロ)					属性(入)	○	○	35	専用伝票NO	9	9		
	22	伝票合計金額符号	X	1	○	伝票合計金額の符号	+ :正数 - :負数		属性		コード	"△" → "+"	"△" → "+"	38	伝票合計金額符号	X	1		
	23	伝票合計金額	9	8	◎	伝票の合計金額 (卸店入価格)			必須+属性+桁数	属性(入)	属性(入)	○	○	39	伝票合計金額	9	8		
	24	二次店納入金額符号	X	1		正味納入金額の符号	+ :正数 - :負数		属性		コード	"△" → "+"	"△" → "+"	40	二次店納入合計金額符号	X	1		
	25	二次店納入合計金額	9	8		正味納入金額 (二次店が量販店等)			属性+桁数	属性(入)	属性(入)	○	○	41	二次店納入合計金額	9	8		
1.1	26	一次店カナ名	X	30	○	一次店名			属性			○	日本語区分(一次店)が 漢字 : 一次店カナ名 その他 : 一次店名	42 135	一次店名 一次店カナ名	X/N	40		
1.1	27	二次店カナ名	X	30		二次店名			属性			○	日本語区分(二次店)が 漢字 : 二次店カナ名 その他 : 二次店名	43 136	二次店名 二次店カナ名	X/N	40		
1.1	28	届け先カナ名	X	30	○	届け先名			属性			○	日本語区分(届け先)が 漢字 : 届け先カナ名 その他 : 届け先名	45 137	届け先名 届け先カナ名	X/N	40		
	29	元伝日付	9	8		メーカで訂正した場合に元伝票の納品日をセット (西暦 YYYYMMDD)					日付	○	○	36	元伝年月日	9	8		
	30	元伝NO	9	6		メーカで訂正した場合に元伝票の伝票NOをセット (前ゼロ)					属性(入)	○	下6桁	37	元伝NO	9	8		
1.1	31	摘要欄	X	30		伝票の摘要欄の内容			属性			○	日本語区分(摘要)が 漢字 : 摘要カナ その他 : 摘要	49 138	摘要 摘要カナ	X/N	50 30		
	32	メーカ所属組織名	X	10		メーカの伝発組織名			属性			○	○	51	メーカ所属組織名	X	10		
	33	伝票区分	9	1	○	伝票発行の区分	0:菓子統一伝票 1:チェーンストア統一伝票 (OCR、タイプ用で伝票Noが印刷されていないもの) 2:専用伝票 (専用伝票(チェーンストア統一伝票手書用を含む)で専用伝票No.をレコード中に表示できるもの) 3:専用伝票だが、レコード中に元伝Noを表示できないもの 4:チェーンストア統一伝票 (ターンアラウンド用) 8:伝票レス				コード(新)	○	○	52	伝票区分	9	1		
	34	卸伝票NO	9	6		受発注データの伝票NO 直送返品時は返品NO 受発注データで受けた場合は必ずセット					属性(入)	○	下6桁	13	卸発注伝票NO	9	8		
	35	定番特売区分	X	1	○	定番発注/特売発注の区分	0:定番 1:特売		属性			○	"0"."1"以外→"0"	54	定番特売区分	X	1		
	36	登録店区分	X	1	○	メーカの登録店区分	0:登録店以外 1:登録店		属性		コード	○	○	53	登録店区分	X	1		
	37	予備03	X	2		レイアウト拡張時の予備領域 (卸発注伝票NO 8桁化対応)						○	卸発注伝票NO上2桁	13	卸発注伝票NO	9	8		

(次頁に続く)

(4) V1.4.2 販売報告

変更	項番	項目	属性	整数桁	小数桁	必須	項目説明	コード	アップロード チェック	V1 → V1 センタチェック	V1 → V2 センタチェック	V1 ← V1 コンバート	V1 ← V2 コンバート	V2フォーマット					
														項番	項目	属性	整数	小数	
	1	データ種別	9	2	◎	4 2 : 販売報告(店出)データ	42		必須	コード	コード	○	"42"固定						
	2	最終トレーラ判定区分	X	1	◎	トレーラ判定の区分	9:最終 △:それ以外						○	○	2	最終トレーラ判定区分	X	1	
	3	送信先コード	9	8	◎	送信先(メーカ) の統一取引先コード			必須+属性+桁数+登録	センター登録	センター登録		○	○	3	送信先コード	9	8	
	4	送信元コード	9	8	◎	送信元(卸) の統一取引先コード			必須+属性+桁数+登録	センター登録	センター登録		○	○	4	送信元コード	9	8	
	5	データ作成日	9	8	○	本データを作成した日付 (西暦 YYYYMMDD)					必須+日付	○	○	5	データ作成日	9	8		
	6	送信先名	X	20	○	送信先(メーカ) のカナ名称			属性			○	○	7	送信先名	X	20		
	7	送信元名	X	20	○	送信元(卸) のカナ名称			属性		必須	○	○	8	送信元名	X	20		
	8	直接送信先コード	9	8		送信先と異なる場所へ送信する場合にセット。 セット不要の場合"00000000"				センター登録	センター登録	○	○	9	直接送信先コード	9	8		
	9	直接送信先カナ名	X	20		送信先と異なる場所へ送信する場合にセット。 セット不要の場合スペース			属性			○	○	10	直接送信先カナ名	X	20		
	10	予備0 1	X	161		レイアウト拡張時の予備領域 (利用禁止)						○	属性初期値						
	11	対象期日(自)	9	8	◎	販売実績の該当年月日(開始日) (西暦 YYYYMMDD)			必須+属性+桁数		必須+日付	○	○	13	対象期日(自)	9	8		
	12	対象期日(至)	9	8	◎	販売実績の該当年月日(終了日) (西暦 YYYYMMDD)			必須+属性+桁数		日付	○	○	14	対象期日(至)	9	8		
	13	取引コード	9	2	◎	業界統一取引コード	11:店入売上 21:店入返品		必須+属性+桁数		コード	○	○	15	取引コード	9	2		
2.2	14	一次店コード	9	8	◎	該当する統一取引先コード			必須+属性+桁数			○	8桁以上:上8桁 8桁未満:前ゼロ+有効桁	16	一次店コード	X	13		
2.2	15	二次店コード	9	8		該当する統一取引先コード			属性+桁数			○	GLN時:下8桁 GLN以外8桁以上:上8桁 GLN以外8桁未満:前ゼロ+有効桁	17	二次店コード	X	13		
2.2	16	届け先コード	9	8	◎	該当する統一取引先コード 一次店、二次店と重複しても必ずセットする			必須+属性+桁数			○		19	届け先コード	X	13		
1.1	17	一次店カナ名	X	30	◎	一次店名			必須+属性			○	日本語区分(一次店)が 漢字 : 一次店カナ名 その他 : 一次店名	21 61	一次店名 一次店カナ名	X/N X	40 30		
1.1	18	二次店カナ名	X	30		二次店名			属性			○	日本語区分(二次店)が 漢字 : 二次店カナ名 その他 : 二次店名	22 62	二次店名 二次店カナ名	X/N X	40 30		
1.1	19	届け先カナ名	X	30	◎	届け先名			必須+属性			○	日本語区分(届け先)が 漢字 : 届け先カナ名 その他 : 届け先名	24 63	届け先名 届け先カナ名	X/N X	40 30		
	20	税区分	X	1		スペースの場合はメーカ・卸企業間の個別判断とする	1:外税 2:内税		属性+桁数			○	○	26	消費税区分	X	1		
	21	税率	9	2	1	消費税率 (スペースの場合はメーカ・卸企業間の個別判断とする)			属性+桁数			○	○	27	消費税率	9	2	1	
	22	予備0 2	X	101		新フォーマット連携エリア間のデータ連携						○	○	38	ハッター連携エリア	X	20		
	23	商品コード識別区分	X	1	◎	品番(商品コード)の識別区分	0:統一商品コード 1:ITFコード(14桁) 2:ITFコード(拡張16桁) 3:JANコード(標準:13桁) 4:JANコード(短縮:8桁) 6:GTINコード(14桁)		必須+属性+桁数		必須+コード(新) "2"は連携不可	○	○	40	商品コード識別区分	9	1		
	24	品番	X	16	◎	統一商品コード、ITFコード、JANコードまたはGTINコード(左詰め)			必須+属性+桁数			○	○	41	品番	X	16		
	25	バラ総数符号	X	1	◎	バラ総数の符号	+ : 正数 - : 負数		必須+属性+桁数		コード	"△"→"+"(有効明細時)	"△"→"+"	43	バラ総数符号	X	1		
	26	バラ総数	9	9	◎	ハッタレコードの届け先への販売数量合計			必須+属性+桁数		属性(入)	○	○	44	バラ総数	9	9		
	27	単価	9	6	◎	ハッタレコードの届け先への販売単価			必須+属性+桁数		属性(入)	○	○	48	単価	9	7	2	
	28	金額符号	X	1	◎	金額の符号	+ : 正数 - : 負数		必須+属性+桁数		コード	"△"→"+"(有効明細時)	"△"→"+"	49	金額符号	X	1		
	29	金額	9	10	◎	ハッタレコードの届け先への販売金額合計			必須+属性+桁数	属性(入)	属性(入)	○	○	50	金額	9	10		
	30	予備0 3	X	1		レイアウト拡張時の予備領域 (利用禁止)						○	属性初期値						
	31	予備0 4	X	2		レイアウト拡張時の予備領域 (利用禁止)						○	属性初期値						
1.8	32	レコード件数	9	6	◎	レコードの総件数 ・データ送信側では、自身のフォーマットのレコード件数を設定する。 ・データ受信側では、当項目と実際のレコード件数の整合性チェックには利用しない。※下記【トレーラレコード連携時の留意事項】を参照のこと			必須+属性+桁数	属性	属性(入)	センター集計値	センター集計値	56	レコード件数	9	6		
	33	明細件数	9	6		商品明細数			属性+桁数	属性	属性(入)	センター集計値	センター集計値	57	伝票枚数	9	6		
	34	合計金額符号	X	1		合計金額の符号	+ : 正数 - : 負数		属性		コード	センター設定	センター設定	58	合計金額符号	X	1		
	35	合計金額	9	10		卸店入価格で全明細行の金額合計			属性+桁数	属性(入)	属性(入)	センター集計値	センター集計値	59	合計金額	9	10		
	36	予備0 5	X	214		レイアウト拡張時の予備領域 (利用禁止)						○	属性初期値						
	37	改行コード	X	2		S-JISの改行コードを設定													

※ファイルの形式は、カンマ区切りの可変長形式となります。各項目の値にダブルクォート" "の囲みは不要です。
 ※画面から受信(ダウンロード)したファイルの最終行にはエンドレコードが出力されます。
 エンドレコードのレイアウトは「エンドレコード」を参照してください。
 ※画面から送信(アップロード)するファイルにエンドレコードは不要です。

◎: システムチェック有り

※【トレーラレコード連携時の留意事項】
 ・留意事項
 データ受信企業は、トレーラレコードの「レコード件数」項目と実際のレコード件数(物理レコード件数)の整合性チェックを行っている場合は、整合性チェックを除外して下さい。また、データの整合性チェックが必要な場合は、「レコード件数」項目ではなく「伝票枚数」項目をご利用下さい。
 ・整合性チェックを除外する理由
 データ受信企業が、異なるフォーマット(例: 卸様V1・EDI⇔メーカ様V1・WEB)でデータ連携する場合、整合性チェックをしていると「レコード件数」項目と実際のレコード件数で不一致が発生し、自社システムへ取り込めない場合があります。

属性
 数字項目 : 「0~9」「.」
 英数字項目 : 「半角空白、記号、数字、
 英大文字、英小文字、半角カナ」

スペース混在 全スペース 数値以外混在(サイン付)
 属性 : 軽症エラー 軽症エラー 軽症エラー ※V1レイアウト時
 重症エラー 重症エラー 重症エラー ※V2レイアウト時
 属性(入) : 軽症エラー 軽症エラー 重症エラー
 属性(入) : 重症エラー 正常 重症エラー
 属性(出) : 正常 正常 重症エラー
 V2連携時、属性9タイプのALL SPACE・ALL LOW-VALUEは、
 ALL ZERO変換後、センタチェック&コンバート実施

(5) V1・64取引先コード照会／67取引先コード照会結果

変更	項番	項目	属性	整数桁	小数桁	必須	項目説明	コード	アップロード チェック	V1 → V1 センタチェック コード
	1	データ種別	9	2		◎	64：取引先コード照会データ、67：取引先コード照会結果データ	64/67	必須	
	2	送信先コード	9	8		◎	照会データの送信元コード			センター登録
	3	データ作成日	9	8		○	本データを作成した日付 (西暦 YYYYMMDD)			
	4	送信先名	X	20		○	照会データの自社名称		必須+桁数	
		登録・照会情報								
	5	社名	X	30		○	照会対象の社名 (支店名も入力)		必須+桁数	
	6	郵便番号	X	8		○	照会対象の郵便番号		必須+桁数	
	7	住所	X	40			照会対象の住所		桁数	
2.4	8	電話番号	X	12			照会対象の電話番号 ・携帯の電話番号 ("070-"、"080-"、"090-"で始まる番号) は、登録不可		桁数	
	9	取引先コード	9	8			照会対象の取引先コード		属性+桁数	
1.0	10	自由使用	X	20			任意に使用		桁数	
		登録・照会結果								
	11	社名	X	30			照会時、取引先マスタの内容 (エラー時、スペース)			
	12	郵便番号	X	8			照会時、取引先マスタの内容 (エラー時、スペース)			
	13	住所	X	40			照会時、取引先マスタの内容 (エラー時、スペース)			
	14	電話番号	X	12			照会時、取引先マスタの内容 (エラー時、スペース)			
	15	取引先コード	9	8			照会時、取引先マスタの内容 (エラー時、スペース)			
	16	処理結果	9	2			"11":登録 "20":照会 "60"~:エラー			
	17	最終使用日付	9	8			該当コードの最終使用日付			
1.8	18	レコード件数	9	6		○	レコードの総件数 ・データ送信側では、自身のフォーマットのレコード件数を設定する。 ・データ受信側では、当項目と実際のレコード件数の整合性チェックには利用しない。※下記【トレーラレコード連携時の留意事項】を参照のこと		属性+桁数	属性
	19	明細件数	9	6			照会件数		属性+桁数	属性
	20	予備	X	225			レイアウト拡張時の予備領域 (利用禁止)			
	21	改行コード	X	2			S-JISの改行コードを設定			

※ファイルの形式は、カンマ区切りの可変長形式となります。各項目の値にダブルクォート「"」の囲みは不要です。
 ※画面から受信（ダウンロード）したファイルの最終行にはエンドレコードが出力されます。
 エンドレコードのレイアウトは「エンドレコード」を参照してください。
 ※画面から送信（アップロード）するファイルにエンドレコードは不要です。

<p>◎：システムチェック有り ○：業務必須</p>	<p>※【トレーラレコード連携時の留意事項】</p> <p>・留意事項 データ受信企業は、トレーラレコードの「レコード件数」項目と実際のレコード件数（物理レコード件数）の整合性チェックを行っている場合は、整合性チェックを除外して下さい。また、データの整合性チェックが必要な場合は、「レコード件数」項目ではなく「伝票枚数」項目をご利用して下さい。</p> <p>・整合性チェックを除外する理由 データ受信企業が、異なるフォーマット（例：卸様V1・EDI⇔メーカー様V1・WEB）でデータ連携する場合、整合性チェックをしていると「レコード件数」項目と実際のレコード件数で不一致が発生し、自社システムへ取り込めない場合があります。</p>	<p>属性</p> <p>数字項目：「0～9」「.」 英数字項目：「半角空白、記号、数字、英大文字、英小文字、半角カナ」</p>	<p>スペース混在 全スペース 数値以外混在(サイン付)</p> <p>属性：軽症エラー 軽症エラー 軽症エラー ※V1レイアウト時 重症エラー 重症エラー 重症エラー ※V2レイアウト時</p> <p>属性(サ)：軽症エラー 軽症エラー 重症エラー 属性(ス)：重症エラー 正常 重症エラー 属性(ガ)：正常 正常 重症エラー</p> <p>V2連携時、属性9タイプのALL SPACE・ALL LOW-VALUEは、</p>
--------------------------------	--	--	--

2. V2・Web-EDIフォーマット
 2.1 V2・CSVフォーマット
 (1) V2・03発注

変更	項番	項目	属性	整数桁	小数桁	必須	項目説明	コード	アップロード チェック	V2→V1・V2 センターチェック	V2←V2 コンパート	V2←V1 コンパート	V1フォーマット					
													比較・変更点	項番	項目	属性	整数	小数
	1	データ種別	9	2	◎	03:発注データ	03		必須	コード	○	"03"固定	○	コード				
	2	最終トレーラ判定区分	X	1	◎	トレーラ判定の区分	9:最終	△:それ以外		コード	○	○			2	最終トレーラ判定区分	X	1
	3	送信先コード	9	8	◎	送信先(メーカ)の統一取引先コード			必須+属性+桁数+登録	センター登録	○	○		3	送信先コード	9	8	
	4	送信元コード	9	8	◎	送信元(卸)の統一取引先コード			必須+属性+桁数+登録	センター登録	○	○		4	送信元コード	9	8	
	5	データ作成日	9	8	◎	データ作成日付 (西暦 YYYYMMDD)				必須+日付	○	○		5	データ作成日	9	8	
	6	データ作成時刻	9	6		データ作成時刻 (HHMMSS)				時刻	○	属性初期値	◎					
	7	送信先名	X	20		送信先(メーカ)名 (英数カナのみ)			属性		○	○		6	送信先名	X	20	
	8	送信元名	X	20	◎	送信元(卸)名 (英数カナのみ)			属性	必須	○	○		7	送信元名	X	20	
	9	直接送信先コード	9	8		送信先コードと異なる場合にセット (通常はゼロ)				センター登録	○	○		8	直接送信先コード	9	8	
	10	直接送信先名	X	20		直接送信先名 (英数カナのみ、通常はスペース)			属性		○	○		9	直接送信先カナ名	X	20	
	11	送信ファイルNO	9	2		同時送信時の問合せNo. (00~99)				属性	○	属性初期値	◎					
	12	連携エリア	X	20		旧フォーマット予備連携データ (新フォーマット間: 相対利用可能エリア)					○	○	◎	10	予備01	X	161	
	13	卸発注伝票NO	9	8	◎	受発注データの卸伝票No. (6桁→8桁に拡張、6桁運用の時は上2桁ゼロ埋め)			必須+属性+桁数	必須+属性	○	"00"+卸伝票NO	○	桁数	11	卸伝票NO	9	6
	14	店入直送区分	9	1	◎	店(倉)入れまたは直送等の区分	1:店入 2:直送	3:店引取 4:直送引取		必須+コード	○	○	○	コード	12	店入直送区分	9	1
2.7	15	取引コード	9	2	◎	業界統一取引コード	11:店入売上 12:店入売上訂正 21:店入返品 22:店入返品訂正 31:直送売上 32:直送売上訂正	41:直送返品 42:直送返品訂正 51:割戻し金 52:相殺 81:メーカ提供の役務 91:卸提供の役務		必須+コード	○	○		13	取引コード	9	2	
	16	納品日/引取日	9	8	◎	卸店納品日/商品引取日 (西暦 YYYYMMDD)			属性+桁数	必須+日付	○	○	○	名称	14	納品日	9	8
	17	納入時間(自)	9	4		納入時間指定開始時間 (HHMM)				時刻	○	時刻不正→属性初期値		15	納入時間	9	4	
	18	納入時間(至)	9	4		納入時間指定終了時間 (HHMM)				時刻	○	属性初期値	◎					
	19	発注日	9	8		実際の発注データの入力日 (西暦 YYYYMMDD)			属性+桁数	日付	○	属性初期値	◎					
	20	明細行数	9	2	○	伝票内明細数	00~06			コード	○	○		16	明細行数	9	2	
	21	一次店コード	X	13	◎	統一取引先コード(8桁) (後方スペース埋め)			桁数	必須	○	前詰8桁+空白5桁	○	属性+桁数	17	一次店コード	9	8
	22	二次店コード	X	13		統一取引先コード(8桁) (後方スペース埋め)			桁数		○	前詰8桁+空白5桁	○	属性+桁数	18	二次店コード	9	8
	23	三次店コード	X	13		統一取引先コード(8桁)/プライベートコード(3~8桁)/GLN(13桁) (後方スペース埋め)			桁数		○	属性初期値	◎					
	24	届け先コード	X	13	○	統一取引先コード(8桁) (後方スペース埋め)			桁数		○	前詰8桁+空白5桁	○	属性+桁数	19	届け先コード	9	8
	25	チェーン店コード	X	13		統一取引先コード(8桁)/プライベートコード(3~8桁)/GLN(13桁) (後方スペース埋め)			桁数		○	属性初期値	◎					
	26	専用伝票日付	9	8		納品伝票が専用伝票の場合にセット (西暦 YYYYMMDD)				日付	○	○		20	専用伝票日付	9	8	
	27	専用伝票NO	9	9		" (専用伝票No、左ゼロ埋め)				属性	○	○		21	専用伝票NO	9	9	
	28	伝票合計金額符号	X	1	○	伝票の合計金額の符号	△/+ :正数	- :負数	属性	コード	○	不正コード値→"△"	○	コード	22	伝票合計金額符号	X	1
	29	伝票合計金額	9	8	○	伝票の合計金額 (卸店入価格、1億円未満)			属性+桁数	属性	○	○		23	伝票合計金額	9	8	
	30	二次店納入合計金額符号	X	1		正味納入合計金額の符号	△/+ :正数	- :負数	属性	コード	○	不正コード値→"△"	○	コード	24	二次店納入合計符号	X	1
	31	二次店納入合計金額	9	8		正味納入合計金額 (二次店納入価格、1億円未満)			属性+桁数	属性	○	○		25	二次店納入合計金額	9	8	
	32	一次店名	X/N	40	○	一次店名 (英数カナは30文字、漢字は20文字)					○	○	○	属性+桁数	26	一次店カナ名	X	30
	33	二次店名	X/N	40		二次店名 (英数カナは30文字、漢字は20文字)					○	○	○	属性+桁数	27	二次店カナ名	X	30
	34	三次店名	X/N	40		三次店名 (英数カナは30文字、漢字は20文字)					○	属性初期値	◎					
	35	届け先名	X/N	40	○	届け先名 (英数カナは30文字、漢字は20文字)					○	○	○	属性+桁数	28	届け先カナ名	X	30
	36	チェーン店名	X/N	40		チェーン店名 (英数カナは30文字、漢字は20文字)					○	属性初期値	◎					
	37	電話番号	X	15		通常は届け先の電話番号 (局番区切り(-)あり)					○	属性初期値	◎					
	38	住所	X/N	80		通常は届け先の住所 (英数カナは60文字、漢字は40文字)					○	属性初期値	◎					
	39	メーカコード	X	9	○	7桁の場合は後ろスペース (49xxxxx / 45xxxxxxxx)			属性		○	○		33	メーカコード	X	9	
	40	メーカ所属組織名	X	10		メーカの担当所属の組織名(英数カナ)を指定、実質スペース運用が多い			属性		○	○		29	メーカ所属組織名	X	10	
	41	伝票区分	9	1	○	伝票発行の区分	0:菓子統一伝票 1:チェーンストア伝票(伝票Noなし) 2:専用伝票 (伝票Noあり) 3:専用伝票 (伝票Noなし) 4:チェーンストア伝票(ターアラウト型) 8:伝票レス			コード(新)	○	○	○	コード	30	伝票区分	9	1
	42	定番特売区分	X	1	○	定番発注/特売発注の区分	0:定番 1:特売	△:分類不能	属性	コード	○	"0"."1"以外→"△"	○	コード	31	定番特売区分	X	1
	43	ロット不足運賃負担区分	X	1		発注ロット不足になった場合の運賃負担の区分	△:無指定 1:卸負担	2:負担なし		コード	○	属性初期値	◎					
	44	下請法	伝票表示区分	X	1	下請法関係の伝票表示の有無区分	△:表示なし	1:表示あり		コード	○	属性初期値	◎					
	45		伝票表示内容	X/N	80	下請法対応メッセージ (英数カナは60文字、漢字は40文字)					○	属性初期値	◎					
	46		日本語区分(表示)	X	1	下請法関係の伝票表示内容の日本語区分	△/0:英数カナ 1:漢字(S-JIS/JIS/JEF/IBM)			コード	○	属性初期値	◎					
	47		支払期限	9	8	支払期限を明示する場合セットする (西暦 YYYYMMDD)			属性+桁数	日付	○	属性初期値	◎					
	48	消費税区分	X	1		税区分	1:外税 2:内税	3:非課税 △:個別判断		コード	○	属性初期値	◎					
	49	消費税率	9	2	1	消費税の税率(99.9%)、ゼロ:個別判断 (小数点以下1桁)			属性+桁数	属性	○	属性初期値	◎					
	50	摘要	X/N	50		伝票の摘要欄の内容 (英数カナは50文字、漢字は25文字)					○	○	○	属性+桁数	32	摘要欄01	X	30

(次頁に続く)

(前頁の続き)

変更	項番	項目	属性	整数桁	小数桁	必須	項目説明	コード	アップロード チェック	V2 → V1・V2 センタチェック	V2 ← V2 コンバート	V2 ← V1 コンバート	V1フォーマット					
													比較・変更点	項番	項目	属性	整数	小数
	51	取引先区分 (一次店)	X	1			該当項目の取引先の属性区分	△:統一取引先(8桁)		コード	○	属性初期値	◎					
	52	取引先区分 (二次店)	X	1			"	△:統一取引先(8桁)		コード	○	属性初期値	◎					
	53	取引先区分 (三次店)	X	1			"	△:統一取引先(8桁) 6: GLN(13桁) 7/8:プライベートコード(卸/メカ)		コード	○	属性初期値	◎					
	54	取引先区分 (届け先)	X	1			"	△:統一取引先(8桁)		コード	○	属性初期値	◎					
	55	取引先区分 (チェーン店)	X	1			"	△:統一取引先(8桁) 6: GLN(13桁) 7/8:プライベートコード(卸/メカ)		コード	○	属性初期値	◎					
	56	日本語区分 (一次店)	X	1			該当項目の日本語区分	△/0:英数カナ 1: 漢字(S-JIS/JIS/JEF/IBM)		コード	○	属性初期値	◎					
	57	日本語区分 (二次店)	X	1			"	"		コード	○	属性初期値	◎					
	58	日本語区分 (三次店)	X	1			"	"		コード	○	属性初期値	◎					
	59	日本語区分 (届け先)	X	1			"	"		コード	○	属性初期値	◎					
	60	日本語区分 (チェーン店)	X	1			"	"		コード	○	属性初期値	◎					
	61	日本語区分 (住所)	X	1			"	"		コード	○	属性初期値	◎					
	62	日本語区分 (摘要)	X	1			"	"		コード	○	属性初期値	◎					
	63	ヘッダー連携エリア	X	20			旧フォーマット予備連携データ (新フォーマット間: 相対利用可能エリア)	"			○	○	◎	34	予備02	X	14	
明細部																		
	64	明細行NO	9	2		◎	伝票内明細数	01~06		必須+コード	○	6行変換設定	○	名称	35	行NO	9	2
	65	専用伝票行NO	9	2			専用伝票の行No. (00~99)			属性	○	○	○		36	専用伝票行NO	9	2
	66	商品コード識別区分	9	1		○	品番(商品コード)の識別区分	0:統一商品コード 1: I T Fコード(14桁) 2: I T Fコード(16桁)【利用停止化】 3: JANコード (標準:13桁) 4: JANコード (短縮:8桁) 6: GTINコード (14桁)	属性	コード(新)	○	○	○	○ 属性+コード 2: 利用停止	37	商品コード識別区分	X	1
	67	品番	X	16		○	統一商品コード、ITFコード、JANコード、GTINコード (左詰め)		属性		○	○	○ ITF(16) 利用停止	38	品番	X	16	
	68	商品名	X/N	40		○	商品名 (英数カナは25文字、漢字は20文字)				○	○	○ 属性+桁数	39	商品名	X	25	
	69	包装区分	9	1		○	数量の発注単位の区分 (1:ケース発注時) (2:ボール発注時) (3:バラ発注時)	1:ケース発注 3:バラ発注 2:ボール発注		必須+コード	○	不正コード値 → "1"		40	包装区分	9	1	
	70	内容	ボール内バラ数	9	4	2	○	包装区分に準じた設定 (ボール内バラ数 /ボール内バラ数 /ゼロ)	属性+桁数	属性	○	○		41	ボール内バラ数	9	4	2
	71	内容	ケース内ボール数	9	2		○	包装区分に準じた設定 (ケース内ボール数 /ゼロ /ゼロ)	属性+桁数	属性	○	○		42	ケース内ボール数	9	2	
	72	数量符号	X	1		○	数量の符号	△/+ :正数 - :負数	属性	コード	○	○	○	○	コード	X	1	
	73	数量	ケース数量	9	7		○	包装区分に準じた設定 (ケース数量 /ゼロ /ゼロ)	属性+桁数	属性	○	○		44	ケース数量	9	7	
	74	数量	ボール数量	9	7		○	包装区分に準じた設定 (ゼロ /ボール数量 /ゼロ)	属性+桁数	属性	○	○		45	ボール数量	9	7	
	75	数量	バラ数量	9	7	2	○	包装区分に準じた設定 (バラ換算数量 /バラ換算数量 バラ発注数量)	属性+桁数	属性	○	○		46	バラ数量	9	7	2
	76	単価	卸店入価格	9	6	2	○	卸店入価格 (バラ単価)	属性+桁数	属性	○	○		47	卸店入価格	9	6	2
	77	単価	二次店納入価格	9	6	2	○	二次卸店等への納入価格 (バラ単価)	属性+桁数	属性	○	○		48	二次店納入価格	9	6	2
	78	金額符号	X	1		○	金額の符号	△/+ :正数 - :負数	属性	コード	○	○	○	○	コード	X	1	
	79	金額	卸店入金額	9	8		○	卸店入金額	属性+桁数	属性	○	○		50	卸店入金額	9	8	
	80	金額	二次店納入金額	9	8		○	二次卸店等への納入金額	属性+桁数	属性	○	○		51	二次店納入金額	9	8	
	81	商品添付区分	X	1			添付商品扱いの区分 (相対運用)	△:通常商品 1:添付商品		コード(新)	○	属性初期値	◎					
	82	入荷単位ケース数	9	2			符合せ品の場合の1梱包ケース数を指定する	00~20	属性+桁数	コード	○	属性初期値	◎					
	83	卸発注行番号	9	2			卸売業での発注伝票行NO (00~99)			属性	○	属性初期値	◎					
	84	納入単価表示区分	X	1			在庫型センター納入時に、単価/金額を表示したくない時	△:表示 1:非表示		コード	○	属性初期値	◎					
	85	卸最新在庫日付区分	X	1			卸最新在庫日付の日付区分	△:未使用 2:賞味期限 1:製造日		コード	○	属性初期値	◎					
	86	卸最新在庫日付	9	8			賞味期限/製造日 (西暦 YYYYMMDD、賞味年月表示は月末最終日)		属性+桁数	日付	○	日付不正 → 属性初期値 &当該内容を摘要に設定	○	属性+桁数	52	卸最新在庫日付	X	5
	87	入庫許容日付区分	X	1			入庫許容日付の日付区分	△:未使用 2:賞味期限 1:製造日		コード	○	属性初期値	◎					
	88	入庫許容日付	9	8			賞味期限/製造日 (西暦 YYYYMMDD、賞味年月表示は月末最終日)		属性+桁数	日付	○	属性初期値	◎					
	89	温度管理区分	X	1			該当商品の温度帯管理区	△/0:常温 3:冷蔵(10℃以下) 1:28℃以下 4:冷凍(-15℃ 2:20℃以下 以下)		コード	○	属性初期値	◎					
	90	摘要	X/N	50			任意使用 (英数カナは50文字、漢字は25文字)				○	卸最新在庫日付参照	◎					
	91	日本語区分 (商品名)	X	1			該当項目の日本語区分	△/0:英数カナ 1: 漢字(S-JIS/JIS/JEF/IBM)		コード	○	属性初期値	◎					
	92	日本語区分 (摘要)	X	1			"	"		コード	○	属性初期値	◎					
	93	菓子業界商品分類コード	X	6			菓子業界の新品分類コード (JICFSの機能分類コードとして登録)		桁数		○	属性初期値	◎					
	94	明細連携エリア	X	10			旧フォーマット予備連携データ (新フォーマット間: 相対利用可能エリア)		桁数		○	○	◎	53	予備04	X	3	

(次頁に続く)

(前頁の続き)

変更	項番	項目	属性	整数桁	小数桁	必須	項目説明	コード	アップロード チェック	V2 → V1・V2 センタチェック	V2 ← V2 コンバート	V2 ← V1 コンバート	V1フォーマット						
													比較・変更点	項番	項目	属性	整数	小数	
1.8	95	レコード件数	9	6		○	レコードの総件数 ・データ送信側では、自身のフォーマットのレコード件数を設定する。 ・データ受信側では、当項目と実際のレコード件数の整合性チェックには利用しない。※下記【トレーラレコード連携時の留意事項】を参照のこと		属性+桁数	属性	※ センター集計値	※ センター集計値		54	レコード件数	9	6		
	96	伝票枚数	9	6			伝票枚数		属性+桁数	属性	※ センター集計値	※ センター集計値		55	伝票枚数	9	6		
	97	合計金額符号	X	1			合計金額の符号	△/+ :正数 - :負数	属性	コード	※ センター設定	※ センター設定	○	コード	56	合計金額符号	X	1	
	98	合計金額	9	10			卸店入金額の全明細行の金額合計		属性+桁数	属性	※ センター集計値	※ センター集計値		57	合計金額	9	10		
	99	連携エリア	X	20			新フォーマット間：相対利用可能エリア				○	属性初期値	◎						
1.1	100	一次店カナ名	X	30			一次店カナ名 (一次店名 に漢字を設定する場合、必須)				○	属性初期値	◎						
1.1	101	二次店カナ名	X	30			二次店カナ名 (二次店名 に漢字を設定する場合、必須)				○	属性初期値	◎						
1.1	102	届け先カナ名	X	30			届け先カナ名 (届け先名 に漢字を設定する場合、必須)				○	属性初期値	◎						
1.1	103	摘要カナ	X	30			摘要カナ (摘要 に漢字を設定する場合、必須)				○	属性初期値	◎						
1.1	104	商品名カナ	X	25			商品名カナ (商品名 に漢字を設定する場合、必須)				○	属性初期値	◎						
	105	改行コード	X	2			S-JISの改行コードを設定												
												※ 配信分割時							

※ファイルの形式は、カンマ区切りの可変長形式となります。各項目の値にダブルクォート「"」の囲みは不要です。
 ※画面から受信（ダウンロード）したファイルの最終行にはエンドレコードが出力されます。
 エンドレコードのレイアウトは「エンドレコード」を参照してください。
 ※画面から送信（アップロード）するファイルにエンドレコードは不要です。

◎：システムチェック有り

※【トレーラレコード連携時の留意事項】

- ・留意事項
データ受信企業は、トレーラレコードの「レコード件数」項目と実際のレコード件数（物理レコード件数）の整合性チェックを行っている場合は、整合性チェックを除外して下さい。また、データの整合性チェックが必要な場合は、「レコード件数」項目ではなく「伝票枚数」項目をご利用して下さい。
- ・整合性チェックを除外する理由
データ受信企業が、異なるフォーマット（例：卸様V1・EDI⇔メーカー様V1・WEB）でデータ連携する場合、整合性チェックをしていると「レコード件数」項目と実際のレコード件数で不一致が発生し、自社システムへ取り込めない場合があります。

属性
 数字項目：「0～9」「.」
 英数字項目：「半角空白、記号、数字、英大文字、英小文字、半角カナ」

	スペース混在	全スペース	数値以外混在(サイン付)
属性	軽症エラー	軽症エラー	軽症エラー ※V1レイアウト時
	重症エラー	重症エラー	重症エラー ※V2レイアウト時
属性(サ)	軽症エラー	軽症エラー	重症エラー
属性(入)	重症エラー	正常	重症エラー
属性(出)	正常	正常	重症エラー

(2) V2・13入庫予定

変更	項番	項目	属性	整数桁	小数桁	必須	項目説明	コード	アップロード チェック	V2 → V1・V2 センタチェック	V2 ← V2 コンバート	V2 ← V1 コンバート	V1フォーマット						
													比較・変更点	項番	項目	属性	整数	小数	
	1	データ種別	9	2	◎	13:入庫予定データ	13		必須	コード	○	"13"固定	○	コード					
	2	最終トレーラ判定区分	X	1	◎	トレーラ判定の区分	9:最終	△:それ以外		コード	○	○	○		2	最終トレーラ判定区分	X	1	
	3	送信先コード	9	8	◎	送信先(卸)の統一取引先コード			必須+属性+桁数+登録	センター登録	○	○	○		3	送信先コード	9	8	
	4	送信元コード	9	8	◎	送信元(メーカ)の統一取引先コード			必須+属性+桁数+登録	センター登録	○	○	○		4	送信元コード	9	8	
	5	データ作成日	9	8	◎	データ作成日付 (西暦 YYYYMMDD)				必須+日付	○	○	○		5	データ作成日	9	8	
	6	データ作成時刻	9	6		データ作成時刻 (HHMMSS)				時刻	○	属性初期値	◎						
	7	送信先名	X	20	○	送信元(卸)名 (英数カナのみ)			属性		○	○	○		6	送信先名	X	20	
	8	送信元名	X	20	◎	送信先(メーカ)名 (英数カナのみ)			属性	必須	○	○	○		7	送信元名	X	20	
	9	直接送信先コード	9	8		送信先コードと異なる場合にセット (通常はゼロ)				センター登録	○	○	○		8	直接送信先コード	9	8	
	10	直接送信先名	X	20		直接送信先名 (英数カナのみ、通常はスペース)			属性		○	○	○		9	直接送信先カナ名	X	20	
	11	送信ファイルNO	9	2		同時送信時の問合せNo. (00~99)				属性	○	属性初期値	◎						
	12	連携エリア	X	20		新フォーマット間:相対利用可能エリア					○	属性初期値	◎						
	13	卸発注伝票NO	9	8	○	受発注データの卸伝票No. (6桁→8桁に拡張、6桁運用の時は上2桁ゼロ埋め)			属性+桁数	属性	○	予備上2桁(不正時"00") +卸伝票NO	○	桁数	27	予備02 卸伝票NO	X	100	
	14	メーカ伝票NO	9	8		メーカ発行伝票No. (6桁→8桁に拡張、6桁運用の時は上2桁ゼロ埋め)				属性	○	○	○	桁数	12	メーカ伝票NO	9	6	
	15	店入直送区分	9	1	◎	店(倉)入れまたは直送等の区分	1:店入 (2:直送)	(3:店引取) (4:直送引取)		必須+コード	○	"1"固定	◎						
2.7	16	取引コード	9	2	◎	業界統一取引コード	11:店入売上 12:店入売上訂正 21:店入返品 22:店入返品訂正 31:直送売上 32:直送売上訂正	41:直送返品 42:直送返品訂正 51:割戻し金 52:相殺 81:メーカ提供の役務 91:卸提供の役務		必須+コード	○	○		14	取引コード	9	2		
	17	納品日	9	8	○	発注伝票の納品日 (西暦 YYYYMMDD)			属性+桁数	日付	○	○	○		15	納品日	9	8	
	18	出荷日	9	8	○	実出荷日 (西暦 YYYYMMDD)			属性+桁数	日付	○	○	○		16	出荷日	9	8	
	19	着荷日	9	8	○	納品予定日 (西暦 YYYYMMDD)			属性+桁数	日付	○	○	○		17	着荷日	9	8	
	20	納入予定時間	9	4		納入予定時間 (HHMM)				時刻	○	○	○	名称	18	納入時間	9	4	
	21	倉庫コード	X	4		メーカの出荷倉庫を識別 (相対協議)					○	属性初期値	◎						
	22	伝送区分	X	1		(未使用)					○	属性初期値	◎						
	23	出荷報告以外区分	X	1		(未使用)					○	属性初期値	◎						
	24	集計明細区分	X	1		(未使用)					○	属性初期値	◎						
	25	請求締日	9	8		(未使用)					○	属性初期値	◎						
	26	請求口座	X	10		(未使用)					○	属性初期値	◎						
	27	請求支払区分	9	2		(未使用)					○	属性初期値	◎						
	28	明細行数	9	2	○	伝票内明細数	00~06			コード	○	○	○		19	明細行数	9	2	
	29	一次店コード	X	13	◎	統一取引先コード(8桁) (後方スペース埋め)			桁数	必須	○	届け先コード 前詰8桁+空白5桁	◎						
	30	二次店コード	X	13		統一取引先コード(8桁)/プライベート・コード(3~8桁)/GLN(13桁) (後方スペース埋め)			桁数		○	属性初期値	◎						
	31	三次店コード	X	13		統一取引先コード(8桁)/プライベート・コード(3~8桁)/GLN(13桁) (後方スペース埋め)			桁数		○	属性初期値	◎						
	32	届け先コード	X	13	○	統一取引先コード(8桁)/プライベート・コード(3~8桁)/GLN(13桁) (後方スペース埋め)			桁数		○	前詰8桁+空白5桁	○	属性+桁数	20	届け先コード	9	8	
	33	チェーン店コード	X	13		統一取引先コード(8桁)/プライベート・コード(3~8桁)/GLN(13桁) (後方スペース埋め)			桁数		○	属性初期値	◎						
	34	専用伝票日付	9	8		(未使用)					○	属性初期値	◎						
	35	専用伝票NO	9	9		(未使用)					○	属性初期値	◎						
	36	元伝年月日	9	8		(未使用)					○	属性初期値	◎						
	37	元伝NO	9	8		(未使用)					○	○	○	桁数	13	元伝NO	9	6	
	38	伝票合計金額符号	X	1	○	伝票の合計金額の符号	△/+ :正数 - :負数		属性	コード	○	○	○	コード	22	伝票合計金額符号	X	1	
	39	伝票合計金額	9	8	○	伝票の合計金額 (卸店入価格、1億円未満)			属性+桁数	属性	○	○	○		23	伝票合計金額	9	8	
	40	二次店納入合計金額符号	X	1		正味納入合計金額の符号	△/+ :正数 - :負数		属性	コード	○	属性初期値	◎						
	41	二次店納入合計金額	9	8		正味納入合計金額 (二次店納入価格、1億円未満)			属性+桁数	属性	○	属性初期値	◎						
	42	一次店名	X/N	40		一次店名 (英数カナは30文字、漢字は20文字)					○	属性初期値	◎						
	43	二次店名	X/N	40		二次店名 (英数カナは30文字、漢字は20文字)					○	属性初期値	◎						
	44	三次店名	X/N	40		三次店名 (英数カナは30文字、漢字は20文字)					○	属性初期値	◎						
	45	届け先名	X/N	40	○	届け先名 (英数カナは30文字、漢字は20文字)					○	○	○	属性+桁数	21	届け先カナ名	X	30	
	46	チェーン店名	X/N	40		チェーン店名 (英数カナは30文字、漢字は20文字)					○	属性初期値	◎						
	47	電話番号	X	15		通常は届け先の電話番号 (局番区切り(-)あり)					○	属性初期値	◎						
	48	住所	X/N	80		通常は届け先の住所 (英数カナは60文字、漢字は40文字)					○	属性初期値	◎						
	49	摘要	X/N	50		伝票の摘要欄の内容 (英数カナは50文字、漢字は25文字)					○	○	○	属性+桁数	25	摘要欄01	X	30	
	50	メーカコード	X	9	○	7桁の場合は後ろスペース (49xxxxx / 45xxxxxxx)			属性		○	○	○		26	メーカコード	X	9	
	51	メーカ所属組織名	X	10		(未使用)					○	属性初期値	◎						

(次頁に続く)

(前頁の続き)

変更	項番	項目	属性	整数桁	小数桁	必須	項目説明	コード	アップロード チェック	V2 → V1・V2 センタチェック	V2 ← V2 コンバート	V2 ← V1 コンバート	V1フォーマット							
													比較・変更点	項番	項目	属性	整数	小数		
	52	伝票区分	9	1			(未使用)						属性初期値	◎						
	53	登録店区分	X	1			(未使用)						属性初期値	◎						
	54	定番特売区分	X	1		○	定番発注/特売発注の区分	0:定番 1:特売	属性	コード	○	"0"."1"以外 → "△"	○	コード	24	定番特売区分	X	1		
	55	消費税区分	X	1			税区分	1:外税 2:内税		コード	○		属性初期値	◎						
	56	消費税率	9	2	1		消費税の税率(99.9%)、ゼロ:個別判断 (小数点以下1桁)		属性+桁数	属性	○		属性初期値	◎						
	57	ロット不足運賃負担区分	X	1			発注ロット不足になった場合の運賃負担の区分	△:無指定 1:卸負担		コード	○		属性初期値	◎						
	58	取引先区分 (一次店)	X	1			該当項目の取引先の属性区分	△:統一取引先(8桁)		コード	○		属性初期値	◎						
	59	取引先区分 (二次店)	X	1			"	△: 統一取引先(8桁) 6: GLN(13桁) 7/8:プライベートコード(卸/メカ)		コード	○		属性初期値	◎						
	60	取引先区分 (三次店)	X	1			"	"		コード	○		属性初期値	◎						
1.3	61	取引先区分 (届け先)	X	1			"	"		コード	○		属性初期値	◎						
	62	取引先区分 (チェーン店)	X	1			"	"		コード	○		属性初期値	◎						
	63	日本語区分 (一次店)	X	1			該当項目の日本語区分	△/0:英数カナ 1: 漢字(S-JIS/JIS/JEF/IBM)		コード	○		属性初期値	◎						
	64	日本語区分 (二次店)	X	1			"	"		コード	○		属性初期値	◎						
	65	日本語区分 (三次店)	X	1			"	"		コード	○		属性初期値	◎						
	66	日本語区分 (届け先)	X	1			"	"		コード	○		属性初期値	◎						
	67	日本語区分 (チェーン店)	X	1			"	"		コード	○		属性初期値	◎						
	68	日本語区分 (住所)	X	1			"	"		コード	○		属性初期値	◎						
	69	日本語区分 (摘要)	X	1			"	"		コード	○		属性初期値	◎						
	70	ヘッダー連携エリア	X	20			新フォーマット間: 相対利用可能エリア				○		属性初期値	◎						
明細部																				
	71	明細行NO	9	2		◎	伝票内明細数	01~06		必須+コード	○		6行変換設定	○	名称	28	行NO	9	2	
	72	専用伝票行NO	9	2			専用伝票の行No. (00~99)			属性	○		属性初期値	◎						
	73	商品コード識別区分	9	1		○	品番(商品コード)の識別区分	0:統一商品コード 1:ITFコード(14桁) 2:ITFコード(16桁)【利用停止化】 3:JANコード (標準:13桁) 4:JANコード (短縮:8桁) 6:GTINコード (14桁)	属性	コード(新)	○		○	○	属性+コード 2:利用停止	29	商品コード識別区分	X	1	
	74	品番	X	16		○	統一商品コード、ITFコード、JANコード、GTINコード (左詰め)		属性		○		○	○	ITF(16) 利用停止	30	品番	X	16	
	75	商品名	X/N	40		○	商品名 (英数カナは25文字、漢字は20文字)				○		○	○	属性+桁数	31	商品名	X	25	
	76	包装区分	9	1		◎	数量の発注単位の区分 (1:ケース発注時) (2:ボール発注時) (3:バラ発注時)	1:ケース発注 3:バラ発注 2:ボール発注		必須+コード	○		不正コード値 → "1"			32	包装区分	9	1	
	77	内容	ボール内バラ数	9	4	2	○	包装区分に準じた設定 (ボール内バラ数 /ボール内バラ数 /ゼロ)	属性+桁数	属性	○		○			33	ボール内バラ数	9	4	2
	78		ケース内ボール数	9	2		○	包装区分に準じた設定 (ケース内ボール数 /ゼロ /ゼロ)	属性+桁数	属性	○		○			34	ケース内ボール数	9	2	
	79	数量符号	X	1		○	数量の符号	△/+ :正数 - :負数	属性	コード	○		○	○	コード	35	数量符号	X	1	
	80	数量	ケース数量	9	7		○	包装区分に準じた設定 (ケース数量 /ゼロ /ゼロ)	属性+桁数	属性	○		○			36	ケース数量	9	7	
	81		ボール数量	9	7		○	包装区分に準じた設定 (ゼロ /ボール数量 /ゼロ)	属性+桁数	属性	○		○			37	ボール数量	9	7	
	82		バラ数量	9	7	2	○	包装区分に準じた設定 (バラ数量 /バラ数量 /バラ数量)	属性+桁数	属性	○		○			38	バラ数量	9	7	2
	83	単価	卸店入価格	9	6	2	○	卸店入価格 (バラ単価)	属性+桁数	属性	○		○			39	卸店入価格	9	6	2
	84		二次店納入価格	9	6	2	○	二次卸店等への納入価格 (バラ単価)	属性+桁数	属性	○		○			40	二次店納入価格	9	6	2
	85	金額符号	X	1		○	金額の符号	△/+ :正数 - :負数	属性	コード	○		○	○	コード	41	金額符号	X	1	
	86	金額	卸店入金額	9	8		○	卸店入金額	属性+桁数	属性	○		○			42	卸店入金額	9	8	
	87		二次店納入金額	9	8		○	二次卸店等への納入金額	属性+桁数	属性	○		○			43	二次店納入金額	9	8	
	88	商品添付区分	X	1		○	添付商品扱いの区分 (相対運用)	△:売上げ 1:現物添付	属性	コード(新)	○		"0" → "△"			45	商品添付区分	X	1	
	89	欠品区分	9	2		○	商品の出荷状況を指定	00:正常 01:品切れ 02:終売		コード(新)	○		"△" → "00" その他、前セリ埋め	○	桁数	44	欠品区分	9	1	
	90	入荷単位ケース数	9	2			荷合せ品の場合の1梱包ケース数を指定する	00~20	属性+桁数	コード	○		属性初期値	◎						
	91	単価計算区分	X	1			単価×数量の計算方法を指定する (小数点以下端数の計算処置方法)	△:切捨て 1:切上げ		コード	○		属性初期値	◎						

(次頁に続く)

(前頁の続き)

変更	項番	項目	属性	整数桁	小数桁	必須	項目説明	コード	アップロード チェック	V2 → V1・V2 センタチェック	V2 ← V2 コンバート	V2 ← V1 コンバート	V1フォーマット					
													比較・変更点	項番	項目	属性	整数	小数
	92	卸発注番号	9	2			卸売業での発注伝票行NO (00~99)						属性初期値	◎				
	93	卸最新在庫日付区分	X	1			卸最新在庫日付の日付区分	△:未使用 1:製造日		2:賞味期限	J-T*	○	属性初期値	◎				
1.9	94	卸最新在庫日付	9	8			賞味期限/製造日(YYYYMMDD) (賞味年月表示は月末最終日)		属性+桁数	日付	○	属性初期値	◎					
	95	入庫許容日付区分	X	1			入庫許容日付の日付区分	△:未使用 1:製造日		2:賞味期限	J-T*	○	属性初期値	◎				
	96	入庫許容日付	9	8			賞味期限/製造日(YYYYMMDD) (賞味年月表示は月末最終日)		属性+桁数	日付	○	属性初期値	◎					
	97	実入庫製品日付区分	X	1			実入庫製品日付の日付区分	△:未使用 1:製造日		2:賞味期限	J-T*	○	属性初期値	◎				
1.9	98	実入庫製品日付	9	8			賞味期限/製造日(YYYYMMDD) (賞味年月表示は月末最終日)		属性+桁数	日付	○	○	○ 名称+属性	◎	46	賞味期限製造年月日	X	6
	99	製造ロット番号	X	10			出荷商品の製造ロット番号を指定する				○	属性初期値	◎					
	100	温度管理区分	X	1			該当商品の温度帯管理区	△/0:常温 1:28℃以下 2:20℃以下		3:冷蔵(10℃以下) 4:冷凍(-15℃以下)	J-T*	○	属性初期値	◎				
	101	製品容器区分	9	1			該当商品の製品・容器かを指定	0:製品		1:容器	J-T*	○	属性初期値	◎				
	102	外箱GTIN(ITF)コード	X	14			実際に入庫する外箱のITFコードを指定する				○	属性初期値	◎					
	103	摘要	X/N	50			任意使用 (英数カナは50文字、漢字は25文字)				○	属性初期値	◎					
	104	日本語区分(商品名)	X	1			該当項目の日本語区分	△/0:英数カナ 1:漢字(S-JIS/JIS/JEF/IBM)			J-T*	○	属性初期値	◎				
	105	日本語区分(摘要)	X	1			"	"			J-T*	○	属性初期値	◎				
	106	菓子業界商品分類コード	X	6			菓子業界の新品分類コード (JICFSの機能分類コードとして登録)				○	属性初期値	◎					
	107	割戻1	X	1			(未使用)				○	属性初期値	◎					
	108	割戻区分	X	1			(未使用)				○	属性初期値	◎					
	109	割戻基準	X	1			(未使用)				○	属性初期値	◎					
	110	割戻率/単価	9	4	2		(未使用)				○	属性初期値	◎					
	111	割戻金額符号	X	1			(未使用)				○	属性初期値	◎					
	112	割戻金額	9	8			(未使用)				○	属性初期値	◎					
	113	割戻コード	X	5			(未使用)				○	属性初期値	◎					
	114	割戻2	X	1			(未使用)				○	属性初期値	◎					
	115	割戻区分	X	1			(未使用)				○	属性初期値	◎					
	116	割戻基準	X	1			(未使用)				○	属性初期値	◎					
	117	割戻率/単価	9	4	2		(未使用)				○	属性初期値	◎					
	118	割戻金額符号	X	1			(未使用)				○	属性初期値	◎					
	119	割戻金額	9	8			(未使用)				○	属性初期値	◎					
	120	割戻コード	X	5			(未使用)				○	属性初期値	◎					
	121	割戻3	X	1			(未使用)				○	属性初期値	◎					
	122	割戻区分	X	1			(未使用)				○	属性初期値	◎					
	123	割戻基準	X	1			(未使用)				○	属性初期値	◎					
	124	割戻率/単価	9	4	2		(未使用)				○	属性初期値	◎					
	125	割戻金額符号	X	1			(未使用)				○	属性初期値	◎					
	126	割戻金額	9	8			(未使用)				○	属性初期値	◎					
	127	割戻コード	X	5			(未使用)				○	属性初期値	◎					
	128	明細連携エリア	X	10			新フォーマット間: 相対利用可能エリア				○	属性初期値	◎					
1.8	129	レコード件数	9	6		○	レコードの総件数 ・データ送信側では、自身のフォーマットのレコード件数を設定する。 ・データ受信側では、当項目と実際のレコード件数の整合性チェックには利用しない。※下記【トレーラレコード連携時の留意事項】を参照のこと		属性+桁数	属性	※センター集計値	※センター集計値			48	レコード件数	9	6
	130	伝票枚数	9	6			伝票枚数		属性+桁数	属性	※センター集計値	※センター集計値			49	伝票枚数	9	6
	131	合計金額符号	X	1			合計金額の符号	△/+ :正数 - :負数	属性	J-T*	※センター設定	※センター設定	○	コード	50	合計金額符号	X	1
	132	合計金額	9	10			卸店入金額の全明細行の金額合計		属性+桁数	属性	※センター集計値	※センター集計値			51	合計金額	9	10
	133	連携エリア	X	20			新フォーマット間: 相対利用可能エリア				○	属性初期値	◎					
1.1	134	一次店カナ名	X	30			一次店カナ名 (一次店名に漢字を設定する場合、必須)				○	属性初期値	◎					
1.1	135	二次店カナ名	X	30			二次店カナ名 (二次店名に漢字を設定する場合、必須)				○	属性初期値	◎					
1.1	136	届け先カナ名	X	30			届け先カナ名 (届け先名に漢字を設定する場合、必須)				○	属性初期値	◎					
1.1	137	摘要カナ	X	30			摘要カナ (摘要に漢字を設定する場合、必須)				○	属性初期値	◎					
1.1	138	商品名カナ	X	25			商品名カナ (商品名に漢字を設定する場合、必須)				○	属性初期値	◎					
	139	改行コード	X	2			S-JISの改行コードを設定											

※ファイルの形式は、カンマ区切りの可変長形式となります。各項目の値にダブルクォート" "の囲みは不要です。
 ※画面から受信(ダウンロード)したファイルの最終行にはエンドレコードが出力されます。
 エンドレコードのレイアウトは「エンドレコード」を参照してください。
 ※画面から送信(アップロード)するファイルにエンドレコードは不要です。

◎:システムチェック有り

※【トレーラレコード連携時の留意事項】
 ・留意事項
 データ受信企業は、トレーラレコードの「レコード件数」項目と実際のレコード件数(物理レコード件数)の整合性チェックを行っている場合は、整合性チェックを除外して下さい。また、データの整合性チェックが必要な場合は、「レコード件数」項目ではなく「伝票枚数」項目をご利用して下さい。
 ・整合性チェックを除外する理由
 データ受信企業が、異なるフォーマット(例:卸様V1・EDI⇔メーカー様V1・WEB)でデータ連携する場合、整合性チェックをしていると「レコード件数」項目と実際のレコード件数で不一致が発生し、自社システムへ取り込めない場合があります。

属性
 数字項目 : 「0~9」[.]
 英数字項目 : 「半角空白、記号、数字、英大文字、英小文字、半角カナ」

属性	スペース混在	全スペース	数値以外混在(サイン付)
属性(軽)	軽症エラー	軽症エラー	軽症エラー ※V1レイアウト時
属性(重)	重症エラー	重症エラー	重症エラー ※V2レイアウト時
属性(サ)	軽症エラー	軽症エラー	重症エラー
属性(ス)	重症エラー	正常	重症エラー
属性(タ)	正常	正常	重症エラー

(3) V2・14受領
①コントロールレコード

変更	項番	項目	属性	整数桁	小数桁	必須	項目説明	コード	アップロード チェック	V2 → V1・V2 センタチェック	V2 ← V2 コンパート	V2 ← V1 コンパート	V1フォーマット						
													比較・変更点	項番	項目	属性	整数	小数	
	1	データ種別	9	2		◎	14:受領データ	14	必須	コード	○	"14"固定	○	コード					
	2	最終トレーラ判定区分	X	1		◎	トレーラ判定の区分	9:最終		△:それ以外	○	9:最終、△:それ以外	○						
	3	送信先コード	9	8		◎	送信先(メーカ)の統一取引先コード		必須+属性+桁数+登録	センター登録	○	○	○	2	送信先コード	9	8		
	4	送信元コード	9	8		◎	送信元(卸)の統一取引先コード		必須+属性+桁数+登録	センター登録	○	○	○	3	送信元コード	9	8		
	5	データ作成日	9	8		◎	データ作成日付 (西暦 YYYYMMDD)			必須+日付	○	○	○	5	データ作成日	9	8		
	6	データ作成時刻	9	6			データ作成時刻 (HHMMSS)			時刻	○	属性初期値	◎						
	7	送信先名	X	20		○	送信先(メーカ)名 (英数カナのみ)		属性		○	○	○	6	送信先名	X	20		
	8	送信元名	X	20		◎	送信元(卸)名 (英数カナのみ)		属性	必須	○	○	○	7	送信元名	X	20		
	9	直接送信先コード	9	8			送信先コードと異なる場合にセット (通常はゼロ)			センター登録	○	○	○	8	直接送信先コード	9	8		
	10	直接送信先名	X	20			直接送信先名 (英数カナのみ、通常はスペース)		属性		○	○	○	9	直接送信先カナ名	X	20		
	11	送信ファイルNO	9	2			同時送信時の問合せNo. (00~99)			属性	○	属性初期値	◎						
	12	連携エリア	X	20			新フォーマット間:相対利用可能エリア				○	属性初期値	◎						
	13	卸発注伝票NO	9	8		○	受発注データの卸伝票No. (6桁→8桁に拡張、6桁運用の時は上2桁ゼロ埋め)		属性+桁数	属性	○	予備上2桁(不正時"00") +卸伝票NO	○	桁数	21	予備 卸伝票NO	X 9	100 6	
	14	メーカ伝票NO	9	8			メーカ発行伝票No. (6桁→8桁に拡張、6桁運用の時は上2桁ゼロ埋め)			属性	○	○	○	桁数	6	メーカ伝票NO	9	6	
	15	店入直送区分	9	1			店(倉)入れまたは直送等の区分	1:店入 2:直送		3:店引取 4:直送引取	○	"1"固定	◎						
2.7	16	取引コード	9	2		○	業界統一取引コード	11:店入売上 12:店入売上訂正 21:店入返品 22:店入返品訂正 31:直送売上 32:直送売上訂正		41:直送返品 42:直送返品訂正 51:割戻し金 52:相殺 81:メーカ提供の役務 91:卸提供の役務	○	○	○	8	取引コード	9	2		
	17	納品日	9	8		○	発注伝票の納品日 (西暦 YYYYMMDD)		属性+桁数	日付	○	○	○	9	納品日	9	8		
	18	出荷日	9	8		○	実出荷日 (西暦 YYYYMMDD)		属性+桁数	日付	○	○	○	10	出荷日	9	8		
	19	受領日	9	8		○	受領した日付 (西暦 YYYYMMDD)		属性+桁数	日付	○	○	○	11	受領日	9	8		
	20	受領時間	9	4			受領した時間 (HHMM)			時刻	○	○	○	12	受領時間	9	4		
	21	倉庫コード	X	4			メーカの出荷倉庫を識別 (相対協議)				○	属性初期値	◎						
	22	伝送区分	X	1			(未使用)				○	属性初期値	◎						
	23	出荷報告以外区分	X	1			(未使用)				○	属性初期値	◎						
	24	集計明細区分	X	1			(未使用)				○	属性初期値	◎						
	25	請求締日	9	8			(未使用)				○	属性初期値	◎						
	26	請求口座	X	10			(未使用)				○	属性初期値	◎						
	27	請求支払区分	9	2			(未使用)				○	属性初期値	◎						
	28	明細行数	9	2		○	伝票内明細数	00~06			○	○	○	13	明細行数	9	2		
	29	一次店コード	X	13		◎	統一取引先コード(8桁) (後方スペース埋め)		必須+桁数	必須	○	届け先コード 前詰8桁+空白5桁	◎						
	30	二次店コード	X	13			統一取引先コード(8桁)/プライベート・コード(3~8桁)/GLN(13桁) (後方スペース埋め)		桁数		○	属性初期値	◎						
	31	三次店コード	X	13			統一取引先コード(8桁)/プライベート・コード(3~8桁)/GLN(13桁) (後方スペース埋め)		桁数		○	属性初期値	◎						
	32	届け先コード	X	13		○	統一取引先コード(8桁)/プライベート・コード(3~8桁)/GLN(13桁) (後方スペース埋め)		桁数		○	前詰8桁+空白5桁	○	属性+桁数	14	届け先コード	9	8	
	33	チェーン店コード	X	13			統一取引先コード(8桁)/プライベート・コード(3~8桁)/GLN(13桁) (後方スペース埋め)		桁数		○	属性初期値	◎						
	34	専用伝票日付	9	8			(未使用)				○	属性初期値	◎						
	35	専用伝票NO	9	9			(未使用)				○	属性初期値	◎						
	36	元伝年月日	9	8			(未使用)				○	属性初期値	◎						
	37	元伝NO	9	8			(未使用)				○	○	○	桁数	7	元伝NO	9	6	
	38	伝票合計金額符号	X	1		○	伝票の合計金額の符号	△/+ :正数 --:負数	属性	コード	○	○	○	コード	16	伝票合計金額符号	X	1	
	39	伝票合計金額	9	8		○	伝票の合計金額 (卸店入価格、1億円未満)		属性+桁数	属性	○	○	○	17	伝票合計金額	9	8		
	40	二次店納入合計金額符号	X	1			正味納入合計金額の符号	△/+ :正数 --:負数	属性	コード	○	属性初期値	◎						
	41	二次店納入合計金額	9	8			正味納入合計金額 (二次店納入価格、1億円未満)		属性+桁数	属性	○	属性初期値	◎						
	42	一次店名	X/N	40			一次店名 (英数カナは30文字、漢字は20文字)				○	属性初期値	◎						
	43	二次店名	X/N	40			二次店名 (英数カナは30文字、漢字は20文字)				○	属性初期値	◎						
	44	三次店名	X/N	40			三次店名 (英数カナは30文字、漢字は20文字)				○	属性初期値	◎						
	45	届け先名	X/N	40		○	届け先名 (英数カナは30文字、漢字は20文字)				○	○	○	属性+桁数	15	届け先カナ名	X	30	
	46	チェーン店名	X/N	40			チェーン店名 (英数カナは30文字、漢字は20文字)				○	属性初期値	◎						
	47	電話番号	X	15			通常は届け先の電話番号 (局番区切り(-)あり)				○	属性初期値	◎						
	48	住所	X/N	80			通常は届け先の住所 (英数カナは60文字、漢字は40文字)				○	属性初期値	◎						
	49	摘要	X/N	50			伝票の摘要欄の内容 (英数カナは50文字、漢字は25文字)				○	○	○	属性+桁数	19	摘要欄	X	30	
	50	メーカコード	X	9		○	7桁の場合は後ろスペース (49xxxxx / 45xxxxxxx)		属性		○	○	○	20	メーカコード	X	9		
	51	メーカ所属組織名	X	10			(未使用)				○	属性初期値	◎						

(次頁に続く)

(前頁の続き)

変更	項番	項目	属性	整数桁	小数桁	必須	項目説明	コード	アップロード チェック	V2 → V1・V2 センチチェック	V2 ← V2 コンバート	V2 ← V1 コンバート	V1フォーマット							
													比較・変更点	項番	項目	属性	整数	小数		
	52	伝票区分	X	9	1		(未使用)					○	属性初期値	◎						
	53	登録店区分	X	9	1		(未使用)					○	属性初期値	◎						
	54	定番特売区分	X	9	1	○	定番発注/特売発注の区分	0:定番 1:特売 △:分類不能	属性	コード	○	"0"・"1"以外 → "△"	○	コード	18	定番特売区分	X	9	1	
	55	消費税区分	X	9	1		税区分	1:外税 2:内税 3:非課税 △:個別判断		コード	○	属性初期値	◎							
	56	消費税率	X	9	2	1	消費税率(99.9%)、ゼロ:個別判断 (小数点以下1桁)		属性+桁数	属性	○	属性初期値	◎							
	57	ロット不足運賃負担区分	X	9	1		発注ロット不足になった場合の運賃負担の区分	△:無指定 1:卸負担 2:負担なし		コード	○	属性初期値	◎							
	58	取引先区分 (一次店)	X	9	1		該当項目の取引先の属性区分	△:統一取引先(8桁)		コード	○	属性初期値	◎							
	59	取引先区分 (二次店)	X	9	1		"	△:統一取引先(8桁) 6: GLN(13桁) 7/8:プライベートコード(卸/メカ)		コード	○	属性初期値	◎							
	60	取引先区分 (三次店)	X	9	1		"	"		コード	○	属性初期値	◎							
	61	取引先区分 (届け先)	X	9	1		"	"		コード	○	属性初期値	◎							
	62	取引先区分 (チェーン店)	X	9	1		"	"		コード	○	属性初期値	◎							
	63	日本語区分 (一次店)	X	9	1		該当項目の日本語区分	△/0:英数カナ 1: 漢字(S-JIS/JIS/JEF/IBM)		コード	○	属性初期値	◎							
	64	日本語区分 (二次店)	X	9	1		"	"		コード	○	属性初期値	◎							
	65	日本語区分 (三次店)	X	9	1		"	"		コード	○	属性初期値	◎							
	66	日本語区分 (届け先)	X	9	1		"	"		コード	○	属性初期値	◎							
	67	日本語区分 (チェーン店)	X	9	1		"	"		コード	○	属性初期値	◎							
	68	日本語区分 (住所)	X	9	1		"	"		コード	○	属性初期値	◎							
	69	日本語区分 (摘要)	X	9	1		"	"		コード	○	属性初期値	◎							
	70	ヘッダー連携エリア	X	9	20		新フォーマット間: 相対利用可能エリア				○	属性初期値	◎							
明細部 (400バイト)																				
	71	明細行NO	X	9	2	◎	伝票内明細数	01~06		必須+コード	○	○	○	名称	5	行NO	9	2		
	72	専用伝票行NO	X	9	2		専用伝票の行No. (00~99)			属性	○	○	○	名称	6	専用伝票行NO	9	2		
	73	商品コード識別区分	X	9	1	○	品番(商品コード)の識別区分	0:統一商品コード 1:ITFコード(14桁) 2:ITFコード(16桁)【利用停止化】 3:JANコード (標準:13桁) 4:JANコード (短縮:8桁) 6:GTINコード (14桁)	属性	コード(新)	○	○	○	属性+コード 2:利用停止	7	商品コード識別区分	X	9	1	
	74	品番	X	9	16	○	統一商品コード、ITFコード、JANコード、GTINコード (左詰め)		属性		○	○	○	ITF(16) 利用停止	8	品番	X	9	16	
	75	商品名	X/N	9	40	○	商品名 (英数カナは25文字、漢字は20文字)				○	○	○	属性+桁数	9	商品名	X	9	40	
	76	包装区分	X	9	1	◎	数量の発注単位の区分 (1:ケース発注時) (2:ボール発注時) (3:バラ発注時)	1:ケース発注 2:ボール発注 3:バラ発注		必須+コード	○	○	○		10	包装区分	9	1		
	77	内容		9	4	2	○	包装区分に準じた設定 (ボール内バラ数 /ボール内バラ数 /ゼロ)	属性+桁数	属性	○	○	○		11	ボール内バラ数	9	4	2	
	78	ケース内ボール数	X	9	2	○	○	包装区分に準じた設定 (ケース内ボール数 /ゼロ /ゼロ)	属性+桁数	属性	○	○	○		12	ケース内ボール数	9	2		
	79	数量符号	X	9	1	○	○	数量の符号	属性	コード	○	○	○	○	コード	13	数量符号	X	9	1
	80	数量		9	7	○	○	包装区分に準じた設定 (ケース数量 /ゼロ /ゼロ)	属性+桁数	属性	○	○	○		14	ケース数量	9	7		
	81	ボール数量	X	9	7	○	○	包装区分に準じた設定 (ゼロ /ボール数量 /ゼロ)	属性+桁数	属性	○	○	○		15	ボール数量	9	7		
	82	バラ数量	X	9	7	2	○	包装区分に準じた設定 (バラ数量 /バラ数量 /バラ数量)	属性+桁数	属性	○	○	○		16	バラ数量	9	7	2	
	83	単価		9	6	2	○	卸店入価格 (バラ単価)	属性+桁数	属性	○	○	○		17	卸店入価格	9	6	2	
	84	二次店納入価格	X	9	6	2	○	二次卸店等への納入価格 (バラ単価)	属性+桁数	属性	○	○	○		18	二次店納入価格	9	6	2	
	85	金額符号	X	9	1	○	○	金額の符号	属性	コード	○	○	○	○	コード	19	金額符号	X	9	1
	86	金額		9	8	○	○	卸店入金額	属性+桁数	属性	○	○	○		20	卸店入金額	9	8		
	87	二次店納入金額	X	9	8		○	二次卸店等への納入金額	属性+桁数	属性	○	○	○		21	二次店納入金額	9	8		
	88	商品添付区分	X	9	1	○	添付商品扱いの区分 (相対運用)	△:売上げ 1:現物添付 2:見本 3:景品	属性	コード(新)	○	"0" → "△"			23	商品添付区分	X	9	1	
	89	受領区分	X	9	2	○	商品の受領状況を指定	00:正常 01:数量違い有り		コード(新)	○	"0" + 数量違いフラグ	○	名称+桁数	22	数量違いフラグ	9	2		
	90	入荷単位ケース数	X	9	2		○	荷合せ品の場合の1梱包ケース数を指定する	属性+桁数	コード	○	属性初期値	◎							
	91	単価計算区分	X	9	1		○	単価×数量の計算方法を指定する (小数点以下端数の計算処理方法)		コード	○	属性初期値	◎							

(次頁に続く)

(前頁の続き)

変更	項番	項目	属性	整数桁	小数桁	必須	項目説明	コード	アップロード チェック	V2 → V1・V2 センチチェック	V2 ← V2 コンバート	V2 ← V1 コンバート	V1フォーマット					
													比較・変更点	項番	項目	属性	整数	小数
	92	卸発注行番号	9	2			卸売業での発注伝票行NO (00~99)			属性	○	属性初期値	◎					
	93	卸最新在庫日付区分	X	1			卸最新在庫日付の日付区分	△:未使用 1:製造日		2:賞味期限	3-ト*	○	属性初期値	◎				
	94	卸最新在庫日付	9	8			賞味期限/製造日(YYYYMMDD) (賞味年月表示は月末最終日)		属性+桁数	日付	○	属性初期値	◎					
	95	入庫許容日付区分	X	1			入庫許容日付の日付区分	△:未使用 1:製造日		2:賞味期限	3-ト*	○	属性初期値	◎				
	96	入庫許容日付	9	8			賞味期限/製造日(YYYYMMDD) (賞味年月表示は月末最終日)		属性+桁数	日付	○	属性初期値	◎					
	97	実入庫製品日付区分	X	1			実入庫製品日付の日付区分	△:未使用 1:製造日		2:賞味期限	3-ト*	○	属性初期値	◎				
	98	実入庫製品日付	9	8			賞味期限/製造日(YYYYMMDD) (賞味年月表示は月末最終日)		属性+桁数	日付	○	属性初期値	◎					
	99	製造ロット番号	X	10			出荷商品の製造ロット番号を指定する				○	属性初期値	◎					
	100	温度管理区分	X	1			該当商品の温度帯管理区	△/0:常温 1:28℃以下 2:20℃以下		3:冷蔵(10℃以下) 4:冷凍(-15℃以下)	3-ト*	○	属性初期値	◎				
	101	製品容器区分	9	1			該当商品の製品・容器かを指定	0:製品		1:容器	3-ト*	○	属性初期値	◎				
	102	外箱GTIN(ITF)コード	X	14			実際に入庫する外箱のITFコードを指定する				○	属性初期値	◎					
	103	摘要	X/N	50			任意使用 (英数カナは50文字、漢字は25文字)				○	属性初期値	◎					
	104	日本語区分(商品名)	X	1			該当項目の日本語区分	△/0:英数カナ 1:漢字(S-JIS/JIS/JEF/IBM)			3-ト*	○	属性初期値	◎				
	105	日本語区分(摘要)	X	1			"	"			3-ト*	○	属性初期値	◎				
	106	菓子業界商品分類コード	X	6			菓子業界の新品商品分類コード (JICFSの機能分類コードとして登録)				○	属性初期値	◎					
	107	割戻1	X	1			(未使用)				○	属性初期値	◎					
	108	割戻区分	X	1			(未使用)				○	属性初期値	◎					
	109	割戻基準	X	1			(未使用)				○	属性初期値	◎					
	110	割戻率/単価	9	4	2		(未使用)				○	属性初期値	◎					
	111	割戻金額符号	X	1			(未使用)				○	属性初期値	◎					
	112	割戻金額	9	8			(未使用)				○	属性初期値	◎					
	113	割戻コード	X	5			(未使用)				○	属性初期値	◎					
	114	割戻2	X	1			(未使用)				○	属性初期値	◎					
	115	割戻区分	X	1			(未使用)				○	属性初期値	◎					
	116	割戻基準	X	1			(未使用)				○	属性初期値	◎					
	117	割戻率/単価	9	4	2		(未使用)				○	属性初期値	◎					
	118	割戻金額符号	X	1			(未使用)				○	属性初期値	◎					
	119	割戻金額	9	8			(未使用)				○	属性初期値	◎					
	120	割戻コード	X	5			(未使用)				○	属性初期値	◎					
	121	割戻3	X	1			(未使用)				○	属性初期値	◎					
	122	割戻区分	X	1			(未使用)				○	属性初期値	◎					
	123	割戻基準	X	1			(未使用)				○	属性初期値	◎					
	124	割戻率/単価	9	4	2		(未使用)				○	属性初期値	◎					
	125	割戻金額符号	X	1			(未使用)				○	属性初期値	◎					
	126	割戻金額	9	8			(未使用)				○	属性初期値	◎					
	127	割戻コード	X	5			(未使用)				○	属性初期値	◎					
	128	明細連携エリア	X	10			旧フォーマット予備連携データ (新フォーマット間:相対利用可能エリア)				○	○	◎	24	予備1	X	3	
1.8	129	レコード件数	9	6		○	レコードの総件数 ・データ送信側では、自身のフォーマットのレコード件数を設定する。 ・データ受信側では、当項目と実際のレコード件数の整合性チェックには利用しない。※下記【トレーラレコード連携時の留意事項】を参照のこと		属性+桁数	属性	※センター集計値	※センター集計値		5	レコード件数	9	6	
	130	伝票枚数	9	6			伝票枚数		属性+桁数	属性	※センター集計値	※センター集計値		6	伝票枚数	9	6	
	131	合計金額符号	X	1			合計金額の符号	△/+ :正数 - :負数	属性	3-ト*	※センター設定	※センター設定	○	コード	7	合計金額符号	X	1
	132	合計金額	9	10			卸店入金額の全明細行の金額合計		属性+桁数	属性	※センター集計値	※センター集計値		8	合計金額	9	10	
	133	連携エリア	X	20			新フォーマット間:相対利用可能エリア				○	属性初期値	◎					
	134	一次店カナ名	X	30			一次店カナ名 (一次店名に漢字を設定する場合、必須)				○	属性初期値	◎					
	135	二次店カナ名	X	30			二次店カナ名 (二次店名に漢字を設定する場合、必須)				○	属性初期値	◎					
	136	届け先カナ名	X	30			届け先カナ名 (届け先名に漢字を設定する場合、必須)				○	属性初期値	◎					
	137	摘要カナ	X	30			摘要カナ (摘要に漢字を設定する場合、必須)				○	属性初期値	◎					
	138	商品名カナ	X	25			商品名カナ (商品名に漢字を設定する場合、必須)				○	属性初期値	◎					
	139	改行コード	X	2			S-JISの改行コードを設定											

※ファイルの形式は、カンマ区切りの可変長形式となります。各項目の値にダブルクォート" "の囲みは不要です。
 ※画面から受信(ダウンロード)したファイルの最終行にはエンドレコードが出力されます。
 エンドレコードのレイアウトは「エンドレコード」を参照してください。
 ※画面から送信(アップロード)するファイルにエンドレコードは不要です。

◎:システムチェック有り

※【トレーラレコード連携時の留意事項】
 ・留意事項
 データ受信企業は、トレーラレコードの「レコード件数」項目と実際のレコード件数(物理レコード件数)の整合性チェックを行っている場合は、整合性チェックを除外して下さい。また、データの整合性チェックが必要な場合は、「レコード件数」項目ではなく「伝票枚数」項目をご利用下さい。
 ・整合性チェックを除外する理由
 データ受信企業が、異なるフォーマット(例:卸様V1・EDI⇔メーカー様V1・WEB)でデータ連携する場合、整合性チェックをしていると「レコード件数」項目と実際のレコード件数で不一致が発生し、自社システムへ取り込めない場合があります。

属性
 数字項目 : 「0~9」「」
 英数字項目 : 「半角空白、記号、数字、英大文字、英小文字、半角カナ」

スペース混在 全スペース 数値以外混在(サイン付)
 属性 : 軽症エラー 軽症エラー 軽症エラー ※V1レイアウト時
 重症エラー 重症エラー 重症エラー ※V2レイアウト時
 属性(サ) : 軽症エラー 軽症エラー 重症エラー
 属性(入) : 重症エラー 正常 重症エラー
 属性(出) : 正常 正常 重症エラー

(4) V2・18返品通知

変更	項番	項目	属性	整数桁	小数桁	必須	項目説明	コード	アップロード チェック	V2 → V1・V2 センタチェック	V2 ← V2 コンバート	V2 ← V1 コンバート	V1フォーマット					
													比較・変更点	項番	項目	属性	整数	小数
	1	データ種別	9	2	◎	18: 返品通知データ	18	必須	必須	○	○	"18"固定	○	18				
	2	最終トレー判定区分	X	1	◎	トレー判定の区分	9:最終 △:それ以外			○	○	9:最終、△:それ以外	○					
	3	送信先コード	9	8	◎	送信先(メーカ)の統一取引先コード		必須+属性+桁数+登録	センター登録	○	○	○	○	2	送信先コード	9	8	
	4	送信元コード	9	8	◎	送信元(卸)の統一取引先コード		必須+属性+桁数+登録	センター登録	○	○	○	○	3	送信元コード	9	8	
	5	データ作成日	9	8	◎	データ作成日付 (西暦 YYYYMMDD)			必須+日付	○	○	○	○	5	データ作成日	9	8	
	6	データ作成時刻	9	6		データ作成時刻 (HHMMSS)			時刻	○	○	属性初期値	◎					
	7	送信先名	X	20	○	送信先(メーカ)名 (英数カナのみ)		属性		○	○	○	◎	6	送信先名	X	20	
	8	送信元名	X	20	◎	送信元(卸)名 (英数カナのみ)		属性	必須	○	○	○	◎	7	送信元名	X	20	
	9	直接送信先コード	9	8		送信先コードと異なる場合にセット (通常はゼロ)			センター登録	○	○	○	◎	8	直接送信先コード	9	8	
	10	直接送信先名	X	20		直接送信先名 (英数カナのみ、通常はスペース)		属性		○	○	○	◎	9	直接送信先カナ名	X	20	
	11	送信ファイルNO	9	2		同時送信時の問合せNo (00~99)			属性	○	○	属性初期値	◎					
	12	連携エリア	X	20		新フォーマット間: 相対利用可能エリア				○	○	属性初期値	◎					
	13	卸発注伝票NO	9	8	○	受発注データの卸伝票No (6桁→8桁に拡張、6桁運用の時は上2桁ゼロ埋め)		必須+属性+桁数	属性	○	○	予備上2桁(不正時"00") + 卸伝票NO	◎	23	予備卸伝票NO	X	29	
	14	店入直送区分	9	1		店(倉)入れまたは直送等の区分	1:店入 2:直送 3:店引取 4:直送引取			○	○	○	◎	6	店入直送区分	9	1	
2.7	15	取引コード	9	2	○	業界統一取引コード	11:店入売上 12:店入売上訂正 21:店入返品 22:店入返品訂正 31:直送売上 32:直送売上訂正 41:直送返品 42:直送返品訂正 51:割戻し金 52:相殺 81:メーカ提供の役務 91:卸提供の役務			○	○	○	◎	7	取引コード	9	2	
	16	返品日	9	8	◎	返品処理日 (西暦 YYYYMMDD)		属性+桁数	必須+日付	○	○	○	◎	8	返品日	9	8	
	17	納入時間(自)	9	4		(未使用)				○	○	属性初期値	◎					
	18	納入時間(至)	9	4		(未使用)				○	○	属性初期値	◎					
	19	発注日	9	8		(未使用)				○	○	属性初期値	◎					
	20	明細行数	9	2		伝票内明細数	00~06			○	○	○	◎	9	明細行数	9	2	
	21	一次店コード	X	13	◎	統一取引先コード(8桁) (後方スペース埋め)		桁数	必須	○	○	前詰8桁+空白5桁	◎	10	一次店コード	9	8	
	22	二次店コード	X	13		統一取引先コード(8桁) (後方スペース埋め)		桁数		○	○	前詰8桁+空白5桁	◎	11	二次店コード	9	8	
	23	三次店コード	X	13		統一取引先コード(8桁)/プライベートコード(3~8桁)/GLN(13桁) (後方スペース埋め)		桁数		○	○	属性初期値	◎					
	24	届け先コード	X	13		統一取引先コード(8桁) (後方スペース埋め)		桁数		○	○	前詰8桁+空白5桁	◎	12	届け先コード	9	8	
	25	チェーン店コード	X	13		統一取引先コード(8桁)/プライベートコード(3~8桁)/GLN(13桁) (後方スペース埋め)		桁数		○	○	属性初期値	◎					
	26	専用伝票日付	9	8		納品伝票が専用伝票の場合にセット (西暦 YYYYMMDD)			日付	○	○	○	◎	13	専用伝票日付	9	8	
	27	専用伝票NO	9	9		" (専用伝票No、左ゼロ埋め)			属性	○	○	○	◎	14	専用伝票NO	9	9	
	28	伝票合計金額符号	X	1	○	伝票の合計金額の符号	△/+ :正数 - :負数	属性		○	○	○	◎	15	伝票合計金額符号	X	1	
	29	伝票合計金額	9	8	○	伝票の合計金額 (卸店入価格、1億円未満)		属性+桁数	属性	○	○	○	◎	16	伝票合計金額	9	8	
	30	二次店納入合計金額符号	X	1		正味納入合計金額の符号	△/+ :正数 - :負数	属性		○	○	属性初期値	◎					
	31	二次店納入合計金額	9	8		正味納入合計金額 (二次店納入価格、1億円未満)		属性+桁数	属性	○	○	属性初期値	◎					
	32	一次店名	X/N	40		一次店名 (英数カナは30文字、漢字は20文字)				○	○	○	◎	17	一次店カナ名	X	30	
	33	二次店名	X/N	40		二次店名 (英数カナは30文字、漢字は20文字)				○	○	○	◎	18	二次店カナ名	X	30	
	34	三次店名	X/N	40		三次店名 (英数カナは30文字、漢字は20文字)				○	○	属性初期値	◎					
	35	届け先名	X/N	40		届け先名 (英数カナは30文字、漢字は20文字)				○	○	○	◎	19	届け先カナ名	X	30	
	36	チェーン店名	X/N	40		チェーン店名 (英数カナは30文字、漢字は20文字)				○	○	属性初期値	◎					
	37	電話番号	X	15		通常は届け先の電話番号 (局番区切り(-)あり)				○	○	属性初期値	◎					
	38	住所	X/N	80		通常は届け先の住所 (英数カナは60文字、漢字は40文字)				○	○	属性初期値	◎					
	39	メーカコード	X	9	○	7桁の場合は後ろスペース (49xxxxx / 45xxxxxxxx)		属性		○	○	○	◎	22	メーカコード	X	9	
	40	メーカ所属組織名	X	10		メーカの担当所属の組織名(英数カナ)を指定、実質スペース運用が多い		属性		○	○	○	◎	20	メーカ所属組織名	X	10	
	41	伝票区分	9	1		(未使用)				○	○	属性初期値	◎					
	42	定番特売区分	X	1		(未使用)				○	○	属性初期値	◎					
	43	ロット不足運賃負担区分	X	1		(未使用)				○	○	属性初期値	◎					
	44	下請法	X	1		(未使用)				○	○	属性初期値	◎					
	45	伝票表示内容	X/N	80		(未使用)				○	○	属性初期値	◎					
	46	日本語区分(表示)	X	1		(未使用)				○	○	属性初期値	◎					
	47	支払期限	9	8		(未使用)				○	○	属性初期値	◎					
	48	消費税区分	X	1		税区分	1:外税 2:内税 3:非課税 △:個別判断			○	○	属性初期値	◎					
	49	消費税率	9	2	1	消費税の税率(99.9%)、ゼロ:個別判断 (小数点以下1桁)		属性+桁数	属性	○	○	属性初期値	◎					
	50	摘要	X/N	50		伝票の摘要欄の内容 (英数カナは50文字、漢字は25文字)				○	○	○	◎	21	摘要欄	X	30	
	51	取引先区分(一次店)	X	1		該当項目の取引先の属性区分	△:統一取引先(8桁)			○	○	属性初期値	◎					
	52	取引先区分(二次店)	X	1		"	△:統一取引先(8桁)			○	○	属性初期値	◎					
	53	取引先区分(三次店)	X	1		"	△:統一取引先(8桁) 6: GLN(13桁) 7/8:プライベートコード(卸/メーカ)			○	○	属性初期値	◎					
	54	取引先区分(届け先)	X	1		"	△:統一取引先(8桁)			○	○	属性初期値	◎					
	55	取引先区分(チェーン店)	X	1		"	△:統一取引先(8桁) 6: GLN(13桁) 7/8:プライベートコード(卸/メーカ)			○	○	属性初期値	◎					

(次頁に続く)

(前頁の続き)

変更	項番	項目	属性	整数桁	小数桁	必須	項目説明	コード	アップロード チェック	V2 → V1・V2 センタチェック	V2 ← V2 コンバート	V2 ← V1 コンバート	V1フォーマット						
													比較・変更点	項番	項目	属性 整数 小数			
	56	日本語区分 (一次店)	X	1			該当項目の日本語区分	△/0:英数カナ 1: 漢字(S-JIS/JIS/JEF/IBM)		コード	○	属性初期値	◎						
	57	日本語区分 (二次店)	X	1			"	"		コード	○	属性初期値	◎						
	58	日本語区分 (三次店)	X	1			"	"		コード	○	属性初期値	◎						
	59	日本語区分 (届け先)	X	1			"	"		コード	○	属性初期値	◎						
	60	日本語区分 (チェーン店)	X	1			"	"		コード	○	属性初期値	◎						
	61	日本語区分 (住所)	X	1			"	"		コード	○	属性初期値	◎						
	62	日本語区分 (摘要)	X	1			"	"		コード	○	属性初期値	◎						
	63	ヘッダー連携エリア	X	20			新フォーマット間: 相対利用可能エリア				○	属性初期値	◎						
	明細部 (400バイト)																		
	64	明細行NO	9	2		◎	伝票内明細数	01~06		必須+コード	○	○	○	名称	5	行NO	9	2	
	65	専用伝票行NO	9	2			専用伝票の行No (00~99)			属性	○	○	○		6	専用伝票行NO	9	2	
	66	商品コード識別区分	9	1		○	品番(商品コード)の識別区分	0:統一商品コード 1:ITFコード(14桁) 2:ITFコード(16桁)【利用停止化】 3:JANコード (標準:13桁) 4:JANコード (短縮:8桁) 6:GTINコード (14桁)	属性	コード(新)	○	○	○	○ 属性+コード 2:利用停止	7	商品コード識別区分	X	1	
	67	品番	X	16		○	統一商品コード、ITFコード、JANコード、GTINコード (左詰め)		属性		○	○	○	ITF(16) 利用停止	8	品番	X	16	
	68	商品名	X/N	40		○	商品名 (英数カナは25文字、漢字は20文字)				○	○	○	○ 属性+桁数	9	商品名	X	25	
	69	包装区分	9	1		◎	数量の発注単位の区分 (1:ケース発注時) (2:ボール発注時) (3:バラ発注時)	1:ケース発注 3:バラ発注 2:ボール発注		必須+コード	○	○	○		10	包装区分	9	1	
	70	内容	ボール内バラ数	9	4	2	○	包装区分に準じた設定 (ボール内バラ数 /ボール内バラ数 /ゼロ)	属性+桁数	属性	○	○	○		11	ボール内バラ数	9	4	2
	71	内容	ケース内ボール数	9	2		○	包装区分に準じた設定 (ケース内ボール数 /ゼロ /ゼロ)	属性+桁数	属性	○	○	○		12	ケース内ボール数	9	2	
	72	数量符号	X	1		○	数量の符号	△/+ :正数 - :負数	属性	コード	○	○	○	○	コード	13	数量符号	X	1
	73	数量	ケース数量	9	7		○	包装区分に準じた設定 (ケース数量 /ゼロ /ゼロ)	属性+桁数	属性	○	○	○		14	ケース数量	9	7	
	74	数量	ボール数量	9	7		○	包装区分に準じた設定 (ゼロ /ボール数量 /ゼロ)	属性+桁数	属性	○	○	○		15	ボール数量	9	7	
	75	数量	バラ数量	9	7	2	○	包装区分に準じた設定 (バラ数量 /バラ数量 /バラ数量)	属性+桁数	属性	○	○	○		16	バラ数量	9	7	2
	76	単価	卸店入価格	9	6	2	○	卸店入価格 (バラ単価)	属性+桁数	属性	○	○	○		17	卸店入価格	9	6	2
	77	単価	二次店納入価格	9	6	2	○	二次卸店等への納入価格 (バラ単価)	属性+桁数	属性	○	○	○		18	二次店納入価格	9	6	2
	78	金額符号	X	1		○	金額の符号	△/+ :正数 - :負数	属性	コード	○	○	○	○	コード	19	金額符号	X	1
	79	金額	卸店入金額	9	8		○	卸店入金額	属性+桁数	属性	○	○	○		20	卸店入金額	9	8	
	80	金額	二次店納入金額	9	8		○	二次卸店等への納入金額	属性+桁数	属性	○	○	○		21	二次店納入金額	9	8	
	81	返品区分	X	1			△	当面使用しない	属性	コード	○	○	○		22	返品区分	X	1	
	82	入荷単位ケース数	9	2			00~20	荷合せ品の場合の1梱包ケース数を指定する	属性+桁数	コード	○	○	○						
	83	卸発注行番号	9	2				(未使用)			○	○	○						
	84	納入単価表示区分	X	1				(未使用)			○	○	○						
	85	卸最新在庫日付区分	X	1				(未使用)			○	○	○						
	86	卸最新在庫日付	9	8				(未使用)			○	○	○						
	87	入庫許容日付区分	X	1				(未使用)			○	○	○						
	88	入庫許容日付	9	8				(未使用)			○	○	○						
	89	温度管理区分	X	1				(未使用)			○	○	○						
	90	摘要	X/N	50				任意使用 (英数カナは50文字、漢字は25文字)			○	○	○						
	91	日本語区分 (商品名)	X	1			該当項目の日本語区分	△/0:英数カナ 1: 漢字(S-JIS/JIS/JEF/IBM)		コード	○	属性初期値	◎						
	92	日本語区分 (摘要)	X	1			"	"		コード	○	属性初期値	◎						
	93	菓子業界商品分類コード	X	6			菓子業界の新商品分類コード (JICFSの機能分類コードとして登録)		桁数		○	属性初期値	◎						
2.6 2.8	94	明細連携エリア	X	10			新フォーマット間: 相対利用可能エリア		桁数		○	属性初期値	◎						
1.8	95	レコード件数	9	6		○	レコードの総件数 ・データ送信側では、自身のフォーマットのレコード件数を設定する。 ・データ受信側では、当項目と実際のレコード件数の整合性チェックには利用しない。※下記【トレーラレコード連携時の留意事項】を参照のこと		属性+桁数	属性	※センター集計値	※センター集計値			5	レコード件数	9	6	
	96	伝票枚数	9	6			伝票枚数		属性+桁数	属性	※センター集計値	※センター集計値			6	伝票枚数	9	6	
	97	合計金額符号	X	1			合計金額の符号	△/+ :正数 - :負数	属性	コード	※センター設定	※センター設定	○	コード	7	合計金額符号	X	1	
	98	合計金額	9	10			卸店入金額の全明細行の金額合計		属性+桁数	属性	※センター集計値	※センター集計値			8	合計金額	9	10	
	99	連携エリア	X	20			新フォーマット間: 相対利用可能エリア				○	属性初期値	◎						
	100	一次店カナ名	X	30			一次店カナ名 (一次店名に漢字を設定する場合、必須)				○	属性初期値	◎						
	101	二次店カナ名	X	30			二次店カナ名 (二次店名に漢字を設定する場合、必須)				○	属性初期値	◎						
	102	届け先カナ名	X	30			届け先カナ名 (届け先名に漢字を設定する場合、必須)				○	属性初期値	◎						
	103	摘要カナ	X	30			摘要カナ (摘要に漢字を設定する場合、必須)				○	属性初期値	◎						
	104	商品名カナ	X	25			商品名カナ (商品名に漢字を設定する場合、必須)				○	属性初期値	◎						
2.8	105	資産譲渡日付	X	4			資産譲渡日付 (西暦 YYYYMM)				○	属性初期値	◎						
	106	改行コード	X	2			S-JISの改行コードを設定												

※ファイルの形式は、カンマ区切りの可変長形式となります。各項目の値にダブルクォート" "の囲みは不要です。
 ※画面から受信 (ダウンロード) したファイルの最終行にはエンドレコードが出力されます。
 エンドレコードのレイアウトは「エンドレコード」を参照してください。
 ※画面から送信 (アップロード) するファイルにエンドレコードは不要です。

◎: システムチェック有り

※【トレーラレコード連携時の留意事項】
 ・留意事項
 データ受信企業は、トレーラレコードの「レコード件数」項目と実際のレコード件数 (物理レコード件数) の整合性チェックを行っている場合は、整合性チェックを除外して下さい。また、データの整合性チェックが必要な場合は、「レコード件数」項目ではなく「伝票枚数」項目をご利用して下さい。
 ・整合性チェックを除外する理由
 データ受信企業が、異なるフォーマット (例: 卸様V1・EDI⇔メーカー様V1・WEB) でデータ連携する場合、整合性チェックをしていると「レコード件数」項目と実際のレコード件数で不一致が発生し、自社システムへ取り込めない場合があります。

属性
 数字項目 : 「0~9」[.]
 英数字項目 : 「半角空白、記号、数字、
 英大文字、英小文字、半角カナ」

スペース混在 全スペース 数値以外混在 (サイン付)
 属性 : 軽症エラー 軽症エラー 軽症エラー ※V1レイアウト時
 重症エラー 重症エラー 重症エラー ※V2レイアウト時
 属性(サ) : 軽症エラー 軽症エラー 重症エラー
 属性(入) : 重症エラー 正常 重症エラー
 属性(汎) : 正常 正常 重症エラー

(5) V2・23出荷報告

変更	項番	項目	属性	整数桁	小数桁	必須	項目説明	コード	アップロード チェック	V2 → V1・V2 センタチェック	V2 ← V2 コンバート	V2 ← V1 コンバート	V1フォーマット					
													比較・変更点	項番	項目	属性	整数	小数
	1	データ種別	9	2		◎	23:出荷報告データ	23	必須	コード	○	"23"固定	○	コード				
	2	最終トレーラ判定区分	X	1		◎	トレーラ判定の区分	9:最終 △:それ以外			○	○			2	最終トレーラ判定区分	X	1
	3	送信先コード	9	8		◎	送信先(卸)の統一取引先コード		必須+属性+桁数+登録	センター登録	○	○			3	送信先コード	9	8
	4	送信元コード	9	8		◎	送信元(メーカ)の統一取引先コード		必須+属性+桁数+登録	センター登録	○	○			4	送信元コード	9	8
	5	データ作成日	9	8		◎	データ作成日付 (西暦 YYYYMMDD)			必須+日付	○	○			5	データ作成日	9	8
	6	データ作成時刻	9	6			データ作成時刻 (HHMMSS)			時刻	○	属性初期値	◎					
	7	送信先名	X	20		○	送信元(卸)名 (英数カナのみ)		属性		○	○			6	送信先名	X	20
	8	送信元名	X	20		◎	送信先(メーカ)名 (英数カナのみ)		属性	必須	○	○			7	送信元名	X	20
	9	直接送信先コード	9	8			送信先コードと異なる場合にセット (通常はゼロ)			センター登録	○	○			8	直接送信先コード	9	8
	10	直接送信先名	X	20			直接送信先名 (英数カナのみ、通常はスペース)		属性		○	○			9	直接送信先カナ名	X	20
	11	送信ファイルNO	9	2			同時送信時の問合せNo. (00~99)				○	属性初期値	◎					
	12	連携エリア	X	20			新フォーマット間: 相対利用可能エリア				○	属性初期値	◎					
1.7	13	卸発注伝票NO	9	8			受発注データの伝票NO (6桁→8桁に拡張、6桁運用の時は上2桁ゼロ埋め) 直送返品時は返品NO 受発注データで受けた場合は必ずセット			属性	○	予備上2桁(不正時"00") +卸伝票NO	○	桁数	37	予備03 卸伝票NO	X	2
	14	メーカ伝票NO	9	8		○	メーカ発行伝票No. (6桁→8桁に拡張、6桁運用の時は上2桁ゼロ埋め)		属性+桁数	属性	○	伝票NO	○	桁数	11	伝票NO	9	6
	15	店入直送区分	9	1		◎	店(倉)入れまたは直送等の区分	1:店入 2:直送		必須+コード	○	○	○	コード	12	店入直送区分	9	1
2.7	16	取引コード	9	2		◎	業界統一取引コード	11:店入売上 41:直送返品 12:店入売上訂正 42:直送返品訂正 21:店入返品 51:割戻し金 22:店入返品訂正 52:相殺 31:直送売上 81:メーカ提供の役務 32:直送売上訂正 91:卸提供の役務		必須+コード	○	○		13	取引コード	9	2	
	17	取引年月日	9	8		○	納品年月日 (西暦 YYYYMMDD)		属性+桁数	日付	○	○		14	取引年月日	9	8	
	18	出荷年月日	9	8			出荷日/引取日 (西暦 YYYYMMDD)			日付	○	属性初期値	◎					
	19	着荷予定日	9	8			着荷予定日 (西暦 YYYYMMDD)			日付	○	属性初期値	◎					
	20	納入予定時間	9	4			納入予定時間 (HHMM)			時刻	○	属性初期値	◎					
	21	倉庫コード	X	4			メーカの出荷倉庫を識別 (相対協議)				○	属性初期値	◎					
	22	伝送区分	X	1			請求データの伝送区分	1:全部送信 △:無指定 2:違算分送信		コード	○	属性初期値	◎					
	23	出荷報告以外区分	X	1			請求と出荷報告との関係	0:提供 2:再請求 1:未提供 △:無指定		コード	○	属性初期値	◎					
2.2	24	集計明細区分	X	1			請求データを明細または伝票集計での作成区分	△:明細 1:集計 (※未使用)		コード	○	属性初期値	◎					
	25	請求締日	9	8			提供企業の請求最終締日 (西暦 YYYYMMDD)		属性+桁数	日付	○	属性初期値	◎					
	26	請求口座	X	10			提供企業の請求口座コード				○	属性初期値	◎					
	27	請求支払区分	9	2			請求・支払データのデータの発生区分	00:今回分請求・支払 10:前回分請求・今回未払分 20:請求控除		コード	○	属性初期値	◎					
	28	明細行数	9	2			伝票内明細数	00~06		コード	○	○		16	明細行数	9	2	
	29	一次店コード	X	13		◎	統一取引先コード(8桁) (後方スペース埋め)		必須+桁数	必須	○	前詰8桁+空白5桁	○	属性+桁数	17	一次店コード	9	8
	30	二次店コード	X	13		◎	統一取引先コード(8桁)/プライベートコード(3~8桁)/G L N(13桁) (後方スペース埋め)		桁数		○	前詰8桁+空白5桁	○	属性+桁数	18	二次店コード	9	8
	31	三次店コード	X	13		◎	統一取引先コード(8桁)/プライベートコード(3~8桁)/G L N(13桁) (後方スペース埋め)		桁数		○	属性初期値	◎					
	32	届け先コード	X	13		○	統一取引先コード(8桁)/プライベートコード(3~8桁)/G L N(13桁) (後方スペース埋め)		桁数		○	前詰8桁+空白5桁	○	属性+桁数	19	届け先コード	9	8
	33	チェーン店コード	X	13			統一取引先コード(8桁)/プライベートコード(3~8桁)/G L N(13桁) (後方スペース埋め)		桁数		○	属性初期値	◎					
	34	専用伝票日付	9	8			納品伝票が専用伝票の場合にセット (西暦 YYYYMMDD)			日付	○	○		20	専用伝票日付	9	8	
	35	専用伝票NO	9	9			" (専用伝票No.、左ゼロ埋め)			属性	○	○		21	専用伝票NO	9	9	
	36	元伝年月日	9	8			メーカで訂正した元伝票の納品日 (西暦 YYYYMMDD)		属性+桁数	日付	○	○		29	元伝日付	9	8	
	37	元伝NO	9	8			メーカで訂正した元伝票の伝票No. (6桁運用の時は上2桁ゼロ埋め)			属性	○	○	○	桁数	30	元伝NO	9	6
	38	伝票合計金額符号	X	1		○	伝票の合計金額の符号	△/+ :正数 - :負数	属性	コード	○	○	○	コード	22	伝票合計金額符号	X	1
	39	伝票合計金額	9	8		○	伝票の合計金額 (卸店入価格、1億円未満)		属性+桁数	属性	○	○			23	伝票合計金額	9	8
	40	二次店納入合計金額符号	X	1			正味納入合計金額の符号	△/+ :正数 - :負数	属性	コード	○	○	○	コード	24	二次店納入金額符号	X	1
	41	二次店納入合計金額	9	8			正味納入合計金額 (二次店納入価格、1億円未満)		属性+桁数	属性	○	○			25	二次店納入合計金額	9	8
	42	一次店名	X/N	40		○	一次店名 (英数カナは30文字、漢字は20文字)				○	○	○	属性+桁数	26	一次店カナ名	X	30
	43	二次店名	X/N	40			二次店名 (英数カナは30文字、漢字は20文字)				○	○	○	属性+桁数	27	二次店カナ名	X	30
	44	三次店名	X/N	40			三次店名 (英数カナは30文字、漢字は20文字)				○	属性初期値	◎					
	45	届け先名	X/N	40		○	届け先名 (英数カナは30文字、漢字は20文字)				○	○	○	属性+桁数	28	届け先カナ名	X	30
	46	チェーン店名	X/N	40			チェーン店名 (英数カナは30文字、漢字は20文字)				○	属性初期値	◎					
	47	電話番号	X	15			通常は届け先の電話番号 (局番区切り(-あり))				○	属性初期値	◎					
	48	住所	X/N	80			通常は届け先の住所 (英数カナは60文字、漢字は40文字)				○	属性初期値	◎					
	49	摘要	X/N	50			伝票の摘要欄の内容 (英数カナは50文字、漢字は25文字)				○	○	○	属性+桁数	31	摘要欄	X	30
	50	メーカコード	X	9			7桁の場合は後ろスペース (49xxxxx / 45xxxxxxx)				○	属性初期値	◎					
	51	メーカ所属組織名	X	10			スペース		属性		○	○		32	メーカ所属組織名	X	10	

(次頁に続)

(前頁の続き)

変更	項番	項目	属性	整数桁	小数桁	必須	項目説明	コード	アップロード チェック	V2 → V1・V2 センチチェック	V2 ← V2 コンバート	V2 ← V1 コンバート	V1フォーマット						
													比較・変更点	項番	項目	属性	整数	小数	
	52	伝票区分	9	1		○	伝票発行の区分	0:菓子統一伝票 1:フェイント伝票(伝票Noなし) 2:専用伝票 (伝票Noあり) 3:専用伝票 (伝票Noなし) 4:フェイント伝票(ターアカウント型) 8:伝票レス		コード(新)	○	"△" → "0"	○	コード	33	伝票区分	9	1	
	53	登録店区分	X	1		○	メーカ登録店区分を指定	0:登録店以外 △:無指定 1:登録店	属性	コード	○	○	○	コード	36	登録店区分	X	1	
	54	定番特売区分	X	1		○	定番発注/特売発注の区分	0:定番 △:分類不能 1:特売	属性	コード	○	"0"・"1"以外 → "△"	○	コード	35	定番特売区分	X	1	
2.1	55	消費税区分	X	1		○	税区分	1:外税 3:非課税 2:内税 △:個別判断		コード	○	属性初期値	◎						
2.1 2.0	56	消費税率	9	2	1	○	消費税の税率(99.9%)、ゼロ:個別判断 (小数点以下1桁)		属性+桁数	属性	○	税率区分により設定 △/0 → 080 1 → 100			68	税率区分	X	1	
	57	ロット不足運賃負担区分	X	1			発注ロット不足になった場合の運賃負担の区分	△:無指定 2:負担なし 1:卸負担		コード	○	属性初期値	◎						
	58	取引先区分 (一次店)	X	1			該当項目の取引先の属性区分	△:統一取引先(8桁)		コード	○	属性初期値	◎						
1.3	59	取引先区分 (二次店)	X	1			"	△: 統一取引先(8桁) 6: GLN(13桁) 7/8:プライベートコード(卸/メーカ)		コード	○	属性初期値	◎						
	60	取引先区分 (三次店)	X	1			"	"		コード	○	属性初期値	◎						
1.3	61	取引先区分 (届け先)	X	1			"	"		コード	○	属性初期値	◎						
	62	取引先区分 (チェーン店)	X	1			"	"		コード	○	属性初期値	◎						
	63	日本語区分 (一次店)	X	1			該当項目の日本語区分	△/0:英数カナ 1: 漢字(S-JIS/JIS/JEF/IBM)		コード	○	属性初期値	◎						
	64	日本語区分 (二次店)	X	1			"	"		コード	○	属性初期値	◎						
	65	日本語区分 (三次店)	X	1			"	"		コード	○	属性初期値	◎						
	66	日本語区分 (届け先)	X	1			"	"		コード	○	属性初期値	◎						
	67	日本語区分 (チェーン店)	X	1			"	"		コード	○	属性初期値	◎						
	68	日本語区分 (住所)	X	1			"	"		コード	○	属性初期値	◎						
	69	日本語区分 (摘要)	X	1			"	"		コード	○	属性初期値	◎						
	70	ヘッダー連携エリア	X	20			新フォーマット間: 相対利用可能エリア				○	属性初期値	◎						
1.5	明細部																		
	71	明細行NO	9	2		◎	伝票内明細数	01~06		必須+コード	○	6行変換設定	○	名称	38	行NO	9	2	
	72	専用伝票行NO	9	2			専用伝票の行No (00~99)			属性	○	○			39	専用伝票行NO	9	2	
	73	商品コード識別区分	9	1			品番(商品コード)の識別区分	0:統一商品コード 1:ITFコード(14桁) 2:ITFコード(16桁)【利用停止中】 3:JANコード (標準:13桁) 4:JANコード (短縮:8桁) 6:GTINコード (14桁)	属性	コード(新)	○	○	○	属性+コード 2:利用停止	40	商品コード識別区分	X	1	
	74	品番	X	16			統一商品コード、ITFコード、JANコード、GTINコード (左詰め)		属性		○	○	○	ITF(16) 利用停止	41	品番	X	16	
	75	商品名	X/N	40			商品名 (英数カナは25文字、漢字は20文字)				○	○	○	属性+桁数	42	商品名	X	25	
	76	包装区分	9	1		◎	数量の発注単位の区分 (1:ケース発注時) (2:ボール発注時) (3:バラ発注時)	1:ケース発注 3:バラ発注 2:ボール発注		必須+コード	○	○			43	包装区分	9	1	
	77	内容	9	4	2		包装区分に準じた設定 (ボール内バラ数 /ボール内バラ数 /ゼロ)		属性+桁数	属性	○	○			44	ボール内バラ数	9	4	2
	78	ケース内ボール数	9	2			包装区分に準じた設定 (ケース内ボール数 /ゼロ /ゼロ)		属性+桁数	属性	○	○			45	ケース内ボール数	9	2	
	79	数量符号	X	1			数量の符号	△/+ :正数 - :負数	属性	コード	○	○	○	コード	46	数量符号	X	1	
	80	数量	9	7			包装区分に準じた設定 (ケース数量 /ゼロ /ゼロ)		属性+桁数	属性	○	○			47	ケース数量	9	7	
	81	ボール数量	9	7			包装区分に準じた設定 (ゼロ /ボール数量 /ゼロ)		属性+桁数	属性	○	○			48	ボール数量	9	7	
	82	バラ数量	9	7	2		包装区分に準じた設定 (バラ数量 /バラ数量 バラ数量)		属性+桁数	属性	○	○			49	バラ数量	9	7	2
	83	単価	9	6	2		卸店入価格 (バラ単価)		属性+桁数	属性	○	○			50	卸店入価格	9	6	2
	84	二次店納入価格	9	6	2		二次卸店等への納入価格 (バラ単価)		属性+桁数	属性	○	○			51	二次店納入価格	9	6	2
	85	金額符号	X	1			金額の符号	△/+ :正数 - :負数	属性	コード	○	○	○	コード	52	金額符号	X	1	
	86	金額	9	8			卸店入金額		属性+桁数	属性	○	○			53	卸店入金額	9	8	
	87	二次店納入金額	9	8			二次卸店等への納入金額		属性+桁数	属性	○	○			54	二次店納入金額	9	8	
	88	商品添付区分	X	1			添付商品扱いの区分 (相対運用)	△:売上げ 2:見本 1:現物添付 3:景品	属性	コード(新)	○	"0" → "△"			55	商品添付区分	X	1	
	89	欠品区分	9	2			商品の出荷状況を指定	00:正常 03:未発売 01:品切れ 04:コード訂正 02:終売		コード(新)	○	属性初期値	◎						
	90	入荷単位ケース数	9	2			荷合せ品の場合の1梱包ケース数を指定する	00~20		コード	○	属性初期値	◎						
	91	単価計算区分	X	1			単価×数量の計算方法を指定する (小数点以下端数の計算処置方法)	△:切捨て 2:四捨五入 1:切上げ		コード	○	属性初期値	◎						

(次頁に続く)

(前頁の続き)

変更	項番	項目	属性	整数桁	小数桁	必須	項目説明	コード	アップロード チェック	V2 → V1・V2 センタチェック	V2 ← V2 コンバート	V2 ← V1 コンバート	V1フォーマット					
													比較・変更点	項番	項目	属性	整数	小数
	92	卸発注行番号	9	2			卸売業での発注伝票行NO (00~99)			属性	○	属性初期値	◎					
	93	卸最新在庫日付区分	X	1			卸最新在庫日付の日付区分	△:未使用 1:製造日		コード	○	属性初期値	◎					
	94	卸最新在庫日付	9	8			賞味期限/製造日 (西暦 YYYYMMDD、賞味年月表示は月末最終日)		属性+桁数	日付	○	属性初期値	◎					
	95	入庫許容日付区分	X	1			入庫許容日付の日付区分	△:未使用 1:製造日		コード	○	属性初期値	◎					
	96	入庫許容日付	9	8			賞味期限/製造日 (西暦 YYYYMMDD、賞味年月表示は月末最終日)		属性+桁数	日付	○	属性初期値	◎					
	97	実入庫製品日付区分	X	1			実入庫製品日付の日付区分	△:未使用 1:製造日		コード	○	属性初期値	◎					
	98	実入庫製品日付	9	8			賞味期限/製造日 (西暦 YYYYMMDD、賞味年月表示は月末最終日)		属性+桁数	日付	○	属性初期値	◎					
	99	製造ロット番号	X	10			出荷商品の製造ロット番号を指定する				○	属性初期値	◎					
	100	温度管理区分	X	1			該当商品の温度帯管理区	△/0:常温 1:28℃以下 2:20℃以下		コード	○	属性初期値	◎					
	101	製品容器区分	9	1			該当商品の製品・容器かを指定	0:製品 1:容器		コード	○	属性初期値	◎					
	102	外箱GTIN(ITF)コード	X	14			実際に入庫する外箱のITFコードを指定する				○	属性初期値	◎					
	103	摘要	X/N	50			任意使用 (英数カナは50文字、漢字は25文字)				○	属性初期値	◎					
	104	日本語区分 (商品名)	X	1			該当項目の日本語区分	△/0:英数カナ 1:漢字(S-JIS/JIS/JEF/IBM)		コード	○	属性初期値	◎					
	105	日本語区分 (摘要)	X	1			"	"		コード	○	属性初期値	◎					
	106	菓子業界商品分類コード	X	6			菓子業界の新品分類コード (JICFSの機能分類コードとして登録)				○	属性初期値	◎					
	107	割戻1 割戻計算区分	X	1			割戻計算の小数点以下端数処理の計算区分	△:切捨て 1:切上げ		コード	○	属性初期値	◎					
	108	割戻区分	X	1			割戻の条件区分 (相対で設定)				○	属性初期値	◎					
	109	割戻基準	X	1			割戻の基準の区分	△:割戻率 1:割戻単価		コード	○	属性初期値	◎					
	110	割戻率/単価	9	4	2		割戻率/割戻単価/金額の時はゼロ (小数点以下2桁)		属性+桁数	属性	○	属性初期値	◎					
	111	割戻金額符号	X	1			割戻金額の符号	△/+ :正数 - :負数		コード	○	属性初期値	◎					
	112	割戻金額	9	8			割戻計算結果を金額で指定 (円単位)		属性+桁数	属性	○	属性初期値	◎					
	113	割戻コード	X	5			割戻の種類を表す				○	属性初期値	◎					
	114	割戻2 割戻計算区分	X	1			割戻1と同じ	割戻1と同じ		コード	○	属性初期値	◎					
	115	割戻区分	X	1							○	属性初期値	◎					
	116	割戻基準	X	1						コード	○	属性初期値	◎					
	117	割戻率/単価	9	4	2				属性+桁数	属性	○	属性初期値	◎					
	118	割戻金額符号	X	1						コード	○	属性初期値	◎					
	119	割戻金額	9	8					属性+桁数	属性	○	属性初期値	◎					
	120	割戻コード	X	5							○	属性初期値	◎					
	121	割戻3 割戻計算区分	X	1			割戻1と同じ	割戻1と同じ		コード	○	属性初期値	◎					
	122	割戻区分	X	1							○	属性初期値	◎					
	123	割戻基準	X	1						コード	○	属性初期値	◎					
	124	割戻率/単価	9	4	2				属性+桁数	属性	○	属性初期値	◎					
	125	割戻金額符号	X	1						コード	○	属性初期値	◎					
	126	割戻金額	9	8					属性+桁数	属性	○	属性初期値	◎					
	127	割戻コード	X	5							○	属性初期値	◎					
2.6 2.8	128	明細連携エリア	X	10			旧フォーマット予備連携データ (新フォーマット間: 相対利用可能エリア)				○	○	◎					
1.8	129	レコード件数	9	6		○	レコードの総件数 ・データ送信側では、自身のフォーマットのレコード件数を設定する。 ・データ受信側では、当項目と実際のレコード件数の整合性チェックには利用しない。※下記【トレーラレコード連携時の留意事項】を参照のこと		属性+桁数	属性	※センター集計値	※センター集計値		58	レコード件数	9	6	
	130	伝票枚数	9	6			伝票枚数		属性+桁数	属性	※センター集計値	※センター集計値		59	伝票枚数	9	6	
	131	合計金額符号	X	1			合計金額の符号	△/+ :正数 - :負数	属性	コード	※センター設定	※センター設定	○	コード	60	合計金額符号	X	1
	132	合計金額	9	10			卸店入金額の全明細行の金額合計		属性+桁数	属性	※センター集計値	※センター集計値		61	合計金額	9	10	
	133	連携エリア	X	20			旧フォーマット予備連携データ (新フォーマット間: 相対利用可能エリア)				○	予備の01-10桁位+ 予備の26-35桁位	◎	62	予備06	X	214	
1.1	134	一次店カナ名	X	30			一次店カナ名 (一次店名に漢字を設定する場合、必須)				○	属性初期値	◎					
1.1	135	二次店カナ名	X	30			二次店カナ名 (二次店名に漢字を設定する場合、必須)				○	属性初期値	◎					
1.1	136	届け先カナ名	X	30			届け先カナ名 (届け先名に漢字を設定する場合、必須)				○	属性初期値	◎					
1.1	137	摘要カナ	X	30			摘要カナ (摘要に漢字を設定する場合、必須)				○	属性初期値	◎					
1.1	138	商品名カナ	X	25			商品名カナ (商品名に漢字を設定する場合、必須)				○	属性初期値	◎					
2.8	139	資産譲渡日付	X	4			資産譲渡日付 (西暦 YYYYMM)				○	○		69	資産譲渡日付	X	4	
	140	改行コード	X	2			S-JISの改行コードを設定				※ 配信分割時							

※ファイルの形式は、カンマ区切りの可変長形式となります。各項目の値にダブルクォート「"」の囲みは不要です。
 ※画面から受信 (ダウンロード) したファイルの最終行にはエンドレコードが出力されます。
 エンドレコードのレイアウトは「エンドレコード」を参照してください。
 ※画面から送信 (アップロード) するファイルにエンドレコードは不要です。

◎:システムチェック有り

※【トレーラレコード連携時の留意事項】
 ・留意事項
 データ受信企業は、トレーラレコードの「レコード件数」項目と実際のレコード件数 (物理レコード件数) の整合性チェックを行っている場合は、整合性チェックを除外して下さい。また、データの整合性チェックが必要な場合は、「レコード件数」項目ではなく「伝票枚数」項目をご利用下さい。
 ・整合性チェックを除外する理由
 データ受信企業が、異なるフォーマット (例: 卸様V1・EDI⇔メーカー様V1・WEB) でデータ連携する場合、整合性チェックをしていると「レコード件数」項目と実際のレコード件数で不一致が発生し、自社システムへ取り込めない場合があります。

属性
 数字項目 : 「0~9」,「.」
 英数字項目 : 「半角空白、記号、数字、英大文字、英小文字、半角カナ」

スペース混在 全スペース 数値以外混在 (サイン付)
 属性 : 軽症エラー 軽症エラー 軽症エラー ※V1レイアウト時
 重症エラー 重症エラー 重症エラー ※V2レイアウト時
 属性(サ) : 軽症エラー 軽症エラー 重症エラー
 属性(入) : 重症エラー 正常 重症エラー
 属性(出) : 正常 正常 重症エラー

(6) V2・35 請求明細

※ 2019年10月の軽減税率対応リリース後は、V1フォーマットは利用停止となります。

変更	項番	項目	属性	整数桁	小数桁	必須	項目説明	コード	アップロード チェック	V2 → V1・V2 センタチェック	V2 ← V2 コンバート	V2 ← V1 コンバート	V1フォーマット					
													比較・変更点	項番	項目	属性	整数	小数
	1	データ種別	9	2	◎	35:請求明細データ	35		必須	J-T	○	"35"固定	○	J-T	2	最終トレーラ判定区分	X	1
	2	最終トレーラ判定区分	X	1	◎	トレーラ判定の区分	9:最終 △:それ以外			J-T	○	○	○		2	最終トレーラ判定区分	X	1
	3	送信先コード	9	8	◎	送信先(卸)の統一取引先コード			必須+属性+桁数+登録	センター登録	○	○	○		3	送信先コード	9	8
	4	送信元コード	9	8	◎	送信元(メーカ)の統一取引先コード			必須+属性+桁数+登録	センター登録	○	○	○		4	送信元コード	9	8
	5	データ作成日	9	8	◎	データ作成日付 (西暦 YYYYMMDD)				必須+日付	○	○	○		5	データ作成日	9	8
	6	データ作成時刻	9	6		データ作成時刻 (HHMMSS)				時刻	○	属性初期値	◎					
	7	送信先名	X	20	○	送信元(卸)名 (英数カナのみ)			属性		○	○	○		10	送信先カナ名	X	20
	8	送信元名	X	20	○	送信先(メーカ)名 (英数カナのみ)			属性	必須	○	○	○		11	送信元カナ名	X	20
	9	直接送信先コード	9	8		送信先コードと異なる場合にセット (通常はゼロ)				センター登録	○	○	○		14	直接送信先コード	9	8
	10	直接送信先名	X	20		直接送信先名 (英数カナのみ、通常はスペース)			属性		○	○	○		15	直接送信先カナ名	X	20
	11	送信ファイルNO	9	2		同時送信時の問合せNo. (00~99)				属性	○	属性初期値	◎					
1.2	12	伝送区分	X	1	○	請求データの伝送区分	1:全部送信 △:無指定 2:違算分送信			J-T	○	○	○		16	伝送区分	X	1
1.2	13	集計明細区分	X	1		請求データを明細または伝票集計での作成区分	△:明細 1:集計			J-T ※V1連携は "1"のみ可	○	"1"固定	◎					
	14	対象期間(自)	9	8	○	請求データの対象期間(自) (西暦 YYYYMMDD)				日付	○	○	○		6	対象期間(自)	9	8
	15	対象期間(至)	9	8	○	請求データの対象期間(至) (西暦 YYYYMMDD)				日付	○	○	○		7	対象期間(至)	9	8
	16	請求先コード	X	13	○	統一取引先コード(8桁)			桁数		○	前詰8桁+空白5桁	○	属性+桁数	8	請求先コード	9	8
	17	請求元コード	X	13	○	統一取引先コード(8桁)			桁数		○	前詰8桁+空白5桁	○	属性+桁数	9	請求元コード	9	8
	18	請求元事業所コード	X	13		統一取引先コード(8桁)/プライベートコード(3~8桁)/GLN(13桁)			桁数		○	属性初期値	◎					
	19	請求先名	X/N	40	○	請求先名 (英数カナは30文字、漢字は20文字)					○	○	○	属性+桁数	12	請求先カナ名	X	20
	20	請求元名	X/N	40	○	請求元名 (英数カナは30文字、漢字は20文字)					○	○	○	属性+桁数	13	請求元カナ名	X	20
	21	請求元事業所名	X/N	40		事業所名 (英数カナは30文字、漢字は20文字)					○	属性初期値	◎					
	22	取引先区分(請求先)	X	1		該当項目の取引先の属性区分	△:統一取引先(8桁)			J-T	○	属性初期値	◎					
	23	取引先区分(請求元)	X	1		"	"			J-T	○	属性初期値	◎					
	24	取引先区分(事業所)	X	1		"	△:統一取引先(8桁) 6: GLN(13桁) 7/8:プライベートコード(卸/メーカ)			J-T	○	属性初期値	◎					
	25	日本語区分(請求先)	X	1		該当項目の日本語区分	△/0:英数カナ 1: 漢字(S-JIS/JIS/JEF/IBM)			J-T	○	属性初期値	◎					
	26	日本語区分(請求元)	X	1		"	"			J-T	○	属性初期値	◎					
	27	日本語区分(事業所)	X	1		"	"			J-T	○	属性初期値	◎					
1.2	28	支払日	9	8		(未使用)					○	属性初期値	◎					
1.2	29	支払予定時間	9	4		(未使用)					○	属性初期値	◎					
	30	連携エリア	X	20		旧フォーマット予備連携データ (新フォーマット間: 相対利用可能エリア)					○	予備21~30バイト → 連携エリア1~10バイト 予備84~88バイト → 連携エリア11~15バイト	◎		17	予備01	X	88
	31	卸発注伝票NO	9	8	○	受発注データの卸伝票No. (6桁→8桁に拡張、6桁運用の時は上2桁ゼロ埋め)			属性+桁数	属性	○	予備上2桁(不正時"00") +卸伝票NO	○	桁数	35 27	予備03 卸伝票NO	X 9	2 6
	32	メーカ伝票NO	9	8	○	メーカ発行伝票No. (6桁→8桁に拡張、6桁運用の時は上2桁ゼロ埋め)				属性	○	○	○	桁数	25	メーカ伝票NO	9	6
	33	店入直送区分	9	1	○	店(倉)入れまたは直送等の区分	1:店入 3:店引取 2:直送 4:直送引取			J-T	○	○	○	J-T	22	店入直送区分	9	1
2.7	34	取引コード	9	2	○	業界統一取引コード	11:店入売上 41:直送返品 12:店入売上訂正 42:直送返品訂正 21:店入返品 51:割戻し金 22:店入返品訂正 52:相殺 31:直送売上 81:メーカ提供の役務 32:直送売上訂正 91:卸提供の役務			J-T	○	○	○		23	取引コード	9	2
	35	卸伝票年月日	9	8		納品年月日 (西暦 YYYYMMDD)			属性+桁数	日付	○	○	○		26	卸伝票年月日	9	8
	36	メーカ伝票年月日	9	8	○	メーカ出荷日 (西暦 YYYYMMDD)			属性+桁数	日付	○	○	○		24	メーカ伝票年月日	9	8
	37	倉庫コード	X	4		(未使用)					○	属性初期値	◎					
	38	出荷報告以外区分	X	1		請求と出荷報告との関係	0:提供 2:再請求 1:未提供 △:無指定			J-T	○	属性初期値	◎					
	39	請求締日	9	8		提供企業の請求最終締日 (西暦 YYYYMMDD)			属性+桁数	日付	○	属性初期値	◎					
	40	請求口座	X	10		提供企業の請求口座コード					○	属性初期値	◎					
	41	請求支払区分	9	2	○	請求・支払データのデータの発生区分	00:今回分請求・支払 10:前回分請求・今回未払分 20:請求控除			J-T(請求)	○	○	○		21	請求支払区分	9	2
	42	明細行数	9	2		伝票内明細数	00~06			J-T	○	"01"固定	◎					
	43	一次店コード	X	13		統一取引先コード(8桁)			桁数		○	前詰8桁+空白5桁	○	名称+属性+桁数	19	事業所コード	9	8
	44	二次店コード	X	13		統一取引先コード(8桁)/プライベートコード(3~8桁)/GLN(13桁)			桁数		○	前詰8桁+空白5桁	○	属性+桁数	32	二次店コード	9	8
	45	三次店コード	X	13		統一取引先コード(8桁)/プライベートコード(3~8桁)/GLN(13桁)			桁数		○	属性初期値	◎					
	46	届け先コード	X	13	○	統一取引先コード(8桁)/プライベートコード(3~8桁)/GLN(13桁)			桁数		○	前詰8桁+空白5桁	○	属性+桁数	18	届け先コード	9	8
	47	チェーン店コード	X	13		統一取引先コード(8桁)/プライベートコード(3~8桁)/GLN(13桁)			桁数		○	属性初期値	◎					

(次頁に続く)

(前頁の続き)

変更	項番	項目	属性	整数桁	小数桁	必須	項目説明	コード	アップロード チェック	V2 → V1・V2 センタチェック	V2 ← V2 コンバート	V2 ← V1 コンバート	V1フォーマット						
													比較・変更点	項番	項目	属性	整数	小数	
	48	専用伝票日付	9	8			納品伝票が専用伝票の場合にセット (西暦 YYYYMMDD)				日付	○	属性初期値	◎					
	49	専用伝票NO	9	9			" (専用伝票No、左ゼロ埋め)				属性	○	属性初期値	◎					
	50	元伝年月日	9	8			メーカーで訂正した元伝票の納品日 (西暦 YYYYMMDD)				日付	○	○	◎	28	元伝年月日	9	8	
	51	元伝NO	9	8			メーカーで訂正した元伝票の伝票No. (6桁運用の時は上2桁ゼロ埋め)				属性	○	○	◎	桁数	29	元伝NO	9	6
	52	請求金額合計符号	X	1		○	請求合計金額の符号	△/+ : 正数 - : 負数	属性	J-T*	○	不正コード値 → "△"	◎	◎	30	請求金額符号	X	1	
1.2	53	請求金額合計	9	10		○	請求合計金額 (集計明細区分 = 集計時は、請求金額と同値設定)		属性 + 桁数	属性	○	○	◎	◎	31	請求金額	9	10	
	54	支払金額合計符号	X	1			(未使用)				○	属性初期値	◎						
1.2	55	支払金額合計	9	10			(未使用)				○	属性初期値	◎						
	56	一次店名	X/N	40			一次店名 (英数カナは30文字、漢字は20文字)				○	属性初期値	◎						
	57	二次店名	X/N	40			二次店名 (英数カナは30文字、漢字は20文字)				○	属性初期値	◎						
	58	三次店名	X/N	40			三次店名 (英数カナは30文字、漢字は20文字)				○	属性初期値	◎						
	59	届け先名	X/N	40		○	届け先名 (英数カナは30文字、漢字は20文字)				○	○	◎	◎	属性 + 桁数	34	届け先カナ名	X	30
	60	チェーン店名	X/N	40			チェーン店名 (英数カナは30文字、漢字は20文字)				○	属性初期値	◎						
	61	電話番号	X	15			通常は届け先の電話番号 (局番区切り(-)あり)				○	属性初期値	◎						
	62	住所	X/N	80			通常は届け先の住所 (英数カナは60文字、漢字は40文字)				○	属性初期値	◎						
	63	摘要	X/N	50			伝票の摘要欄の内容 (英数カナは50文字、漢字は25文字)				○	属性初期値	◎						
	64	メーカーコード	X	9			7桁の場合は後ろスペース (49xxxxx / 45xxxxxxx)				○	属性初期値	◎						
	65	メーカー所属組織名	X	10			スペース				○	属性初期値	◎						
	66	伝票区分	9	1			(未使用)				○	属性初期値	◎						
	67	登録店区分	X	1		○	メーカー登録店区分を指定	0:登録店以外 1:登録店	△:無指定	J-T*	○	○	◎	◎	J-T*	20	登録店区分	X	1
	68	定番特売区分	X	1			定番発注/特売発注の区分	0:定番 1:特売	△:分類不能	J-T*	○	属性初期値	◎						
2.1	69	消費税区分	X	1		○	税区分	1:外税 2:内税	3:非課税 △:個別判断	J-T*	○	属性初期値	◎						
2.1	70	消費税率	9	2	1	○	消費税率(99.9%)、ゼロ:個別判断 (小数点以下1桁)		属性 + 桁数	属性	○	属性初期値	◎						
	71	ロット不足運賃負担区分	X	1			(未使用)				○	属性初期値	◎						
	72	取引先区分 (一次店)	X	1			該当項目の取引先の属性区分	△:統一取引先(8桁)		J-T*	○	属性初期値	◎						
	73	取引先区分 (二次店)	X	1			"	△:統一取引先(8桁) 6: GLN(13桁) 7/8:プライベートコード(卸/メカ)		J-T*	○	属性初期値	◎						
	74	取引先区分 (三次店)	X	1			"	"		J-T*	○	属性初期値	◎						
	75	取引先区分 (届け先)	X	1			"	"		J-T*	○	属性初期値	◎						
	76	取引先区分 (チェーン店)	X	1			"	"		J-T*	○	属性初期値	◎						
	77	日本語区分 (一次店)	X	1			該当項目の日本語区分	△/0:英数カナ 1: 漢字(S-JIS/JIS/JEF/IBM)		J-T*	○	属性初期値	◎						
	78	日本語区分 (二次店)	X	1			"	"		J-T*	○	属性初期値	◎						
	79	日本語区分 (三次店)	X	1			"	"		J-T*	○	属性初期値	◎						
	80	日本語区分 (届け先)	X	1			"	"		J-T*	○	属性初期値	◎						
	81	日本語区分 (チェーン店)	X	1			"	"		J-T*	○	属性初期値	◎						
	82	日本語区分 (住所)	X	1			"	"		J-T*	○	属性初期値	◎						
	83	日本語区分 (摘要)	X	1			"	"		J-T*	○	属性初期値	◎						
2.6 2.8	84	ヘッダー連携エリア	X	20			旧フォーマット予備連携データ (新フォーマット間: 相対利用可能エリア)				○	属性初期値	◎						
明細部																			
1.6	85	明細行NO	9	2		◎*1	伝票内明細数 (*1 集計明細区分 = 明細時: 必須 + コード チェック、 *2 " " = 集計時: 属性 チェック)	01~06		*1 必須 + J-T*	○	"01"固定	◎						
	86	専用伝票行NO	9	2			専用伝票の行No. (00~99)			属性	○	属性初期値	◎						
	87	商品コード識別区分	9	1			品番(商品コード)の識別区分	0:統一商品コード 1: I T Fコード (14桁) 3: JANコード (標準:13桁) 4: JANコード (短縮:8桁) 6: GTINコード (14桁)		J-T*	○	"0"固定	◎						
	88	品番	X	16			統一商品J-T*、ITFJ-T*、JANJ-T*、GTINJ-T* (左詰め)		属性		○	ALL"9"固定	◎						
	89	商品名	X/N	40			商品名 (英数カナは25文字、漢字は20文字)				○	"テン"39 シリケイ"固定	◎						
1.6	90	包装区分	9	1		◎*1	数量の発注単位の区分 (*1 集計明細区分 = 明細時: 必須 + コード チェック、 *2 " " = 集計時: 属性 チェック) (1:ケース発注時) (2:ボール発注時) (3:バラ発注時)	1:ケース発注 3:バラ発注 2:ボール発注		*1 必須 + J-T* *2 属性	○	"1"固定	◎						
	91	内容	ボール内バラ数	9	4	2	包装区分に準じた設定 (ボール内バラ数 /ボール内バラ数 /ゼロ)		属性 + 桁数	属性	○	属性初期値	◎						
	92	内容	ケース内ボール数	9	2		包装区分に準じた設定 (ケース内ボール数 /ゼロ /ゼロ)		属性 + 桁数	属性	○	属性初期値	◎						
	93	数量符号	X	1		○	数量の符号	△/+ : 正数 - : 負数	属性	J-T*	○	不正コード値 → "△"	◎	◎	30	請求金額符号	X	1	
	94	数量	ケース数量	9	7		包装区分に準じた設定 (ケース数量 /ゼロ /ゼロ)		属性 + 桁数	属性	○	"0000001"固定	◎						
	95	数量	ボール数量	9	7		包装区分に準じた設定 (ゼロ /ボール数量 /ゼロ)		属性 + 桁数	属性	○	属性初期値	◎						
	96	数量	バラ数量	9	7	2	包装区分に準じた設定 (バラ数量 //バラ数量 バラ数量)		属性 + 桁数	属性	○	属性初期値	◎						
	97	単価	請求単価	9	6	2	請求単価 (卸店入価格(バラ単価))		属性 + 桁数	属性	○	"00000100"固定	◎						
	98	単価	支払単価	9	6	2	支払単価 (卸店入価格(バラ単価))		属性 + 桁数	属性	○	属性初期値	◎						
1.2	99	請求金額符号	X	1		○	請求金額の符号	△/+ : 正数 - : 負数	属性	J-T*	○	不正コード値 → "△"	◎	◎	30	請求金額符号	X	1	
1.2	100	請求金額	9	10		○	請求金額 (卸店入価格換算)		属性 + 桁数	属性	○	○	◎	◎	31	請求金額	9	10	
1.2	101	支払金額符号	X	1			(未使用)				○	属性初期値	◎						
1.2	102	支払金額	9	10			(未使用)				○	属性初期値	◎						

(次頁に続く)

(前頁の続き)

変更	項番	項目	属性	整数桁	小数桁	必須	項目説明	コード	アップロード チェック	V2 → V1・V2 センタチェック	V2 ← V2 コンバート	V2 ← V1 コンバート	V1フォーマット						
													比較・変更点	項番	項目	属性	整数	小数	
	103	商品添付区分	X	1			添付商品扱いの区分 (相対運用)	△:売上げ 1:現物添付		2:見本 3:景品		属性初期値	◎						
	104	支払区分	9	2			(未使用)				○	属性初期値	◎						
	105	入荷単位ケース数	9	2			荷合せ品の場合の1梱包ケース数を指定する	00~20	属性+桁数	3:景品	○	属性初期値	◎						
	106	単価計算区分	X	1			単価×数量の計算方法を指定する (小数点以下端数の計算処理方法)	△:切捨て 1:切上げ		2:四捨五入	○	属性初期値	◎						
	107	卸発注行番号	9	2			卸売業での発注伝票行NO (00~99)				属性	○	属性初期値	◎					
2.0	108	資産譲渡日付区分	X	1			資産譲渡日付の形式区分	△:年月日形式 1:年月形式			属性	○	属性初期値	◎					
2.6 2.7	109	資産譲渡日付	9	8			資産譲渡日付 (西暦 YYYYMMDD) ※「資産譲渡日付区分」が「1:年月形式」の場合、「YYYYMM00」を設定		属性+桁数		属性	○	属性初期値	◎					
	110	入庫許容日付区分	X	1			(未使用)				○	属性初期値	◎						
	111	入庫許容日付	9	8			(未使用)				○	属性初期値	◎						
	112	実入庫製品日付区分	X	1			(未使用)				○	属性初期値	◎						
	113	実入庫製品日付	9	8			(未使用)				○	属性初期値	◎						
	114	製造ロット番号	X	10			(未使用)				○	属性初期値	◎						
	115	温度管理区分	X	1			(未使用)				○	属性初期値	◎						
	116	製品容器区分	9	1			(未使用)				○	属性初期値	◎						
	117	外箱GTIN(ITF)コード	X	14			(未使用)				○	属性初期値	◎						
	118	摘要	X/N	50			任意使用 (英数カナは50文字、漢字は25文字)				○	属性初期値	◎						
	119	日本語区分 (商品名)	X	1			該当項目の日本語区分	△/0:英数カナ 1:漢字(S-JIS/JIS/JEF/IBM)			属性	○	属性初期値	◎					
	120	日本語区分 (摘要)	X	1			〃	〃			属性	○	属性初期値	◎					
	121	菓子業界商品分類コード	X	6			菓子業界の新商品分類コード (JICFSの機能分類コードとして登録)				○	属性初期値	◎						
	122	割戻1 割戻計算区分	X	1			割戻計算の小数点以下端数処理の計算区分	△:切捨て 1:切上げ		2:四捨五入	○	属性初期値	◎						
	123	割戻区分	X	1			割戻の条件区分 (相対で設定)				○	属性初期値	◎						
	124	割戻基準	X	1			割戻の基準の区分	△:割戻率 1:割戻単価		2:割戻金額	○	属性初期値	◎						
	125	割戻率/単価	9	4	2		割戻率/割戻単価/金額の時はゼロ (小数点以下2桁)		属性+桁数		属性	○	属性初期値	◎					
	126	割戻金額符号	X	1			割戻金額の符号	△/+ :正数 - :負数			属性	○	属性初期値	◎					
	127	割戻金額	9	9			割戻計算結果を金額で指定 (円単位)		属性+桁数		属性	○	属性初期値	◎					
	128	割戻コード	X	5			割戻の種類を表す				○	属性初期値	◎						
	129	割戻2 割戻計算区分	X	1			割戻1と同じ	割戻1と同じ			属性	○	属性初期値	◎					
	130	割戻区分	X	1							○	属性初期値	◎						
	131	割戻基準	X	1							属性	○	属性初期値	◎					
	132	割戻率/単価	9	4	2				属性+桁数		属性	○	属性初期値	◎					
	133	割戻金額符号	X	1							属性	○	属性初期値	◎					
	134	割戻金額	9	9					属性+桁数		属性	○	属性初期値	◎					
	135	割戻コード	X	5							○	属性初期値	◎						
	136	割戻3 割戻計算区分	X	1			割戻1と同じ	割戻1と同じ			属性	○	属性初期値	◎					
	137	割戻区分	X	1							○	属性初期値	◎						
	138	割戻基準	X	1							属性	○	属性初期値	◎					
	139	割戻率/単価	9	4	2				属性+桁数		属性	○	属性初期値	◎					
	140	割戻金額符号	X	1							属性	○	属性初期値	◎					
	141	割戻金額	9	9					属性+桁数		属性	○	属性初期値	◎					
	142	割戻コード	X	5							○	属性初期値	◎						
	143	明細連携エリア	X	10			旧フォーマット予備連携データ (新フォーマット間:相対利用可能エリア)				○	◎		33	予備02	X	3		
2.0	144	レコード件数	9	6			レコードの総件数 ・データ送信側では、自身のフォーマットのレコード件数を設定する。 ・データ受信側では、当項目と実際のレコード件数の整合性チェックには利用しない。※下記【トレー スレコード連携時の留意事項】を参照のこと		属性+桁数		属性	○	◎		37	レコード件数	9	6	
2.0	145	伝票枚数	9	6			伝票枚数 (明細型:明細行NO=01の総数、集計型:ヘッダー/明細レコード件数=レコード件数と同値)		属性+桁数		属性	○	◎		38	伝票枚数	9	6	
1.2	146	前回請求残高符号	X	1			前回請求残高符号	△/+ :正数 - :負数	属性		属性	○	不正コード値 → "△"	○	コード	39	前回請求残高符号	X	1
1.2	147	前回請求残高	9	11			前回請求残高 (税込み金額)		属性+桁数		属性	○	○			40	前回請求残高	9	11
2.0	148	今回請求金額符号	X	1			今回請求金額符号 ※税率別内訳の集計値	△/+ :正数 - :負数	属性		属性	○	不正コード値 → "△"	○	コード	41	今回請求金額符号	X	1
2.0	149	今回請求金額	9	11			今回請求金額 (税抜き金額) ※税率別内訳の集計値		属性+桁数		属性	○	○			42	今回請求金額	9	11
2.0	150	請求基本控除符号	X	1			請求基本控除符号 ※税率別内訳の集計値	△/+ :正数 - :負数	属性		属性	○	不正コード値 → "△"	○	コード	43	請求基本控除符号	X	1
2.0	151	請求基本控除	9	11			請求基本控除 ※税率別内訳の集計値		属性+桁数		属性	○	○			44	請求基本控除	9	11
2.0	152	請求品種控除符号	X	1			請求品種控除符号 ※税率別内訳の集計値	△/+ :正数 - :負数	属性		属性	○	不正コード値 → "△"	○	コード	45	請求品種控除符号	X	1
2.0	153	請求品種控除	9	11			請求品種控除 ※税率別内訳の集計値		属性+桁数		属性	○	○			46	請求品種控除	9	11
2.0	154	請求機能控除符号	X	1			請求機能控除符号 ※税率別内訳の集計値	△/+ :正数 - :負数	属性		属性	○	不正コード値 → "△"	○	コード	47	請求機能控除符号	X	1
2.0	155	請求機能控除	9	11			請求機能控除 ※税率別内訳の集計値		属性+桁数		属性	○	○			48	請求機能控除	9	11
2.0	156	請求控除その他符号	X	1			請求控除その他符号 ※税率別内訳の集計値	△/+ :正数 - :負数	属性		属性	○	不正コード値 → "△"	○	コード	49	請求控除その他符号	X	1
2.0	157	請求控除その他	9	11			請求控除その他 ※税率別内訳の集計値		属性+桁数		属性	○	○			50	請求控除その他	9	11
2.0	158	請求消費税符号	X	1			請求消費税符号 ※税率別内訳の集計値	△/+ :正数 - :負数	属性		属性	○	不正コード値 → "△"	○	コード	51	請求消費税符号	X	1
2.0	159	請求消費税	9	11			請求消費税 ※税率別内訳の集計値		属性+桁数		属性	○	○			52	請求消費税	9	10
2.0	160	請求金額合計符号	X	1			請求金額合計符号 ※税率別内訳の集計値	△/+ :正数 - :負数	属性		属性	○	不正コード値 → "△"	○	コード	53	請求金額合計符号	X	1
2.3	161	請求金額合計	9	11			請求金額合計 ※147+税率別内訳の集計値		属性+桁数		属性	○	○			54	請求金額合計	9	11

(次頁に続く)

(7) V2・36支払明細

※ 2019年10月の軽減税率対応リリース後は、V1フォーマットは利用停止となります。

変更	項番	項目	属性	整数桁	小数桁	必須	項目説明	コード	アップロード チェック	V2 → V1・V2 センタチェック	V2 ← V2 コンバート	V2 ← V1 コンバート	V1フォーマット							
													比較・変更点	項番	項目	属性	整数	小数		
	1	データ種別	9	2	◎	36:支払(明細)データ	36		必須	J-T	○	"36"固定	○	J-T						
	2	最終トレーラ判定区分	X	1	◎	トレーラ判定の区分	9:最終 △:それ以外			J-T	○	○	○		2	最終トレーラ判定区分	X	1		
	3	送信先コード	9	8	◎	送信先(メーカ)の統一取引先コード			必須+属性+桁数+登録	センター登録	○	○	○		3	送信先コード	9	8		
	4	送信元コード	9	8	◎	送信元(卸)の統一取引先コード			必須+属性+桁数+登録	センター登録	○	○	○		4	送信元コード	9	8		
	5	データ作成日	9	8	◎	データ作成日付 (西暦 YYYYMMDD)				必須+日付	○	○	○		5	データ作成日	9	8		
	6	データ作成時刻	9	6		データ作成時刻 (HHMMSS)				時刻	○	属性初期値	◎							
	7	送信先名	X	20	○	送信先(メーカ)名 (英数カナのみ)			属性		○	○	○		10	送信先カナ名	X	20		
	8	送信元名	X	20	◎	送信元(卸)名 (英数カナのみ)			属性	必須	○	○	○		11	送信元カナ名	X	20		
	9	直接送信先コード	9	8		送信先コードと異なる場合にセット (通常はゼロ)				センター登録	○	○	○		14	直接送信先コード	9	8		
	10	直接送信先名	X	20		直接送信先名 (英数カナのみ、通常はスペース)			属性		○	○	○		15	直接送信先カナ名	X	20		
	11	送信ファイルNO	9	2		同時送信時の問合せNo. (00~99)				属性	○	属性初期値	◎							
1.2	12	伝送区分	X	1	○	請求データの伝送区分	1:全部送信 △:無指定 2:違算分送信			J-T	○	○	○		16	伝送区分	X	1		
1.2	13	集計明細区分	X	1		請求データを明細または伝票集計での作成区分	△:明細 1:集計			J-T ※V1連携は "1"のみ可	○	"1"固定	◎							
	14	対象期間(自)	9	8	○	請求データの対象期間(自) (西暦 YYYYMMDD)				日付	○	○	○		6	対象期間(自)	9	8		
	15	対象期間(至)	9	8	○	請求データの対象期間(至) (西暦 YYYYMMDD)				日付	○	○	○		7	対象期間(至)	9	8		
	16	支払元コード	X	13	○	統一取引先コード(8桁)			桁数		○	前詰8桁+空白5桁	○	属性+桁数	9	支払元コード	9	8		
	17	支払先コード	X	13	○	統一取引先コード(8桁)			桁数		○	前詰8桁+空白5桁	○	属性+桁数	8	支払先コード	9	8		
	18	支払先事業所コード	X	13		統一取引先コード(8桁)/プライベートコード(3~8桁)/GLN(13桁)			桁数		○	属性初期値	◎							
	19	支払元名	X/N	40	○	支払元名 (英数カナは30文字、漢字は20文字)					○	○	○	○	属性+桁数	13	支払元カナ名	X	20	
	20	支払先名	X/N	40	○	支払先名 (英数カナは30文字、漢字は20文字)					○	○	○	○	属性+桁数	12	支払先カナ名	X	20	
	21	支払先事業所名	X/N	40		事業所名 (英数カナは30文字、漢字は20文字)					○	属性初期値	◎							
	22	取引先区分(支払元)	X	1		該当項目の取引先の属性区分	△:統一取引先(8桁)			J-T	○	属性初期値	◎							
	23	取引先区分(支払先)	X	1		"	"			J-T	○	属性初期値	◎							
	24	取引先区分(事業所)	X	1		"	△:統一取引先(8桁) 6: GLN(13桁) 7/8:プライベートコード(卸/メーカ)			J-T	○	属性初期値	◎							
	25	日本語区分(支払元)	X	1		該当項目の日本語区分	△/0:英数カナ 1: 漢字(S-JIS/JIS/JEF/IBM)			J-T	○	属性初期値	◎							
	26	日本語区分(支払先)	X	1		"	"			J-T	○	属性初期値	◎							
	27	日本語区分(事業所)	X	1		"	"			J-T	○	属性初期値	◎							
1.2	28	支払日	9	8		支払予定日 (西暦 YYYYMMDD)				日付	○	○	◎		17	支払日	9	8		
1.2	29	支払予定時間	9	4		(未使用)					○	属性初期値	◎							
	30	連携エリア	X	20		旧フォーマット予備連携データ (新フォーマット間: 相対利用可能エリア)					○	○	◎		18	予備01	X	80		
	31	卸発注伝票NO	9	8	○	受発注データの卸伝票No. (6桁→8桁に拡張、6桁運用の時は上2桁ゼロ埋め)			属性+桁数	属性	○	予備上2桁(不正時"00") +卸伝票NO	○	桁数	36	予備02	X	2		
	32	メーカ伝票NO	9	8	○	メーカ発行伝票No. (6桁→8桁に拡張、6桁運用の時は上2桁ゼロ埋め)				属性	○	○	○	桁数	26	メーカ伝票NO	9	6		
	33	店入直送区分	9	1	○	店(倉)入れまたは直送等の区分	1:店入 3:店引取 2:直送 4:直送引取			J-T	○	○	○	J-T	23	店入直送区分	9	1		
2.7	34	取引コード	9	2	○	業界統一取引コード	11:店入売上 41:直送返品 12:店入売上訂正 42:直送返品訂正 21:店入返品 51:割戻し金 22:店入返品訂正 52:相殺 31:直送売上 81:メーカ提供の役務 32:直送売上訂正 91:卸提供の役務			J-T	○	○	○		24	取引コード	9	2		
	35	卸伝票年月日	9	8	○	納品年月日 (西暦 YYYYMMDD)			属性+桁数	日付	○	○	○		27	卸伝票年月日	9	8		
	36	メーカ伝票年月日	9	8	○	メーカ出荷日 (西暦 YYYYMMDD)			属性+桁数	日付	○	○	○		25	メーカ伝票年月日	9	8		
	37	倉庫コード	X	4		(未使用)					○	属性初期値	◎							
	38	出荷報告以外区分	X	1		請求と出荷報告との関係	0:提供 2:再請求 1:未提供 △:無指定			J-T	○	属性初期値	◎							
	39	請求締日	9	8		提供企業の請求最終締日 (西暦 YYYYMMDD)			属性+桁数	日付	○	属性初期値	◎							
	40	請求口座	X	10		提供企業の請求口座コード					○	属性初期値	◎							
	41	請求支払区分	9	2	○	請求・支払データのデータの発生区分	00:今回分請求・支払 10:前回分請求・今回未払分 20:請求控除			J-T(請求)	○	○	○		22	請求支払区分	9	2		
	42	明細行数	9	2		伝票内明細数	00~06			J-T	○	"01"固定	◎							
	43	一次店コード	X	13		統一取引先コード(8桁)			桁数		○	前詰8桁+空白5桁	○	名称+属性+桁数	20	事業所コード	9	8		
	44	二次店コード	X	13		統一取引先コード(8桁)/プライベートコード(3~8桁)/GLN(13桁)			桁数		○	属性初期値	◎							
	45	三次店コード	X	13		統一取引先コード(8桁)/プライベートコード(3~8桁)/GLN(13桁)			桁数		○	属性初期値	◎							
	46	届け先コード	X	13	○	統一取引先コード(8桁)/プライベートコード(3~8桁)/GLN(13桁)			桁数		○	前詰8桁+空白5桁	○	属性+桁数	19	届け先コード	9	8		
	47	チェーン店コード	X	13		統一取引先コード(8桁)/プライベートコード(3~8桁)/GLN(13桁)			桁数		○	属性初期値	◎							

(次頁に続く)

(前頁の続き)

変更	項番	項目	属性	整数桁	小数桁	必須	項目説明	コード	アップロード チェック	V2 → V1・V2 センタチェック	V2 ← V2 コンバート	V2 ← V1 コンバート	V1フォーマット						
													比較・変更点	項番	項目	属性	整数	小数	
	48	専用伝票日付	9	8			納品伝票が専用伝票の場合にセット (西暦 YYYYMMDD)						属性初期値	◎					
	49	専用伝票NO	9	9			" (専用伝票No、左ゼロ埋め)						属性初期値	◎					
	50	元伝年月日	9	8			メーカーで訂正した元伝票の納品日 (西暦 YYYYMMDD)						日付	◎	29	元伝年月日	9	8	
	51	元伝NO	9	8			メーカーで訂正した元伝票の伝票No (6桁運用の時は上2桁ゼロ埋め)						属性初期値	◎	30	元伝NO	9	6	
	52	請求金額合計符号	X	1		○	請求合計金額の符号	△/+ : 正数 - : 負数	属性	J-T	○	不正コード値 → "△"	◎		31	請求金額符号	X	1	
1.2	53	請求金額合計	9	10		○	請求合計金額 (集計明細区分=集計時は、請求金額と同値設定)		属性+桁数	属性	○	○	◎		32	請求金額	9	10	
	54	支払金額合計符号	X	1		○	支払合計金額の符号	△/+ : 正数 - : 負数	属性	J-T	○	不正コード値 → "△"	◎		33	支払金額符号	X	1	
1.2	55	支払金額合計	9	10		○	支払合計金額 (集計明細区分=集計時は、支払金額と同値設定)		属性+桁数	属性	○	○	◎		34	支払金額	9	10	
	56	一次店名	X/N	40			一次店名 (英数カナは30文字、漢字は20文字)						属性初期値	◎					
	57	二次店名	X/N	40			二次店名 (英数カナは30文字、漢字は20文字)						属性初期値	◎					
	58	三次店名	X/N	40			三次店名 (英数カナは30文字、漢字は20文字)						属性初期値	◎					
	59	届け先名	X/N	40		○	届け先名 (英数カナは30文字、漢字は20文字)						○	◎	属性+桁数	35	届け先カナ名	X	30
	60	チェーン店名	X/N	40			チェーン店名 (英数カナは30文字、漢字は20文字)						属性初期値	◎					
	61	電話番号	X	15			通常は届け先の電話番号 (局番区切り(-)あり)						属性初期値	◎					
	62	住所	X/N	80			通常は届け先の住所 (英数カナは60文字、漢字は40文字)						属性初期値	◎					
	63	摘要	X/N	50			伝票の摘要欄の内容 (英数カナは50文字、漢字は25文字)						属性初期値	◎					
	64	メーカーコード	X	9			7桁の場合は後ろスペース (49xxxxx / 45xxxxxxx)						属性初期値	◎					
	65	メーカー所属組織名	X	10			スペース						属性初期値	◎					
	66	伝票区分	9	1			(未使用)						属性初期値	◎					
	67	登録店区分	X	1		○	メーカー登録店区分を指定	0:登録店以外 1:登録店	△:無指定	J-T	○	○	◎	J-T	21	登録店区分	X	1	
	68	定番特売区分	X	1			定番発注/特売発注の区分	0:定番 1:特売	△:分類不能	J-T	○		属性初期値	◎					
2.1	69	消費税区分	X	1		○	税区分	1:外税 2:内税	3:非課税 △:個別判断	J-T	○		属性初期値	◎					
2.1	70	消費税率	9	2	1	○	消費税率(99.9%)、ゼロ:個別判断 (小数点以下1桁)		属性+桁数	属性	○		属性初期値	◎					
	71	ロット不足運賃負担区分	X	1			(未使用)						属性初期値	◎					
	72	取引先区分 (一次店)	X	1			該当項目の取引先の属性区分	△:統一取引先(8桁)		J-T	○		属性初期値	◎					
	73	取引先区分 (二次店)	X	1			"	△:統一取引先(8桁) 6: GLN(13桁) 7/8:プライベートコード(卸/メカ)		J-T	○		属性初期値	◎					
	74	取引先区分 (三次店)	X	1			"	"		J-T	○		属性初期値	◎					
	75	取引先区分 (届け先)	X	1			"	"		J-T	○		属性初期値	◎					
	76	取引先区分 (チェーン店)	X	1			"	"		J-T	○		属性初期値	◎					
	77	日本語区分 (一次店)	X	1			該当項目の日本語区分	△/0:英数カナ 1: 漢字(S-JIS/JIS/JEF/IBM)		J-T	○		属性初期値	◎					
	78	日本語区分 (二次店)	X	1			"	"		J-T	○		属性初期値	◎					
	79	日本語区分 (三次店)	X	1			"	"		J-T	○		属性初期値	◎					
	80	日本語区分 (届け先)	X	1			"	"		J-T	○		属性初期値	◎					
	81	日本語区分 (チェーン店)	X	1			"	"		J-T	○		属性初期値	◎					
	82	日本語区分 (住所)	X	1			"	"		J-T	○		属性初期値	◎					
	83	日本語区分 (摘要)	X	1			"	"		J-T	○		属性初期値	◎					
2.6 2.8	84	ヘッダー連携エリア	X	20			旧フォーマット予備連携データ (新フォーマット間: 相対利用可能エリア)					○	◎		37	予備03	X	1	
明細部																			
1.6	85	明細行NO	9	2		◎*1	伝票内明細数 (*1 集計明細区分=明細時: 必須+コード チェック、*2 " " =集計時: 属性 チェック)	01~06		*1 必須+J-T	○	"01"固定	◎						
	86	専用伝票行NO	9	2			専用伝票の行No (00~99)			属性	○	属性初期値	◎						
	87	商品コード識別区分	9	1			品番(商品コード)の識別区分	0:統一商品コード 1: I T Fコード (14桁) 3: JANコード (標準:13桁) 4: JANコード (短縮:8桁) 6: GTINコード (14桁)		J-T	○	"0"固定	◎						
	88	品番	X	16			統一商品J-T、ITFJ-T、JANJ-T、GTINJ-T (左詰め)		属性		○	ALL"9"固定	◎						
	89	商品名	X/N	40			商品名 (英数カナは25文字、漢字は20文字)				○	"テン"のシフト"固定	◎						
1.6	90	包装区分	9	1		◎*1	数量の発注単位の区分 (*1 集計明細区分=明細時: 必須+コード チェック、*2 " " =集計時: 属性 チェック) (1:ケース発注時) (2:ボール発注時) (3:バラ発注時)	1:ケース発注 3:バラ発注 2:ボール発注		*1 必須+J-T *2 属性	○	"1"固定	◎						
	91	内容	ボール内バラ数	9	4	2	包装区分に準じた設定 (ボール内バラ数 /ボール内バラ数 /ゼロ)		属性+桁数	属性	○	属性初期値	◎						
	92	内容	ケース内ボール数	9	2		包装区分に準じた設定 (ケース内ボール数 /ゼロ /ゼロ)		属性+桁数	属性	○	属性初期値	◎						
	93	数量符号	X	1			数量の符号	△/+ : 正数 - : 負数	属性	J-T	○	不正コード値 → "△"	◎		31	請求金額符号	X	1	
	94	数量	ケース数量	9	7		包装区分に準じた設定 (ケース数量 /ゼロ /ゼロ)		属性+桁数	属性	○	"000001"固定	◎						
	95	数量	ボール数量	9	7		包装区分に準じた設定 (ゼロ /ボール数量 /ゼロ)		属性+桁数	属性	○	属性初期値	◎						
	96	数量	バラ数量	9	7	2	包装区分に準じた設定 (バラ数量 /バラ数量 /バラ数量)		属性+桁数	属性	○	属性初期値	◎						
	97	単価	請求単価	9	6	2	請求単価 (卸店入価格(バラ単価))		属性+桁数	属性	○	"0000100"固定	◎						
	98	単価	支払単価	9	6	2	支払単価 (卸店入価格(バラ単価))		属性+桁数	属性	○	属性初期値	◎						
1.2	99	請求金額符号	X	1			請求金額の符号	△/+ : 正数 - : 負数	属性	J-T	○	不正コード値 → "△"	◎		31	請求金額符号	X	1	
1.2	100	請求金額	9	10			請求金額 (卸店入価格換算)		属性+桁数	属性	○	○	◎		32	請求金額	9	10	
1.2	101	支払金額符号	X	1			支払金額の符号	△/+ : 正数 - : 負数	属性	J-T	○	不正コード値 → "△"	◎		33	支払金額符号	X	1	
1.2	102	支払金額	9	10			支払金額 (卸店入価格換算)		属性+桁数	属性	○	○	◎		34	支払金額	9	10	

(次頁に続く)

(前頁の続き)

変更	項番	項目	属性	整数桁	小数桁	必須	項目説明	コード	アップロード チェック	V2 → V1・V2 センタチェック	V2 ← V2 コンバート	V2 ← V1 コンバート	V1フォーマット						
													比較・変更点	項番	項目	属性	整数	小数	
	103	商品添付区分	X	1			添付商品扱いの区分 (相対運用)	△:売上げ 1:現物添付		2:見本 3:景品		属性初期値	◎						
	104	支払区分	9	2			支払データのデータの発生区分	00:今回分支払 01:今回未払分				○	◎	22	請求支払区分	9	2		
	105	入荷単位ケース数	9	2			荷合せ品の場合の1梱包ケース数を指定する	00~20	属性+桁数			○	◎						
	106	単価計算区分	X	1			単価×数量の計算方法を指定する (小数点以下端数の計算処理方法)	△:切捨て 2:四捨五入 1:切上げ				○	◎						
	107	卸発注番号	9	2			卸売業での発注伝票行NO (00~99)			属性		○	◎						
2.0	108	資産譲渡日付区分	X	1			資産譲渡日付の形式区分	△:年月日形式 1:年月形式				○	◎						
2.6 2.7	109	資産譲渡日付	9	8			資産譲渡日付 (西暦 YYYYMMDD) ※「資産譲渡日付区分」が「1:年月形式」の場合、「YYYYMM00」を設定		属性+桁数	日付		○	◎						
	110	入庫許容日付区分	X	1			(未使用)					○	◎						
	111	入庫許容日付	9	8			(未使用)					○	◎						
	112	実入庫製品日付区分	X	1			(未使用)					○	◎						
	113	実入庫製品日付	9	8			(未使用)					○	◎						
	114	製造ロット番号	X	10			(未使用)					○	◎						
	115	温度管理区分	X	1			(未使用)					○	◎						
	116	製品容器区分	9	1			(未使用)					○	◎						
	117	外箱GTIN(ITF)コード	X	14			(未使用)					○	◎						
	118	摘要	X/N	50			任意使用 (英数カナは50文字、漢字は25文字)					○	◎						
	119	日本語区分 (商品名)	X	1			該当項目の日本語区分	△/0:英数カナ 1:漢字(S-JIS/JIS/JEF/IBM)				○	◎						
	120	日本語区分 (摘要)	X	1			"	"				○	◎						
	121	菓子業界商品分類コード	X	6			菓子業界の新商品分類コード (JICFSの機能分類コードとして登録)					○	◎						
	122	割戻1 割戻計算区分	X	1			割戻計算の小数点以下端数処理の計算区分	△:切捨て 2:四捨五入 1:切上げ				○	◎						
	123	割戻区分	X	1			割戻の条件区分 (相対で設定)					○	◎						
	124	割戻基準	X	1			割戻の基準の区分	△:割戻率 2:割戻金額 1:割戻単価				○	◎						
	125	割戻率/単価	9	4	2		割戻率/割戻単価/金額の時はゼロ (小数点以下2桁)		属性+桁数	属性		○	◎						
	126	割戻金額符号	X	1			割戻金額の符号	△/+ :正数 - :負数				○	◎						
	127	割戻金額	9	9			割戻計算結果を金額で指定 (円単位)		属性+桁数	属性		○	◎						
	128	割戻コード	X	5			割戻の種類を表す					○	◎						
	129	割戻2 割戻計算区分	X	1			割戻1と同じ	割戻1と同じ				○	◎						
	130	割戻区分	X	1								○	◎						
	131	割戻基準	X	1								○	◎						
	132	割戻率/単価	9	4	2				属性+桁数	属性		○	◎						
	133	割戻金額符号	X	1								○	◎						
	134	割戻金額	9	9					属性+桁数	属性		○	◎						
	135	割戻コード	X	5								○	◎						
	136	割戻3 割戻計算区分	X	1			割戻1と同じ	割戻1と同じ				○	◎						
	137	割戻区分	X	1								○	◎						
	138	割戻基準	X	1								○	◎						
	139	割戻率/単価	9	4	2				属性+桁数	属性		○	◎						
	140	割戻金額符号	X	1								○	◎						
	141	割戻金額	9	9					属性+桁数	属性		○	◎						
	142	割戻コード	X	5								○	◎						
	143	明細連携エリア	X	10			旧フォーマット予備連携データ (新フォーマット間:相対利用可能エリア)					○	◎						
2.0	144	レコード件数	9	6			レコードの総件数 ・データ送信側では、自身のフォーマットのレコード件数を設定する。 ・データ受信側では、当項目と実際のレコード件数の整合性チェックには利用しない。※下記【トレ ラレコード連携時の留意事項】を参照のこと		属性+桁数	属性		○	◎	38	レコード件数	9	6		
2.0	145	伝票枚数	9	6			伝票枚数 (明細型:明細行NO=01の総数、集計型:ヘッダー/明細レコード件数=レコード件数と同値)		属性+桁数	属性		○	◎	39	伝票枚数	9	6		
1.2	146	前回請求残高符号	X	1			請求データの 前回請求残高符号	△/+ :正数 - :負数	属性			○	不正コード値 → "△"	○	コード	40	前回請求残高符号	X	1
1.2	147	前回請求残高	9	11			請求データの 前回請求残高 (税込み金額)		属性+桁数	属性		○	◎	41	前回請求残高	9	11		
2.0	148	今回請求金額符号	X	1			請求データの 今回請求金額符号 ※税率別内訳の集計値	△/+ :正数 - :負数	属性			○	不正コード値 → "△"	○	コード	42	今回請求金額符号	X	1
2.0	149	今回請求金額	9	11			請求データの 今回請求金額 (税抜き金額) ※税率別内訳の集計値		属性+桁数	属性		○	◎	43	今回請求金額	9	11		
2.0	150	請求基本控除符号	X	1			請求データの 請求基本控除符号 ※税率別内訳の集計値	△/+ :正数 - :負数	属性			○	不正コード値 → "△"	○	コード	44	請求基本控除符号	X	1
2.0	151	請求基本控除	9	11			請求データの 請求基本控除 ※税率別内訳の集計値		属性+桁数	属性		○	◎	45	請求基本控除	9	11		
2.0	152	請求品種控除符号	X	1			請求データの 請求品種控除符号 ※税率別内訳の集計値	△/+ :正数 - :負数	属性			○	不正コード値 → "△"	○	コード	46	請求品種控除符号	X	1
2.0	153	請求品種控除	9	11			請求データの 請求品種控除 ※税率別内訳の集計値		属性+桁数	属性		○	◎	47	請求品種控除	9	11		
2.0	154	請求機能控除符号	X	1			請求データの 請求機能控除符号 ※税率別内訳の集計値	△/+ :正数 - :負数	属性			○	不正コード値 → "△"	○	コード	48	請求機能控除符号	X	1
2.0	155	請求機能控除	9	11			請求データの 請求機能控除 ※税率別内訳の集計値		属性+桁数	属性		○	◎	49	請求機能控除	9	11		
2.0	156	請求控除その他符号	X	1			請求データの 請求控除その他符号 ※税率別内訳の集計値	△/+ :正数 - :負数	属性			○	不正コード値 → "△"	○	コード	50	請求控除その他符号	X	1
2.0	157	請求控除その他	9	11			請求データの 請求控除その他 ※税率別内訳の集計値		属性+桁数	属性		○	◎	51	請求控除その他	9	11		
2.0	158	請求消費税符号	X	1			請求データの 請求消費税符号 ※税率別内訳の集計値	△/+ :正数 - :負数	属性			○	不正コード値 → "△"	○	コード	52	請求消費税符号	X	1
2.0	159	請求消費税	9	11			請求データの 請求消費税 ※税率別内訳の集計値		属性+桁数	属性		○	◎	53	請求消費税	9	10		
2.0	160	請求金額合計符号	X	1			請求データの 請求金額合計符号 ※税率別内訳の集計値	△/+ :正数 - :負数	属性			○	不正コード値 → "△"	○	コード	54	請求金額合計符号	X	1
2.3	161	請求金額合計	9	11			請求データの 請求金額合計 ※147+税率別内訳の集計値		属性+桁数	属性		○	◎	55	請求金額合計	9	11		

(次頁に続く)

(前頁の続き)

変更	項番	項目	属性	整数桁	小数桁	必須	項目説明	コード	アップロード チェック	V2 → V1・V2 センチチェック	V2 ← V2 コンバート	V2 ← V1 コンバート	V1フォーマット						
													比較・変更点	項番	項目	属性	整数	小数	
1.2	162	前回支払残高符号	X	1			前回支払残高符号	△/+ :正数 - :負数	属性	J-T	○	不正コード値 → "△"	○	コード	56	前回支払残高符号	X	1	
1.2	163	前回支払残高	9	11			前回支払残高 (税込み金額)		属性+桁数	属性	○	○	○	○	コード	57	前回支払残高	9	11
2.0	164	今回支払金額符号	X	1			今回支払金額符号 ※税率別内訳の集計値	△/+ :正数 - :負数	属性	J-T	○	不正コード値 → "△"	○	コード	58	今回支払金額符号	X	1	
2.0	165	今回支払金額	9	11			今回支払金額 (税抜き金額) ※税率別内訳の集計値		属性+桁数	属性	○	○	○	○	コード	59	今回支払金額	9	11
2.0	166	支払基本控除符号	X	1			支払基本控除符号 ※税率別内訳の集計値	△/+ :正数 - :負数	属性	J-T	○	不正コード値 → "△"	○	コード	60	支払基本控除符号	X	1	
2.0	167	支払基本控除	9	11			支払基本控除 ※税率別内訳の集計値		属性+桁数	属性	○	○	○	○	コード	61	支払基本控除	9	11
2.0	168	支払品種控除符号	X	1			支払品種控除符号 ※税率別内訳の集計値	△/+ :正数 - :負数	属性	J-T	○	不正コード値 → "△"	○	コード	62	支払品種控除符号	X	1	
2.0	169	支払品種控除	9	11			支払品種控除 ※税率別内訳の集計値		属性+桁数	属性	○	○	○	○	コード	63	支払品種控除	9	11
2.0	170	支払機能控除符号	X	1			支払機能控除符号 ※税率別内訳の集計値	△/+ :正数 - :負数	属性	J-T	○	不正コード値 → "△"	○	コード	64	支払機能控除符号	X	1	
2.0	171	支払機能控除	9	11			支払機能控除 ※税率別内訳の集計値		属性+桁数	属性	○	○	○	○	コード	65	支払機能控除	9	11
2.0	172	支払控除その他符号	X	1			支払控除その他符号 ※税率別内訳の集計値	△/+ :正数 - :負数	属性	J-T	○	不正コード値 → "△"	○	コード	66	支払控除その他符号	X	1	
2.0	173	支払控除その他	9	11			支払控除その他 ※税率別内訳の集計値		属性+桁数	属性	○	○	○	○	コード	67	支払控除その他	9	11
2.0	174	支払消費税符号	X	1			支払消費税符号 ※税率別内訳の集計値	△/+ :正数 - :負数	属性	J-T	○	不正コード値 → "△"	○	コード	68	支払消費税符号	X	1	
2.0	175	支払消費税	9	11			支払消費税 ※税率別内訳の集計値		属性+桁数	属性	○	○	○	○	桁数	69	支払消費税	9	10
2.0	176	支払金額合計符号	X	1			支払金額合計符号 ※税率別内訳の集計値	△/+ :正数 - :負数	属性	J-T	○	不正コード値 → "△"	○	コード	70	支払金額合計符号	X	1	
2.3	177	支払金額合計	9	11			支払金額合計 ※163+税率別内訳の集計値		属性+桁数	属性	○	○	○	○	コード	71	支払金額合計	9	11
1.2	178	振込ID	X	20			当面スペース				○	○	○		72	振込ID	X	20	
1.2	179	連携エリア	X	20			レイアウト拡張用の予備領域 (利用禁止)				○	属性初期値	◎						
1.1	180	支払元カナ名	X	30			支払元(卸) のカナ名称 (支払元名 に漢字を設定する場合、必須)				○	属性初期値	◎						
1.1	181	支払先カナ名	X	30			支払先(メーカ) のカナ名称 (支払先名 に漢字を設定する場合、必須)				○	属性初期値	◎						
1.1	182	一次店カナ名	X	30			一次店カナ名 (一次店名 に漢字を設定する場合、必須)				○	属性初期値	◎						
1.1	183	二次店カナ名	X	30			二次店カナ名 (二次店名 に漢字を設定する場合、必須)				○	属性初期値	◎						
1.1	184	届け先カナ名	X	30			届け先カナ名 (届け先名 に漢字を設定する場合、必須)				○	属性初期値	◎						
1.1	185	摘要カナ	X	30			摘要カナ (摘要 に漢字を設定する場合、必須)				○	属性初期値	◎						
1.1	186	商品名カナ	X	25			商品名カナ (商品名 に漢字を設定する場合、必須)				○	属性初期値	◎						
2.0	187	支払確認期限区分	X	1			支払確認期限の区分	△:日付指定 1:日数指定			コード	○	属性初期値	◎					
2.0	188	支払確認期限日付	9	8			支払確認期限日付 (YYYYMMDD)		属性+桁数	属性	日付	○	属性初期値	◎					
2.0	189	支払確認期限日数	9	2			支払確認期限日数		属性	属性	属性	○	属性初期値	◎					
2.0	190	登録番号	X	14			"T"+法人番号13桁 ※2021.10以降、税務署への申告により取得のうえ設定				○	属性初期値	◎						
2.3	税率別内訳1 ※未使用ブロックは全て空値(,)囲みを設定																		
2.1	191	消費税率	9	2	1		消費税率(99.9%)、セロ:個別判断 (小 decimal 以下1桁)		属性+桁数	属性	○	ALL SPACE	◎						
2.1	192	今回請求金額符号	X	1			今回請求金額符号	△/+ :正数 - :負数	属性	J-T	○		◎						
2.1	193	今回請求金額	9	11			今回請求金額 (税抜き金額)		属性+桁数	属性	○		◎						
2.1	194	請求基本控除符号	X	1			請求基本控除符号	△/+ :正数 - :負数	属性	J-T	○		◎						
2.1	195	請求基本控除	9	11			請求基本控除		属性+桁数	属性	○		◎						
2.1	196	請求品種控除符号	X	1			請求品種控除符号	△/+ :正数 - :負数	属性	J-T	○		◎						
2.1	197	請求品種控除	9	11			請求品種控除		属性+桁数	属性	○		◎						
2.1	198	請求機能控除符号	X	1			請求機能控除符号	△/+ :正数 - :負数	属性	J-T	○		◎						
2.1	199	請求機能控除	9	11			請求機能控除		属性+桁数	属性	○		◎						
2.1	200	請求控除その他符号	X	1			請求控除その他符号	△/+ :正数 - :負数	属性	J-T	○		◎						
2.1	201	請求控除その他	9	11			請求控除その他		属性+桁数	属性	○		◎						
2.1	202	請求消費税符号	X	1			請求消費税符号	△/+ :正数 - :負数	属性	J-T	○		◎						
2.1	203	請求消費税	9	11			請求消費税 (193 - 195 - 197 - 199 - 201) × 191 ※制度により変更の可能性あり		属性+桁数	属性	○		◎						
2.1	204	税込請求金額符号	X	1			税込請求金額符号	△/+ :正数 - :負数	属性	J-T	○		◎						
2.1	205	税込請求金額	9	11			税込請求金額 (193 - 195 - 197 - 199 - 201 + 203) ※制度により変更の可能性あり		属性+桁数	属性	○		◎						
2.1	206	今回支払金額符号	X	1			今回支払金額符号	△/+ :正数 - :負数	属性	J-T	○		◎						
2.1	207	今回支払金額	9	11			今回支払金額 (税抜き金額)		属性+桁数	属性	○		◎						
2.1	208	支払基本控除符号	X	1			支払基本控除符号	△/+ :正数 - :負数	属性	J-T	○		◎						
2.1	209	支払基本控除	9	11			支払基本控除		属性+桁数	属性	○		◎						
2.1	210	支払品種控除符号	X	1			支払品種控除符号	△/+ :正数 - :負数	属性	J-T	○		◎						
2.1	211	支払品種控除	9	11			支払品種控除		属性+桁数	属性	○		◎						
2.1	212	支払機能控除符号	X	1			支払機能控除符号	△/+ :正数 - :負数	属性	J-T	○		◎						
2.1	213	支払機能控除	9	11			支払機能控除		属性+桁数	属性	○		◎						
2.1	214	支払控除その他符号	X	1			支払控除その他符号	△/+ :正数 - :負数	属性	J-T	○		◎						
2.1	215	支払控除その他	9	11			支払控除その他		属性+桁数	属性	○		◎						
2.1	216	支払消費税符号	X	1			支払消費税符号	△/+ :正数 - :負数	属性	J-T	○		◎						
2.1	217	支払消費税	9	11			支払消費税 (207 - 209 - 211 - 213 - 215) × 191 ※制度により変更の可能性あり		属性+桁数	属性	○		◎						
2.1	218	税込支払金額符号	X	1			税込支払金額符号	△/+ :正数 - :負数	属性	J-T	○		◎						
2.1	219	税込支払金額	9	11			税込支払金額 (207 - 209 - 211 - 213 - 215 + 217) ※制度により変更の可能性あり		属性+桁数	属性	○		◎						
2.3	税率別内訳2 ※未使用ブロックは全て空値(,)囲みを設定する。																		
2.1	220~	※税率別内訳1に同じ																	
2.1	248																		
2.3	税率別内訳3 ※未使用ブロックは全て空値(,)囲みを設定する。																		
2.1	249~	※税率別内訳1に同じ																	
2.1	277																		
2.6	278	登録番号2	X	14			"T"+法人番号13桁				○	属性初期値	◎						
2.8	279	請求番号	X	10			請求番号				○	属性初期値	◎						
	280	改行コード	X	2			S-JISの改行コードを設定												

※ファイルの形式は、カンマ区切りの可変長形式となります。各項目の値にダブルクォート"|"の囲みは不要です。
 ※画面から受信(ダウンロード)したファイルの最終行にはエンドレコードが出力されます。
 エンドレコードのレイアウトは「エンドレコード」を参照してください。
 ※画面から送信(アップロード)するファイルにエンドレコードは不要です。

◎:システムチェック有り

※【トレールレコード連携時の留意事項】
 ・留意事項
 データ受信企業は、トレールレコードの「レコード件数」項目と実際のレコード件数(物理レコード件数)の整合性チェックを行っている場合は、整合性チェックを除外して下さい。また、データの整合性チェックが必要な場合は、「レコード件数」項目ではなく「伝票枚数」項目をご利用下さい。
 ・整合性チェックを除外する理由
 データ受信企業が、異なるフォーマット(例:卸様V1・EDI⇔メーカー様V1・WEB)でデータ連携する場合、整合性チェックをしていると「レコード件数」項目と実際のレコード件数で不一致が発生し、自社システムへ取り込めない場合があります。

属性
 数字項目:「0~9」「.」
 英数字項目:「半角空白、記号、数字、英大文字、英小文字、半角カナ」

スペース混在 全スペース 数値以外混在(サイン付)
 属性: 軽症エラー 軽症エラー 軽症エラー ※V1レイアウト時
 重症エラー 重症エラー 重症エラー ※V2レイアウト時
 属性(9): 軽症エラー 軽症エラー 重症エラー
 属性(A): 重症エラー 正常 重症エラー
 属性(9A): 正常 正常 重症エラー

(8) V2.4.3販売報告

変更	項番	項目	属性	整数桁	小数桁	必須	項目説明	コード	アップロード チェック	V2 → V1・V2 センタチェック	V2 ← V2 コンパート	V2 ← V1 コンパート	V1フォーマット						
													比較・変更点	項番	項目	属性	整数	小数	
	1	データ種別	9	2		◎	43:販売報告データ	43	必須	コード	○	"43"固定	○	コード					
	2	最終トレーラ判定区分	X	1		◎	トレーラ判定の区分	9:最終 △:それ以外	必須+属性+桁数+登録	センター登録	○	○	○	○	2	最終トレーラ判定区分	X	1	
	3	送信先コード	9	8		◎	送信先(メ-カ)の統一取引先コード		必須+属性+桁数+登録	センター登録	○	○	○	○	3	送信先コード	9	8	
	4	送信元コード	9	8		◎	送信元(卸)の統一取引先コード		必須+属性+桁数+登録	センター登録	○	○	○	○	4	送信元コード	9	8	
	5	データ作成日	9	8		◎	データ作成日付 (西暦 YYYYMMDD)		必須+日付	時刻	○	○	○	○	5	データ作成日	9	8	
	6	データ作成時刻	9	6			データ作成時刻 (HHMMSS)			時刻	○	属性初期値	◎						
	7	送信先名	X	20		○	送信先(メ-カ)名 (英数カナのみ)		属性	必須	○	○	○	○	6	送信先名	X	20	
	8	送信元名	X	20		◎	送信元(卸)名 (英数カナのみ)		属性	必須	○	○	○	○	7	送信元名	X	20	
	9	直接送信先コード	9	8			送信先コードと異なる場合にセット (通常はゼロ)			センター登録	○	○	○	○	8	直接送信先コード	9	8	
	10	直接送信先カナ名	X	20			直接送信先名 (英数カナのみ、通常はスペース)		属性		○	○	○	○	9	直接送信先カナ名	X	20	
	11	送信ファイルNO	9	2			同時送信時の問合せNo. (00~99)			属性	○	属性初期値	◎						
	12	連携エリア	X	20			新フォーマット間: 相対利用可能エリア				○	属性初期値	◎						
	13	対象期日(自)	9	8		◎	販売実績の該当年月日(開始日) (西暦 YYYYMMDD)		必須+属性+桁数	必須+日付	○	○	○	○	11	対象期日(自)	9	8	
	14	対象期日(至)	9	8		○	販売実績の該当年月日(終了日) (西暦 YYYYMMDD)		属性+桁数	日付	○	○	○	○	12	対象期日(至)	9	8	
2.7	15	取引コード	9	2		○	業界統一取引コード	11:店入売上 41:直送返品 12:店入売上訂正 42:直送返品訂正 21:店入返品 51:割戻し金 22:店入返品訂正 52:相殺 31:直送売上 81:メ-カ提供の役務 32:直送売上訂正 91:卸提供の役務	属性+桁数	コード	○	○	○	○	13	取引コード	9	2	
	16	一次店コード	X	13		○	統一取引先コード(8桁) (後方スペース埋め)		必須+桁数		○	○	○	属性+桁数	14	一次店コード	9	8	
	17	二次店コード	X	13			統一取引先コード(8桁)/プライベートコード(3~8桁)/GLN(13桁) (後方スペース埋め)		桁数		○	○	○	属性+桁数	15	二次店コード	9	8	
	18	三次店コード	X	13			統一取引先コード(8桁)/プライベートコード(3~8桁)/GLN(13桁) (後方スペース埋め)		桁数		○	属性初期値	◎						
	19	届け先コード	X	13		○	統一取引先コード(8桁)/プライベートコード(3~8桁)/GLN(13桁) (後方スペース埋め)		桁数		○	○	○	属性+桁数	16	届け先コード	9	8	
	20	チェーン店コード	X	13			統一取引先コード(8桁)/プライベートコード(3~8桁)/GLN(13桁) (後方スペース埋め)		桁数		○	属性初期値	◎						
	21	一次店名	X/N	40			一次店名 (英数カナは30文字、漢字は20文字)				○	○	○	属性+桁数	17	一次店カナ名	X	30	
	22	二次店名	X/N	40			二次店名 (英数カナは30文字、漢字は20文字)				○	○	○	属性+桁数	18	二次店カナ名	X	30	
	23	三次店名	X/N	40			三次店名 (英数カナは30文字、漢字は20文字)				○	属性初期値	◎						
	24	届け先名	X/N	40			届け先名 (英数カナは30文字、漢字は20文字)				○	○	○	属性+桁数	19	届け先カナ名	X	30	
	25	チェーン店名	X/N	40			チェーン店名 (英数カナは30文字、漢字は20文字)				○	属性初期値	◎						
	26	消費税区分	X	1			税区分	1:外税 3:非課税 2:内税 △:個別判断	属性+桁数	コード	○	"1"."2"."△"以外 → "△"	○	名称+コード	20	税区分	X	1	
	27	消費税率	9	2	1		消費税の税率(99.9%)、ゼロ:個別判断 (小数点以下1桁)		属性+桁数	属性	○	税区分が "1"."2"."△"以外 → 属性初期化	○	名称	21	税率	9	2	1
	28	取引先区分(一次店)	X	1			該当項目の取引先の属性区分	△:統一取引先(8桁)			○	属性初期値	◎						
1.3	29	取引先区分(二次店)	X	1			"	△:統一取引先(8桁) 6:GLN(13桁) 7/8:プライベートコード(卸/メ-カ)			○	属性初期値	◎						
	30	取引先区分(三次店)	X	1			"	"			○	属性初期値	◎						
1.3	31	取引先区分(届け先)	X	1			"	"			○	属性初期値	◎						
	32	取引先区分(チェーン店)	X	1			"	"			○	属性初期値	◎						
	33	日本語区分(一次店)	X	1			該当項目の日本語区分	△/0:英数カナ 1:漢字(S-JIS/JIS/JEF/IBM)			○	属性初期値	◎						
	34	日本語区分(二次店)	X	1			"	"			○	属性初期値	◎						
	35	日本語区分(三次店)	X	1			"	"			○	属性初期値	◎						
	36	日本語区分(届け先)	X	1			"	"			○	属性初期値	◎						
	37	日本語区分(チェーン店)	X	1			"	"			○	属性初期値	◎						
	38	ヘッダ-連携エリア	X	20			旧フォーマット予備連携データ (新フォーマット間: 相対利用可能エリア)				○	○	◎		22	予備02	X	101	
	明細部																		
	39	明細行NO	9	3		◎	ヘッダ内明細行数 (001~999)			必須+属性	○	属性初期値	◎						
	40	商品コード識別区分	9	1		○	品番(商品コード)の識別区分	0:統一商品コード 1:ITFコード(14桁) 2:ITFコード(16桁)-【利用停止化】 3:JANコード(標準:13桁) 4:JANコード(短縮:8桁) 6:GTINコード(14桁)	属性+桁数	コード(新)	○	○	○	属性+コード 2:利用停止	23	商品コード識別区分	X	1	
	41	品番	X	16		○	統一商品コード、ITFコード、JANコード、GTINコード (左詰め)		属性+桁数		○	○	○	ITF(16) 利用停止	24	品番	X	16	
	42	商品名	X/N	40			商品名 (英数カナは25文字、漢字は20文字)				○	属性初期値	◎						
	43	バラ総数符号	X	1		○	数量の符号	△/+ :正数 - :負数	属性+桁数	コード	○	○	○	コード	25	バラ総数符号	X	1	
	44	バラ総数	9	9		○	届け先への販売数量計		属性+桁数	属性	○	○	○	○	26	バラ総数	9	9	
	45	ケース(ボール)当り入数	9	4			ケース(ボール)当りのバラ個数 (総バラ換算の場合はゼロ)		属性+桁数	属性	○	属性初期値	◎						
	46	ケース(ボール)数	9	7			ケース(ボール)数の値 (総バラ換算の場合はゼロ)		属性+桁数	属性	○	属性初期値	◎						

(次頁に続く)

(前頁の続き)

変更	項番	項目	属性	整数桁	小数桁	必須	項目説明	コード	アップロード チェック	V2 → V1・V2 センタチェック	V2 ← V2 コンバート	V2 ← V1 コンバート	V1フォーマット						
													比較・変更点	項番	項目	属性	整数	小数	
	47	販売単価区分	X	1			販売単価の区分	1:ケース単価 2:ボール単価		コード	○	属性初期値	◎						
	48	単価	9	7	2	○	届け先への販売単価 (ケース/ボール/バラ)		属性+桁数	属性	○	○	○	桁数	27	単価	9	6	2
	49	金額符号	X	1		○	金額の符号	△/+ :正数 - :負数	属性+桁数	コード	○	○	○	コード	28	金額符号	X	1	
	50	金額	9	10		○	届け先への販売金額		属性+桁数	属性	○	○	○		29	金額	9	10	
	51	特売区分	X	1			定番納品/特売納品を指定	△/0:分類不能 1:定番納品 2:特売納品		コード	○	属性初期値	◎						
	52	納品日	9	8			実際の納品日 (西暦 YYYYMMDD)		属性+桁数	日付	○	属性初期値	◎						
	53	倉出・合計区分	X	1			実績が倉出しを含むか、直送のみかを指定	△:無指定 0:倉出+直送 1:倉出のみ		コード	○	属性初期値	◎						
	54	日本語区分(商品名)	X	1			該当項目の日本語区分	△/0:英数カナ 1:漢字(S-JIS/JIS/JEF/IBM)		コード	○	属性初期値	◎						
	55	菓子業界商品分類コード	X	6			菓子業界の新品分類コード (JICFSの機能分類コードとして登録)				○	属性初期値	◎						
1.8	56	レコード件数	9	6		○	レコードの総件数 ・データ送信側では、自身のフォーマットのレコード件数を設定する。 ・データ受信側では、当項目と実際のレコード件数の整合性チェックには利用しない。※下記【トレーラレコード連携時の留意事項】を参照のこと		属性+桁数	属性	センター集計値	センター集計値			32	レコード件数	9	6	
1.6	57	明細件数	9	6			商品明細数(有効明細数)		属性+桁数	属性	センター集計値	センター集計値			33	明細件数	9	6	
	58	合計金額符号	X	1			合計金額の符号	△/+ :整数 - :負数	属性	コード	センター設定	センター設定	○	コード	34	合計金額符号	X	1	
	59	合計金額	9	10			卸店入金額の全明細行の金額合計		属性+桁数	属性	センター集計値	センター集計値			35	合計金額	9	10	
	60	連携エリア	X	20			新フォーマット間:相対利用可能エリア				○	属性初期値	◎						
1.1	61	一次店カナ名	X	30			一次店カナ名 (一次店名に漢字を設定する場合、必須)				○	属性初期値	◎						
1.1	62	二次店カナ名	X	30			二次店カナ名 (二次店名に漢字を設定する場合、必須)				○	属性初期値	◎						
1.1	63	届け先カナ名	X	30			届け先カナ名 (届け先名に漢字を設定する場合、必須)				○	属性初期値	◎						
1.1	64	商品名カナ	X	25			商品名カナ (商品名に漢字を設定する場合、必須)				○	属性初期値	◎						
	65	改行コード	X	2			S-JISの改行コードを設定												

※ファイルの形式は、カンマ区切りの可変長形式となります。各項目の値にダブルクォート" "の囲みは不要です。

※画面から受信(ダウンロード)したファイルの最終行にはエンドレコードが出力されます。

エンドレコードのレイアウトは「エンドレコード」を参照してください。

※画面から送信(アップロード)するファイルにエンドレコードは不要です。

◎:システムチェック有り

※【トレーラレコード連携時の留意事項】

- ・留意事項
データ受信企業は、トレーラレコードの「レコード件数」項目と実際のレコード件数(物理レコード件数)の整合性チェックを行っている場合は、整合性チェックを除外して下さい。また、データの整合性チェックが必要な場合は、「レコード件数」項目ではなく「伝票枚数」項目をご利用して下さい。
- ・整合性チェックを除外する理由
データ受信企業が、異なるフォーマット(例:卸様V1・EDI⇔メーカー様V1・WEB)でデータ連携する場合、整合性チェックをしていると「レコード件数」項目と実際のレコード件数で不一致が発生し、自社システムへ取り込めない場合があります。

属性

数字項目 : 「0~9」「.」

英数字項目 : 「半角空白、記号、数字、英大文字、英小文字、半角カナ」

属性	スペース混在	全スペース	数値以外混在(サイン付)
属性 :	軽症エラー	軽症エラー	軽症エラー ※V1レイアウト時
属性(サ) :	重症エラー	重症エラー	重症エラー ※V2レイアウト時
属性(ス) :	軽症エラー	軽症エラー	重症エラー
属性(サス) :	重症エラー	正常	重症エラー
属性(スス) :	正常	正常	重症エラー

3. 共通・Web-EDIフォーマット

3.1 共通・CSVフォーマット

(1) 集配信状況照会ダウンロード

変更	項番	項目	属性	整数桁	小数桁	必須	項目説明
	1	NO	9	3			集配信状況照会画面のNO
	2	送信元NO	N	4			集配信状況照会画面の送信元NO
	3	データ種	N	4			集配信状況照会画面で指定した検索条件のデータ種名称
	4	状態	N	4			集配信状況照会画面の状態
	5	格納日付	X	10			集配信状況照会画面の格納日時の日付部分 (YYYY/MM/DD形式)
	6	格納時間	X	5			集配信状況照会画面の格納日時の時間部分 (HH:MM形式)
	7	通信ID	X	10			集配信状況照会画面の通信ID (YYYY/MM/DD形式)
	8	件数	9	7			集配信状況照会画面の件数 (カンマ編集なし)
	9	送受信日付	X	10			集配信状況照会画面の送受信日付 (YYYY/MM/DD形式)
	10	送受信時刻 (S)	X	5			集配信状況照会画面の送受信時刻 (開始、HH:MM形式)
	11	送受信時刻 (E)	X	5			集配信状況照会画面の送受信時刻 (終了、HH:MM形式)
	12	取引先コード	X	8			集配信状況照会画面の取引先
	13	取引先名	N	30			集配信状況照会画面の取引先名
	14	種別	X	5			集配信状況照会画面の種別名
	15	確認欄	X	0			空白
	16	改行コード	X	2			S-JISの改行コードを設定

◎: システムチェック有り

○: 業務必須

(2) エンドレコード

変更	項番	項目	属性	整数桁	小数桁	必須	項目説明
	1	エンド情報	X	3			"END"固定
	2	処理日時	8	14			ダウンロード/再ダウンロードした日時
	3	レコード件数	9	4			ダウンロード/再ダウンロードした有効レコード件数
	4	改行コード	X	2			S-JISの改行コードを設定

◎:システムチェック有り
○:業務必須